

渠道水力要素表(一)																					
乡镇	渠道名称	设计桩号			设计高程 (m)			跌差 (m)	纵坡	预制矩形渠规格	渠道糙率	边坡系数		设计流量 (m³/s)	底宽	设计水深 (m)	设计流速 (m/s)	渠深	安全超高	堤宽 (m)	
											n	M内	M外	Q	B(m)	h设计	V设计	H(m)	(m)	左堤	右堤
依其艾日克镇	加依村1斗渠	0+000	~	0+842	959.57	~	958.33	0.00	1/680	UJ600	0.014	0.04	1	0.13	0.552	0.32	0.78	0.6	0.28	0.5	0.5
	加依村2斗渠	0+000	~	0+244	958.17	~	957.52	0.00	1/375	UJ600	0.014	0.04	1	0.19	0.552	0.32	1.05	0.6	0.28	0.5	0.5
	加依村3斗渠	0+000	~	0+172	957.49	~	957.25	0.00	1/715	UJ600	0.014	0.04	1	0.14	0.552	0.32	0.76	0.6	0.28	0.5	0.5
	加依村4斗渠	0+000	~	0+370	956.90	~	956.38	0.00	1/710	UJ600	0.014	0.04	1	0.14	0.552	0.32	0.76	0.6	0.28	0.5	0.5