



技术性能参数表

起重量(t)		10+10	跨度(m)	1.6	工作级别	A3
起升高度(m)		3.0	悬臂长(m)	无	操作方式	遥控
电动葫芦	型号	HKD10t-3m		工作类型	25%	
	运行速度(m/min)	20		运行电机	0.75kw	
	起升速度(m/min)	2.7		主起升电机	3.0kwX2	
运行机构	电机	型号	YSE100L1-4		车轮直径(mm)	ø270X90
		功率(kW)	2X2.2		卷筒直径mm	24
	运行速度(m/min)		20		电 源	相数 3
减速机		型号	LDAC		电压(V)	380
		速比	58.78		频率HZ	50

技术要求
1.起重机的制造及检验按JB/T5663-2008规定执行。

5		大车运行机构	1	部 件			
4		下横梁	2	部 件			
3		HKD10t电动环链葫芦	2	部 件			
2		主 梁	1	部 件			
1		支 腿	4	部 件			
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	共计	备 注
					质 量		
			图样标记	总质量 (kg)	比例		
					1:1		
			葫芦门式起重机 MHE(10+10)t-1.6m			MHE20.00	
标记	外数	更改文件号	签字	日期	总 图		
设计			标准化				
校对			审定				
审核							
工艺			日期				
					普惠水库		