

第四部分： 报价文件

4.1 附件 14 投标报价明细表

(此表将公示于中标结果公告中)

项目名称：霍尔果斯市档案馆信息化设备采购项目（二标段）

项目编号：HEGSCG-2022GK-17 号

金额单位：元

序号	货物名称	制造商、原产地	品牌型号	投标参数	单位及数量	单价	合计	备注
一、机房机柜配置								
1	屏蔽机柜	安则、中国	安 则 AN-20	定制机柜：700*980*2200mm 屏蔽壳体：冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，经过镀锌与油漆等防腐处理； 屏蔽门：优质材料精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门， 滤波器：220V 32A 滤波器 1 只，功率 3000 瓦特，电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗；；通风波导窗：蜂窝型通风波导窗 2 只，顶部波导窗设有微型轴流风机 4 只，单只排风量 1.4m ³ /min； 网线传输：带弹性夹头的铜制传输导管，标配 10 根；六类，超五类都可以 光纤导管：φ14*100 镀铜光纤输导管，标配 5 根； 前门配备密码指纹锁，后门配备机械锁 服务器支架：上下前后可调位置的服务器安装支架； 电器插座与开关： 32A 国标 3 孔 22 位工业连接 PDU 一个。（可根据实际情况加装） 机柜使用外部环境温度 23±1℃，湿度 40%~55% 屏蔽效能： 14KHz≥70dB	台、 2	19800	39600	

				150KHz≥95dB 50MHz~1000MHz≥100dB 符合国家标准 BMB19-2006 C 级的要求(c 级为最高级别) 泄漏度 A 级小于 60db B 级小 40db C 级小于 6020db				
2	服务器机柜	一舟、中国	Q3684 2100-1	标准尺寸：产品尺寸：600*800*2000 容量 42U 机柜框架为拼装式结构 前门为高密度六角通风孔带折单开门，后门为高密度六角通风带折单开门。 材料为优质 SPCC 冷轧钢板，其中角规厚度 2.0 mm，框架厚度 1.2 mm 600 深侧板厚度 1.0 mm（600 以上深侧板厚度 1.2 mm） 角规深度方向可前后调整 前后门弹力锁 静态负载≤1000KG 通风率>70% 前、后门最大开启角度>180度 防护等级：IP20 颜色定义：RAL7035 白色、RAL9004 黑色 两块侧板可拆卸，带锁侧板，配舒适型塑料拉手。预留各种走线通道 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求 机柜表面脱脂、磷化、静电喷塑处理	台、2	4000	8000	
3	光纤信息点	新通服、中国	定制型号	定制：单模单芯皮线光缆	点、30	370	11100	
4	光电收发器	裕光拓、中国	YGT-D S04-20	千兆，单模单芯	台、30	250	7500	
5	收发器	裕光拓、中国	YGT-C 14S	标准 14 槽	台、3	550	1650	

	机架							
6	光纤配线架	菲尼特、中国	PH-OD F-12K	标准 12 口 SC 机架式配线架	台、3	190	570	
7	理线架	山泽、中国	WAN-11	标准 24 口理线架	台、8	110	880	
8	尾纤	一舟、中国	定制型号	按国标标准提供	卷、110	20	2200	
9	六类屏蔽网线	一舟、中国	定制型号	使用六类屏蔽网线	箱、1	950	950	
10	水晶头	一舟、中国	定制型号	使用六类屏蔽水晶抬头	盒、2	280	560	
11	■精密空调	维谛技术、中国	DME1 2M	制冷量 13KW，风量 3100m ³ /h。环保制冷剂，彩色触摸屏，一体化风帽。风机机外静压 20~50Pa。环保制冷剂 R410A，获得中国节能产品认证证书。高显热比、高能效的制冷系统设计。采用 Copeland 品牌涡旋压缩机。AI 故障自诊断、自学习运行功能，室内机显示屏上读取室外机运行状态。群控功能：可实现备份、轮巡 y 远程监控及报警系统，实现边缘站点的远程运维。严格认证的高品质器件。超宽输入电压范围，多种电源保护功能。具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间。界面简洁，友好，占地面积小，100%全正面维护。过滤器结构紧凑，可重复清洗，维护方便。远红外加湿系统，不受水质影响、易维护。室外机风机为无极全调速控制，运行更节能、更低噪声。冷凝器满足 -15℃~+45℃的室外温度环境。	台、1	70500	70500	
12	■空调	格力、中国	KFR-72LW(72536)F	3 匹柜机，变频一级能效。制冷量 7210W，额定制冷功率 2350W。含室外挂机设备。	台、1	10500	10500	

			NhAc-B2JY0 1				
1 3	红黑 隔离 电源	安则、 中国	AN-15 型	电脑端使用：干扰方式：电磁电源线 路相关干扰 干扰频率范围：1500khz—30MHz， 隔离度：≥50dB。30MHz—1GHZ，隔 离度≥40dB 电源电压：220V±10%，50Hz 最大电流：10A 开关控制：总开关 插座≥4个	个、 7	500	3500
1 4	集成 服务费	联通、 伊犁	国标	含所有软硬件安装调测，集成服务费。	项、 1	3000	3000

二、机房 UPS 系统配置

1	市 电 配 电 柜	德力 西、 中国	定制 型号	定制 600*250*1800mm，带 485 电量 显示屏 包含断路器 160A/3P、 300A/3P,32A/2P、63A/2P,63A/4P 双电 源 ATS/4P,防雷器 80KA/3+NPE,指示灯 AC22, 互感器 160/5A,互感器 300/5A, 熔断器 RT18-32/6A,铜排 TMY-30*5, 铜排 TMY-20*4,接线端子,熔断器、电 线、扎带等配套	台、 1	18500	18500
2	列 头 柜	德力 西、 中国	定制 型号	定制 600*250*1800mm，带 485 电量 显示屏 包含断路器 300A/3P, 160A /3P,63A/2P, 32A/2P,63A/4P,双电源 ATS/4P,防雷器 80KA/3+NPE,互感器 300/5A,指示灯 AC220V,熔断器 RT18-32/6A,铜排 TMY-30*5,铜排 TMY-20*4,铜排 TMY-15*3,接线端子, 熔断器、电线、扎带等配套	台、 2	16500	33000
3	输 入 柜	德力 西、 中国	定制 型号	定制 600*1000*2000 柜体 包含显示屏 7 寸全彩液晶触摸显示 屏,软件智能配电系统,断路器 300A /3P,63A/2P,32A/2P,防雷器 80KA/3+NPE,互感器 300/5A,指示灯 AC220V,熔断器 RT18-32/6A,铜排 TMY-30*5,铜排 TMY-20*4,铜排	台、 1	22500	22500

				TMY-15*3,接线端子,熔断器、电线、扎带等配套			
4	输出柜	德力西、中国	定制型号	定制 600*1000*2000 柜体 包含显示屏 7 寸全彩液晶触摸显示屏, 软件智能配电系统, 断路器 300A/3P, 63A/2P, 63A/4P, 32A/2P, 防雷器 80KA/3+NPE, 互感器 300/5A, 指示灯 AC220V, 熔断器 RT18-32/6A, 铜排 TMY-30*5, 铜排 TMY-20*4, 铜排 TMY-15*3, 接线端子, 熔断器、电线、扎带等配套	台、1	24500	24500
5	不间断电源	科士达、中国	YDC3330RT	<p>标准产品：功率：30KVA，额定功率30KW，机架塔式双互换安装方式，输入电压范围（Vac）：208~485VAC，输入输出制式：三进三出，输入频率范围（Hz）：45~55/ 55~65，输入功率因数：≥0.99，输出电压（Vac）：220/380(或 400/415)±1%，输入电流谐波成分：≤4.5%，输出功因≥1，整机效率：100%负载，≥95%，过载能力:负载≤110%，60min; ≤125%，10min; ≤150%，1min,通信功能:干接点、RS232、RS485、SNMP 卡(可选)</p> <p>1)支持不少于 4 台的直接并机方式，无须配置并机柜；</p> <p>2)UPS 整流器：具有限流功能，并可做手动或自动电池均充、浮充二段式充电，使电池能快速回充；</p> <p>3)电池管理：UPS 具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警；</p> <p>4)可以机架式和塔式互转使用；完全切断输入干扰，电池转换时间为 0ms；</p> <p>5)UPS 具备蓄电池标称电源 ±180/±240/±300VDC 可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期 UPS 设备维护成本。</p> <p>6)旁路开关：具有自动静态旁路开关</p>	台、1	25500	25500

				<p>和手动维护旁路开关。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列，</p> <p>7)恢复正常后自动与电网并列。转换时间要求为 0ms，静态旁路具有状态控制功能,旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换。</p> <p>8)UPS 输出可承受 100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转，增加使用上之方便性。</p> <p>9)每台 UPS 自带静态旁路和市电维修旁路。</p> <p>2 监控与通信系统要求</p> <p>1) 每台 UPS 必须为 LCD 液晶加 LED 显示显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。</p> <p>2) 通信系统：系统配置标准 RS232/RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，通过机房动力监控系统能够方便的将 UPS 的运行状态、主要运行参数。</p>				
6	蓄电池	科士达、中国	6-FM-100	<p>标准产品：12V100AH 免维护铅酸蓄电池；</p> <p>蓄电池标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计；</p> <p>蓄电池产品需具有提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施。</p>	节、64	920	58880	
7	电池架	定制、中国	定制型号	定制电池架	台、2	4100	8200	
8	UPS 至电池连接线	爱谱华顿、中国	BVR 25m m ²	BVR 25m m ²	m、150	55	8250	

9	UPS至配电柜连接线	爱谱华顿、中国	YJV3*25m m ²	YJV3*25m m ²	m、100	150	15000	
10	配电柜至机柜连接线	爱谱华顿、中国	YJV3*6m m ²	YJV3*6m m ²	m、90	60	5400	
11	市电连接线	爱谱华顿、中国	ZR-YJV-4*75+1	ZR-YJV-4*75+1	m、120	450	54000	
12	接地端子箱	爱谱华顿、中国	定制型号	满足机房接地要求	套、1	650	650	
13	接地线	爱谱华顿、中国	定制型号	BVR35m m ²	m、80	80	6400	
14	接地系统	定制、中国	定制型号	包含：地面开挖回填，镀锌角钢 镀锌扁钢 铜包钢 接地模块 焊接等接地电阻满足机房要求阻值。确保整体接地系统完整	项、1	8000	8000	
三、机房装修								
1	T型吸音吊顶	定制、中国	定制型号	标准尺寸：600*600*0.8mm	个、138	225	31050	

2	加气混凝土砌块墙体	定制、中国	定制型号	国标 墙宽 22cm 及以上	平方、310	550	170500	
3	防火门甲级	定制、中国	定制型号	防火甲级门 1500*2100mm 双开	个、3	4550	13650	
4	窗户封堵	定制、中国	定制型号	国标, 0.6m*1.4m	个、3	3300	9900	
5	墙面防火防尘涂料	定制、中国	定制型号	颜色: 白色	平方、500	60	30000	
6	防静电地板	定制、中国	定制型号	可调节 600*600*35 支架, 采用优质钢板经拉伸、冲孔、点焊、喷塑, 内腔空心放置加强型格栅, 表面粘贴 HPL 三聚氰胺防静电贴面, 配套防静电全钢高架活动地板使用	平方、105	440	46200	
7	静电泄露网	定制、中国	定制型号	4cm	块、80	50	4000	
8	双联开关	定制、中国	定制型号	国标标准	个、4	15	60	
9	墙面开槽	定制、中国	定制型号	6cm	处、80	40	3200	

10	配管	定制、中国	定制型号	镀锌钢管Φ25mm	根、200	5	1000	
11	金属软管	定制、中国	定制型号	Φ25mm	根、4	80	320	
12	机房专用嵌入式LED灯盘	定制、中国	定制型号	600*600LED 格栅灯	台、15	180	2700	
13	电源线	定制、中国	定制型号	RVV2.5m m ²	m、400	4	1600	
14	阻燃铜质电缆(交流)	定制、中国	定制型号	RVV4m m ²	m、200		1400	
15	铝合金走线	定制、中国	定制型号	31mm*45mm*5mm	m、100	350	35000	
16	辅材	定制、中国	定制型号	国标标准提供，自行准备	项、1	2000	2000	
四、机房消防系统配置								
1	七氟丙烷装置	浙江金盾、中国	GQQ70/2.5	标准产品贮存压力 2.5MPa，最大工作压力 4.2MPa，容器容积 70L，灭火剂充装量误差≤0.3kg/瓶，最大充装密度 1120kg/m ³ ，喷射时间≤10s，喷放剩余量 ≤3.0kg/瓶。尺寸 500x450x1600mm，DN32 容器阀	个、3	8600	25800	
2	气	浙江	GQQ7	配套使用：配套七氟丙烷装置	个、	4200	4200	

	体控制盘	金盾、中国	0/2.5		1			
3	火灾报警控制器 / 气体灭火控制器	海康威视、中国	JB-QB-HK230 2/1	壁挂式, 1回路火报, 1分区气灭, 含2节12V/5AH铅酸电池, 产品尺寸395mm(宽) × 520mm(高) × 100mm(深)。具备1个火灾报警探测回路, 支持接入60个总线节点设备。支持最多配置2组气体灭火分区控制面板, 可控制气体灭火功能启停。	1个、1	2800	2800	
4	联网接口卡	海康威视、中国	JB-QB-HK230 2/1	配套使用: 配套火灾报警控制器/气体灭火控制器	1个、1	450	450	
5	点型光电感烟火探测器	海康威视、中国	JTY-GM-HK1001	配套使用: 编码型, 不含底座, 与底座HK-DZ-1001配套使用	6个、6	60	360	
6	点型感温火灾探测器	海康威视、中国	JTW-ZOM-HK1003	配套使用: 编码型, 不含底座, 与底座HK-DZ-1001配套使用	6个、6	50	300	

7	气体释放报警器	海康威视、中国	HK-QS-2111	配套使用：编码型，不需要配底座	个、3	315	945	
8	紧急启停按钮	海康威视、中国	HK-SZ-2121	配套使用：编码型，带手自动转换开关，不需要配底座	个、2	250	500	
9	火灾声光报警器	海康威视、中国	HK-SG-1120	配套使用：编码型，可通过编码器设置：声光模式、声模式、光模式，与底座 HK-DZ-1120 配套使用	个、1	80	80	
10	泄压口	浙江金盾、中国	定制	定制：材质碳钢喷塑，尺寸 700x465x80mm，有效泄压面积 0~0.2m ² ，预留孔洞尺寸 665x415，耐火极限≥0.5h，动作压力 1000±50Pa，关闭压力 850±50Pa	项、1	790	790	
11	七氟丙烷药剂	中化蓝天、中国	HFC-227ea	标准产品：纯度≥99.6%(m/m)，水分≤10mg/kg，酸度≤1mg/kg，蒸发残留物≤0.01%(m/m)	个、195	68	13260	
12	总线短路隔离器	海康威视、中国	HK-LD-1204	配套使用：非编码型，自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只	个、1	30	30	
13	总线短路隔离	海康威视、中国	HK-DZ-1204	配套使用：配接 HK-LD-1204 使用	个、1	7	7	

	器底座						
14	电子编码器	海康威视、中国	HK-B MQ-1 251	标准产品：支持两节 AA 电池供电和 microUSB 供电，支持手动、自动写入模式：手动、自动，编码范围：1~250。适用于火灾自动报警系统、应急疏散系统、气体灭火控制系统。	个、1	180	180
15	双绞线	定制、中国	定制型号	国标标准定制	m、2	1130	2260
16	弱电辅材	定制、中国	定制型号	国标标准定制	项、1	2600	2600

五、机房监控系统配置

1	摄像头	海康威视、中国	DS-2C D2326 DWDV 3-I	<p>标准产品：具有 200 万像素 1/2.7" Progressive Scan CMOS 传感器。最大分辨率 1920x1080。红外（激光）摄像机在 30 米距离下应能探测到目标。在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于 11 级信噪比不小于 55dB。（如有可提供公安部检验报告）</p> <p>支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测</p> <p>1 个内置麦克风，高清拾音</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境</p> <p>支持 ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本</p> <p>图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。</p> <p>不低于 IP66 防尘防水等级。</p> <p>摄像机应能在 DC (12±25%) V 范围内正常工作。</p> <p>射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规</p>	台、9	650	5850
---	-----	---------	----------------------	---	-----	-----	------

				定。 传导骚扰限值、辐射骚扰限值应符合 GB 9254-2008 中等级 A 的规定。				
2	电源	海康威视、中国	DS-2F A1202 -B	标准产品：12V2A 壁挂式室外防水电源,带藏线盒	个、 9	26	234	
3	网线	海康威视、中国	DS-1L N5E-S/ E	标准产品：类别：超五类 线径：0.5 长度：305 米/箱 外皮颜色：灰色 阻燃等级：CM FLUKE 测试：具备 UL 认证：具备	卷、 1	800	800	
4	电源线	海康威视、中国	DS-1R VV2C1 00/E	标准产品：RVV2*1.0 国标电源线，每卷 200 米	卷、 1	400	400	
5	交换机	海康威视、中国	DS-3E 0516-E	标准产品：端口：16 个千兆 RJ45 端口 交换容量：32Gbps 包转发率：23.808 Mpps 交换方式：存储转发 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x 支持 MAC 地址自动学习和老化 坚固式高强度金属外壳	台、 1	850	850	

6	录像机	海康威视、中国	DS-8632N-I8	<p>标准产品：1.具备设备级联，NVR 接入 NVR、DVR、XVR 设备，选择通道添加</p> <p>2.具备本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；（如有可提供提供公安部检验报告）</p> <p>3.具备报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。</p> <p>4.具备秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。</p> <p>5.具备缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。</p> <p>6.具备接入双目、三日、300w、1600w 球型鹰眼、2400w 环型鹰眼相机，3200w 摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。</p> <p>7.具备回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能。</p> <p>8.具备通过 IE 预览和回放双目摄像机的立体声</p> <p>9.具备智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的 IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置。</p> <p>10.具备开启 RAID 后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降。</p> <p>11.NVR 总资源为满载条件下的最大接入带宽 640Mbps、最大存储带宽 640Mbps、最大转发带宽 640Mbps、</p>	1台	4000	4000
---	-----	---------	-------------	--	----	------	------

				<p>最大回放带宽 640Mbps。最大接入路数 32 路</p> <p>12.具备客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的 IP 通道进行实时双向对讲，可通过设备端与 IPC 进行实时双向对讲。</p> <p>13.具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口、1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 8 块 SATA 接口硬盘。</p>				
7	硬盘	希捷、中国	ST8000VX004	标准产品：8TB 监控存储硬盘	块、8	1400	11200	
8	■ 监视器	DELL、中国	LED22A	<p>标准产品：液晶监视器</p> <p>显示尺寸：23.8</p> <p>亮度：300</p> <p>支持 1920*1080 高清显示</p> <p>支持支持 2K 输出</p>	台、1	2500	2500	
六、其他机房设备配置								
1	政府的 基础展 示版	北京 云梦 智能 科技 有限 公司、 北京	云梦 建站， 定制 版	<p>定制功能开发内容：1、信息发布系统：</p> <p>1.可发布图文混编的新闻，包含标题、内容、时间，按发布时间排序；</p> <p>2.后台提供的新闻内容添加、删除及修改等功能；具备信息回收站功能；</p> <p>3.信息可按指定字段导出；</p> <p>信息发布时支持 SEO 优化设置。2、</p> <p>信息排序系统：1.提供信息查询搜索</p>	项、1	42000	42000	

的 门 户 站 定 制 版			<p>功能，按标题检索（内容关键词亦可检索，且检索后仍需有默认排序/最新发布/浏览最多等二次筛选条件可调）、按时间段、发布内容等关键字进行检索查询；提供自动分页功能。</p> <p>3、互动交流</p> <p>系统：1.用户可在前端“互动交流”模块中进行互动交流；2.用户可在前端通过电子表单的方式针对问题进行编辑，提交至网站后台；管理员在后台可针对用户提交的问题进行回复，回复后在前端进行显示；用户可通过“领导信箱”模块进行内容提交，管理员在后台可查看用户提交的内容并且进行对应的内容回复。</p> <p>4、政府信息公开系统：管理员可在后台直接生成国务院最新要求的统一“政府信息公开”页面，并且在后台直接录入数据，无需单独设计制作，符合国家标准。</p> <p>5、工作流审核系统：1.超级管理员可在后台生成子管理员账号；2.子管理员可在后台进行信息、形成的编辑与发布；子管理员编辑后需要超级管理员审核后，方可在前端显示生效。</p> <p>6、账号管理系统：后台管理员，可自定义添加其他管理员并为其分配不同的角色。对后台权限角色进行管理，可自定义添加管理角色，角色可按后台菜单、前台栏目、工作流进行配置，前台栏目可按站点、功能操作进行配置。</p> <p>7、敏感词管理系统：可设置过滤关键字，后台添加内容包含敏感词则无法添加，后台可对敏感词关键字进行管理。</p> <p>8、栏目管理系统：1.栏目管理：管理网站前台栏目，可修改栏目名称、复制二级栏目、删除栏目设置栏目SEO优化信息。2.栏目移动：可将栏目移动至指定栏目之前或之后，来改变栏目的层级。添加外部链接：可在后台添加栏目并设置为外部链接，可在内容管理中点击并在后台的内容显示区域打开。</p> <p>9、视频管理系统：1.可发布视频，包含标题、内容、时间，按发布时间排序；2.提供视频查询搜索功</p>			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

			<p>能，提供按日期及标题的检索；后台提供的方便的视频添加、删除及修改等功能。</p> <p>10、图片管理系统：</p> <p>1.可发布图片，包含标题、内容、时间，按发布时间排序；</p> <p>2.提供图片查询搜索功能，提供按日期及标题的检索；后台提供的方便的图片添加、删除及修改等功能。</p> <p>11、数据统计系统：整合第三方友盟平台统计 U-Web 插件，实现“流量分析”“来源分析”“受访分析”“访客分析”“价值透视”“行业监控”等多维度分析统计。包含来访 IP 地址、来路页面、受访域名、受访页面、来访地区、用户标签、性别分布、年龄分布等。</p> <p>12、安全配置：</p> <p>1.设置后台操作日志是否开启；</p> <p>2.对后台访问路径进行设置，提高网站安全性，避免后台路径暴露遭恶意攻击，设置后台登录超时时间；</p> <p>3.前端：采用编写规范的 HTML、CSS 和 JavaScript 代码，通过输出数据转义、验证 token 值及 JavaScript 防 http 劫持与 XSS 攻击；</p> <p>后端：对重要的 Cookie 字段使用 HTTPOnly 参数。API 网关配置安全密钥，使用 HTTPS 对请求进行加密。图形验证码+错误达到一定次数锁定帐号 30 分钟防范使用特定密码遍历爆破用户名。</p> <p>13、图片水印设置：统一设定整站对图片的水印设置，可设置文字、图片水印、水印位置、水印比例，文字水印可设置文字字体、字体颜色。</p> <p>14、全站搜索：用户可以在任何一个页面的搜索栏目总进行标题和文章内容进行检索。搜索出的结果将按时间先后排序供用户查阅。</p> <p>15、网页合成：前端页面采用 html5 语言进行页面切图及合成。</p> <p>16、数据库备份：对后台的数据库中的数据信息进行备份，在后台缺少相关数据可以使用备份数据进行还原。数据备份分成两部分：数据库备份，新建备份</p> <p>17、链接跳转系统：</p> <p>1.支持办事服务类网站或页面的跳转，无需单独设计制作，符合国家标准；支持相关网站（上下级</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>单位网站) 进行链接互换, 前台可用文字或图片 logo 形式展示友好站点, 并且可以点击跳转。18、网站系统配置: 上传设置: 统一设定整站的上传文件格式, 文件大小等参数。文件库管理: 对整站的图片、视频、上传文件进行统一管理, 包含新增、删除、搜索操作。数据备份: 提供数据库备份功能, 在备份之后, 将数据库的备份文件下载到本机, 需要客户手动恢复。暂时只支持 SQL2000/2005。19、IPv6: 支持 IPv4/IPv6 双模访问, 跟紧国家政策潮流方向。20、页面创意设计策划: 形象首页: 网站首页创意风格设计, 包括企业 CI 形象展示及总体风格确立、主要信息展示</p> <p>栏目页: 需要独立设计的栏目导航页以及数据库初始表现页。图文混编内页: 从属于栏目导航要人工页的需设计的页。</p> <p>移动端: 前端采用 HTML5 制作, 网站实现响应式自适应。网站系统信息: 网站空间或主机的网站系统信息显示。</p> <p>帐号管理: 后台管理员帐号管理 21、网站上线后, 若前端页面或后台管理系统出现 bug 问题, 导致页面不能正常访问、功能无法正常使用的, 我方负责永久免费维护。</p>				
2	标准版邮箱	联通在线信息科技有限公司、北京	沃邮箱, 标准版	<p>标准产品支持: (无限邮件容量、附件 2G、云盘 30G/人、中转站 5G/人)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支持邮件召回 2.支持中文域名, 可使用中文字符命名邮箱, 可使用中文邮收发邮件, 通讯录支持中文地址 3.符合等保三级要求 4.邮箱提供无限容量 5.可以提供个人网盘及企业网盘 6、联通政企邮箱使用 IDEA 加密算法实现邮件的加密和解密, 密钥保存在配置中, IDEA 的密钥为 128 位, 这么长的密钥在今后若干年内是安全的。 7、发件人可对发出的自销毁邮件进行 	人、10	140	1400

			<p>跟踪管理，可查询到每一个收件人的收信状态、阅读状态、阅读次数、剩余阅读次数、销毁状态等。您还可以手动销毁邮件，将邮件立即销毁。</p> <p>8、特殊功能：在写信时，如果您不希望您的邮件被对方转发，可在发信时勾选“禁止转发”项，确保您的邮件不被更多人看到，进一步保护您的隐私。</p> <p>禁止转发：收信方不能对禁止转发的邮件进行转发操作，除此之外，也不能进行下载和打印。</p> <p>归档管理：您可以对禁止转发邮件进行归档管理。确保邮件不被收件人随意转发，防止信息泄露，进一步保护隐私。</p> <p>9、全密码保护：联通政企邮箱版本针对邮件生命周期，推出“全密码保护策略”，包括动态密保、邮件密码、文件夹单独密码、锁屏密码、网盘密码，从不同的保护强度、不同的保护方式、不同的应用场景等多方面保护您的密码安全。</p> <p>登录安全：防止破解 联通政企邮箱通过 ip 和用户 双重限制防止密码暴力破解，默认 7 次错误密码后将会直接灰名单用户和 ip，需要 web 输入验证码才可以解除，有效防止第三方暴力破解用户密码导致被盗。</p> <p>发信安全：邮件密码 联通政企邮箱提供采用独家算法的邮件加密解密中心。在发送重要或涉密邮件时，您可以添加邮件独立密码，收件人需通过密码解锁才能读取邮件正文和附件。就算黑客跟踪收件人的邮箱，也无法直接看到邮件内容，保证信息安全。</p> <p>存信安全：文件夹单独密码 联通政企邮箱的来信过滤功能，自动将重要文件归入一个自定义文件夹。比如将来自老板的邮件归入“老板文件夹”，并为这个文件夹加锁。这样您就不用为重要来信的信息安全担心了。</p> <p>写信安全：锁屏密码</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>如果您在写信的过程中，临时有事需要离开座位很短时间，怕被别人看到邮件内容又不想把邮箱页面关掉？您就可以使用锁屏功能。锁屏后，邮箱仍在保持在线，需输入正确的邮箱密码后才能再次操作。</p> <p>共享安全：网盘密码</p> <p>网盘是存放和分享文件的重要工具。您可以为整个网盘或者网盘内的某个文件夹进行密码加锁，这样既可以放心共享文件给同事，又可以保护您的私人文件。</p> <p>安全提醒</p> <p>联通政企邮箱有三项安全提醒功能，分别是异地登录提醒、垃圾邮件提醒与邮件自动转发安全提醒。它们从您的实际需求出发，在不同的应用场景下保护您的信息安全。</p> <p>异常登录提醒（可设置 IP 地址库）</p> <p>为了更好地保障您邮箱的安全，联通政企邮箱会记录您每一次登录的 IP 和地理地址。如果您的邮箱在非法 IP 地址登录过，系统会自动发出提醒，让您确认上次登录是否安全。一旦您发现任何异常，您就可以及时核对登录信息，并更改邮箱密码，保障邮箱的安全。</p> <p>垃圾邮件提醒</p> <p>为了防止垃圾邮件误判，导致邮件接收不及时，联通政企邮箱为您提供了垃圾邮件提醒功能，您可以自主设置提醒频率。尤其在您使用客户端 Pop3 协议收取邮件时，您无法收取垃圾文件夹的邮件；通过垃圾邮件提醒功能，您便可以了解系统是否误判了您的重要邮件，并及时处理这些邮件。</p> <p>自动转发安全提醒</p> <p>现在流行的金融诈骗事件，经常在用户邮箱上悄悄设置自动转发规则，跟踪用户的业务邮件，然后进行伪造诈骗。而目前的大多数用户一般比较少用自动转发或者设置过滤规则，尤其是使用客户端的用户，根本不知道自己的 webmail 是否被设置了自动转</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>发。</p> <p>因此，联通政企邮箱为您提供了邮件自动转发安全提醒。如果您的邮箱设置了自动转发或者在过滤规则条件中设置转到某个邮箱，则系统会有相关的安全提示及邮件提醒。</p> <p>自动回复提醒</p> <p>您如果设置了自动回复，您便可以收到相关的提醒。</p>				
3	防火墙	网御星云、北京	网御星云 Power V6000 -F2510 ED	<p>标准产品可增配：标准 1U 设备,冗余电源；标配不少于 10 个 10/100/1000M Base-TX，不少于 4 个千兆光口；</p> <p>最大整机吞吐量：10Gbps；每秒新建连接数：4W，应用层吞吐不小于 5G；最大并发连接数：500W；配置 64G SSD 硬盘；默认支持 IPSec VPN 和 SSL VPN 模块（200 个并发用户）。</p> <p>支持对虚拟环境的数据流进行全策略控制。</p> <p>支持链路聚合功能，支持 802.3ad 和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port 多种聚合负载算法</p> <p>★支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤功能，简化用户管理；</p> <p>★支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单 IP(或地址范围)进行新建控制；</p> <p>支持同一个地址对象中可以包含 IP、IP 段、IP range、排除地址等多种类型</p> <p>支持将源 MAC 作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入</p> <p>服务器负载均衡支持 10 种算法</p> <p>支持 DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现 spoke to spoke 互通，不必建立额外隧道</p> <p>支持多 NAT 环境下的多用户 L2TP 认证加密接入。</p> <p>支持针对 URL 类型进行流量管理，至少支持：旅游出行、美体美容、web 代理、报刊杂志等。可以针对不同类</p>	台、1	50000	50000	

				<p>型的 URL 配置不同的流量管理规则，包括最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等</p> <p>支持针对用户/用户组进行 URL、文件类型、应用的流量管理。</p> <p>支持 DSCP 流量分级设置。</p>				
4	入侵防御系统	网御星云、北京	网御星云 Leadsec-5100 IPS-BM	<p>标准产品可增配：1U 上架设备，1 个 RJ-45 Console 口，1 个 10/100/1000 Base-T 带外管理口，1 个 10/100/1000 Base-T HA 口，不少于 4 个具备 bypass 功能的 10/100/1000Base-Tx 接口，2 个 USB 口，单电源，含嵌入式软件。最大吞吐量 4.5G；每秒新建连接数 8,500；TCP 最大并发连接数 300 万</p> <p>支持 DHCP 功能，包括 DHCP 服务器和 DHCP 中继功能。并可以作为客户端获得 IP 地址，满足客户自动化管理的需要。</p> <p>系统需提供口令保护功能，能够探测和阻止恶意暴力口令猜测行为，要求支持至少 16 种应用的口令穷举猜测。</p> <p>★支持自定义事件升级内容。针对新增的事件特征，针对不同级别的事件，用户可以选择是否自动升级到自定义策略中。升级界面中至少包含高中低三种级别事件的升级启用选项。</p> <p>具有终端和服务器环境感知能力，通过主动扫描和扫描结果导入方式，获取服务器系统和服务情况。</p> <p>系统应支持弱口令检测功能，需支持至少 8 种网络协议并支持至少 7 种弱口令检测元素，并文字说明支持的网络协议和定义弱口令的检测元素。</p> <p>针对 SQL 注入和 XSS 攻击，设备应提供在线事件分析功能，至少提供攻击方法、攻击字段和攻击域、影响的数据库等。</p> <p>系统需具有多种防 web 扫描能力，防止攻击者通过扫描发现 Web 网站中的缺陷从而发起精确攻击，至少包括如下能力：防爬虫、防止 CGI 和漏洞扫描等，并支持阻断扫描行为和并记录日志，系统支持设置至少 4 个级别的扫描容忍度/扫描敏感度，方便安全</p>	1	34000	34000	

				<p>管理者采用不同安全级别的行为控制。</p> <p>★提供 WEB 登录图像验证码功能，防止暴力破解。（中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》见产品截图）</p>				
5	杀毒软件	网御星云、北京	网御星云 JC-ZYJ-SVR	<p>标准产品：提供防病毒策略管理、下发任务、病毒告警分析、报表等功能，可管理 win 系列客户端、Linux 系列客户端和国产化系列客户端，可安装在中科方德海光、中科方德兆芯、银河麒麟飞腾和中标麒麟龙芯服务器操作系统。</p> <p>★支持 IP 自动分组，设置 IP 自动分组规则后，IP 段内的未分组终端将自动分组</p> <p>支持越级管控终端，可在上级中控直接管理下级中控终端</p> <p>可以通过文件 MD5、扩展名、文件夹路径的方式添加白名单，具备查询、批量导入、导出、删除白名单，并可对组织结构中的分组设置白名单。可以通过添加信任文件，快速识别 MD5 到白名单的功能。</p> <p>★杀毒软件具备机器学习能力，要求在断网状态下具备不依赖病毒库特征，而采用人工智能识别方式对未知病毒进行查杀</p> <p>产品具备多引擎查杀能力，且引擎可配置</p> <p>高级忽略规则：即进程白名单。从驱动层放过进程。支持多种方式加白：路径、扩展名、文件名</p> <p>本次配置 15 点位客户端软件授权，支持中科方德兆芯、银河麒麟飞腾和中标麒麟龙芯桌面系统，含 3 年产品升级服务。防病毒系统网络版客户端软件授权，配置 15 点位客户端软件授权。国产化系统客户端的病毒库升级服务</p>	项 1	4000	4000	
6	备份一体机	广州鼎甲计算机科	DF2000（鼎甲数据库	<p>标准产品可增配："投标产品为鼎甲信息仓，机型：2U 机架式</p> <p>CPU：1*FT-2000+ 主频 2.2GHz/64 核</p> <p>内存：128GB，8 个 DIMM 插槽，最</p>	台、1	232000	232000	

	机	技有 限公 司、广 州	份与 恢复 系统 【V8. 0】和 主机)	<p>大支持 512G RECC 内存</p> <p>系统盘：2*480GB SSD</p> <p>数据盘：6*6TB SATA</p> <p>阵列卡：1GB 缓存 RAID 卡（含掉电保护）</p> <p>网络接口：2*1GE 电口，2*10GE 光口（含多模光纤模块）”</p> <p>投标产品基于国产化架构部署，采用 B/S 纯 WEB 界面管理，简化灾备作业管理、系统维护和使用，支持 https 和 http 方式登录，为确保登录安全。投标产品支持 IPv6 的网络配置，支持对 IPv6 网络中的客户端资源进行备份和恢复，已提供提供 IPv6 认证证书复印件</p> <p>投标产品支持通用 Inter 等通用 CPU 架构平台下的数据备份与恢复，同时也支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、鲲鹏、申威等国产 CPU 架构平台下的数据备份与恢复。已提供国产 CPU 厂家发的互认证书复印件</p> <p>投标产品支持国外主流的 Windows、Linux、Unix 等主流操作系统架构下的数据备份与恢复，同时也支持银河麒麟、中标麒麟、统信 UOS、红旗 Linux、深度、普华、BC-Linux、中科方德等国产操作系统架构下的数据备份与恢复</p> <p>投标产品支持主流的 Oracle、SQL Server、MySQL、Sybase、DB2、Informix、PostgreSQL、MongoDB、Exchange、SharePoint、Domino 等国外数据库备份与恢复，同时也支持人大金仓、达梦、南大通用、神舟通用、优炫、星瑞格、瀚高、GuassDB、SG-RDB-PG、GoldenDB、HotDB、虚谷等数据库的非脚本界面化的方式对国产数据库在线备份与恢复的数据备份与恢复</p> <p>投标产品支持华为云 Stack 8.0（鲲鹏）、H3C CAS、ZETTAKIT zCloud、腾讯云 TStack、乾云 MassClouds、浪潮 InCloud、云轴 ZStack、易捷行云 EasyStack、云宏 CNware、品高 BingoCloud、网安凌云等国产虚拟化</p>				
--	---	----------------------	--------------------------------------	---	--	--	--	--

			<p>或云平台的备份与恢复</p> <p>投标产品支持华为开源数据库 OpenGauss 的备份（完全备份、增量备份、逻辑备份）和恢复。OpenGauss 支持主从复制集群环境，仅通过单个备份作业即可对集群多节点执行数据保护</p> <p>投标产品支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，提供变长和固定长度的块大小选择；支持将虚拟化应用的备份数据经重删后存入到对象存储；支持分布式重删集群构建，多个重删服务器节点的负载均衡，同一重删集群中存储节点动态伸缩；支持源端重删和目标端重删技术；</p> <p>投标产品支持 AES、Blowfish、SM4 等加密算法。加密算法可选择 CBC、CFB、ECB、OFB 等加密模式，对于 AES 的密钥支持设置 128、192、256 等长度</p> <p>投标产品支持设置 WEB 管理界面访问的白名单，支持通过 IP 地址、CIDR 和 MAC 地址的方式进行限制；通过限制 WEB 的访问通道，提高系统安全性</p> <p>投标产品支持配置 IP 地址和 MAC 地址白名单、密码复杂度、密码加密传输、密码使用期限、历史密码重复限制、登录失败尝试次数、登录失败的锁定时间等功能。用户登录后提示上次登录的时间、IP 地址、认证失败记录等信息；投标产品支持选择连续登录数次密码不正确后将该 IP 地址加入黑名单或者锁定用户的功能</p> <p>★投标产品支持二次身份验证功能，通过与邮箱绑定，系统触发生成六位或以上的字母加数字的随机认证码发送到对应用户账户的邮箱，正确输入到备份登录系统后进行二次身份验证，防止恶意破解密码</p> <p>投标产品支持报表统计和报表导出功能，报表数据来源涵盖作业、作业数量、作业历史、备份成功率、警报、存储资源等。支持生成指定时间段的报表，报表中的字段支持重命名、删</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				减和排序。报表导出格式必须支持包括 XML、CSV、UOF，并且 UOF 能够打开并以表格（非 XML 格式）形式展现；			
7	磁盘阵列	曙光信息产业（北京）有限公司、北京	曙光 DS600 G30	<p>标准产品可增配：机型：</p> <p>体系架构：存储系统支持 IP SAN、FC SAN、NAS 等组网方式，本次提供 iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP 等多种协议许可；NAS 功能应为非网关实现方式；</p> <p>★硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点，配置 SSD 缓存加速功能，同时支持读写性能加速，降低应用延迟。不接受通过存储分层方式实现，提供 SSD 缓存读写加速功能管理界面截图，配置 BBU + Flash 永久电池保护模组，不存在断电时间限制</p> <p>控制器结构：多控制器架构，最大支持 8 个控制器，控制器之间支持缓存镜像；本次配置 2 个存储控制器，且单机箱两控制器间采用 PCI-E 互联，单 LUN 支持最大容量 1PB；</p> <p>Cache 容量：双控制器缓存规格，本次配置 128GB 缓存不包含 SSD 磁盘、高速 Flash 及 NAS 控制器缓存</p> <p>接口配置：本次配置 8 个 1GbE 接口，8 个 16Gb FC 接口；配置 12Gb SAS 3.0 4X 后端磁盘接口</p> <p>实配容量：本次配置 5 块 8TB 硬盘，裸容量：40TB，RAID5 模式下提供可用存储 21.6T；5 块盘（1 块热备，1 块校验盘，3 块数据盘），支持 3.5 寸 7.2K NL-SAS，2.5 寸 10K SAS，SSD 等多种类型磁盘。支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插，双控最大可扩展到 200 块硬盘</p> <p>LUN：单 LUN 支持最大容量 1PB；</p> <p>RAID 级别：支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 等 RAID 级别</p> <p>克隆：配置 SAN、NAS 克隆功能，要求瞬时完成，并对克隆的数据可以进行读写更改</p> <p>★快照：配置 SAN、NAS 快照功能：单卷支持快照数 512 个；支持系统定</p>	台	15100	15100

				<p>时自动创建快照，且定时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔 5 分钟。</p> <p>故障提示模块：针对故障可进行声音告警。</p> <p>精简配置：配置自动精简功能，实现存储设备的容量按需动态扩展</p> <p>系统兼容性：支持 UOS、银河麒麟、中科方德等国产操作系统，可提供认证。</p> <p>数据迁移：支持数据预迁移功能，即将预故障硬盘的数据迁移至热备盘。通过介质巡检功能，自动检测逻辑磁盘中的物理硬盘状况，根据检测结果和硬盘的 Smart 信息进一步判断硬盘故障和硬盘潜在故障，并且能够自动启动数据预迁移程序，将即将故障盘的数据迁移到热备盘；</p> <p>★监控与管理：配置基于浏览器的独立监控和管理工具，全面监控系统的健康状况、性能状况和空间使用状况，同时可用于部署和配置设备，支持智能日志导出功能，即通过 USB 端口自动将日志导出到 U 盘，且导出的日志内容需与存储界面的日志内容一致，系统具有完全在线、无需停机的微码升级以及容量扩充能力，支持 GUI 升级。</p> <p>磁盘节能技术：支持 MAID2.0 磁盘节能技术，当磁盘不用的时候，支持磁盘降速和停转，节省功耗。</p>				
8	集成服务费	联通、伊犁	国标	<p>总体施工安装调测：软硬件安装调测，集成服务费。含所有综合布线、机柜走线等工程</p>	项、1	20000	20000	
总价		大写：					壹佰肆拾万陆陆陆陆	

		小写:					14166 66	
--	--	-----	--	--	--	--	-------------	--

注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：中国联合网络通信有限公司伊犁哈萨克自治州分公司

法定代表人或其委托代理人签字：范平

日期：2022 年 11 月 15 日