

开标记录表（第二次）

注：1、电子版投标文件内附《开标记录表（第一次）》

2、二轮报价时需填写盖章后上传《开标记录表（第二次）》。

项目名称：霍尔果斯市政务服务中心 7*24 小时自助服务站建设采购项目（标二）

项目编号：HEGSCG-2022TP-21 号（标二）

序号	内容		备注
1	投标人名称	国泰新点软件股份有限公司	无
2	投标总报价	大写：741000 元 小写：柒拾肆万壹仟元	无
3	完工期限	标二：服务站装修完毕后 7 天内 安装调试完毕。	无
4	其他事项声明	非中小企业、残疾人企业等。	是否享受政策扣除 (中小企业、残疾人企业等)

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有运输费、保险费、增值税、仓储费，操作方面的培训费、调试费、保修期内的维修所需的备件费以及上门服务等所有相关费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

投标人（盖单位章）： 国泰新点软件股份有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2022 年 10 月 19 日

报价明细表（第二次）

投标报价明细表

（此表将公示于中标结果公告中）

项目编号：HEGSCG-2022TP-21 号（标二）

投标人名称：国泰新点软件股份有限公司

金额单位：元

序号	货物名称	制造商、原产地	品牌型号	投标参数	单位及数量	单价	合计	备注
1	▲自助服务终端	国泰新点软件股份有限公司/江苏	Epoint、SST3.0-B	<p>1、★总体功能说明：投标设备满足设备功能正常使用，设备能够接入伊犁州政务服务平台。</p> <p>自动读取行政审批系统提供的标准数据接口，为办事人员提供便利，可提供办事指南、办件查询、办事预约、自助申报、自助填表等相关功能，支持远程协助、指纹留痕等功能。</p> <p>自助功能：支持刷二代身份证登录系统；</p> <p>办事人员在一体机上可按多种方式查找事项，浏览事项详细信息，并且可以打印事项办理告知单；</p> <p>登录系统后可以查看本人已申报的办件办理进度；</p>	1台	86400.00	86400.00	无

			<p>支持扫描二维码或输入办件编号来查询办件办理进度；</p> <p>支持指定事项自助申报功能，自动填入个人信息，支持文字录入、资料自助扫描功能，扫描过程所见即所得。申报完成后打印受理通知书。</p> <p>提供网上办事预约功能，预约信息可与排队叫号系统对接，能按预约取号。同时支持修改预约功能；</p> <p>支持打印缺纸报警；</p> <p>通过对接制证系统，利用自助终端配备的指纹仪或者人脸识别进行身份认证，实现工商营业执照等多种证照的打印，申请人立等可取。</p> <p>按照设定时间自动开关一体机，实现无人值守功能。</p> <p>2、界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。</p> <p>3、工控主板；</p> <p>4、CPU 性能：i3 双核处理器；</p> <p>5、内存：8G；</p> <p>6、固态硬盘：120G；</p> <p>7、正版操作系统；</p> <p>8、机柜：双屏机柜，采用国标 1.5 厚度的冷轧钢板，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>使用精密工业级标准进行加工，白色金属烤漆，多年色泽依旧，有质感、亮度，不生锈。</p> <p>9、显示触摸功能： 具有双屏显示功能</p> <p>10、操作显示模块：19英寸，支持触摸，分辨率1440*900；</p> <p>11、展示显示模块：19英寸，分辨率1440*900；</p> <p>12、二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，以及《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》。</p> <p>13、凭条打印模块：打印热敏纸宽度80mm。</p> <p>14、高拍仪：1500万像素；A4幅面；USB2.0直接供电，无需外接电源；自然光、LED补光；24位彩色；防反光镜头。</p> <p>15、二维码扫描模块：接口RS232；识读模式：感应识读；光源：白光；</p> <p>16、彩色A4打印模块：最大幅面：A4；最大分辨率：600×600dpi；黑白打印速度/其它打印速度：21ppm；17、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>双面打印：自动； 纸张容量：250 张 (纸盒) +50 张 (手 送)；出纸容量： 150 页。</p> <p>18、双目摄像头： 连接接口： USB2.0；供电方 式：USB 供电；功 率：开启补光灯 1.25W 待机 ≤ 0.1W；19、红外灯 亮灭可控：可控； 红外灯控制方式： 软件指令。可进行 人证比对；可实现 本人与身份证照片 进行人证比对功 能。支持活体检 测：利用红外成 像、立体成像检 测、可见光与红外 成像匹配等技术， 实现用户无需动作 配合、无感知的活 体检测功能；</p> <p>20、模块指示灯： 串口 232 通讯，标 准 DB9 母座接口 输 出接口及参数 10 路 5V 电压输出；4 路 12V 电压输出；电 源、电压控制器电 源输入为 DC 5V 1A 控制器工作条件： 工作温度：-10℃～ +70℃存储温度：- 20℃～+85℃湿度： 5%～90%，无结露；</p> <p>21、物理全键盘： 有线键盘；黑色； USB 接口；轻薄时尚 设计。与自助服务 终端嵌入一体。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>22、A3/A4 证照打印模块：最大打印幅面：A3；进纸盒容量：不低于 500 页。可支持加配纸盒</p> <p>23、麦克风：拾音距离：2-3 米；频响范围：100Hz ~ 16KHz；灵敏度：-40dB+/-3db；连接方式：USB2.0 接口。</p> <p>24、指纹模块：分辨率：500dpi；通讯接口：USB2.0；</p> <p>25、密码锁：密码锁实现维护设备开门。</p> <p>26、预留安装位置：银联读卡模块、密码键盘、非接触卡模块、UPS。</p> <p>机身尺寸：1980mm*840mm*750mm（高*宽*厚）</p>				
2	自助打印扩展终端	国泰新点软件股份有限公司/江苏	<p>Epoint、SPC3.0</p> <p>1、★总体功能说明：投标设备满足设备功能正常使用，设备能够接入伊犁州政务服务平台。</p> <p>自助打印扩展终端需要配合自助服务终端使用。通过与自助服务终端互联互通，可以打印各式各样的证明文件。</p> <p>2、外观设计：设备外观美观、大方，设计感强，金属烤漆，多年色泽依旧，有质感、亮</p>	1台	66000.00	66000.00	无

			<p>度，不生锈。与自助服务终端相搭配。可与自助服务终端配套使用。</p> <p>3、工控主板；</p> <p>4、CPU：I3-2120 双核处理器；</p> <p>5、固态硬盘：120G；</p> <p>6、内存：4G；</p> <p>7、正版操作系统。</p> <p>8、彩色A4打印模块；最大幅面：A4；最大分辨率：600×600dpi；黑白打印速度/其它打印速度：21ppm；9、双面打印：自动；纸张容量：250张（纸盒）+50张（手送）；出纸容量：150页。</p> <p>10、A3/A4证照打印模块；激光打印模块；最大打印幅面：A3；进纸盒容量：不低于500页。本次配5纸盒。</p> <p>机身尺寸：1765mm*655mm*790mm（高*厚*长）</p>				
3	无人值守工作台	国泰新点软件股份有限公司/	<p>Epoint、SSW3.0</p> <p>1、★总体功能说明：投标设备满足设备功能正常使用，设备能够接入伊犁州政务服务平台。</p> <p>有配套的无人值守工作台终端应用系统，自动读取行政审批系统提供的标准数据接口，为办事人员自助式办</p>	1套	145575.00	145575.00	无

	江苏	<p>理，可提供自助办 理、进度查询、办 件评价等相关功 能，支持远程协 助、指纹留痕等功 能。</p> <p>终端功能： 支持刷二代身份 证、手机扫二维码 登录系统； 支持活体检测以及 人证比对的实名身 份认证方式； 办事人员在终端上 可按多种方式查找 事项，浏览事项详 细信息，并且可以 打印事项办理告知 单； 支持刷身份证或扫 描二维码或输入办 件编号来查询办件 办理进度； 支持事项自助申报 功能，自动填入个 人身份信息，文字 录入支持终端键盘 输入或者手机扫码 录入，资料自助扫 描，扫描过程所见 即所得，申报完成 后打印受理通知 书； 支持材料预审功 能，可以自动识别 材料的合规性； 提供网上办事预约 功能，预约信息可 与排队叫号系统对 接，能按预约取 号。同时支持修改 预约功能； 支持打印缺纸报 警、耗材缺少预</p>			
--	----	--	--	--	--

			<p>警，同时支持远程重启打印；</p> <p>2、按照设定时间自动开关一体机，实现无人值守功能；</p> <p>3、界面友好，规划整齐，易于学习掌握和操作使用。</p> <p>4、技术参数：</p> <p>5、工控主板；</p> <p>6、CPU: i7 双核处理器；</p> <p>7、内存：16GB；</p> <p>8、硬盘：240G SSD；</p> <p>9、正版操作系统；</p> <p>10、显示模块：23.6 英寸，支持触摸，分辨率：1920*1080；</p> <p>11、双目摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB 供电；功率：开启补光灯 1.25W 待机 ≤ 0.1W；12、红外灯亮灭可控：可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能；</p> <p>13、麦克风：灵敏度：-40+/-3 分贝；频响范围：100-</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>16000HZ; 最大声压比: 110db; 信噪比) 60db;</p> <p>14、指向特性: 全指向/无指向; 拾音距离: 推荐 2 米, 最远可达 3 米拾音半径; 接口类型: USB 2.0;</p> <p>15、凭条打印模块: 打印热敏纸宽度 80mm,</p> <p>16、高拍仪: 1500 万像素; A3/A4 幅面; USB2.0 直接供电, 无需外接电源; 自然光、LED 补光; 24 位彩色; 反光镜头。</p> <p>17、内置材料存取柜于一体, 不少于 3 门;</p> <p>18、内置 LED 显示功能, 可以动态显示文字信息;</p> <p>19、彩色 A4 打印模块: 最大幅面: A4; 最大分辨率: 600×600dpi; 双面打印: 手动; 进纸盒容量: 标配: 250 页+1 页; 出纸盒容量: 标配: 100 页。支持缺纸报警。</p> <p>20、二代证识别模块: 内置公安部授权的居民身份证安全控制模块 SAM, 支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡, 以及《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>21、银联电动读卡模块：三卡合一，IC卡/RF卡/磁条卡，读卡器具有读磁卡、读写IC卡和RF卡的功能。具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能；具有前后端进卡、退卡，卡机内部走动、清理断卡的功能；寿命长：大部分部件寿命均在500,000次以上；通讯接口：RS232；工作电源：DC 12V±5%</p> <p>22、密码键盘：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键；通过银联认证，支持DES，3DES算法，支持国密；整体设计可实现防尘，防暴；按键寿命：2000000次；标准RS232串口通讯，PS/2 & 串口；</p> <p>23、二维码扫描模块：接口：RS-232；识读模式：感应识读；光源：白光LED；</p> <p>24、指纹识别模块：分辨率：500dpi；灰度级：8bit；通讯接口：USB1.1/2.0；</p> <p>25、输入键盘：有线键盘；USB接口；轻薄时尚设计；</p> <p>26、氛围灯：根据设备状态，有不同的氛围灯提示。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>27、话筒：连接线 缆采用防爆、防剪 设计，带自动收线 功能</p> <p>28、电话控制板： 支持中心内外线电 话拨通，并能够自 动切换电话语音与 电脑语音。</p> <p>29、模块提示灯： 各模块作业提示灯 控制。</p> <p>30、UPS 电源：额定 功率：500VA；输入 相数：单相三线； 输入额定电压： 220Vac；输入电压 可变范围： (162Vac-295Vac) ±5Vac；输入频率 变化范围：45- 65Hz；电池电压： 12VDC；</p> <p>31、一键呼叫按 钮：一按呼叫按 钮，支持可寻求后 端人员的帮助支 持。</p> <p>机身尺寸： 1618mm*928mm*1550 mm（长*厚*高）</p>					
4	智能读卡器	精伦电子股份有限公司/武汉	精伦、iDR210	<p>1、总体功能说明： 办事人可以实现刷 卡办件申报、刷卡 办件取证等功能， 工作人员可刷卡登 录系统，刷卡考勤 等。</p> <p>实现功能：内置公 安部授权的居民身 份证安全控制模块 (SAM)，读取居民 身份证信息并上传 到计算机进行解</p>	8 台	1650.00	13200.00	无

			<p>码，实现居民身份证的有效性验证和存储查询</p> <p>技术参数：</p> <p>2、CPU:72MHz、32bit 高性能处理器</p> <p>3、存储器： 64KB Flash, 20KB RAM</p> <p>4、主机接口： RS232 串口型/USB 2.0 标准型/USB HID 型/USB CCID 型</p> <p>5、安全控制模块： 内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM）读卡距离：0~5cm，阅读时间：≤1 秒</p> <p>6、非接触卡：支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡，天线谐振频率： 13.56MHz</p> <p>7、国际算法： DES/3DES, SHA-1, RSA</p> <p>8、国密算法： SM1, SM2, SM3, SM4</p> <p>9、其他：三级密钥管理体系</p> <p>10、蜂鸣器：300-2300Hz</p> <p>11、电源：DC 5V，USB 接口供电，或外置电源适配器供电</p> <p>12、功耗：<0.7W</p> <p>13、无故障工作时间：≥10000 小时</p> <p>14、技术标准：GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求</p> <p>15、工作温度：</p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>0℃~50℃</p> <p>16、相对湿度：10%~95%</p> <p>17、大气压力：86~106 kpa</p> <p>18、环境噪声：不大于60 dB (A)</p> <p>机身尺寸： 144mm*110mm*31mm</p>				
5	自助电脑管理子系统	广州市凌亿信息科技有限公司/广州	冰点、冰点还原 8 简体中文【标准版+Win】	<p>1、通过在自助电脑上安装相关管理软件，实现对自助电脑统一管控功能。办事人员登录通过输入身份证号码后使用自助电脑，超过一定时间后主动询问使用人员是否需要继续使用，如使用人员已离开，则在几分钟后自助电脑退出当前使用人员账号并做还原处理。</p>	1项	64000.00	64000.00	无
6	综合查询机（42寸立式）	国泰新点软件股份有限公司/江苏	Epoint、IQ2.0-42V	<p>1、★总体功能说明：投标设备满足设备功能正常使用，设备能够接入伊犁州政务服务平台。</p> <p>自动读取业务系统提供的标准数据接口，办事人员可借助终端进行大厅办事引导和简易网上办事，评价等操作。</p> <p>引导终端功能：查询及展示软件，包括中心概况、办件查询、服务事项、楼层导航以及视频宣传；</p> <p>提供办事人员刷智</p>	1台	27520.00	27520.00	无

			<p>能卡（如身份证）进行简易的办件查询和办事评价功能。</p> <p>2、工业级主板及电源；</p> <p>3、CPU：I3-7100 双核处理器；</p> <p>4、内存：4GB DDR3；</p> <p>5、硬盘：120GB 固态硬盘；</p> <p>6、正版操作系统，能提供正版序列号标签；</p> <p>7、显示模块：42 英寸，支持触摸，分辨率：1080*1920；</p> <p>8、定时开关机，实现设备无人值守。</p> <p>9、界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。</p> <p>10、二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块 SAM，支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡，以及《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》。</p> <p>11、热敏打印模块性能：打印速度：200mm/秒，打印模块寿命：1500 万行，切刀寿命：150 万次</p> <p>纸张：80mm 宽热敏纸</p> <p>12、机柜结构：触摸终端机的结构设计</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>计满足使用要求，立式结构，产品造型、触摸屏角度及高度符合人类工效学。</p> <p>机身尺寸：712mm *67mm *1920mm（长*厚*高）</p>				
7	智慧显示终端	康佳集团股份有限公司/广东	康佳、LED98G30UE	<p>1、显示屏：98英寸；</p> <p>2、CPU：4核；</p> <p>3、内存：4G；</p> <p>4、内部存储：64G；</p> <p>5、屏幕分辨率：3840x2160；</p> <p>6、可视角度：178度；</p> <p>7、接口：USB、AV、RJ45、HDMI。</p>	1台	35000.00	35000.00	无
8	多媒体高清播放盒	国泰新点软件股份有限公司/江苏	Epoint、TM-HD-BOX PLUS	<p>1、功能：自动读取业务系统提供的标准数据接口，显示受理窗口排队叫号信息。适合视频类、效果丰富的页面场景。支持定时开关机。</p> <p>2、Android 四核处理器 1.8GHz，</p> <p>3、内存：2G，</p> <p>4、内置存储：8G，</p> <p>5、支持 1080P 高清播放，分辨率最大支持 4K</p> <p>6、操作系统：Android 5.1 及以上</p> <p>7、播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式</p> <p>8、视频播放：支持wmv、avi、rm、rmvb、mp4 等</p> <p>9、图片格式：支持</p>	1套	2550.00	2550.00	无

				<p>BMP、JPEG、PNG、GIF 等</p> <p>10、USB2.0 接口：2 个 USB HOST</p> <p>11、以太网：1 个，10M/100M 自适应以太网</p> <p>12、HDMI 输出：1 个，支持 1080P 输出，支持 4K 输出</p> <p>13、定时开关机：支持</p> <p>14、系统升级：支持 USB/TF 卡</p> <p>机身尺寸： 197mm*105mm*30mm (长*宽*高)</p>				
9	人脸识别挂壁式门禁一体机	国泰新点软件股份有限公司/江苏	Epoint、WA4.0-F	<p>1、总体功能说明： 放置于 24 小时自助服务区门口，进行人像识别、指纹验证或者刷二代身份证的方式身份识别。识别成功以后，自动控制电锁开门。</p> <p>功能：采用二代身份证识别技术和生物识别技术（指纹、人脸），自动提取系统中的人员名单，通过与之相连的门禁控制器，实现对 24 小时自助服务区大门的控制；</p> <p>整合声音播放、摄像拍照功能，便于进出提醒、事后追溯；</p> <p>2、采用人性化设计的通用界面，Android 操作系统，方便易用。</p>	1 台	7800.00	7800.00	无

				<p>3、标准的 TCP/IP 接口支持跨网段连接。</p> <p>4、内置指纹识别模块，二代身份证识别模块、摄像头、补光灯；</p> <p>5、处理器：高性能安卓工业级处理器</p> <p>6、内存：2GB DDR3</p> <p>7、内置存储：16GB</p> <p>8、操作系统：Android5.1 . .</p> <p>9、数据容量：指纹容量 30000 枚，人脸容量 10000 张，核验记录 200000 条</p> <p>10、二代身份证识别模块：可读取身份证全部信息，读取时间≤1s，识别距离 0-30mm</p> <p>11、指纹识别模块：符合公安部标准的二代证指纹模块</p> <p>12、摄像头：双目摄像头，200 万像素高清摄像头，支持活体检测</p> <p>13、显示模块：7 英寸，支持触摸；</p> <p>14、通讯方式：TCP/IP, WIFI, 韦根, 蓝牙</p> <p>15、数据接口：1*USB, 1*RJ45</p> <p>16、使用环境：工作温度 0 ℃ - 55℃, 工作湿度为 <90%</p> <p>17、电源规格：12V3A</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				机身尺寸： 120mm*260mm*52mm				
10	出门按钮	佛山市力士达电锁厂/佛山	力士坚、POC2020	1、寿命：40000次以上 2、面板及按钮材料：抗冲击性优越，绝缘性能好 3、后坐材料：绝缘耐腐蚀性好 4、耐压：250VDC 5、额定电流：16A	1台	40.00	40.00	无
11	双门磁力锁	佛山市力士达电锁厂/佛山	力士坚、MC270DL	1、吸合力：270kg×2 2、工作电压：12VDC 3、开门方式：断电开门 功率：12W	1台	800.00	800.00	无
12	双门磁力锁支架	佛山市力士达电锁厂/佛山	力士坚、定制	1、双门磁力锁支架	1台	315.00	315.00	无
13	高清网络半球摄像机	杭州海康威视数字技	海康威视、DS-2CD2726FWDV3-IZS	1、200万像素，分辨率：1920*1080，宽动态：120dB，镜头3.5-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE供电，红外照射距离20-30米，防护等级：IP67；	10台	2800.00	28000.00	无

		术 股 份 有 限 公 司/ 浙 江		2、通讯接口：1个 RJ45 以太网口；1 个 RS-485； 3、音频接口：1 输 入，1 输出； 4、报警接口：3 输 入，2 输出；				
1 4	网 络 硬 盘 录 像 机	杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司/ 浙 江	海康威视、 DS-8632NX-I8	1、32路H.264、 H.265混合接入 2、输入带宽： 320Mbps 3、2个HDMI，2个 VGA，HDMI+VGA组内 同源 4、8盘位，可满配 8T硬盘 5、2个千兆网口 6、2个USB2.0接 口、1个USB3.0接 口 7、1个eSATA接口 8、报警IO：16进4 出 9、最大支持16× 1080P解码 10、支持H.265、 H.264解码	1 台	5800.00	5800.00	无
1 5	监 控 硬 盘	杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司	海康威视、 DS40HKVS-VH1	1、4T 监控级硬盘， 转速：5400RPM， 3.5 英寸，SATA 接 口	8 块	1000.00	8000.00	无

浙江海康威视数字技术有限公司

		司/浙江						
16	综合布线系统	国产/中国	国产、定制	1、完成项目所有设备安装、调试所需网线，辅材及人工费用	1批	30000.00	30000.00	无
17	汇聚交换机	新华三技术有限公司/杭州	H3C、S5500V2-30F-EI	1、24个GE SFP，4个10GE SFP+，单子卡槽位，含1个150W交流电源； 2、交换容量：598Gbps/5.98Tbps； 3、包转发率：222Mpps；三层交换机；	1台	15000.00	15000.00	无
18	无线控制器 AC	新华三技术有限公司/杭州	H3C、WX2580X-LI	1、千兆无线控制器，标配：8个千兆电口，默认管理：8个AP，最大可支持管理：256个AP； 2、支持在线用户数4K，支持身份认证、行为管理、行为审计、应用层流控、VPN、AP统一管理、集群管理、可视化网管； 3、内置32G固态硬盘	1台	21400.00	21400.00	无
19	无线 AP 授权	新华三技术有限公司/	H3C、LIS-WX-1-BE	1、NAP 接入授权，每增加一个管理的 AP 数量	4个	300.00	1200.00	无

		杭州						
20	Wi-Fi6系列AP	新华三技术有限公司/杭州	H3C、WA6522-C	<p>1、室内高性能 Wi-Fi6 吸顶 AP，支持 OFDMA、UL-MU-MIMO、空间复用技术和 1024QAM 调制解调算法，整机 4 条空间流，支持 2.4G 和 5G 同时工作，整机最大接入速率 2.975Gbps，2.5G 上联；</p> <p>2、支持 PoE 供电；</p> <p>3、支持 802.1X/CA 证书/短信/双因素等多种认证方式、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化。</p>	12台	4000.00	48000.00	无
21	24口接入交换机	新华三技术有限公司/杭州	H3C、S5120V3-28P-EI	<p>1、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP</p> <p>2、交流供电</p> <p>3、包转发率：108/126Mpps</p> <p>4、交换容量：432Gbps/4.32Tbps</p>	2台	5800.00	11600.00	无
22	24口 POE 交换机	新华三技术有限公司/杭州	H3C、S5120V3-28S-HPWR-EI	<p>1、24 个千兆 POE 电口，4 个千兆 SFP 光口；</p> <p>2、交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps，支持 IEEE 802.3af/at 供电标准，整机最大输出 PoE 功率≤370W</p>	2台	8400.00	16800.00	无



国泰新点教育

23	千兆单模光纤模块	新华三技术有限公司/杭州	H3C、SFP-GE-LX-SM1310-D	1、光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC)	10个	600.00	6000.00	无
24	定制软包凳	国产/中国	定制	1、加厚pu面料, 环保面漆生态板; 2、填充高回弹海绵, 定制色彩。3、具体参数详见图纸	55米	840.00	46200.00	无
25	黑色边几	国产/中国	定制	1、优质高山岩板; 2、高温烤漆; 3、金属铁艺框架。4、具体参数详见图纸	15个	550.00	8250.00	无
26	吧椅	国产/中国	定制	1、优质pu皮; 2、实木框架 3、高密度海绵填充。4、具体参数详见图纸	20个	320.00	6400.00	无
27	转椅	国产/中国	定制	1、原生棉坐垫; 2、加厚防爆托盘; 3、SGS 认证气杆; 4、钢制椅脚。5、具体参数详见图纸	12个	600.00	7200.00	无
28	5G定制电脑桌	国产/中国	定制	1、岩板, 冷轧碳素钢。具体参数详见图纸。2、具体参数详见图纸	2张	3500.00	7000.00	无
29	党史学习区办公桌	国产/中国	定制	1、台面加厚 E1 级环保板材, 2、定制钢架。3、具体参数详见图纸	1张	6050.00	6050.00	无

30	仿真装饰绿植含内部底座	国产/中国	国产、定制	1、过胶布料，绢布，软胶，仿真苔藓， 2、双层珍珠棉底板， 3、不锈钢支架 4、具体参数详见图纸	42平方	450.00	18900.00	无
总报价		大写：柒拾肆万壹仟元整 小写：741000 元						

注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：国泰新点软件股份有限公司

法定代表人或其委托代理人签字

日期：2022年10月19日



