

附件 14

投标报价明细表

项目名称：霍尔果斯市民政局居家养老服务中心提升改造和设施设备采购项目 标二 不专门面向中小企业

项目编号：HEGSCG-2023GK-26 号 标二 不专门面向中小企业

金额单位：元

序号	货物名称	制造商、原产地	品牌型号	投标参数	单位及数量	单价	合计	备注
1	药品冷藏冰箱	制造商：江苏格林电器有限公司 原产地：江苏省	品牌：扬子药品阴凉柜 型号：YZ-F760	制冷方式：风冷无霜、循环系统 额定电压：220V 额定功率：210W 噪声量：58DB： 智能微电脑储存控制系统：智能温控、直观显示、控温精准、操作方便 产品容积：680L 显示：液晶显示屏 减 USB 接口 存储：温湿度数据实时存储在该设备中、插入 U 盘可将数据导入 U 盘、30 分钟记录一次、一次记录存储 2~3 个月、累计自动删除最早的记录 材质：顶部加厚发泡保温层、微孔发泡技术、科学阻隔热量 环境适应：温度发生异常、自动报警	1 台	3500	3500	
2	厨房冰箱	制造商：江苏星星冷链科技有限公司 原产地：江苏省	品牌：星星 型号：SD/S C-303BE	型号：545L 冷冻能力：7.5 (kg/12h) 制冷剂：R600a 额定电压/频率：220V/50Hz 综合耗电量：0.93 (kW·h/24h) 能效等级：二级 压缩机类型：变频 制冷方式：风冷	1 台	5600	5600	
3	电双灶	制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司 原产地：浙江省	品牌：尚朋堂 型号：D9A	灶眼数量 2 个 电压 380V 操作方式 旋钮式 功率 30 千 W 最大承重 100kg(含)-300kg(不含)	2	6800	13600	
4	冷柜	制造商：	品	总容积(L)：700	1 台	5500	5500	



		江苏星星冷链科技有限公司 原产地：江苏省	牌：星星 型号：SD/S C-30 8DE	冷藏温度区间(°℃)：0~10 冷冻温度区间(°℃)：-24~0 冷冻能力：63(kg/24h) 制冷方式：直冷 控温方式：机械控温 能效等级：二级				
5	净水器	制造商：深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 原产地：广东省	品牌：安吉尔 型号：WL-T 03UF-05	安装方式：厨下式 过滤原理：反渗透 滤芯级数：5级 额定净水量：4000L 额定功率 60W	1台	7500	7500	
6	微波炉	制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司 原产地：浙江省	品牌：苏泊尔 型号：K35F C825	电源电压：220V/50Hz 容量：30L 功率：600W 内胆材质：纳米银 底盘类型：转盘式 控制方式：机械式	1台	850	850	
7	▲ 空调	制造商：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 原产地：广东省	品牌：美的 型号：KFR-26GW/BP3 DN8Y	空调匹数：1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：15 制热适用面积(m2)：17~23 额定制冷功率(W)：810 制冷量(w)：3510 额定制热功率(W)：1250 制热量(W)：5010 循环风量(m3/h)：640	1台	4250	4250	
8	电淋浴器	制造商：江苏格林电器有限公司 原产地：江苏省	品牌：四季沐歌 型号：M-DF B-D6 0-20 A-A1	容积：60L、横式 加热功率：2200W 控制方式：微电脑式 额定温度：75℃ 热水输出率：80% 额定电源：220V~50Hz 能效等级：二级	6个	1850	11100	
9	洗衣机	制造商：佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 原产地：	品牌：海尔 型号：统帅10公斤	洗涤公斤量：10kg 洗涤功率：70W 脱水功率：420W 最高转速：1200转/分钟 能效等级：二级 电机类型：BLDC变频电机	2台	3500	7000	



		广东省	型号: TQG1 00-@ HB12 76W	排水方式: 上排水 使用方式: 全自动			
1 0	■电 热水 器 (餐 厅 用)	制造商: 江苏格林 电器有限公司 原产地: 江苏省	品 牌: 格林 型 号: XY-0 4	最大容积: 60 升 加热功率: 2500W 能效等级: 二级 智能类型: 其他智能 控制方式: 微电脑式	1 台	4800	4800
1 1	■电 视	制造商: 深圳市创 维电器科 技有限公 司 原产地: 广东省	品 牌: 创维 型 号: 65A2 8D	尺寸(含底座): 1675*325*1032mm、75 英寸 分辨率: 3840*2160 运行内存: 4GB 存储内存: 64GB USB 扩展储存: 2TB 整机功率: 280W 支持 HDR 显示、LED 背光、支持 语音控制、支持有线+无线两种 连接方式	1 台	9280	9280
1 2	■▲ 空调	制造商: 广州广冷 华旭制冷 空调实业 有限公司 原产地: 广东省	品 牌: 美的 型 号: KFR- 26GW /BP3 DN8Y	空调匹数:1.5 匹挂式 制冷适用面积(m2): 15 制热适用面积(m2): 17~23 额定制冷功率(W): 810 制冷量(w): 3510 额定制热功率(W): 1250 制热量(W):5010 循环风量(m3/h): 640	1 台	4250	4250
1 3	高清 投影	制造商: 深圳市华 拓科技有 限公司 原产地: 广东省	品 牌: 极米 型 号: XK03 U	投影技术: 3LCD 显示芯片: 0.61 英寸 DMD 芯片 亮度: 4000 流明 对比度: 16000:1 标准分辨率:1920*1080(Full/ HD) 光源类型: 超高压汞灯 光源功率: 230W 光源寿命: 正常模式: 5500 小 时, 经济模式: 12000 小时 变焦比: 1-1.6X 光圈范围: F=1.51-1.99 实际焦距: f=18.2-29.2mm 投影尺寸: 30-300 英寸 屏幕比例: 16:9	1 台	11800	11800
1	■▲	制造商: 广州广冷	品 牌:	空调匹数:1.5 匹挂式 制冷适用面积(m2): 15	2 台	4250	8500



4	空调	华旭制冷 空调实业 有限公司 原产地： 广东省	美的 型 号： KFR- 26GW /BP3 DN8Y	制热适用面积(m2)：17~23 额定制冷功率(W)：810 制冷量(w)：3510 额定制热功率(W)：1250 制热量(W)：5010 循环风量(m3/h)：640				
1 5	■ 电 脑	制造商： 联想信息 产品（深 圳）有限 公司 原产地： 广东省	品 牌： 联想 型 号： 启天 M455	CPU 型号：i5-12500 芯片组：B660 显卡类型：集成显卡 核心数：六核 后面接口 USB 接口数：6 个 屏幕尺寸：27 英寸 分辨率：1920*1080Windows 11 能效 等级：二级 (带一组鼠标、键盘)	2 台	4580	9160	
1 6	彩色 打印 复印 扫描 一体 机	制造商： 宜春宜联 打印设备 有限公司 原产地： 江西省	品 牌： 惠普 型 号： 154A	扩展功能：网络打印、支持有线 &无线网络打印 USB 端口、以太网;WiFi 端口 能效等级 二级 单面支持纸张尺寸：A4;A5 彩色模式打印分辨率： 600*600dpi 黑白模式打印分辨率 600*600dpi	1 台	4280	4280	
	照相 机 80D	制造商： 上海海鸥 数码相机 有限公司 原产地： 上海市	品 牌： Cano n/佳 能 型 号： 80D	机身：防抖 感光元件类型：CMOS 单反画幅：APS-C 画幅 传感器尺寸：22x15mm 对焦点数：39 点 五棱镜光学取景器 支持机身马达、外接闪光灯、除 尘等功能 储存介质：SD 卡 电池类型：锂电池 重量：600g 像素：3250 万像素	1 台	12500	12500	
1 8	传真 机	制造商： 宜春宜联 打印设备 有限公司 原产地： 江西省	品 牌： 兄 弟 型 号： E478	自动进稿器 ADF:10 页 接口：高速 USB2.0 介质尺寸：A4, A5, B5, 16K 介质类型：普通纸、再生纸 打印引擎：黑白激光 内存:32MB 色深：24 位输入/24 位输出 灰度等级：8 级灰度 扫描分辨率(插值)： 19200*19200dpi 扫描分辨率(光学)：玻璃板：	1 台	1250	1250	



				600x1200dpi 扫描到：邮箱，图像，文件				
19	■电视	制造商： 深圳市创维电器科技有限公司 原产地： 广东省	品牌： 创维 型号： 65A28D	尺寸(含底座)： 1675*325*1032mm、75英寸 分辨率：3840*2160 运行内存：4GB 存储内存：64GB USB扩展储存：2TB 整机功率：280W 支持HDR显示、LED背光、支持语音控制、支持有线+无线两种连接方式	1台	9280	9280	
20	■▲空调	制造商： 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 原产地： 广东省	品牌： 美的 型号： KFR-26GW/BP3DN8Y	空调匹数：1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：15 制热适用面积(m2)：17~23 额定制冷功率(W)：810 制冷量(w)：3510 额定制热功率(W)：1250 制热量(W)：5010 循环风量(m3/h)：640	6台	4250	25500	
	电动三轮车6人	制造商： 深圳瑞德创新科技有限公司 原产地： 广东省	品牌： 旗聚 型号： 65km及以上	额定乘员 6人 电控：60V全智能电控 电池：12V/只 电机：3.5KW交流电机 充电机：车载式智能化充电机 充电输入电压：220V 最大行驶速度：30km/h 最大爬坡度：20%、制动距离 5m 最小转弯半径 5.6m 最小离地间隙 150mm 续航里程：60-110km 轴距：3100 轮距(前后)：900/1000 仪表：仪表显示(含电压) 后视镜：手动型外后视镜 灯光及信号：LED组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 车架：钢结构车架 动力传动系统：无极变速系统 转向系统：齿轮齿条式方向机 前桥及悬挂：前桥半浮式 后桥及悬挂：整体式后桥+高强度钢板弹簧+筒式液压减震 制动系：四轮鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 车轮 205/50-10 真空子午胎	1辆	48000	48000	
2	3T	制造商：	品	内存：3T硬盘	1台	4200	4200	



2	硬盘 19寸一体机	北京达意美施音乐科技有限公司 原产地：北京市	牌：Tekin 型号：M3	歌曲数量：50000首本地歌曲、24万首云端歌曲。 支持Apple平板电脑和android平板无线点歌。 支持拼音点歌，手写点歌，分类点歌，字数点歌等多角度点歌模式。 快捷更换界面语言，只需轻触一下，英韩日等多种语言想换就换。 动感界面，2D高清点歌，引领时尚与潮流。 全面的媒体播放功能： 流畅播放多种格式的高清媒体文件，支持HDMI 1.3a视频输出接口 音乐播放时，支持对lrc格式歌词的同步显示 支持多种视频输出接口（AV、HDMI） 其它功能： 软件升级功能，可用USB升级，不断获得产品更新。 多种语言界面显示，包括英文、简体中文、繁体中文，韩文，日文等				
2	■台式电脑	制造商：联想信息产业（深圳）有限公司 原产地：广东省	品牌：联想 型号：启天M455	CPU型号：i5-12500 芯片组：B660 显卡类型：集成显卡 核心数：六核 后面接口USB接口数：6个 屏幕尺寸：27英寸 分辨率：1920*1080Windows 11能效等级：二级 (带一组鼠标、键盘)	1台	4580	4580	
2	▲空调	制造商：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 原产地：广东省	品牌：美的 型号：KFR-26GW/BP3DN8Y	空调匹数：1.5匹挂式 制冷适用面积(m2)：15 制热适用面积(m2)：17~23 额定制冷功率(W)：810 制冷量(w)：3510 额定制热功率(W)：1250 制热量(W)：5010 循环风量(m3/h)：640	2台	4250	8500	
2	药品冷藏冰箱	制造商：江苏格林电器有限公司	品牌：扬子药品	制冷方式：风冷无霜、循环系统 额定电压：220V 额定功率：210W 箱门结构：双门	1台	3500	3500	



		原产地: 江苏省	阴凉 柜 型 号: YZ-F 760	<p>噪声量: 58DB :</p> <p>智能微电脑储存控制系统: 智能温控、直观显示、控温精准、操作方便</p> <p>产品容积: 680L</p> <p>显示: 液晶显示屏 减 USB 接口</p> <p>存储: 温湿度数据实时存储在该设备中、插入 U 盘可将数据导入 U 盘、30 分钟记录一次、一次记录存储 2~3 个月、累计自动删除最早的记录</p> <p>材质: 顶部加厚发泡保温层、微孔发泡技术、科学阻隔热量</p> <p>环境适应: 温度发生异常、自动报警</p>				
2 6	■台式电脑	制造商: 联想信息 产品(深圳)有限公司 原产地: 广东省	品 牌: 联想 型 号: 启天 M455	<p>CPU 型号: i5-12500</p> <p>芯片组: B660</p> <p>显卡类型: 集成显卡</p> <p>核心数: 六核</p> <p>后面接口 USB 接口数: 6 个</p> <p>屏幕尺寸: 27 英寸</p> <p>分辨率: 1920*1080 Windows 11</p> <p>能效等级: 二级 (带一组鼠标、键盘)</p>	2 台	4580	9160	
2 7	天然气双灶	制造商: 浙江苏泊尔 尔家电制造 有限公司 原产地: 浙江省	品 牌: 尚朋 堂 型 号: D9A	<p>出风口径: 180mm</p> <p>拢烟腔材质: 喷涂</p> <p>操控方式: 挥手感应</p> <p>风压: 330Pa</p> <p>面板材质: 钢化玻璃</p> <p>照明功率: 1.5W</p> <p>最大静压值: 460Pa</p> <p>声压级噪音: 52dB</p> <p>电机输入功率: 258W</p> <p>排风量: 21m³/min</p>	1 台	6000	6000	
2 8	厨房冰箱	制造商: 江苏星星 冷链科技 有限公司 原产地: 江苏省	品 牌: 星星 型 号: SD/S C-30 3BE	<p>型号: 545L 多门</p> <p>面板材质: 钣金</p> <p>冷冻能力: 7.5 (kg/12h)</p> <p>制冷剂: R600a</p> <p>额定电压/频率: 220V/50Hz</p> <p>综合耗电量: 0.93 (kW·h/24h)</p> <p>能效等级: 二级</p> <p>压缩机类型: 变频</p> <p>制冷方式: 风冷</p> <p>噪音值 dB(A) 38</p>	1 台	5600	5600	
2 9	冷柜	制造商: 江苏星星 冷链科技 有限公司 原产地:	品 牌: 星星 型 号:	<p>总容积(L): 700</p> <p>冷藏温度区间(°C): 0~10 冷</p> <p>冻温度区间(°C): -24~0</p> <p>气候类型: 冷冻能力(kg/24h): 63 4</p>	1 台	5500	5500	



		江苏省	SD/S C-30 3BE	制冷方式：直冷 控温方式：机械控温 能效等级：耗电量(kw. h) 3.5 1			
30	电烤箱	制造商： 浙江苏泊尔 尔家电制造 有限公司 原产地： 浙江省	品 牌： 苏泊 尔 型 号： R45F C853	发热管材质：金属 控温方式：电子控温 有内置照明灯 加热管数量：4根 温度范围(℃)：70-230℃ 商品毛重：12.65kg 调温方式：上下独立调温 容量：35L 内胆材质：搪瓷 类型：独立式 开门方式：下拉门 功能：独立控温 操控方式：旋钮式	1台	980	980
31	微波炉	制造商： 佛山市德 玛仕厨房 设备工程 有限公司 原产地： 广东省	品 牌： 苏泊 尔 型 号： K35F C825	电源电压：220V/50Hz 容量：30L 功率：600W 内胆材质：纳米银 底盘类型：转盘式 控制方式：机械式	1台	1200	1200
32	净水器	制造商： 深圳安吉 尔饮水产 业集团有 限公司 原产地： 广东省	品 牌： 安吉 尔 型 号： WL-T 03UF -05	安装方式：厨下式 过滤原理：反渗透 滤芯级数：5级 额定净水量：4000L 尺寸(mm)：322*190*424 额定功率 60W	1台	7500	7500
33	燃气 淋浴 器	制造商： 江苏格林 电器有限 公司 原产地： 江苏省	品 牌： 史密 斯兰 堡 型 号： JSQ3 0-16 H3	电压/频率 220V/50Hz 毛重：15.0kg 操控方式：语音控制，APP 操控能效等级：二级 类型：强排式 控温方式：水气双调 特征特质：节能省气，零冷水， 静音 气源：天然气(12T) 热出水量：16L 电辅防冻	4台	4500	18000
34	■热 水器	制造商： 江苏格林 电器有限 公司 原产地：	品 牌： Mide a/美 的	最大容积：60升 加热功率：2500W 能效等级：二级 智能类型：其他智能	1台	4800	4800



		江苏省	型号: F602 2-J7 (HE)	控制方式：微电脑式			
3 5	■▲ 空调	制造商： 广州广冷 华旭制冷 空调实业 有限公司 原产地： 广东省	品 牌： 美的 型 号： KFR- 26GW /BP3 DN8Y	空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2):15 制热适用面积(m2):17~23 额定制冷功率(W):810 制冷量(w):3510 额定制热功率(W):1250 制热量(W):5010 循环风量(m3/h):640	1台	4250	4250
3 6	■▲ 空调	制造商： 广州广冷 华旭制冷 空调实业 有限公司 原产地： 广东省	品 牌： 美的 型 号： KFR- 26GW /BP3 DN8Y	空调匹数:1.5匹挂式 制冷适用面积(m2):15 制热适用面积(m2):17~23 额定制冷功率(W):810 制冷量(w):3510 额定制热功率(W):1250 制热量(W):5010 循环风量(m3/h):640	1台	4250	4250
3 7	■电 视	制造商： 深圳市创 维电器科 技有限公 司 原产地： 广东省	品 牌： 创维 型 号： 65A2 8D	尺寸(含底座): 1675*325*1032mm、75英寸 分辨率:3840*2160 运行内存:4GB 存储内存:64GB USB扩展储存:2TB 整机功率:280W 支持HDR显示、LED背光、支持 语音控制、支持有线+无线两种 连接方式	1台	9280	9280
3 8	■电 脑	制造商： 联想信息 产品(深 圳)有限 公司 原产地： 广东省	品 牌： 联想 型 号： 启天 M455	CPU型号:i5-12500 芯片组:B660 显卡类型:集成显卡 核心数:六核 后面接口USB接口数:6个 屏幕尺寸:27英寸 分辨率:1920*1080Windows 11 能效等级:二级 (带一组鼠标、键盘)	2台	4580	9160
3 9	传真 机	制造商： 宜春宜联 打印设备 有限公司 原产地： 江西省	品 牌： Cano n/佳 能 型	自动进稿器 ADF:10页 接口:高速USB2.0 液晶显示:10汉字x2行 介质尺寸:A4, A5, B5, 16K 介质类型:普通纸、再生纸 打印引擎:黑白激光	1台	1250	1250



			号: E478	内存:不小于 32MB 标准纸盒输入量: 150 页 色深: 24 位输入/24 位输出 灰度等级: 8 级灰度 扫描分辨率(插值): 19200*19200dpi 扫描分辨率(光学): 玻璃板: 600x1200dpi 扫描到: 邮箱, 图像, 文件				
4 0	彩色 打印 复印 扫描 一体 机	制造商: 宜春宜联 打印设备 有限公司 原产地: 江西省	品 牌: 惠普 型 号: 154a	扩展功能: 网络打印、支持有线 &无线网络打印 USB 端口、以太网;WiFi 端口 能效等级 二级 单面支持纸张尺寸: A4;A5 产品尺寸: 406*363*288.7mm 彩色模式打印分辨率: 600*600dpi 黑白模式打印分辨率: 600*600dpi	1 台	4280	4280	
4 1	照相 机 80D	制造商: 上海海鸥 数码照相 机有限公 司 原产地: 上海市	品 牌: Cano n/佳 能 型 号: 80D	机身: 防抖 感光元件类型: CMOS 单反画幅: APS-C 画幅 传感器尺寸: 22x15mm 对焦点数: 39 点 五棱镜光学取景器 支持机身马达、外接闪光灯、除 尘等功能 储存介质: SD 卡 电池类型: 锂电池 重量: 600g 像素: 3250 万像素	2 台	12500	25000	
4 2	电视	制造商: 深圳市创 维电器科 技有限公 司 原产地: 广东省	品 牌: 创维 型 号: 65A2 8D	尺寸(含底座): 1675*325*1032mm、75 英寸 分辨率: 3840*2160 运行内存: 4GB 存储内存: 64GB USB 扩展储存: 2TB 整机功率: 280W 支持 HDR 显示、LED 背光、支持 语音控制、支持有线+无线两种 连接方式	1 台	9280	9280	
4 3	空调	制造商: 广州广冷 华旭制冷 空调实业 有限公司 原产地: 广东省	品 牌: 美的 型 号: KFR- 26GW /BP3	空调匹数:1.5 匹挂式 制冷适用面积(m2): 15 制热适用面积(m2): 17~23 额定制冷功率(W): 810 制冷量(w): 3510 额定制热功率(W): 1250 制热量(W):5010 循环风量(m3/h): 640	3 台	4250	12750	



			DN8Y					
4 4	电动 车 6 人	制造商: 深圳瑞德 创新科技 有限公司 原产地: 广东省	品 牌: 旗聚 型 号: 65km 及以 上	额定乘员 6 人 电控: 60V 全智能电控 电池: 12V/只 电机: 3.5KW 交流电机 充电机: 车载式智能化充电机 充电输入电压: 220V 最大行驶速度: 30km/h 最大爬坡度: 20%、制动距离 5m 最小转弯半径 5.6m 最小离地 间隙 150mm 续驶里程: 不小于 60-110km 轴距: 3100 轮距(前后): 900/1000 仪表: 仪表显示(含电压) 后视镜: 手动型外后视镜 灯光及信号: LED 组合前灯、转 向灯、组合后尾灯、制动灯、电 喇叭 车架: 钢结构车架 动力传动系统: 无极变速系统 转向系统: 齿轮齿条式方向机 前桥及悬挂: 前桥半浮式 后桥及悬挂: 整体式后桥+高强 度钢板弹簧+筒式液压减震 制动系: 四轮鼓式液压制动器、 双回路液压制动、驻车制动装置 车轮 205/50-10 真空子午胎	1 辆	48000	48000	
4	移动 电视 架	制造商: 东莞市澳 星视听器 材有限公 司 原产地: 广东省	品 牌: 澳星 型 号: 900* 600	适用尺寸: 55-100 寸 材质: 优质冷轧钢 喷涂工艺: 粉喷黑沙纹 适用孔距: 900*500 设备高度: 170 厘米 承重: 100kg	4 个	1700	6800	
4 6	幕布	制造商: 广州市柏 拉图新材 料有限公 司 原产地: 广东省	品 牌: 柏拉 图 型 号: 250 英寸	幕布类型: 电动幕 幕布材质: 白塑 打开方式: 电动方式 对角线: 250 英寸 幕布比例: 16: 9	11. 22 平 方 米	750	8415	
4 7	电动 幕布	制造商: 广州市柏 拉图新材 料有限公 司 原产地:	品 牌: 柏拉 图 型 号:	幕布类型电动幕 幕布材质, 白塑 幕布基材软幕 安装方式壁挂式 打开方式电动方式 对角线 250 英寸	1 块	21500	21500	



		广东省	TFY-143-127	幕布比例 16: 9			
48	VR设备	制造商: 广州市佳视计算机科技有限公司 原产地: 广东省	品牌: 未来 型号: WL-027	最大瞳距调节范围 : 72mm 最小瞳距调节范围: 58mm 连接方式: Wi-Fi 双眼分辨率: 4320x2160 内置电池 屏幕精细度 : 1200ppi 刷新率: 90Hz 屏幕材质 : LCD 主芯片 CPU 核心数: 8 CPU 频率: 2.84GHz 光学设计视场角: 105 度 运行内存 : 8GB	2组	13000	26000
49	按摩椅	制造商: 艾力斯特健康科技有限公司 原产地: 浙江省	品牌: 艾力斯特 型号: TK-616	额定电压:220V~ 额定频率:50Hz 额定功率:120W 默认时间:45分钟 使用功能: 1、按摩椅配有负离子, 具有杀菌、除臭、净化空气、助益睡眠的作用。 2、仿真 3D 机械手, 前后伸缩幅度达八厘米, 可实现肩部按压、揉捏等逼真的按法, 提高按摩手法的灵敏度和舒适度。 3、颈部到臀部具有揉捏、指压、推拿、敲击、揉敲、拍打、滚压、加热八大按摩手法。肩部、手臂和小腿设有气囊按摩, 可舒缓肌肉酸痛。配备蓝牙音乐功能。 安全功能:具备过热、过流保护 用户最大体重:100kg	16把	5200	83200
50	燃气淋浴器	制造商: 江苏格林电器有限公司 原产地: 江苏省	品牌: 史密斯堡 型号: JSQ30-16H3	能效等级: 二级 使用气源 : 天然气 额定燃气压力: 12T:2000pa 排烟方式: 强制排气 控制方式: 微电脑式 热效率 : 89% 热负荷 : 25Kw 加热温度范围 : 35-65℃ 额定电压: 220V 额定产热水能力: 13L/min 点火方式: 电子脉冲点火 启动水压: 0.01MPa 适用水压: 0.02~0.8MPa 产品功率 : 30W	4台	1650	6600



				最大升位： 13L/min				
5 1	恒温 设备	制造商： 河北格汇 智能科技有限公司 原产地： 河北省	品 牌： 奥普 型 号： QDP6 626B	功能：LED 屏幕显示 安装方式：吸顶嵌入式 功能模块：取暖+换气+照明	3 台	4500	13500	
5 2	烘洗 一体 洗衣 机	制造商： 佛山海尔 滚筒洗衣 机有限公 司 原产地： 广东省	品 牌： 海尔 统帅 10 公 斤 型 号： TQG1 00-@ HB12 76W	电源： 220V~/50Hz 进水水压： (0.03~1.0)MPa 额定洗涤容量： 10kg 额定脱水容量： 10kg 甩干转速： 1200 转/分 能效等级： 二级	2 台	13500	27000	
5 3	电钢 琴	制造商： 北京达意 美施音乐 科技有限 公司 原产地： 北京市	品 牌： 雅马 哈 型 号： P68	键盘 • AHAIIV-F 逐级配重力度 键盘 (Advance Hammer Action IV-F) 88 键 逐级配重哑光键盘表面踏 板 • 三角钢琴踏板系统 -制音踏板 -柔音踏板 -抽选踏板 钢琴音色 • 谐波成像音源 (HI) -全 88 键立体声采样 -EX 三角钢琴采样 -192 复音数 钢琴共鸣 -制音共鸣 钢琴声音调节 • 虚拟调音师 (7 种可调参数，通过 VirtualTechnician 虚拟调音 师 APP) 预置音色数量 15 种 混响 6 种 其他效果 扬声器 (8cmx12cm) x2 输出功率 16W (8Wx2) 键盘盖 缓降掀盖式 乐谱架 折叠式	2 架	4800	9600	
5 4	移动 音响	制造商： 北京达意 美施音乐	品 牌： 索爱	音响重量：约 14.5 斤 充电时间：8-10 小时 消耗功率：40W 峰值功率：800W	2 只	1980	3960	



		科技有限公司 原产地： 北京市	型号： F-3 6	电源：AC-220V-50 频率：50-20000Hz 电池规格：5.5AH 磷铁锂电池 高音：5 吋 80 磁专业特制号角 中高音 中 低音：8 吋远程中低音喇叭 使用时间：6-12 小时 话 筒：可调频 KTV 美声话筒				
5 5	跑步 机	制造商： 宁波新贵 族运动用 品有限公 司 原产地： 浙江省	品 牌： 佑美 型 号： A7	面板：LED 显示屏 马达：2.5-3.5HP 跑带面积：51*145cm 速度：1-16Km/h 坡度调节：0-15% 载重：150kg	6 台	7900	47400	
5 6	监控 系统 终端 设备 (带 安 装)	制造商： 深圳谷探 科技有限 公司 原产地： 广东省	品 牌： 大华 型 号： 3.0M M	1. 4 盘位硬盘录像机，可接入 32 路的 1080P 高清网络视频。 2. 单机具备 4 个 SATA3.0 硬盘 接口，可扩展至 8 块硬盘。单盘 最大支持 10TB。 3. 支持 2 个 10M/100M/1000MBase-T 自适应 以太网业务接口，支持 2 个 USB3.0 接口，支持 2 个 HDMI(均 支持 4K) 接口，支持 2 个光口， 支持 1 个 RS485/422RJ45 接口， 1 个 RS-232 接口 4. 支持双电源接口，支持 2 个 风扇、1 个电源键、1 个复位键。 5. 支持 512Mbps 视音频码流接 入和存储。支持 384Mbps 视音频 码流转发。支持 192Mbps 视音频 码流解码回放。 6. 应具备对 IPC 进行图像镜像 配置：正常。水平+垂直。向右 旋转 90 度。向左旋转 90 度。 7. 应至少支持 RAID0、RAID1、 RAID5、RAID6、RAID10、RAID50 功能，支持一键创建 RAID5。 8. 支持 VGA、HDMI1、HDMI23 个接口异源同时输出显示。 9. 支持 UNP 功能、可实现内外 网穿越，支持 IPV6。	2 套	21000	42000	
5 7	呼叫 系统 终端 设备 (带 安 装)	制造商： 上海互联 远程医学 网络系统 有限公司 原产地：	品 牌： 沪铃 型 号： YCD-	床位&灯位 (触摸按键可选) 32 48 60 80 96 128 分机存储数量 500 呼叫缓存 128	2 套	55000	110000	



	装)	上海市	1842	<p>频率 433.92MHz/315MHz (OOK 调制)</p> <p>接收灵敏度 -120dbm</p> <p>分级护理 五级</p> <p>音量 16 级音量时最大 100dB</p> <p>电源 电源适配器输入 AC100~250V, 输出 DC-12V 2A</p> <p>功耗 待机: 200mA@12V; 最大: <2A@12V VOL=16</p> <p>控制按键 功能 (左移<<)、上翻 (+)、下翻(-)、确认(右移>>)、删除 (返回)</p> <p>接口 电源: Φ5.5*2.5mm; 音频: 3.5mm 三段; 开关输出信号: DC30V 3A/AC36V 3A; 串口转 USB 输出;</p>				
58	多功能触屏一体机	<p>制造商: 成都合盛高科科技有限公司</p> <p>原产地: 四川省</p>	<p>品牌: 立帆</p> <p>型号: GQ-BH-75H</p>	<p>内存类型 DDR5</p> <p>安卓版 65 寸安卓版电容触控版</p> <p>操作系统 Windows7</p> <p>屏幕尺寸 65 英寸</p> <p>内存容量 6GB</p> <p>硬盘容量 1000GB</p> <p>显存容量 4GB</p>	2 台	6500	13000	
59	音响设备	<p>制造商: 北京达意美施音乐科技有限公司</p> <p>原产地: 北京市</p>	<p>品牌: KE</p> <p>型号: 50-20000 Hz</p>	<p>电源: AC-220V-150</p> <p>频率: 50-20000Hz</p> <p>高音: 5 吋 80 磁专业特制号角 中高音</p> <p>中 低音: 8 吋远程中低音喇叭</p>	1 只	35000	35000	
60	横幅电子屏	<p>制造商: 深圳华泽光电科技有限公司</p> <p>原产地: 广东省</p>	<p>品牌: 强力巨彩</p> <p>型号: p10</p>	<p>显示密度 (点/ M2) 10000 点/ m²</p> <p>模组重量 (Kg) 0.41kg</p> <p>显示亮度 1500cd/m²</p> <p>数据接口 通用接口 HUB12</p> <p>驱动方式 四分之一扫描 恒流驱动</p> <p>视角 水平视角 110 度, 垂直视角 55 度</p> <p>最佳可视距离 10— 100 米</p> <p>灰度等级 512 级灰度</p> <p>显示颜色 红色</p> <p>盲点率 3PPM</p> <p>工作电压 DC5V</p> <p>单个最大功耗 20W/个</p> <p>单个工作功耗 10W/个</p> <p>1m² 的最大功耗 350w/ m²</p>	1.7 平方米	1200	2040	



				1m ² 的平均功耗 180w/ m ²			
6 1	LED 彩屏	制造商: 深圳华泽 光电科技 有限公司 原产地: 广东省	品 牌: 强力 巨彩 型 号: p2.0	尺寸: 4428*2491 (mm) 箱体间缝隙 0.1mm: 像素构成: 表贴三合一 2020(1R1G1B); 点 间距: 2.5mm; 像素密度: 160000; 平整度: 0.2mm 亮度均匀性 98% 色度均匀性±0.003Cx, Cy 之 内; 视角(水平、垂直): H170° V145° 发光点间距偏差<3% 维护: 支持箱体前拆前维护、后 拆后维护功能; 拼接功能: 模组、箱体定位柱快 速拼接, 精准定位; 模组表面结构: 不反射环境光, 对比度高, 色彩柔和, 墨色一致 性好; 材质: 采用 PC+GF 高强度塑胶套 件, 产品轻巧安装精度高; 接口: 信号接口 HUB75 接口, 电 源和信号接口均采用防呆插头 设计避免反接, 均设计有防脱落 结构; 软件亮、暗线功能: 软件支持亮 暗线校正功能; 电源系统: 支持 N+2 冗余备份, 支持双电网供电, 当其中一路交 流电网跳闸后, 另外一路电网继 续供电, 实现不间断供电, 支持 热备份, 当其中一块电源失效 后, 另外一块电源继续工作, 从 而实现不间断供电; 模组供电: 屏体发光模组采用 DC5V 安全电压供电; PFC 电源: 支持 PFC 电源; 彩色信号处理位数: 16; 模块组校正故障智能自查诊断: 支持模块级校正, 数据存储及回 读; 故障智能自查诊断排查: 支持显 示屏状态显示与故障智能诊断; 智能节电: 支持智能节电功能; 寿命典型值 (hrs): 100000hrs 无故障时间: 10000hrs 稳定性: 支持 7*24H 连续工作; 泄漏电流: 对地漏电流: I(漏) 3.5mA/m ² 抗电强度: 显示模组或 LED 显示 屏应承受 50Hz、1500VAC (交流	200 寸 (4 428 *24 91)	348.5	69700



				<p>有效值)的试验电压 60S 不发生绝缘击穿;</p> <p>IP 等级: IP40 (灯面)/IP65 (灯面);</p> <p>保护技术: 显示屏具有防潮、防尘, 防腐蚀, 防电磁干扰, 抗静电功能; 搭配多功能卡具有过流、短路、过热保护等功能;</p> <p>工作噪音声压级: 处理距离 r=1.0 米 6dB;</p> <p>阻燃 (防火): PCB 板样品点燃无滴落物, 能在 10S 内熄灭, 阻燃等级 UL94V-0;</p> <p>辐射骚扰 (EMC): 30MHz-21000MHz 符合 GB/T9254-2008 Class B 限值要求;</p>				
6 2	调音台	<p>制造商: 北京达意美施音乐科技有限公司</p> <p>原产地: 北京市</p>	<p>品牌: KE</p> <p>型号: DX8</p>	<p>系列提供 8 路单声道输入.</p> <p>每路 3 段 EQ 均衡器.</p> <p>60mm 长寿命高分析推子.</p> <p>1 个内置效果发送.</p> <p>内置高音质 USB 播放器.</p> <p>+48V 幻象电源</p> <p>内置 16 种数码混响效果</p> <p>蓝牙播放显示</p>	1 组	2800	2800	
	U-2000 后级功放	<p>制造商: 北京达意美施音乐科技有限公司</p> <p>原产地: 北京市</p>	<p>品牌: KE</p> <p>型号: U-2000</p>	<p>功放保护采用高性能可控硅, 切断输出, 实现保护功能, 无火花产生更安全可靠</p> <p>输出保真线路, 防止裂音、失真信号自动调节, 回归正常信号</p> <p>防止冲击音箱</p> <p>高性能负载 8Ω 4Ω 2Ω 均能正常工作 U=2000 8Ω 输出 (2×700W) 4Ω 输出 (2×1050W).</p> <p>完善的直流、短路、过载、超高温保护,</p> <p>阻尼系数 310at 8ohms</p> <p>频率响应 20Hz~20KHz: +0/-0.5dB, -3dB</p> <p>points : 5Hz and 50KHz</p> <p>谐波失真 20HZ~20KHz/10dB</p> <p>below rate power: 0.04%(8ohms and 4ohms), 1KHz and below full rated power: 0.04%(8ohms and 4ohms)</p> <p>输入阻抗 Unbalance: 11K ohms, balanced: 21k ohms</p> <p>升速度 70V/us</p> <p>输入灵敏 0dB (0.775V)</p> <p>信噪比 310:1dB</p> <p>左右串音 -80dB @1KHz, 8</p>	2 组	6200	12400	



64	10寸专业音响	制造商： 北京达意美施音乐科技有限公司 原产地：北京市	品牌： KE 型号： YK-10	低音：10寸 120磁 50芯 高音 34芯 频率响应：35Hz 18kHz 声压灵敏度（1W/1M）：93dB 最大连续声压级：120dB 峰直声压直：126dB 输入阻抗：8Ω 额定输出功率：200W 峰直输出功率：400W	6只	3900	23400
65	S-15无源低音炮	制造商： 北京达意美施音乐科技有限公司 原产地：北京市	品牌： KE 型号： S-15	低音：15寸 190磁 75芯 频率响应 35Hz-500kHz 覆盖角度(HxV)-6db:90度(水平)x45(直) 声压灵敏度（1W/1M）92dB 最大连续声压级：124dB 峰直声压直：130dB 输入阻抗 8Ω 额定输出功率 650W 峰直输出功率：1600W	1组	6800	6800
66	前级效果器 k510	制造商： 北京达意美施音乐科技有限公司 原产地：北京市	品牌： KE 型号： k510	技术参数 频响范围(-1dB)：(MUSIC、MIC) 20Hz~20KHz 输入灵敏度：(MIC) 11mV (MUSIC) 210mV 音乐音调(±10dB) 7段参量均衡 麦克风音调(±12dB) 7段参量均衡 超低音调(±12dB) 3段参量均衡 中置音调(±12dB) 3段参量均衡 环绕音调(±12dB) 5段参量均衡 麦克风低切 0Hz-200Hz 信噪比(A计权)：95dB	1组	3600	3600
67	电源时序器+消叫器	制造商： 北京达意美施音乐科技有限公司 原产地：北京市	品牌： KE 型号： TGF-1423	时序电源的稳定品质，同时升级了RS-232串口智能控制端口。可通过RS-232与中控以及控制电脑连接，实现集中控制功能。自动识别主机、副机，只需连接好联机线，即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机。 总容量：220V, 45A, 8路输出插座单路最大输出电流16A， 控制路数：8路 供电规格：内置变压器，适用	2组	1800	3600



				电压 220V-240V 50-60HZ 主电缆线规格: 3*4 平方电缆线, 总长度为 1.2 米 (无配电源输入插头) 开启类型: 按键式轻触开关 单路独立开关功能: 支持面板独立控制 (可软件设定控制) 功能显示电压显示表类型: 2 寸屏显示 叠机级联功能: 有 外接控制开关接口: RS232 COM 接口 随机控制软件及支持中控功能与 ID 数量分配: 自带指令代码与控制软件 级联数量: 可无限级联			
68	KTV 专用 WL-8 8 一拖二手持麦克风	制造商: 北京达意美施音乐科技有限公司 原产地: 北京市	品牌: KE 型号: WL-88	频率范围:A645250--664250MHz B:665250--684250MHz 频道总数:40CH 频率间隔 1MHz 有效使用距离:~30m 频率宽度:50MHz 接收机信号信噪比:50dB 接收方式:CPU 控制选讯+导频识别接收静音方式:Mute&LockLoopCircuit 显示方式:LCD 电源供应:12VDC1000mA 音频输出接口:UnbalancedTRS6.35mmSocket 发射机 频率范围:645250-684250MHz 频道总数:40CH 频率间隔:1MHz 频率宽度:50MHz	2 个	2300	4600
69	单色 横幅 电子屏	制造商: 深圳华泽光电科技有限公司 原产地: 广东省	品牌: 强力 型号: 巨彩 P10	模组尺寸(长*宽*厚) 320×160×27mm(包括定位柱 4mm) 模组分辨率(宽*高) 32×16 点 显示密度 (点/ M2) 10000 点/m ² 模组重量 (Kg) 0.41kg 显示亮度 1500cd/m ² 数据接口 通用接口 HUB12 驱动方式 四分之一扫描 恒流驱动 视角 水平视角 110 度, 垂直视角 55 度 最佳可视距离 10— 100 米 灰度等级 512 级灰度 显示颜色 红色 屏幕寿命 11 万小时	6.4 平方米	1000	6400



				盲点率 3PPM 工作电压 DC5V 单个最大功耗 20W/个 单个工作功耗 10W/个 1m ² 的最大功耗 350w/ m ² 1m ² 的平均功耗 180w/ m ²				
70	智能自动借书机	制造商: 广州智能科技发展有限公司 原产地: 广东省	品牌: 航讯 型号: FRG-225-147	自助借还书机: 一体机数据显示屏 屏幕类型: 触摸屏 屏幕尺寸: 21 英寸 屏幕类型液晶 分辨率 1920*1080 透光率 96% (%) 亮度 350 (cd/m ²) 对比度 3000:1 点击次数 6000 (万次) 感应力度 5 (g) 响应时间 5 (ms)	1 台	48000	48000	
71	呼叫装置	制造商: 上海互联远程医学网络系统有限公司 原产地: 上海市	品牌: 沪铃 型号: YCD-1842	声音大小: 85 分贝 产品尺寸: 180*98MM 遥控器: 有 报警时长: 3/6/9 分钟可调	19 个	3000	57000	
总报价		大写: 壹佰壹拾万零捌仟捌佰叁拾伍元整 小写: 1108835.00						

注: 1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人 (盖单位章): 伊犁鑫霖美厨商贸有限公司

法定代表人或其委托代理人签字: 蓝悠悠

日期: 2023 年 8 月 23 日

