

英吉沙县推进特殊困难老年人家庭适
老化改造项目
竞争性磋商文件

项目编号：XJTD（YJSCG-CS）-2024-001

第一册

采 购 人：新疆喀什地区英吉沙县民政局
联 系 人：石宝
联 系 电 话：18509987890
采购代理机构：新疆坦达工程项目管理有限公司
代理机构地址：新疆喀什市蓝鲸湾大厦1幢4层1-0405
联 系 人：付芳
联 系 电 话：15292924235
发 出 日 期：2024年03月

目 录

第 1 章	供应商须知	5
一	总 则	5
	1. 采购人、采购代理机构及供应商	5
	2. 资金来源	5
	3. 投标费用	6
	4. 适用法律	6
二	磋商文件	6
	5. 磋商文件构成	6
	6. 磋商文件的澄清与修改	6
	7. 投标截止时间的顺延	6
三	磋商文件的编制	6
	8. 投标范围及磋商文件成交标准和计量单位的使用	6
	9. 磋商文件构成（后期纸质响应文件要求）	7
	10. 证明投标标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件	7
	11. 磋商报价	7
	12. 投标保证金	7
	13. 磋商有效期	8
	14. 响应文件的签署及规定	8
四	响应文件的递交	8
	15. 响应文件的密封和标记	8
	16. 磋商截止	9
	17. 响应文件的接收、修改与撤回	9
五	开标及评标	9
	18. 开标	9
	19. 资格审查及组建评标委员会	9
	20. 响应文件符合性审查与澄清	10
	21. 投标偏离	11
	22. 投标无效	11
	23. 比较与评价	12
	25. 保密原则	12
六	确定成交	12
	26. 成交候选人的确定原则及标准	12
	27. 确定成交候选人和成交人	13
	28. 采购任务取消	13
	29. 成交通知书和结果通知书	13
	30. 签订合同	13
	31. 履约保证金	13
	32. 成交服务费	13
	33. 政府采购信用担保	13
	34. 廉洁自律规定	13
	35. 人员回避	14
	36. 质疑与接收	14
	附件 1：履约保证金保函（格式）	17
	附件 2：履约担保函格式	18

(采用政府采购信用担保形式时使用)	18
第 2 章 响应文件格式	20
第一部分 开标一览表及资格证明文件	20
1 开标一览表	
2 具有相应的营业执照副本原件扫描件(须加盖本单位章);	22
3 法定代表人授权委托书及被委托人身份证(法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证) 见磋商文件格式二, 自然人投标的无需提供;	22
4 本单位缴纳的近三个月中任意一个月的社保缴纳证明(单位社保缴费汇总和个人明细表)含被授 权委托人;	23
5 具有税务局开具依法缴纳近三个月中任意一个月的税收证明的良好记录(完税证明);	23
6、具有 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告(新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明)	
7、投标供应商参加项目领取磋商文件及投标环节期间采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违 法记录的书面承诺书(自拟);	23
8、针对本项目的反商业贿赂承诺书;	23
9 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的 通知》(财库〔2016〕125 号)的要求, 凡拟参加本次招标项目的供应商, 如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位 全称-截图)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)严重违法失信行为记录名单 的(尚在处罚期内的), 将拒绝其参加本次招标活动。	23
10 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	23
11、 供应商须知资料表要求的其他资格证明文件	25
第二部分 商务及技术文件	26
1 磋商响应函	27
2 投标分项报价表	28
3 服务说明一览表	28
4 商务条款偏离表	31
5、技术规格偏离表	32
6-1 中小微企业证明文件(如有)	33
6-2 残疾人福利性单位声明函	34
7、供应商关联单位的说明	34
8、供应商可提供有利于投标的其他证明材料	34
第三章 公告	39
竞争性磋商公告	37
第四章 供应商须知资料表	39
第五章、 服务需求一览表及参数规格	47
第六章、评标方法和标准	101
第七章 政府采购合同	116
1.1 合同组成部分	117
1.2 标的	117
1.3 价款	118
1.4 付款方式和发票开具方式	118
1.5 履行期限、地点和方式	118
1.6 违约责任	118
1.7 合同争议的解决	120
1.8 合同生效	120
2.1 定义	122

2.2 技术规范	122
2.3 知识产权	122
2.5 结算方式和付款条件	123
2.6 技术资料和保密义务	123
2.7 质量保证	123
2.8 延迟履行	124
2.9 合同变更	124
2.10 合同转让和分包	124
2.11 不可抗力	124
2.12 税费	125
2.13 乙方破产	125
2.14 合同中止、终止	125
2.15 检验和验收	125
2.16 通知和送达	126
2.17 合同使用的文字和适用的法律	126
2.18 履约保证金	126

第1章 供应商须知

一 总 则

1. 采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标服务须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.3.4 符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.6 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为磋商文件第一部分的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为**投标无效**。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政资金和本项目采购中无法与财政资金分割的非财政资金）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

- 2.3 供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 磋商文件

5. 磋商文件构成

- 5.1 磋商文件分为三册共 7 章，内容如下：

第一册

第 1 章 供应商须知

第 2 章 磋商文件格式

第二册

第 3 章 投标邀请

第 4 章 供应商须知资料表

第 5 章 服务需求一览表及技术规格

第 6 章 评标方法和标准

第三册

第 7 章 政府采购合同格式

- 5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

- 5.3 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为**投标无效**。

6. 磋商文件的澄清与修改

- 6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以发布澄清（更正）公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 6.2 采购人、采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改磋商文件，澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。

- 6.3 澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的形式通知所有购买磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7. 投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 磋商文件的编制

8. 投标范围及磋商文件成交标准和计量单位的使用

- 8.1 项目有分包的，供应商可对磋商文件其中某一个或几个分包服务进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

- 8.2 供应商应当对所投分包磋商文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论磋商文件第5章服务需求一览表及技术规格中是否要求，供应商所投服务均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除磋商文件中有特殊要求外，磋商文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 磋商文件构成（后期纸质响应文件要求）

9.1 **供应商应完整地按磋商文件提供的磋商文件格式及要求编写响应文件，响应文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。响应文件后期纸质递交要求：两部分按电子投标文件下载装订成册。**

9.2 上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

10. 证明投标标的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

- 10.1 供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合磋商文件规定。该证明文件是磋商文件的一部分。
- 10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.2.1 服务主要技术指标和性能的详细说明；
- 10.2.2 服务从买方开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
- 10.2.3 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供服务和伴随的工程和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
- 10.3 供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11. 磋商报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。
- 11.2 供应商应在投标分项报价表上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为响应无效。
- 11.4 **竞争性磋商采用两次报价的方式。**

二轮报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别或对本项目存在的共性问题共同进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。磋商小组应当从服务质量和合同履行能力均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商；

11.5 服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 投标保证金

- 12.1 供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

- 12.2 供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：
- (1) 在投标有效期内，撤销投标的；
 - (2) 成交后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；
 - (3) 成交后不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；
 - (4) 成交后不按本须知第 32 条的规定缴纳成交服务费的；
 - (5) 存在其他违法违规行为的。
- 12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。
- 12.4 供应商未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账。
- 12.4.2 采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照磋商文件的第 22.2 条相关规定处理。
- 12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 12.6 投标保证金的退还
- 12.6.1 成交人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
- 12.6.2 未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
- 12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。
- 12.7 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13. 磋商有效期

- 13.1 投标应在**供应商须知资料表**中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长磋商文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 响应文件的签署及规定

- 14.1 供应商应按**供应商须知资料表**中的规定，准备和递交（加密上传）电子响应文件。
- 14.2 所有响应文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。
- 14.3 响应文件因字迹潦草、表达不清或未按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由供应商负责。

四 响应文件的递交

15. 响应文件的密封和标记

- 15.1 **为方便评审及进行资格审查，供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，供应商须在响应文件截止时间前完成在政采云系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应文件截止时间（即投标时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）**
- 15.2 供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效

文件。

- 15.3 电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同,若响应文件与磋商文件要求不一致,其内容影响成交结果时,责任由供应商自行承担。

16. 磋商截止

- 16.1 供应商应在**供应商须知资料表**中规定的截止时间前,将响应文件递交到磋商文件中规定的地点。**解密时间 30 分钟,逾期未解密的视为投标无效。**
- 16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定,延迟投标截止时间。在此情况下,采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
- 16.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的响应文件。

17. 响应文件的接收、修改与撤回

- 17.1 在响应文件截止时间后上传响应文件的,采购人和采购代理机构将**拒绝接收**。
- 17.2 采购人或者采购代理机构收到响应文件后,应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况,并向供应商出具以下签收回执。
- 17.3 递交响应文件以后,如果供应商要进行修改或撤回投标,须提出书面申请并在响应文件截止时间前上传至**新疆政采云平台 <https://www.zcygov.cn>**,供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收,并视为响应文件的组成部分。
采购人和采购代理机构将予以接收,并视为响应文件的组成部分。
- 17.4 在投标截止期之后,采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其响应文件做任何修改。
- 17.5 采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

五 开标及评标

18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按**供应商须知资料表**中规定的开标时间和地点组织竞争性磋商并邀请所有供应商代表参加。
供应商不足 3 家的,不得开标。
- 18.2 供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点,在规定时间内上传响应文件。本项目实行电子响应文件,电子响应文件的有关要求按**供应商须知资料表**要求,供应商应该使用**供应商 CA 锁**对电子响应文件加密,否则,其响应文件将被拒绝评审。开标时,供应商必须使用加密该文件的**CA 锁**,以便开标时对其电子响应文件进行解密,由于供应商自身原因未能成功导入评标系统的,均视为不响应磋商文件,其响应文件将被拒绝评审。未按规定时间在磋商文件要求的开评标系统解密成功的电子响应文件无效。
- 18.2.1 采购代理机构在规定时间内对响应文件进行解密,时长为 30 分钟。
- 18.2.2 由采购代理机构开启开标记录,须供应商在政采云平台对报价进行签字确认。
- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录,由参加开标的相关工作人员签字确认,并存档备查。
- 18.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人依据法律法规和磋商文件中规定的内容,对供应商及其服务的资格进行审查,响应文件未按要求提供资格审查资料的供应商或其中一项未通过的供应商,将视为资格审查不合格,未能通过资格审查的供应商不进入下一轮评审。

注：无论何种原因，响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。

响应文件中需提供原件的扫描件：

1. 具有有效的营业执照；
2. 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；
3. 本单位缴纳的近三个月中任意一个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；
4. 具有税务局开具依法缴纳近三个月中任意一个月的税收证明的良好记录（完税证明）；
5. 具有 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；
6. 投标供应商参加项目领取磋商文件及投标环节期间采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书（自拟）；
7. 针对本项目的反商业贿赂承诺书；
8. 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函；
9. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

19.2 采购人或采购代理机构将在投标截止后 1 小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.3 不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.4 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.5 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建由**3 人单数组成**的评标委员会，负责评标工作。

20. 响应文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.2 响应文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对

同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的內容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出磋商文件范围或者改变磋商文件的实质性内容。

20.2.2 供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在**供应商须知资料表**中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第 20.4 条规定处理。

20.6 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

21. 投标偏离

评标委员会可以接受响应文件中满足招标实际需求的正偏离，未响应磋商要求的负偏离，评标委员会将认定整个响应文件未响应磋商文件被认定为**投标无效**

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份磋商文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为**投标无效**。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据磋商文件要求、磋商文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：（以下情形应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1）未按磋商文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- (2) 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；
- (4) 与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；
- (5) 属于磋商文件规定的其他投标无效情形；
- (6) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；
- (7) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的响应文件，评标委员会将根据磋商文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 23.2 评标严格按照磋商文件的要求和条件进行。根据实际情况，在**供应商须知资料表**中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见磋商文件**第六章**：
 - (1) 最低评标价法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。
 - (2) 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。**本项目采用招标方式：竞争性磋商，评分方法：综合评分法。**
- 23.3 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及中小企业出具的证明文件的供应商实行 10% 价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审。具体办法详见磋商文件第6章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对磋商文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密原则

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。
- 25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其成交资格。

六 确定成交

26. 成交候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应磋商文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

- (1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，

不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

(2) 采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。报价相同的处理方式详见磋商文件第 6 章。

本项目采用招标方式：竞争性磋商，评分方法：综合评分法。

27. 确定成交候选人和成交人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人；或根据采购人的委托，直接确定成交人。

28. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29. 成交通知书和结果通知书

29.1 在投标有效期内，成交人确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告，同时以书面形式向成交人发出成交通知书。

29.2 成交通知书是合同的组成部分。

29.3 中标结果通知书和成交通知书同时发出。中标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；

30. 签订合同

30.1 成交人应当自发出成交通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 成交人拒绝与采购人签订合同的，或在约定的期限内不和采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的**成交无效或成交结果无效**情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 成交人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，成交人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。

31.3 如果成交人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，成交人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

32. 成交服务费

成交人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付成交服务费。

33. 政府采购信用担保

33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本磋商文件的规定。

33.2.2 成交人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34. 廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

- 34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
- 34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35. 人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36. 质疑与接收

- 36.1 供应商认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
- 36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知资料表。
- 36.4、质疑的提出
- 36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。
- 36.6 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
- （一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
 - （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 - （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
- 36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为磋商公告以及磋商文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。
- 36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括磋商文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个磋商程序环节。
- 36.9 提出质疑应当符合下列条件：
- （一）质疑主体应当符合有关规定；
 - （二）在质疑法定期限内提出；
 - （三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；
 - （四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。
- 36.10 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。
- 36.11 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。
- 36.12 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：
- （一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
 - （二）质疑项目的名称、编号；

- (三) 质疑事项;
- (四) 事实依据和证明材料;
- (五) 法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字,并附有效身份证明文件;质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章,并附有效身份证明文件。

- 36.13 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。
- 36.14 质疑的审查和受理
采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件,对符合质疑受理条件的,及时予以受理。
- 36.15 对不符合质疑受理条件的,分别按照下列不同情形予以处理:
(一) 质疑函内容不符合规定的,告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的,不予受理;
(二) 质疑主体不符合有关规定的,告知质疑人不予受理;
(三) 超过质疑法定期限提出质疑的,告知质疑人不予受理;
(四) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的,告知质疑人不予受理;
(五) 质疑不属于本项目采购方管辖的,告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑;
(六) 质疑不符合其他条件的,告知质疑人不予受理。
- 36.16 质疑的处理和答复
- 36.16 采购方受理质疑后,将及时把质疑函发送给被质疑人,并要求其在一定期限内提交书面答复,同时提供有关证据、依据和相关材料。
- 36.18 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的,为了全面查清事实、取得充分的证据,采购方认为有必要时,可以进行调查取证或者组织质证。
- 36.19 对评审过程、成交结果提出质疑的,采购方可以组织原评审委员会协助 答复质疑。
- 36.20 质疑处理过程中,质疑人书面申请撤回质疑的,将终止质疑处理程序。
- 36.21 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的,采购方将按质疑人自动撤回质疑处理;被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的,采购方将视同其认可质疑事项。
- 36.22 采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复,但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间,不计算在质疑处理期限内。
- 36.23 采购方经调查、论证、核实,认定质疑不能成立的,继续开展采购活动;认定质疑成立的,按照以下情况处理:
(一) 对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的,继续开展采购活动;对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的,澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动,否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
(二) 对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的,继续开展采购活动;对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时,依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方,否则将重新开展采购活动。
- 36.23 采购方将书面答复质疑,质疑答复包括下列内容:
(一) 质疑人名称;
(二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;
(三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据;
(四) 告知质疑人依法投诉的权利;

- (五) 质疑答复日期。
- 36.24 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：
- (一) 捏造事实；
 - (二) 提供虚假材料；
 - (三) 以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；
 - (四) 法律法规规定的其他违法情形。

附件1：履约保证金保函（格式）
（成交后开具）

致：_____（采购人）：

_____号合同履行保函

本保函作为贵方与(中标方)(以下简称卖方)于_____年_____月_____日就(以下简称项目)提供服务签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称) (以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(人民币)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的5%,并以此约定如下:

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款,不论这些款项是何种性质和由谁征收,都不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为,均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称: _____

签字人姓名和职务: _____

签字人签名: _____

公章: _____

附件2：履约担保函格式 (采用政府采购信用担保形式时使用)

政府采购履约担保函(项目用)

编号：_____

_____ (采购人)：

鉴于你方与_____ (以下简称供应商)于____年__月__日签定编号为____的《_____政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在____年__月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购招标人同意，将成交项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2) _____。

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元(大写_____)，币种为_____。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向你方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因服务质量问题产生争议，你方还需同时提供相关_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的判决书、调解书，我方即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间

仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

_____年__月__日

第2章 响应文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表。

2、具有有效的营业执照（须加盖公章）。

3、法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）见磋商文件格式二，自然人投标的无需提供。

4、本单位缴纳的近三个月中任意一个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人。

5、具有税务局开具依法缴纳近三个月中任意一个月的税收证明的良好记录（完税证明）
①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。
②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

6、具有 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）。

7、投标供应商参加项目领取磋商文件及投标环节期间采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书（自拟）。

8、针对本项目的反商业贿赂承诺书。

9、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（提供网站查询结果截图盖章放入投标响应文件中）。

10、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函。

11、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

1 开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

报价单位：人民币 元

项目名称	响应总报价 (元)	磋商保证金	供货期	供货地点	质保期	备注
	小写： 大写：					

供应商名称（单位盖章）：_____

法定代表人或委托代理(签字或盖章)：_____

注：1、如响应总报价超过本项目最高限价，其响应文件无效，不能进入下一阶段评审。

2、此响应总报价包含本项目相关所有费用。

2 具有有效的营业执照（须加盖公章）

说明：1. 提供有效的营业执照等证明文件原件扫描件，原件扫描件上应加盖本单位章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的原件扫描件。

3 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）见磋商文件格式二，自然人投标的无需提供

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年___月___日签字生效, 特此声明。

法人身份证复印件正反面（授权委托人身份证复印件正反面）

供应商（盖单位章）：_____

法定代表人（签字或签章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人：_____

身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

邮政编码：_____

传真：_____

电话：_____

_____年___月___日

4 本单位缴纳的近三个月中任意一个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人

5 具有税务局开具依法缴纳近三个月中任意一个月的税收证明的良好记录（完税证明）
①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

6 具有 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）。

说明：

- 1、如提供本单位经会计师事务所出具的审计报告原件扫描件须加盖本单位章。
- 2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的原件扫描件。若提供的是原件扫描件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

7、投标供应商参加项目领取磋商文件及投标环节期间采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书（自拟）。

8、针对本项目的反商业贿赂承诺书

9 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。（提供网站查询结果截图盖章放入投标响应文件中）

10 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

供应商应将本项目投标保证金支付的银行汇款凭证复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；如使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函复印件，装订在本部分正本中。

银行汇款凭证复印件或银行保函复印件

政府采购投标担保函（项目用）

编号：_____

（采购人或采购代理机构）：_____

鉴于_____（以下简称“供应商”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目磋商文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》。
2. 磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2. 因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4. 你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

_____年__月__日

11、 供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

2. 原件扫描件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

第二部分 商务及技术文件

- 1、磋商响应函
- 2、投标分项报价表
 - 2-1 备品备件设备分项报价表
- 3、货物说明一览表
- 4、商务条款偏离表
- 5、技术规格偏离表
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（价格扣减条件的投标人须提交）
 - 6-1 中小企业声明函
 - 6-2 《残疾人福利性单位声明函》
- 7、供应商关联单位的说明（格式自拟）
- 8、供应商可提供有利于投标的其他证明材料

1 磋商响应函

致：_____（采购人）

根据贵方（采购项目名称）_____项目的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本____份、副本____份及电子文档____份，并出具的金额为人民币_____元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为_____（用文字和数字表示），占投标价的··%

（2）本投标有效期为投标截止之日起____个日历日。

（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间（存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守磋商文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取成交通知书的同时按磋商文件规定的形式，向贵方一次性支付成交服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照磋商文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 传真：_____

电话：_____ 电子函件：_____

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：_____

供应商名称：（全称）_____

供应商开户银行（全称）_____

供应商银行帐号：_____

供应商单位章：_____

日期：_____

2 投标分项报价表

项目名称:

项目编号:

报价单位: 人民币 元

编号	名称	品牌	规格 型号	供货厂商名称	产地	数量	单位	单价	备注
1									
2									
3									
4									
5									
....									

供应商名称(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

日期: _____

注: 1. 如果供应商认为需要, 每种货物填写一份该表。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 此表可根据报价需求调整, 内容只可增加不可删减。

4. 本项目预算金额为: 1277000.00 元, 计划对 365 户特殊困难老年人家庭适老化改造, 本次根据文件精神要求, 每户配置等改造服务户均≤3500 元。因每户改造需求不同, 所以本项目采购产品无固定采购数量, 均按单件(个)计入。本项目分项报价表填写货物单价均与本项目响应总报价无关, 本项目分项报价表填写货物单价仅供后期项目审计结算为参考。实际供货过程中, 经评估后, 严格控制在采购预算内, 项目实施后审计时根据实际情况采购每种产品的数量进行结算。

备品备件设备分项报价表

	编号	货物名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	数量	单位	单价	备注
质保期外 设备报价	1									
	2									
	3									
	4									
质保期内 免费设备	1									
	2									
	3									
	4									

供应商名称（公章）：_____

法定代表人(签字或盖章)：_____

日期：_____

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独列名即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的维修时间，减少损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少损失。

3. 货物说明一览表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	备注

供应商名称（公章）：_____

法定代表人（签字或章）：_____

日期：_____

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

4 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	磋商文件条款号	磋商文件的商务条款	响应文件的商务条款	说明

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：_____

供应商(盖单位章)：_____

6-1 中小微企业证明文件（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

6-2 残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）： _____

日 期： _____

7、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

8、供应商可提供有利于投标的其他证明材料

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元，以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人

及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。

个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

英吉沙县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目
竞争性磋商文件

项目编号：XJTD（YJSCG-CS）-2024-001

第二册

第三章 竞争性磋商公告

英吉沙县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目竞争性磋商公告

项目概况

英吉沙县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目的潜在供应商应在政采云平台 (<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>) 获取采购文件，并于 2024 年 04 月 01 日 16:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTD-YJS-CS-2024-01

项目名称：英吉沙县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1277000

最高限价（元）：1277000

标项名称：英吉沙县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项

预算金额（元）：1277000

简要规格描述：对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭、纳入低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人和计划生育特殊家庭。根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021），提供地面、门、卧室、如厕洗浴设备、厨房设备、物理环境、老年用品配置等改造服务（具体内容详见磋商文件）。

合同履行期限：标项 1，具体以签订合同为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：专门面向中小微企业采购
3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2024 年 03 月 20 日至 2024 年 03 月 27 日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 15:30 至 19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台 (<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>)

方式：供应商登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年04月01日 16:00（北京时间）

地点：政采云平台（<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>）

五、响应文件的开启

开启时间：2024年04月01日 16:00（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1. 本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话 15001465669）

2. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件（供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6. 投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群

号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购单位：新疆喀什地区英吉沙县民政局

联系人：石宝

联系电话：18509987890

2. 采购代理机构信息

名称：新疆坦达工程项目管理有限公司

地址：新疆喀什市蓝鲸湾大厦 1 幢 4 层 1-0405

联系方式：15292924235

3. 项目联系方式

项目联系人：付芳

电话：15292924235

二〇二四年三月二十日

	函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，供应商将承担由此造成的一切不利后果。
2	本项目预算金额：1277000.00 元；最高限价：1277000.00 元 说明：响应报价高于最高限价将做无效响应处理。
3	是否允许联合体投标： <u>否</u> （是、否）
12.1	<p>保证金形式：<input checked="" type="checkbox"/>电汇 <input checked="" type="checkbox"/>转账 <input checked="" type="checkbox"/>银行保函 <input checked="" type="checkbox"/>电子保函 <input checked="" type="checkbox"/>允许供应商自主选择以转帐、保函等非现金形式缴纳或提交保证金（本项目允许的其他形式）</p> <p>保证金金额：25000.00 元(大写：贰万伍仟元整)（按照控制金额 2%以内的整数计算）</p> <p>开户名：新疆坦达工程项目管理有限公司</p> <p>开户行： 中国银行股份有限公司喀什市青年南路支行</p> <p>开户账号：108280765879</p> <p>行 号：104894001054</p> <p>1. 打款时须注明投标保证金项目名称或项目编号（可简写）。</p> <p>2. 到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。</p> <p>3. 若采用银行保函方式缴纳时，注明所投项目名称（可简写），保函有效期不得低于 90 日。</p> <p>4. 本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因保证金未按规定方式递交或未按规定时间到账的，响应文件将视为无效。</p> <p>注：保函复印件或银行汇款凭证复印件应放入响应文件中，若响应文件中不放保函复印件或银行汇款凭证复印件，响应文件将视为无效。</p>
13	磋商有效期：90 日历日
15	<p>1. 本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。</p> <p>2. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载</p>

	<p>专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p> <p>5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。</p> <p>6. 投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明：招标项目名称+投标号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。</p> <p>7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务 1 号群：30349928（如已加入 1-11 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。</p> <p>（8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（即开标时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标文件制作并上传电子投标文件）</p> <p>（9）各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“报价一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以 .jmbms 格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。</p> <p>（10）所有供应商应在成交公告公示期结束后 2 个工作日内将纸质版投标文件邮寄至代理机构备案，纸质版投标文件包括“报价一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册递交。</p> <p>递交数量：正本：壹份、副本：贰份；电子文档贰份（以正本为准，副本可以是正本的复印件）</p> <p>纸质投标文件的签署及规定：投标文件的正副本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。</p> <p>（11）解密时长为 30 分钟。</p> <p>（12）须供应商提供备份的投标文件。</p>
16	<p>投标截止时间：2024 年 04 月 01 日 16 时 00 分（北京时间）</p> <p>投标地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn 在线投标</p>
16.2	<p>开标时间：2024 年 04 月 01 日 16 时 00 分（北京时间）</p> <p>开标地点：政采云平台 http://www.zcygov.cn 不见面开标</p>
20.5	<p>采购需求概况：</p> <p>（1）本项目计划对 365 户老年人家庭适老化改造，本次根据文件精神要求，配置改造服务户均≤3500 元。因每户改造需求不同，所以本项目采购产品无固定采购数量，均按单件（个）计入。本项目分项报价表填写货物单价均与本项目响应总</p>

	<p>报价无关，本项目分项报价表填写货物单价仅供后期项目审计结算为参考。实际供货过程中，根据实际评估情况，严格控制在采购预算内，项目实施后审计时根据实际情况采购每种产品的数量进行结算。</p> <p>(2) 中标（成交）供应商需采取主动上门方式完成受理申请，并要对特殊困难老年人家庭适老化改造申请进行审核，确定改造对象家庭。</p> <p>(3) 按照已确定的改造名单，结合特殊困难老年人家庭住房环境实际情况进行入户评估。</p> <p>(4) 根据实际评估结果，为老年人制定个性化的适老化改造方案。</p> <p>(5) 按照改造方案进行改造，对老年人的家庭环境进行适应性调整，确保改造效果符合老年人的需求和生活习惯。</p> <p>(6) 由采购方选择第三方项目评估机构，中标（成交）供应商支付评估费用。</p> <p>(7) 项目竣工审计：由采购方选择第三方项目审计公司，中标（成交）供应商支付审计费用。</p> <p>(8) 按照“一户一档”原则进行归档整理，并将改造项目台账报送至民政部门。同时要将改造档案同步上传至“金民工程”全国养老服务信息系统。</p>
26	<p>评标方法：综合评分法 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十三条经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。</p>
8.1	如投标供应商对多个分包进行投标，可以中标 <u> / </u> 包。
27	推荐成交候选供应商的数量： <u> 3 </u> 个
27	采购人是否委托评标委员会直接确定成交人： <u> 是 </u> （是、否）
31	<p>履约保证金金额：合同总价的 <u> 5% </u>（不得超过政府采购合同金额的 10%）</p> <p>履约保证金形式：<input checked="" type="checkbox"/>保函 <input checked="" type="checkbox"/>电汇 <input checked="" type="checkbox"/>企业账户网银</p> <p>提交履约保证金的时间：领取成交通知书 3 日内（日历日）将履约保函办理完成。</p> <p>履约保证金退还：验收合格后无息返还（双方也可以通过协商另行约定其他退还时间和方式）。</p>
32	<p>中标服务费：按《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格》（发改价格【2015】299）文，招标代理服务费由采购单位和代理机构协商确定，本项目招标代理服务费由中标供应商支付，收费标准：<u> 100 </u> 万元以下（含 100 万元）按 1.5% ，<u> 100—500 </u> 万元（含 500 万元）按 1.1%，以上按差额定率累进法计算。</p> <p>支付时间：由中标供应商在领取中标（成交）通知书前一次性全额支付。</p>
33.2	本项目是否属于信用担保试点范围： <u> 否 </u> （是、否）
	适用于本供应商须知的额外增加的变动： <u> 无 </u>
1	<p>供货期限：具体以签订合同为准。</p> <p>供货地点：采购人指定地点</p>

2	<p>低于成本价不正当竞争预防措施：</p> <p>在评标过程中，评标委员会认为响应供应商的响应总报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的响应总报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。</p> <p>供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效响应处理。</p>
3	<p>特别说明：</p> <p>一、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。</p> <p>二、当出现下列情形之一，响应文件将予以退回：</p> <p>（1）投标人在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；</p> <p>（2）投标人使用解密的 CA 数字证书与上传加密投标文件使用的 CA 数字证书不一致；</p> <p>（3）投标人解密时 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密；</p> <p>（4）加密投标文件时，CA 数字证书未过期，解密时，显示 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密；</p> <p>（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；</p> <p>（6）投标人个人原因导致无法解密的其他情形。</p> <p>三、投标人应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器、CA 驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。</p> <p>四、投标人需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标人自身原因导致投标文件解密失败的，由投标人自行承担相应后果。</p> <p>五、无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，评标委员会将视同其未提供。</p> <p>六、投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；</p> <p>七、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。</p>

第五章、需求一览表及参数规格

一、采购项目名称

项目名称：英吉沙县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目

二、采购预算、资金来源

采购预算：1277000.00 元（大写：壹佰贰拾柒万柒仟元整）

资金来源：中央和自治区彩票公益金。

三、采购服务内容

本项目计划对 365 户老年人家庭适老化改造，根据实际评估情况，为特殊困难老人家庭提供地面、门卧室、如厕洗漱设备、厨房设备、物理环境、老年用品配置等改造服务户均≤3500 元。

四、目标任务和基本要求

为贯彻落实民政部等 4 部门《关于推进“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》（民发〔2022〕9 号），高质量完成全地区“十四五”期间特殊困难老年人家庭适老化改造任务，帮助我特殊困难老年人家庭改善居住条件，提升居家养老品质，结合英吉沙县实际情况。

“十四五”期间，按照自愿、安全、便利、经济的原则，持续抓好民政部等 9 部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86 号）落实，以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要目标，对我县特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造。

五、实施范围及改造内容

对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭、纳入低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人和计划生育特殊家庭。特殊困难老年人家庭适老化改造以家庭为单位，改造对象家庭应对拟改造住房拥有产权或者长期使用权，拟改造的住房应符合质量安全相关标准、具备基础改造条件，且没有纳入拆迁规划。要做好特殊困难老年人家庭适老化改造工作与困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的衔接，已经进行困难重度残疾人家庭无障碍改造的，原则上不再进行特殊困难老年人家庭适老化改造。

聚焦老年人安全、健康等功能性需求，参考民政部、住房和城乡建设部制定的《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》（以下简称《清单》），并根据实际需求评估情况，为特殊困难老年人家庭提供地面、门、卧室、如厕洗浴设备、厨房设备、物理环境、老年用品配置等改造服务。《清单》分为基础类和可选类，基础类项目是政府对特殊困难老年人家庭予以补助支持的改造项目和老年人用品，是改造和配置的基本内容；可选类项目是根据老年人家庭意愿，供

自主付费购买的适老化改造项目和老年用品。重点支持最迫切的居家适老化改造需求。

计划完成我县 365 户居家适老化改造的入户评估工作； 最终根据评估清单做项目改造； 应按《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）标准实施改造项目，改造完工后由第三方进行验收。

六、项目的付款方式、交货期和交货地点及质保期

- (1)付款方式: 合同签订完支付 30%货款,其余的按项目进度付款(具体以签订采购合同时为准)。
- (2) 交货地点: 采购方指定地点
- (3) 交货期: 具体以签订合同为准。
- (4) 质保期: 自安装完成并交付使用之日起使用 1 年 (SIM 卡 3 年)。

七、售后服务要求及实施方案

- (1) 投标供应商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案。在质保期内, 定期对产品进行维护, 质保期内对所有产品实行“三包”服务。
- (2) 各投标供应商根据产品情况提供相关的备品配件。
- (3) 供应商应保证供货设备在项目实施过程中的设备质量保证措施、安装调试方案、项目实施安全措施、突发事件处理措施等各个阶段时间进度安排及进行拓展。

八、验收要求

- (1) 验收主体: 采购人
- (2) 验收方式: 由采购人选择第三方进行项目评估及审计验收, 中标(供应商)单位支付相关费用。
- (3) 验收程序: 按照合同约定执行。
- (4) 资料归档。改造结束将特殊困难老年人家庭适老化改造申请表、告知书、需求评估表、方案确认表、改造验收单和放弃承诺书等资料, 按照“一户一档”原则进行归档整理。并将改造项目台账报送至相关民政部门。同时, 将改造档案同步上传至“金民工程”全国养老服务信息系统。并制作长 25cm 宽 15cm 的金属材质公示牌, 公示牌内容按照采购人实际要求进行制作。

(5) 请有具有养老服务、远程健康管理服务、健康咨询服务、家政服务、家具用品销售等相关养老专业的供应商积极参与, 并仔细评估自身履约能力, 谢绝恶意低价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。

说明: 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

老年人家庭适老化改造项目和老年人用品配置推荐清单

序号	类别	项目名称	具体内容	项目类型
1	(一)地面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域,铺设防滑砖或者防滑地胶,避免老年人滑倒,提高安全性。	基础
2		高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道,保证路面平滑、无高差障碍,方便轮椅进出。	基础
3		平整硬化	对地面进行平整硬化,方便轮椅通过,降低风险。	可选
4		安装扶手	在高差变化处安装扶手,辅助老年人通过。	可选
5	(二)门改造	门槛移除	移除门槛,保证老年人进门无障碍,方便轮椅进出。	可选
6		平开门改为推拉门	方便开启,增加通行宽度和辅助操作空间。	可选
7		房门拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽,改善通过性,方便轮椅进出。	可选
8		下压式门把手改造	可用单手手掌或者手指轻松操作,增加摩擦力和稳定性,方便老年人开门。	可选
9		安装闪光振动门铃	供听力视力障碍老年人使用。	可选
10	(三)卧室改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作,辅助喂食、处理排泄物等。	可选
11		安装床边护栏(抓杆)	辅助老年人起身、上下床,防止翻身滚下床,保证老年人睡眠和活动安全。	基础
12		配置防压疮垫	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮,包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。	可选
13	(四)如厕洗浴设备改造	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手,辅助老年人起身、站立、转身和坐下,包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。	基础
14		蹲便器改坐便器	减轻蹲姿造成的腿部压力,避免老年人如厕时摔倒,方便乘轮椅老年人使用。	可选
15		水龙头改造	采用拔杆式或感应水龙头,方便老年人开关水阀。	可选
16		浴缸/淋浴房改造	拆除浴缸/淋浴房,更换浴帘、浴杆,增加淋浴空间,方便照护人员辅助老年人洗浴。	可选
17		配置淋浴椅	辅助老年人洗澡用,避免老年人滑倒,提高安全性。	基础
18	(五)厨房设	台面改造	降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间,方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。	可选

	备改造			
19		加设中部柜	在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品	可选

20	(六) 物理环境改造	安装自动感应灯具	安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。	可选
21		电源插座及开关改造	视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。	可选
22		安装防撞护角/防撞条、提示标识	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。	可选
23		适老家具配置	比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。	可选
24	(七) 老年用品配置	手杖	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。	基础
25		轮椅/助行器	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。	可选
26		放大装置	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。	可选
27		助听器	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。	可选
28		自助进食器具	辅助老年人进食，包括防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉)、饮水杯(壶)等。	可选
29		防走失装置	用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位；避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。	基础
30		安全装置	佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水呼叫器等。	可选

其中： 1、《清单》基础类

基础类项目是政府对特殊困难老年人家庭予以补助支持的改造项目和老年人用品，是改造和配置的基本内容。包括：地面的防滑处理、和高度差处理；在卧室中安装床边护栏（抓杆）；如厕洗浴设备改造中安装扶手和配置淋浴椅、手杖、防走失装置等。

2、《清单》可选类

可选类项目是根据老年人家庭意愿，供自主付费购买的适老化改造项目和老年用品。包括：平整硬化地面，在高差变化处安装扶手，门槛移除，平开门改推拉门，房门拓宽，下压式门把手改造，安装闪光震动门铃。在卧室中配置护理床、防压疮垫。蹲器改坐便器，水龙

头改造，浴缸\淋浴房改造。厨房台面改造，加设中部柜。自动感应灯具，电源插座及开关改造，安装防撞护角\防撞条、提示标识，适老家具配置。提供轮椅\助行器，放大装置，助听器，自助进食器，安装监控装置等。

主要技术参数及要求

序号	货物名称			型号/规格	规格/单位	数量	备注
	类别	项目名称	单项名称				
1	(一)地面改造	防滑处理	防滑垫	1、尺寸 40*71cm（允许偏差±0.5cm）； 2、PVC 材质； 3、背面多个吸盘紧贴地面，不移位，凸起方格，有效防滑，密布透水孔，方便水渍迅速排走，随贴随吸，打理简易； 4、舒适按摩，亲肤脚感。	片	1	基础
2			防滑拖鞋	1、材质：EVA 一体+TPR 防滑垫，蜂巢纹防滑鞋底，专为水性、油性潮湿环境设计，大幅度增加防滑系数，稳稳地抓地力； 2、轻便柔软，防滑防臭耐脏易清洗，弹性中底，流线型设计，有效疏导鞋垫积水； 3、拖鞋正面弹性中底，强化双足行走时的舒适度。	双	1	基础
3			防滑地胶	1、产品材质：PVC； 2、产品厚度：0.2cm； 3、主要成分：聚氯乙烯 4、耐磨耐用性强，防水防火，健康环保； 5、适用不同场景，尺寸可以根据空间大小裁剪。	包工包料，每平方米单价	1	基础
4			防滑地砖	1、防滑性能：防滑砖的摩擦系数为 0.3 以上，以确保足够的防滑效果。 2、材质：防滑砖的材质为质地坚硬、耐磨、不易划破的陶瓷材质。 3、尺寸：尺寸为 30cm*30cm 或 60cm*60cm。 4、安装：在安装防滑砖时，应注意保持地面平整、干净、干燥，并按照厂家提供的安装指南进行操作。	包工包料，每平方米单价	1	基础

5			塑料防滑地垫	<p>1、材质：EVA。</p> <p>2、底背防滑材质：PVC底。</p> <p>3、形状：方形。</p> <p>4、尺寸：60cm*70cm（单片规格：15*15*2.5cm），（边角规格：7.5*7.5*2.5cm），（斜边规格：15*7.5*2.5cm）。</p> <p>5、连接方式：拼块连接。</p> <p>6、功能：防滑，防水，可拼接，蹭灰</p>	块	1	基础
6		高差处理	铝合金折叠移动坡道	<p>1、底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>2、坡道顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>3、采用优质铝合金，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用。</p> <p>4、产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连接而成，结构坚固。</p> <p>5、两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦刷发生。</p> <p>6、应便携式设计，可以折叠，并配有提手，便于携带存放。</p>	60cm	1	基础
7	铝合金折叠移动坡道		<p>1、底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>2、坡道顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>3、采用优质铝合金，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用。</p> <p>4、产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连接而成，结构坚固。</p> <p>5、两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦刷发生。</p> <p>6、应便携式设计，可以折叠，并配有提手，便于携带存放。</p>	90cm	1	基础	
8	铝合金折叠移动坡道		<p>1、底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>2、坡道顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>3、采用优质铝合金，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用。</p> <p>4、产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连接而成，结构坚固。</p> <p>5、两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦刷发生。</p> <p>6、应便携式设计，可以折叠，并配有提手，便于携带存放。</p>	1.2m	1	基础	

9			铝合金折叠移动坡道	<p>1、底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>2、坡道顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>3、采用优质铝合金，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用。</p> <p>4、产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连接而成，结构坚固。</p> <p>5、两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦刷发生。</p> <p>6、应便携式设计，可以折叠，并配有提手，便于携带存放。</p>	m	1.5	1	基础
10			橡胶坡道	<p>1、尺寸：长 100cm，高 10cm，宽 25cm。</p> <p>2、材料：由橡胶材料制成，具有较好的耐磨性、防滑性和弹性。</p> <p>3、承重能力：承受高达 500kg 的重量。</p> <p>4、表面处理：橡胶坡道的表面通常有防滑纹理，以提供更好的摩擦力，防止人员滑倒或跌倒时受伤。</p>	长 100cm，高 10cm，宽 25cm		1	基础
11			水泥坡道	<p>1、在门槛、过道等有高低差处，施工水泥坡道，方便坐轮椅的老年人进出。</p>	门槛、小台阶		1	基础
12			水泥坡道	<p>2、材质：水泥浇筑。</p> <p>3、要求：需现场勘查，保证坡道倾斜角度适合，坡面平整，并在坡面设置防滑道，现场施工坡道。</p> <p>4、含主材、辅材和施工费用</p> <p>5、轮椅坡道宽度不应小于 120cm，坡度不应大于 1: 12。</p>	落差大于 30cm 的坡道		1	基础
13		平整硬化	地面硬化	<p>1.院子地面硬化的参数会因具体要求和材料而异。</p> <p>2.使用水泥进行硬化，需要的水泥和砂子的比例大约 1: 3，水泥的厚度通常在 9cm 左右，所需的硬化面积根据实际情况而定。</p> <p>3.砂浆配合比（质量比）为水泥：砂：水宜为 1:（1~1.5）：（0.45~0.5），砂的粒径不宜大于 0.3cm。</p>	厚度 5cm，包工包料每平方米单价		1	可选
14			地面硬化	<p>1.院子地面硬化的参数会因具体要求和材料而异。</p> <p>2.使用水泥进行硬化，需要的水泥和砂子的比例大约 1: 3，水泥的厚度通常在 9cm 左右，所需的硬化面积根据实际情况而定。</p> <p>3.砂浆配合比（质量比）为水泥：砂：水宜为 1:（1~1.5）：（0.45~0.5），砂的粒径不宜大于 0.3cm。</p>	厚度 10cm，包工包料，每平方米单价		1	可选

15		安装扶手	定制长度防滑一字扶手	<p>1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径2.5*0.11cm，外管为原生料尼龙或ABS材质防滑耐磨，直径3.5*0.4cm(允许偏差±0.1cm)，外管具有绝缘功能，不导电。</p> <p>2、扶手表面有防滑浮点。</p> <p>3、强度性能：垂直施压1kn的荷重，保持3min后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、扶手长度可定制。</p> <p>6、产品带有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	每米单价	1	可选
16			定制长度不锈钢护栏扶手	<p>1、长度：可以根据具体需求进行定制，常用的长度有40cm、60cm、80cm、100cm等(允许偏差±5cm)。</p> <p>2、管径：通常使用直径为1~0.5英寸(3.81cm)和1~0.25英寸(3.175cm)的不锈钢管扶手较为普遍(允许偏差±0.5cm)。</p> <p>3、管壁厚度：壁厚为18~16GA(0.12~0.15cm)的不锈钢管扶手适用于水平安装，而壁厚为16GA(0.15cm)、14GA(0.2cm)或更厚的不锈钢管扶手适用于垂直安装及支撑更大负载的场合。</p>	每米单价	1	可选
17	(二)门改造	门槛移除	移除门槛	室内门槛对于老年人通行尤其是轮椅通行有极大障碍，室内宜设置无门槛的推拉门，实现高差的平稳过渡。	包工包料，每道单价	1	可选
18		平开门改为推拉门	平开门改为推拉门	根据老年人身体状况和需求，有条件的可将平开门改为推拉门，通行净宽不宜小于90cm。卫生间、厨房门宜带观察窗，当老年人发生意外时，以便家人顺利发现并施救。	包工包料，每道单价	1	可选
19		房门拓宽	门洞拓宽	对于门宽较小的房间，在确保结构安全前提下，可适当拓宽门洞并进行加固处理。对于使用轮椅的老年人，通行净宽不应小于90cm，以满足轮椅通行的需要。	不含门，不含装修	1	可选
20		下压式门把手改造	下压式门把手	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。室外把手固定，室内把手可以下压控制斜舌，在没有钥匙反锁的情况下，室内把手可以直接下压开门，钥匙反锁后，室内必须使用钥匙才能开门。	把	1	可选
21			指纹锁	<p>1、产品材质：304不锈钢，电镀+拉丝外观工艺；</p> <p>2、具有低电指纹等提示；</p>	把	1	可选

				<p>3、上提反锁，屋内反锁，连续5次锁定后并报警；</p> <p>4、锁芯级别：C级防盗锁芯；</p> <p>5、供电方式：4节5号电池；</p> <p>6、开锁方式：指纹/密码/钥匙/磁卡/APP；</p> <p>7、待机时间：13个月；</p>			
22		安装 闪光 振动 门铃	双语 音闪 光振 动门 铃	<p>组件：发射器、接收器，振动器</p> <p>一、产品功能介绍：</p> <p>1、材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；</p> <p>2、选用16首双音和弦门铃声；</p> <p>3、选用12颗超高亮LED（红，绿，蓝各4颗）先以流水方式闪5圈，然后同时爆闪10秒；</p> <p>4、提示有LED闪光、振动、音乐、闪光+语音（国语+维吾尔语）和关闭四档，老年人可根据自己需要自行调节；</p> <p>5、当有客过来按发射器按钮时，接收器会用真人语音（国语+维吾尔语）提示：您好！有客来访！</p> <p>6、无线传输距离：室外可视空间距离$\geq 100m$，产品待机功耗$\leq 0.08W$；</p> <p>7、自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；</p> <p>8、选配：备有直流低电压（5V）输出插口，可供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；</p> <p>9、具有远距离无线声光报警提示功能，操作简单，有客来访按下发射器按钮，有音乐和闪光提示，适合老年人、听力、视力障碍人员使用；</p> <p>二、产品技术参数：</p> <p>1、发射器 材质：ABS 电源：DC12V（23A 电池） 尺寸：8.4*8.4*3.4cm（允许偏差$\pm 0.2cm$）</p> <p>2、接收器 材质：ABS 功能：闪光、音乐/语音 尺寸：7.8*4.9*1.8cm 电源：AC220V50Hz 使用环境温度：$-5^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$ 功率：2W</p> <p>3、振动器 材质：ABS</p>	个	1	可选

				<p>功能：振动 尺寸：6*9*2cm</p>			
23			语音 闪光 振动 门铃	<p>组件：发射器、接收器，振动器</p> <p>一、产品功能介绍：</p> <p>1、材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；</p> <p>2、选用16首双音和弦门铃声；</p> <p>3、选用12颗超高亮LED（红，绿，蓝各4颗）先以流水方式闪5圈，然后同时爆闪10秒；</p> <p>4、提示有LED闪光、振动、音乐、闪光+语音（国语）和关闭四档，用户可根据自己需要自行调节；</p> <p>5、当有客过来按发射器按钮时，接收器会用真人语音（国语）提示：您好！有客来访！</p> <p>6、无线传输距离：室外可视空间距离≥100m，产品待机功耗≤0.08W；</p> <p>7、自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；</p> <p>8、选配：备有直流低电压（5V）输出插口，可供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；</p> <p>9、具有远距离无线声光报警提示功能，操作简单，有客来访按下发射器按钮，有音乐和闪光提示，适合老年人、听力、视力障碍人员使用；</p> <p>二、产品技术参数：</p> <p>1、发射器 材质：ABS 电源：DC12V（23A 电池） 尺寸：8.4*8.4*3.4cm（允许偏差±0.2cm）</p> <p>2、接收器 材质：ABS 功能：闪光、音乐/语音 尺寸：7.8*4.9*1.8cm 电源：AC 220V 50Hz 使用环境温度：-5℃~45℃ 功率：2W</p> <p>3、振动器 材质：ABS 功能：振动 尺寸：6*9*2cm（允许偏差±0.05cm）</p>	个	1	可选
24	(三)卧室改造	配置 护理 床	便盆	<p>1、尺寸：长*宽*高—34*27*9cm（允许偏差±1cm）</p> <p>2、存储条件：清洗后放置室内干燥通风</p>	个	1	可选

			处 3、适用范围：适用于长期卧床病人及行动不便患者 4、采用原生 PP 塑料加工而成，强度高、安全卫生、不易滋生细菌，通体光滑，触感良好，方便塞入使用者身下、同时污秽物也不容易附着在盆体内侧，更方便清洗，更人性化更合理的设计，大盆底不易倾倒让使用者更安心，包边内凹造型，结构符合医用护理标准，防止溅液。			
25		尿壶	1、产品容量：≥2000ml 2、适用范围：卧床老年人、瘫痪病人 3、内径约≥4.5cm 大开孔设计，使用方便，自提式把手，拿取方便，使用稳固，可自行使用，轻盈小巧结实耐用； 4、尿壶口升级，带盖防侧漏，用着放心。	个	1	可选
26		移动式床边餐桌	1、产品材质：喷塑支架，工字型支架结构； 2、桌面尺寸：60*40*1.5cm（允许偏差±2cm）； 3、餐桌可移动，轮部 4 个万向轮具有刹车功能； 4、餐桌可根据自身高度调节，拧紧即可固定；	张	1	可选
27		移位板	1、尺寸：长 80cm、宽 21cm、厚 1cm； 2、材质：高强度工程塑胶； 3、承重：150kg(40cm 间距可保不断裂)； 4、两端各有 11.5cm 齿形止滑区，防止移位时滑落； 5、中间共有 5 条 2.3cm 的加强肋条，提升耐重力； 6、两端有斜边，便于位移。	个	1	可选
28		起身带	1、材料：为 100%尼龙，30%棉，70%丙纶 2、功能：辅助起身，短距离移动 3、适用人群：用于偏瘫卧床、腿脚不便的老年人上下床，移位使用。	条	1	可选
29		起身绳梯	1、由五根手把与尼龙绳组成； 2、功能特性：适用于卧床的老年人、残疾人通过它辅助起身或进行锻炼。 3、尺寸：总长约 240cm，布带宽度 3.7cm，梯间 20cm，梯宽：28cm（允许偏差±2cm）。	条	1	可选
30		翻身辅助垫	1、人性化 U 型设计，凹形卡槽，方便放腿，柔软 PU 革，内部为优质海绵； 2、符合工学弧面设计，轻一推即可翻身；	个	1	可选

			<p>3、扶起患者，让其双手执把，扶起肩位和中间凸起处，左右慢摇，使用方便；</p> <p>4、可卡在轮椅上，让患者卸力（适用部分轮椅，肥胖者不适用）。</p>			
31		床上洗头盆	<p>1、头枕位置凸出，方便洗头；</p> <p>2、加厚材质，坚固耐用；</p> <p>3、产品规格：ABS 塑胶，长 72cm，宽 37cm，高 7.5cm；</p> <p>4、产品净重：≤2kg。</p>	个	1	可选
32		多功能护理床	<p>1、外形尺寸：198*99*55cm；</p> <p>2、起背功能。抬腿功能，调整角度起背：0~65°，可缓解背部压力；</p> <p>3、最大载重：≥240kg；</p> <p>4、木制床头尾板，床侧板为 1.8cm 厚 E1 级三氯胺贴面板；</p> <p>5、具有平躺功能，护理床具有的基本功能，方便使用者静养休息。</p> <p>6、床垫为 6cm 厚半棕半棉床垫；</p> <p>7、木纹铝合金升降护栏，防止使用者意外翻出。</p>	双摇	1	可选
33		多功能护理床	<p>1、床体材质：加厚钢管。</p> <p>2、尺寸：210*96*54cm。</p> <p>3、最大载重：≤250kg。</p> <p>4、起背角度 0~85°，落腿角度：0~85°，抬腿角度 0~30°，翻身角度：0~55°。</p> <p>5、ABS 床尾，优质冷轧钢窗体。功能特点：翻身护理床，可以左右翻身，起背平躺，落腿抬腿，处理大小便。带床垫，护栏，便盆，餐桌，输液架，静音万向轮。</p>	五摇	1	可选
34		靠背支架	<p>1、带扶手；</p> <p>2、材质：铁管喷塑或不锈钢。</p> <p>3、尺寸：靠背长 68cm 宽 58cm，坐垫 38*38cm，底架长 50cm。</p> <p>4、管直径 0.19cm，实际壁厚 0.07cm。</p>	个	1	可选
35	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏	<p>1、品名：五挡不锈钢护栏</p> <p>2、尺寸：折叠以后总长度 146cm，上梁长度 116cm，下梁长度 109cm，伸开以后外高度 39cm，内高度 34cm，孔距 50cm，铁片长度 37cm（允许偏差±5cm），护栏都是可以折叠的，可使用在家庭卧室床，钢板床，经济适用，安装方便，结实耐用。</p>	个	1	基础
36		移动式床边扶手	<p>1、底座尺寸：50*60cm（允许偏差±2cm）；</p> <p>2、重量：≥10.5kg</p> <p>3、高度：70—90cm（±2cm），六档调节</p> <p>产品特点：</p>	个	1	基础

			<p>1、底座：厚度 0.3cm，表面烤漆，稳固安全。</p> <p>2、固定立柱套管采用直径 4.2cm 优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。</p> <p>3、扶手内衬直径 2.5*0.11cm 不锈钢管。</p> <p>4、外面套管采用高强度 ABS 材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS 材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。</p> <p>5、扶手处带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握</p> <p>6、强度性能：垂直施压 1kn 的荷重，保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>7、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>8、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>			
37		移动式床边扶手(带抓杆)	<p>1、底座尺寸：50*60cm（允许偏差±1cm）；</p> <p>2、重量：≥11.58KG</p> <p>3、高度：70—90cm（±2cm）</p> <p>产品特点</p> <p>1、底座：厚度 0.3cm，表面烤漆，稳固安全。</p> <p>2、固定立柱套管采用直径 4.2cm 优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。</p> <p>3、扶手内衬直径 2.5*0.11cm（允许偏差±0.1cm）不锈钢/镀锌管。</p> <p>4、外面套管采用高强度 ABS 材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS 材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。</p> <p>5、扶手处带夜光带、方便老人夜间起身抓握</p> <p>6、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	个	1	基础
38	配置床头柜	床头柜	<p>1、尺寸：（长*宽*高）≥48*48*76(cm)</p> <p>2、耐腐蚀，耐老化，抗冲击，韧性高</p> <p>3、整柜材料用原生 ABS 材质</p> <p>4、柜板面承重≥60kg</p>	个	1	可选
39	配置防压	防压疮坐	<p>1、材质：由 PVC 绒布制成，具有柔软、舒适、透气性好等特点。</p>	张	1	可选

		疮垫	垫	<p>2、尺寸：47cm*47cm（允许偏差±1cm）。</p> <p>3、表面处理：表面通常采用抗菌、防霉、防静电等特殊处理，以保持清洁卫生。</p> <p>4、承重能力：能够承受较大的重量，例如 100kg 甚至更重。</p> <p>5、功能特点：防压疮坐垫通常具有分散压力、提高血液循环、预防肌肉萎缩、防止产生褥疮等功能特点。</p>			
40			凝胶坐垫	<p>1、尺寸：46*39*8cm（允许偏差±2cm）；</p> <p>2、凝胶记忆棉，吸收热量，恒温调节；</p> <p>3、密度：约 50D。</p> <p>4、成品重量：约 1.130kg。</p>	张	1	可选
41			防压疮靠垫	<p>1、尺寸：60cm*25cm*20cm（允许偏差±2cm）。</p> <p>2、内部材质：高回弹海绵。</p> <p>3、外形，透气面料，拉链设计，无异味；呈三角形。</p>	个	1	可选
42			体位垫	<p>1、材质：聚酯纤维，高密度海绵。</p> <p>2、功能特点：高弹密度海绵，耐用不变形；防滑设计，可长时间侧躺；亲肤面料枕套，触感柔软透气；</p>	套	1	可选
43			防压疮床垫	<p>1、防褥疮气床垫由主机气泵、气垫部分组成，材质：国际通用尼龙 PVC 医用级布料，耐脏防水。</p> <p>2、主机：采用 ABS 工程塑料，加装充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒级的优质橡胶软管。</p> <p>3、功能：波动、防滑、交替通风，具有阻燃力，能适应坐姿产生的表面张力。</p> <p>4、气条数量：22 条；颜色：藏蓝色。</p> <p>5、气垫尺寸（长宽高）：200cm*90cm*7cm（允许偏差±3cm）</p> <p>6、工作电压/频率：220V/50~60Hz；气泵压力范围 50~10.1cmHg；气泵流量范围：7~8 升/分钟；交替波动周期：20 分钟；</p> <p>7、净重：4.6kg</p> <p>8、可承重量：≥100kg</p>	张	1	可选
44			褥疮圈	<p>1、材质：（1）外部材质：柔软透气面料；（2）内芯材质：高弹海绵；</p> <p>2、功能特点：高密度海绵，弹性好；360°可旋转设计，手部和脚部都可抬高；采用柔软面料制成，经久耐用，柔软舒适，易清洗；多部位使用，方便护理；</p>	个	1	可选
45			防滑隔尿	<p>1、产品面料：（1）表层亲肤棉；（2）夹层洗水棉；（3）夹层 TPU 防水层；（4）</p>	张	1	可选

			垫	<p>底层硅胶防滑颗粒面料；</p> <p>2、功能特点：亲肤柔软，防水防漏，易洗易干；</p>			
46	(四)如厕洗浴设备改造	安装扶手	一字扶手	<p>1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径2.5*0.11cm（允许偏差±0.1cm），外管为原生料尼龙或ABS材质防滑耐磨，直径3.5*0.4cm（允许偏差±0.1cm），外管具有绝缘功能，不导电。</p> <p>2、扶手表面有防滑浮点。</p> <p>3、强度性能：垂直施压1kn的荷重，保持3min后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、扶手抓握部分长度为60cm（±1cm）。</p> <p>6、产品带有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	60cm，包安装	1	基础
47			通道扶手（三通）	<p>1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重；</p> <p>2、外层材质：尼龙/ABS，采用塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁；</p> <p>3、颜色：白色或黄色。</p> <p>4、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>5、产品带有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	包安装、每米单价	1	基础
48			135°扶手	<p>1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径2.5*0.11cm，外管为原生料尼龙或ABS材质防滑耐磨，直径3.5*0.4cm（允许偏差±0.2cm）。</p> <p>2、扶手表面有防滑浮点。</p> <p>3、强度性能：垂直施压1kn的荷重，保持3min后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、扶手抓握部分长度≥60*40cm（±2cm）。</p> <p>6、连接角度135°，安装时不分左右。</p> <p>7、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>8、产品带有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	包安装	1	基础
49			L型扶手	<p>1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径2.5*0.11cm，外管为原生料尼龙或ABS材质防滑耐磨，直径3.5*0.4cm，内衬不锈钢管，</p>	包安装	1	基础

			<p>不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型,外层为凹凸条纹抗菌尼龙管,抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在 90%以上,扶手固定于浴室、卫生间墙上,上翻浴凳旁边。</p> <p>2、扶手表面有防滑浮点。</p> <p>3、强度性能:垂直施压 1kn 的荷重,保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能:试验后,扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、扶手抓握部分长度$\geq 60*40\text{cm}$ ($\pm 0.5\text{cm}$)。</p> <p>6、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>7、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>			
50		U 型扶手	<p>1、材质: 内管材质:加厚不锈钢管,内管壁厚度$\geq 0.2\text{cm}$,超强承重; 外层材质:尼龙/ABS,管壁厚度$\geq 0.4\text{cm}$,采用塑料颗粒一次性注塑成型,环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌;表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计,安全可靠,美观简洁。</p> <p>2、尺寸: 60cm*13cm (允许偏差$\pm 2\text{cm}$);</p> <p>3、颜色:白色或黄色。</p> <p>4、表面有花纹,能够防滑;</p> <p>5、扶手承重不低于 100kg;</p> <p>6、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> <p>7、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>8、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	包安装	1	基础
51		马桶扶手	<p>1、扶手材质: 内管材质:加厚不锈钢管,内管壁厚度$\geq 0.2\text{cm}$,超强承重; 外层材质:尼龙/ABS,管壁厚度$\geq 0.4\text{cm}$,采用塑料颗粒一次性注塑成型,环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌;表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计,安全可靠,美观简洁。</p> <p>2、扶手表面有花纹,防滑浮点,能够防滑。</p> <p>3、强度性能:垂直施压 1kn 的荷重,保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破</p>	包安装	1	基础

			<p>损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、尺寸 60*70cm (±2cm)。</p> <p>6、扶手承重不低于 100kg；</p> <p>7、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>8、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>			
52		马桶 T 型扶手	<p>1、外管材质：尼龙/ABS 材质，直径 3.5cm；</p> <p>2、内管材质：不锈钢/镀锌内管，直径 2.5cm (允许偏差±0.2cm)；</p> <p>3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.05cm。</p> <p>4、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>5、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	包安装	1	基础
53		马桶 T 型扶手 (地面加 h 腿)	<p>1、外管材质：ABS 材质，直径 3.5cm；</p> <p>2、内管材质：不锈钢内管，直径 2.5cm</p> <p>3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.05cm。地面增加 h 腿。</p> <p>4、产品承重：136kg</p> <p>5、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>6、产品有带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	包安装	1	基础
54		上翻折叠扶手	<p>1、外管材质：ABS 材质，直径 3.5cm (允许偏差±0.3cm)；</p> <p>2、内管材质：不锈钢/镀锌内管，直径 2.5cm (允许偏差±0.2)</p> <p>3、加厚不锈钢大底座，内置弹簧，可回弹。</p> <p>4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.05cm。内衬不锈钢管，不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型，外层为凹凸条纹抗菌尼龙管，抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在 90%以上，底座为加厚加大不锈钢底座，固定于坐便器旁墙体上，不使用时可向上弹起紧贴墙壁，节约空间。</p> <p>5、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p>	包安装	1	基础

			6、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。			
55		落地 上翻 扶手	<p>1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径 2.5*0.11cm，外管为原生料尼龙或 ABS 材质防滑耐磨，直径 3.5*0.4cm(允许偏差±0.2cm)。</p> <p>2、扶手表面有花纹，能够防滑浮点。</p> <p>3、强度性能：垂直施压 1kn 的荷重，保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、尺寸 60*75cm (±2cm)。</p> <p>6、产品承重：136kg。</p> <p>7、适用人群：老年人、孕妇、行动不便人士。</p> <p>8、带不锈钢底座，U 型上翻支撑扶手。</p> <p>9、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>10、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	包安装	1	基础
56		台盆 扶手	<p>1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重；</p> <p>2、外层材质：尼龙/ABS，采用塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁</p> <p>3、尺寸：85*65*65cm (允许偏差±2mc)；</p> <p>4、颜色：白色或黄色。</p> <p>5、支撑重量：能够支撑 100kg 以上的重量。</p> <p>6、具有较好的防腐性能和抗磨损能力。台盆扶手的表面通常经过防滑处理，如拉丝、磨砂等，以增加使用时的安全性和舒适度。</p> <p>7、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>8、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	包安装	1	基础
57		小便 器落 地扶 手	<p>1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重，具有较好的防腐性能和抗磨损能力。</p> <p>2、外层材质：尼龙/ABS，采用塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁</p> <p>3、尺寸：85*36.5cm (允许偏差±2cm)；</p> <p>4、颜色：白色或黄色。</p> <p>5、能够支撑 100kg 以上的重量。</p> <p>6、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p>	包安装	1	基础

				7、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。			
58			马桶架扶手	<p>主架：铝合金材质，厚 0.11cm 左右，直径 2.5cm</p> <p>1、TPY 橡胶脚垫防滑保护；</p> <p>2、360 度可旋转夹片，适合任何马桶</p> <p>3、TPY 防滑脚垫，360 度可旋转夹具，抗压承重强，不侧翻，不前倾</p> <p>4、白色烤漆，美观防生锈弯管设计更贴切马桶不绊脚</p> <p>5、免打孔，升级夹具，可调节，6 档调节承重 150KG</p>	包安装	1	基础
59		蹲便器改造器	简易坐便椅	<p>1、坐板材质：树脂 PP 塑料</p> <p>2、坐板尺寸：孔位大小 21*25±0.1cm</p> <p>3、框架材质：不锈钢</p> <p>4、主体净重：约 1.5kg</p> <p>5、产品属性：可折叠</p> <p>6、承重：150kg（允许偏差±5kg）</p> <p>7、操作简单携带方便适合卧室、病房、公厕等环境使用，加厚加大防滑脚套，优质橡胶胶套焊接细滑无凸泡，加厚舒适坐垫，触发柔软，打理方便，不易滋生细菌，结实耐用、舒适防滑、清洗方便、一键折叠轻松收折。</p>	张	1	可选
60			带靠背坐便椅	<p>1、椅架：钢管喷漆，横向穿插式结构，可折叠设计，免安装，面板 ABS 塑料；</p> <p>2、加大加深可拆卸坐便桶，</p> <p>3、加宽舒适靠背，人造皮革料包裹优质海绵，座垫可上翻，配备便桶，上翻提桶式设计；</p> <p>4、承重 100kg（允许偏差±2kg）。</p>	张	1	可选
61			带靠背带扶手坐便椅	<p>1、椅架：钢管喷漆，横向穿插式结构，可折叠设计，免安装；</p> <p>2、扶手：采用 PVC 浸塑防滑扶手；</p> <p>3、人造皮革料包裹优质海绵，座垫可上翻，上翻提桶式设计，加宽舒适靠背；</p> <p>4、加大加深可拆卸坐便桶；</p> <p>5、承重≥100kg（允许偏差±5kg）。</p> <p>6、防滑橡胶脚垫。</p>	张	1	可选
62			马桶	<p>1、盖板 PP 材质，陶瓷底座可拆卸；</p> <p>2、冲水方式：三孔超漩虹吸式；</p> <p>3、冲水量（3/6L）；</p> <p>4、重量：40~50kg；</p> <p>5、一体成型，超高温烧制，智洁釉面；</p> <p>6、优质水泥，经久耐用，水封≥50cm；</p>	进水、排水改造、安装地漏	1	可选

63		蹲便改坐便	<p>减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。</p> <p>1、材质：主架采用高强度铝合金管，管壁厚度不低于 0.1cm，座板采用 PE 吹塑而成，轻便、舒适。</p> <p>2、和墙体连接部分长度 19~24cm 可调节，适用于不同规格的蹲便池。</p> <p>3、尺寸：44*41*45cm（长*宽*高）（允许偏差±3cm）</p> <p>4、四脚带有防滑脚垫，保障安全。</p>	张	1	可选
64		移动马桶	<p>1、PP 材质，Pu 软垫坐便圈。</p> <p>2、支撑扶手设计，专为老年人、孕妇等不便人士考虑。</p> <p>3、带靠背。</p> <p>4、强韧材质可承重 65Kg，6 边 TPE 防滑设计，可拆分坐便器。</p> <p>5、两侧纸巾盒设计。</p> <p>6、内桶带提手功能。</p> <p>7、双盖设计，防异味。</p>	张	1	可选
65		拨杆式水龙头	<p>1、材质：材质为不锈钢，具有耐腐蚀、易清洁的特点。</p> <p>2、外观：外观设计简洁大方，颜色通常为银色或黑色。</p> <p>3、功能：拨杆式水龙头具有开关和水流量调节功能，可以方便地控制水的开关和流量大小。</p> <p>4、加宽防断手柄，光滑耐用，开关顺滑。</p> <p>5、冷热不锈钢软管。</p>	包工包料，每个单价	1	可选
66	水龙头改造	普通洗手台	<p>1、轻便易装、不易破碎、陶瓷材质</p> <p>2、60±1cm 进水管、8±1cm 下水管、接口</p> <p>*2、安装胶</p> <p>3、釉面：自洁釉面陶瓷体，高温烧制</p> <p>4、尺寸：49*41*80cm</p> <p>5、台面尺寸：61*33cm，洗手盆尺寸：45*43.5cm</p>	包安装	1	可选
67		升降洗手台	<p>1、材质：ABS 工程塑料，不锈钢烤漆；</p> <p>2、内置高效电机，箱体式设计；</p> <p>3、可调幅度 20cm，按钮操控，底部大空间，方便轮椅进出；（允许偏差±1cm）</p> <p>4、输入电压：220V；</p> <p>5、电机额定电压：DC24V；</p> <p>6、额定功率：40W；</p> <p>7、最大可调高度：20cm（允许偏差±1cm）；</p> <p>8、净重：40kg（允许偏差±2kg）；</p> <p>9、运行速度：单次最大行程 18s；</p>	包安装	1	可选

				<p>10、运行噪音：≤60 分贝；</p> <p>11、产品寿命：10000 次以上；</p> <p>12、防水等级：IP66。</p> <p>13、升降高度在 72—172cm 之间，可调高度为 100cm。</p>			
68			普通热水器	<p>1、容量：50L 的电热水器；</p> <p>2、内胆材料：搪瓷内胆，耐腐蚀、不易结垢；</p> <p>3、加热方式：双管加热，加热速度快，加热时间相对较短。</p> <p>4、安全性能：配备防电墙、防干烧和漏电保护等安全技术。</p> <p>5、适用水压 0.7±0.01mpa、额定输入功率：1000~2000w、额定电压：220v-50Hz、热水产率：60%±5、热效等级：2 级等；</p> <p>6、尺寸：71*34*34±0.1cm，挂钩距离：30±0.1cm</p> <p>7、产品净重：15±0.1kg</p> <p>8、配件：混水阀、隔电墙、花洒连接管、进水管、花洒、膨胀螺钉、使用说明书、花洒卡座、安全阀等。</p>	包安装	1	可选
69		浴缸/淋浴房改造	小便池	<p>1、材质：材质为陶瓷。陶瓷小便池质地坚硬、易清洗，</p> <p>2、外观设计：小便池的外观设计简洁大方。</p> <p>3、进水方式：上进水。</p> <p>4、排水方式：墙排水。</p> <p>5、冲水量：1.5L 二级水效。</p> <p>6、功能特点：机械式冲水，一按即冲，简单操作；新型稀土抗菌釉面，99.9%抗菌率，安心使用；瀑布式出水口，贴壁下水，疾速冲净；防堵隔臭陶瓷塞，告别异味困扰；</p>	包安装	1	可选
70			拆除浴缸/淋浴房	<p>为老年人拆除浴缸的原因主要是因为浴缸的使用对于老年人存在一些安全隐患。</p> <p>1、浴缸的设计通常需要弯腰和蹲下，这对于老年人的身体柔韧度和体力都是一个挑战，可能会引发摔倒等意外风险。</p> <p>2、浴缸的材质和深度也可能导致老年人使用时感到不舒适和不安全。一些浴缸可能会因为太深或太浅，或者因为材质不适合老年人的身体特点，从而给老年人带来了安全隐患。</p> <p>3、浴缸的清洁和维护也是一个问题。由于浴缸的材质和结构，一些老年人可能难以自己完成清洁和维护工作，需要他人的帮助。这可能会增加老年人的生活负担和心理压力。</p>	包工包料	1	可选

				4、一些老年人可能因为健康原因需要使用轮椅或其他辅助器具,而浴缸的设计可能不便于这些辅助器具的使用,从而给老年人带来了安全隐患。			
71			更换浴帘	1、材质: PEVA。 2、功能特点: PEVA 面料, 质感柔软, 很舒适; 遮光不透, 保护隐私, 防安全; 气味自然, 环保印染, 无异味; 细腻走线, 美观大方; 3、160*200 cm (宽*长)	包工包料	1	可选
72			更换浴杆	1、材质: 304 加厚不锈钢管材。 2、尺寸: 壁厚度 0.1cm, 管径 2.5—2.8cm。 3、产品配置: 浴杆、葫芦环挂钩 (12 个/套)、备用膨胀螺丝、免钉胶。 4、功能特点: 速干防霉、免打孔、承重量高、材质安全环保; 5、尺寸: 80*80 cm	包工包料	1	可选
73		配置淋浴椅	上翻折叠洗澡椅	1、材质: ABS 与不锈钢内管合成 (黄色/白色); 2、规格: 尺寸: 40*35cm, 钢管直径 2.5cm, 外管直径 3.5cm; 3、ABS 抗菌材质外管, 具有抗老化、不易掉色、耐磨耐火等特点; 4、结构结实, 材料耐腐蚀, 不生锈, 坚固耐用, 寿命长; 5、防滑凸点设计, 加强表面的阻力, 手感扎实, 安全舒适; 6、厚实底座, 螺丝打孔固定, 稳固不脱落, 经久耐用; 7、整体采用一体溶固工艺; 8、超强承重, 固定底片设计, 承重力强, 更加稳定牢固; 9、可拆卸: 圆角设计, 不刮手, 无尖锐处, 可自由组装方向, 方便快捷。 10、可折叠, 不占空间。 11、尼龙底座, 安装底座为整片树脂板, 底座树脂板外包裹抗菌尼龙外壳, 304 不锈钢材质, 底板四周倒圆角; 12、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。 13、产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。	包安装	1	基础
74			带靠背洗澡椅	1、产品尺寸: 47*51*(67~82)±1cm, 坐板尺寸: 47*31*4±1cm; 承重量: 150kg (允许偏差±5kg), 净重: 3kg。 2、主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度 0.12cm, 表面阳极氧化处理。采用交	张	1	基础

			<p>叉螺丝安装方式设计。</p> <p>3、座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>4、脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。</p> <p>5、PE 吹塑坐板，时刻保持坐板干爽，龟裂防滑纹理，带漏水孔，透气。</p>			
75		带靠背带扶手洗澡椅	<p>1、产品尺寸：50*42*（39~52）cm；净重：3kg。</p> <p>2、主架：由高强度铝合金管材组成，管壁厚度不低于 0.12cm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>3、淋浴椅的扶手与主架连接处采用机器人自动焊接，焊接纹路为鱼鳞焊，强度高，长时间使用不松动。扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4、座靠板：坐板和靠背板采用 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>5、脚腿：四只脚腿高度六档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用，四脚都套有耐磨防滑胶脚。</p> <p>7、承重量：180kg</p> <p>8、产品第三方检测机构出具的检测报告。</p>	张	1	基础
76		带轮洗澡椅	<p>1、净重：8Kg</p> <p>2、承重：≥160kg。</p> <p>3、扶手：可拆卸、锁定和翻转，可调节高度。</p> <p>4、脚踏：可拆卸放下，高度可调节。</p> <p>5、框架材质：抗腐蚀铝合金，不锈钢部件和五金件。</p> <p>6、脚轮直径：12.5cm，有脚刹锁定椅子、有便厕功能（允许偏差±2cm）。</p> <p>7、靠枕：可调节，不需工具组装。</p> <p>8、产品尺寸：总高度 107cm（含轮高）（允许偏差±2cm）。地面到坐板高度 51cm（允许偏差±2cm）。两只扶手外边宽度 57cm（允许偏差±2cm），两只扶手内宽 47.5cm（允许偏差±2cm），支柱内侧 40cm（允许偏差±2cm），坐深 45cm（允许偏差±2cm），后背宽度 46cm（允许偏差±2cm），靠背高 44cm（允许偏差±2cm）。</p>	张	1	基础

77			普通 洗澡 椅	<p>1、产品尺寸：47*51*(67~82)±2cm，坐板尺寸：47*31*4±2cm；承重量：150kg，净重：3kg。</p> <p>2、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度0.12cm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>3、脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。</p> <p>4、PE吹塑坐板，时刻保持坐板干爽，龟裂防滑纹理，带漏水孔，透气。</p>	不带扶 手和靠 背	1	基础
78			坐便 洗澡 两用 椅	<p>1、产品尺寸：48*57*(72~86)±2cm，坐板尺寸：43*37*4±0.5cm；承重：150kg，净重：3kg。</p> <p>2、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度0.12cm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计，带靠背带扶手。</p> <p>3、座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，座板表面设计有漏水孔和防滑纹，座板开口设计。</p> <p>4、扶手：扶手采用的是焊接安装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>5、脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。</p> <p>6、减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，时刻保持坐板干爽龟裂防滑纹理带漏水孔透气，PE吹塑坐板，加大容量便桶，不漏尿，马桶蹲便匀可以使用。家用多功能，可代替洗澡椅，坐便椅，马桶增高器，蹲厕改坐厕。</p>	张	1	基础
79		其他 改造	墙刷 白	<p>1、提高室内亮度：白色墙壁可以让室内更加明亮，有助于改善老年人的视觉环境，提高生活质量。</p> <p>2、提升居室温馨感：通过刷白墙，可以增加室内的柔和感，让老年人感到更加舒适和温馨。</p> <p>3、简化装修风格：白色墙壁不抢眼，可以衬托其他家居装饰，有利于简化装修风格，让整体环境更加和谐。</p> <p>4、降低压抑感：白色是一种比较轻松、自在的颜色，可以降低墙面的压迫感，有利于缓解老年人的心理压力。</p>	包工包 料，每 平方米 单价	1	可选

				5、增强空间感：白色墙壁可以让室内更加开阔，增强空间感，适合老年人居住。			
80			管子	1、连接方式：胶粘 2、产品材质：UPVC 3、产品颜色：黑、白、灰	包工包料，每米单价	1	可选
81			玻璃胶	1、适用于家庭厨卫角落间隙、室内建材填缝、密封、收边； 2、防水防渗漏防臭； 3、彩弘有机硅中 Si-O 原子交替排列，结构跟硅酸盐相似对大多数基材有良好的润湿力，避免黏结界面开裂脱胶； 4、3 倍的拉伸强度，从容应对门窗、马桶、淋浴房门等，存在位移、震动的场所；	个	1	可选
82			升降灶台	1、升降灶台的高度可以根据老年人和坐轮椅者的身高和坐姿进行调整，使操作更加方便。对于腿部不便或者腰部力量较弱的老年人或坐轮椅者，升降灶台能够降低烹饪过程中的身体负担，减轻腰部和背部的疲劳感。 2、高品质、智能升降； 3、工作电压/频率：220V—240V/50Hz，输出电压 24V，3A（最大值）； 4、尺寸：长 90*宽 60*高（55~85）cm，带备料台；	包安装	1	可选
83	(五)厨房设备改造	台面改造	双语音盲文电饭煲	1、产品由电饭煲主机、全铝内胆（480g）、蒸格、量杯、饭勺、电源线、说明书组成； 2、额定功率：900W，电压 220V，额定频率：50~60HZ，容量 5L； 3、具有显示屏，可显示预约定时信息，以及精煮的 7 段过程：预热、吸水、加热、吸水、沸腾、焖饭、保温； 4、具有全程语音（国语+维吾尔语）提示功能，带盲文，具有精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、保温、预约/定时八大功能，并且都由独立按键控制； 5、具有时间预约和定时功能，每增加减少 30 分钟，增加时间由单独按键控制，减少时间由单独按键控制； 6、任何模式下按下取消键，进入安全待机模式； 7、功能按键带盲点标识及 LED 指示灯； 8、烹饪完成后语音（国语+维吾尔语）播报“烹饪结束”并进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的烹饪功能及烹饪结束语音； 9、独立彩包盒泡沫包装。	台	1	可选

84		语音盲文电饭煲	<p>1、产品由电饭煲主机、全铝内胆(480g)、蒸格、量杯、饭勺、电源线、说明书组成；</p> <p>2、额定功率：900W，电压220V，额定频率：50—60HZ，容量5L；</p> <p>3、具有显示屏，可显示预约定时信息，以及精煮的7段过程：预热、吸水、加热、吸水、沸腾、焖饭、保温；</p> <p>4、具有全程语音（国语）提示功能，带盲文，具有精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、保温、预约/定时八大功能，并且都由独立按键控制；</p> <p>5、具有时间预约和定时功能，每增加减少30分钟，增加时间由单独按键控制，减少时间由单独按键控制；</p> <p>6、任何模式下按下取消键，进入安全待机模式；</p> <p>7、功能按键带盲点标识及LED指示灯；</p> <p>8、烹饪完成后语音（国语）播报“烹饪结束”并进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的烹饪功能及烹饪结束语音；</p> <p>9、独立彩包盒泡沫包装。</p>	台	1	可选
85		双语盲文电磁炉	<p>一、产品功能及其特点：</p> <p>1、通电时有语音（国语+维吾尔语）播报欢迎语；</p> <p>2、所有面板按键均带盲文标示和真人语音（国语+维吾尔语）提示，每个功能按键分区独立，方便老年人操作，可定时、预约、增大、减小，具有功能兼具火锅、爆炒、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水功能，支持智能驱虫；</p> <p>3、多种保护功能（过压、欠压、过流、超温、干烧、无锅保护以及防蟑螂等保护功能），能效等级：3级，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等使用；</p> <p>4、节能：电能转换为热能的效率高达99.5%；</p> <p>5、便捷：电磁炉外形小巧精致、不浪费空间；</p> <p>6、环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气；</p> <p>7、四位数码显示工作模式，操作更直观；</p> <p>8、多档火力、温度任意调节，使用方便。</p> <p>二、详细参数：</p> <p>1、特别提示功能：盲文、语音（国语+维吾尔语）。</p> <p>2、输入电源：220VAC/50Hz。</p>	台	1	可选

			<p>3、额定功率：2200W。</p> <p>4、温度控制；60℃~270℃。</p> <p>5、工作环境温度：-15℃~40℃。</p> <p>6、产品配置：耐高温黑晶面板、ABS 外壳、无刷散热风扇，赠送汤锅。</p>			
86		语音盲文电磁炉	<p>一、产品功能及其特点：</p> <p>1、通电时有语音（国语）播报欢迎语；</p> <p>2、所有面板按键均带盲文标示和真人语音（国语）提示，每个功能按键分区独立，方便老年人操作，可定时、预约、增大、减小，具有功能兼具火锅、爆炒、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水功能，支持智能驱虫；</p> <p>3、多种保护功能（过压、欠压、过流、超温、干烧、无锅保护以及防蟑螂等保护功能），能效等级：3级，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等使用；</p> <p>4、节能：电能转换为热能的效率高达99.5%；</p> <p>5、便捷：电磁炉外形小巧精致、不浪费空间；</p> <p>6、环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气；</p> <p>7、四位数码显示工作模式，操作更直观；</p> <p>8、多档火力、温度任意调节，使用方便。</p> <p>二、详细参数：</p> <p>1、特别提示功能：盲文、语音（国语）。</p> <p>2、输入电源：220VAC/50Hz。</p> <p>3、额定功率：2200W。</p> <p>4、温度控制；60℃~270℃。</p> <p>5、工作环境温度：-15℃~40℃。</p> <p>6、产品配置：耐高温黑晶面板、ABS 外壳、无刷散热风扇，赠送汤锅。</p>	台	1	可选
87		双语音闪光振动水壶	<p>1、产品执行标准：GB4706、1-2005；GB4706、19-2008；</p> <p>2、产品由保温防烫水壶、闪光语音接收器、振动器、加热底盘、说明书组成；</p> <p>3、产品材质：闪光提示器外壳采用 ABS 材料制成，电热水壶材质为 304 不锈钢材质，内胆采用无缝一体成型，产品外观环保，抗冲击，耐久性好；</p> <p>4、具有闪光+语音（国语+维吾尔语）提示功能。</p> <p>5、闪光器采用超高亮 LED 炫彩灯循环闪烁；</p> <p>6、通电后有语音播报欢迎语，并语音播</p>	台	1	可选

			<p>报当前模式档位；</p> <p>7、产品具有防干烧断电保护功能、保温功能；</p> <p>8、额定功率：1800W，电压：220V，额定频率：50~60HZ，容量 1.8L；</p> <p>9、可自由选择 43 首音乐，可选择水壶语音，当水烧开时会用真人语音（国语+维吾尔语）提示：您好！水开了！</p> <p>10、具有音量最大、音量适中、音量最小、静音四个音量可调功能，音量选择具有语音播报功能；</p> <p>11、具有多档模式选择：模式一只响铃；模式二只闪光；模式三响铃加闪光；</p> <p>12、具有小夜灯功能；</p> <p>13、自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；</p> <p>14、具有远距离无线感应，声光报警提示功能，操作简单，水烧开时有语音（国语+维吾尔语）、闪光提示，适合聋人、盲人、老年人使用；</p>			
88		语音闪光振动水壶	<p>1、产品执行标准：GB4706、1-2005；GB4706、19-2008；</p> <p>2、产品由保温防烫水壶、闪光语音接收器、振动器、加热底盘、说明书组成；</p> <p>3、产品材质：闪光提示器外壳采用 ABS 材料制成，电热水壶材质为 304 不锈钢材质，内胆采用无缝一体成型，产品外观环保，抗冲击，耐久性好；</p> <p>4、具有闪光+语音（国语）提示功能。</p> <p>5、闪光器采用超高亮 LED 炫彩灯循环闪烁；</p> <p>6、通电后有语音播报欢迎语，并语音播报当前模式档位；</p> <p>7、产品具有防干烧断电保护功能、保温功能；</p> <p>8、额定功率：1800W，电压：220V，额定频率：50~60HZ，容量 1.8L；</p> <p>9、可自由选择 43 首音乐，可选择水壶语音，当水烧开时会用真人语音（国语）提示：您好！水开了！</p> <p>10、具有音量最大、音量适中、音量最小、静音四个音量可调功能，音量选择具有语音（国语）播报功能。</p> <p>11、具有多档模式选择：模式一只响铃；模式二只闪光；模式三响铃加闪光；★12、具</p>	台	1	可选

				有小夜灯功能； 13、自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对； 14、具有远距离无线感应，声光报警提示功能，操作简单，水烧开时有语音（国语）、闪光提示，适合聋人、盲人、老年人使用；			
89		加设中部柜	中部柜	1、尺寸120*40*60cm。 2、采用环保等级E0级板材，高频热压、防潮、防腐、防虫化学处理。 3、贴面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面。 4、封边：厚同色PVC封边。 5、优质五金件链接。	组	1	可选
90			语音声控灯	1、光效：透明PC灯罩，大面积透光设计为家居空间提供明亮舒适的健康照明； 2、三防设计全密封灯体：防蚊虫、防尘土、防水 3、具有语音接收器：能够接受“开灯、关灯、变颜色”语言； 4、采用PC透光灯罩，光线柔和舒适，感受柔和体验； 5、多种标准插口，安装方便，适配大多数灯座，LED光源。	个	1	可选
91	(六)物理环境改造	安装自动感应灯具	人体感应灯	1、产品名称：人体感应小夜灯； 2、产品尺寸：5*1.9cm(允许偏差±0.2cm)； 3、灯光光源：LED光源； 4、灯具功率：0.4W； 5、输入电压：USBDC5V； 6、产品开关：红外线人体感应； 7、供电方式：3.7V400MAh锂电池； 8、产品材质：ABS； 9、彩盒尺寸：8*6.4*2.3cm(允许偏差±0.2cm)； 10、产品毛重：35g(含电池)； 11、功能：0秒自动亮灯，无需手动，柔和不刺眼；3~6m左右感应距离，120°左右感应角度；老年人房间、过道、卧室、洗手间、客厅、衣柜、橱柜等都适用；充满可用90天； 12、多种使用方式，可粘贴(3M强力胶)，可摆放。	个	1	可选
92			遥控感应夜灯	1、额定电压：100~220V，50HZ，额定功率：0.8W(8*0.2WLED模块)，额定电流：45毫安，色温：3000K； 2、红外遥控+智能操控，人性化设计，无需接线，有插座就能亮； 3、柔光灯罩加科学的灯珠排布，光线轻	个	1	可选

				<p>柔不刺眼；</p> <p>4、遥控功能操作简单，一键开关机，调暗调亮功能，常亮按钮；</p> <p>5、十档调光，可根据环境选择适当的亮度；</p> <p>6、产品适用不同场景，过道，床头，走廊，卫生间等处。</p>			
93		电源插座及开关改造	普通插座	<p>1、安装孔距：6cm</p> <p>2、产品尺寸：8.6*8.6cm(允许偏差±0.2cm)</p> <p>3、插孔电流：10A</p> <p>4、灯路控制：非开关</p> <p>5、开关方式：非开关</p> <p>6、插座类型：普通墙插</p> <p>7、单位孔数：五孔</p> <p>8、功能特点：经典百搭，渲染品质生活；标准尺寸，通用便捷好安装；经典圆润方框，上墙优美大气；光滑面板，触感温和细腻；五孔大间距，同时使用不拥挤；耐插拔，持久耐用；</p>	包工包料	1	可选
94	普通开关		<p>1、安装孔距：6cm</p> <p>2、产品尺寸：8.6*8.6cm(允许偏差±0.2cm)</p> <p>3、插孔电流：非插座</p> <p>4、灯路控制：单路</p> <p>5、开关方式：单开开关</p> <p>6、功能特点：无框大板，简而不凡；顺滑细腻面板，触感温润舒适；清洁方便，一抹即净；</p>	个	1	可选	
95	遥控插座		<p>1、遥控距离≤500m</p> <p>2、额定电压：250V/50Hz</p> <p>3、最大功率：2500W</p> <p>4、射频参数：433Mhz</p> <p>5、额定电流：10A</p> <p>6、材质：阻燃塑料</p> <p>7、360°全方位信号，无线射频，远距离控制，信号强劲，信号可穿墙。</p>	个	1	可选	
96	遥控开关		<p>1、工作电压：AC380</p> <p>2、遥控距离：≤2000m</p> <p>3、控制电流：≤10A</p> <p>4、配置：固定编码</p> <p>5、配置：AC75V-400V 电源方案</p> <p>6、功能特点：采用人体工程学设计，手感好，按键采用硅胶材质，舒适耐用；灵敏度高；距离远，可穿墙；</p> <p>7、360°全方位信号，无线射频，远距离控制，信号强劲，信号可穿墙，大功率负载，</p>	个	1	可选	

				加长天线，安装方便，接线简洁，来电自熄功能。			
97			插座防水盖	<p>1、外部尺寸：11.7cm*12.3cm*9cm（长*宽*高）（允许偏差±2cm）。</p> <p>2、安装孔中心距离：5.5cm*7cm（允许偏差±0.2cm）。</p> <p>3、材质：PVC。</p> <p>4、导体材质：黄铜。</p> <p>5、额定电压：AC250V。</p> <p>6、额定电流：15A。</p> <p>7、额定功率：3750。</p> <p>8、额定频率：AC500V(50—60HZ)1MIN。</p> <p>9、阻燃等级：UL94V0。</p> <p>10、外形尺寸：4.95cm*2.25cm。</p> <p>11、防护功能：防水。</p> <p>12、重量：3.5g。</p> <p>13、产品认证：ul。</p> <p>14、应用范围：AC插座防水。</p>	个	1	可选
98			电源保护插套	<p>1、双重锁扣结构，老年人和宝宝不易打开，移动开关+隐形提拉环、双重防护。</p> <p>2、V0级阻燃长久安全防护，遇火膨胀发泡、形成耐烧隔热层、离开明火立即熄火、不掉黑渣。</p> <p>3、纯色设计降低吸引力，放弃明艳色彩、与插座相近色降低吸引力、默默守护。</p> <p>4、广泛适配多种类型插座，匹配国内多重标准插座的插孔、两孔与三孔间距≥1.5cm可以并排使用。</p> <p>5、0.57cm加厚材质，坚韧耐用、不易变形断裂、使用寿命更长。</p> <p>5、环保ABS阻燃材料，可再生环保材料、耐热抗老化、无毒无异味绝缘性好、安全性高。</p> <p>6、使用方法：按钮关闭状态、旋转180°解锁、掀开拉环拔出保护盖。</p> <p>8、产品规格：2.3cm*3.2cm。</p>	个	1	可选
99		安装防撞护角/防撞条、提示标识	防撞护角	<p>1、材质：环保橡胶发泡材质；</p> <p>2、尺寸：5*5cm（允许偏差±0.5cm）。</p> <p>3、圆润边角，避免磕碰伤害。</p> <p>4、发生碰撞立即回弹，环保，柔软，无异味。</p> <p>5、紧密贴合全体，不留隐患，全面呵护。</p>	个	1	可选
100			防撞条	<p>1、尺寸：200cm*8.0cm*0.8cm（允许偏差±0.2cm）</p> <p>2、材质：NBR发泡防撞条。</p> <p>3、适用于墙边等包角处理。</p>	米	1	可选

			<p>4、软弹包裹力，棱角也温柔，可使用各种家具。</p> <p>5、乳胶般的软弹触感，水油不侵，一擦即净。</p> <p>6、强韧防护，拉扯不坏。</p>			
101		防撞板	<p>1、尺寸：77*70cm。</p> <p>2、用柔性材料（皮革）进行墙面装饰，既能防止老年人在日常生活撞到墙壁受伤，还能美化空间。</p> <p>3、防撞软包具有吸音，隔音，防潮，防霉，抗菌，防水，防油，防尘，防污，防静电，防撞等功能。</p>	片	1	可选
102		提示标识	<p>在面对人口老龄化的社会问题时，我们不仅要在公共场所为老年人提供足够的便利，更要在他们的私人生活中给予更多的关注。由于老年人的视力、听力和行动能力逐渐下降，他们在日常生活中可能会面临各种挑战。因此，我们需要在他们家中设置适当的标识提示，以帮助他们更好地应对生活中的各种情况。</p> <p>家中各区域的标识提示：</p> <p>1、紧急出口标识：在老年人经常活动的区域，如卧室、客厅等，设置明显的紧急出口标识，以便在紧急情况下他们可以快速找到出口。</p> <p>2、消防设备标识：在家中的火灾危险区域，如厨房、卧室等，设置明显的消防设备标识，指引老年人如何在火灾时使用灭火器。</p> <p>3、卫生间标识：在卫生间内设置清晰的指示牌，如“小心滑倒”“注意安全”等，以提醒老年人在使用卫生间时注意安全。</p> <p>4、家具标识：在家具上贴上相应的标签，如“危险区域”“请勿攀爬”等，以防止老年人误入危险区域或攀爬家具造成意外伤害。</p>	套	1	可选
103	适老化家具配置	换鞋凳	<p>1、尺寸：高度 50cm，宽度 60cm，深度 35cm（允许偏差±2cm）。</p> <p>2、材质：采用木质材料制作。同时，为了方便老年人使用，换鞋凳的表面覆盖柔软、防滑 PEVA 的面料。</p> <p>3、结构：结构简单、稳定，方便老年人坐下和起身。</p> <p>4、扶手：配备扶手，以方便老年人在坐下和起身时支撑身体。</p> <p>5、安全性：换鞋凳的表面平坦、无锐角，扶手牢固且易于抓握，底部防滑。</p>	张	1	可选
104		折叠	<p>1、材质：实木框体，软包坐垫。</p>	张	1	可选

		换鞋凳	<p>2、承重量：150kg。</p> <p>3、功能特点：实木材质，稳固厚实结实耐用；折叠设计，随时打开，收纳不占空间；底部静音液压杆设计，稳固承重，收放自如；</p>			
105		适老椅	<p>尺寸：54*55*84cm</p> <p>1、实木框架：橡胶木，木质细腻，具有较好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%</p> <p>2、靠背：高密度海绵，科技布。耐磨防水，背靠有挂扶手设计。</p> <p>3、坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。</p> <p>4、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。</p>	张	1	可选
106		手动升降晾衣架	<p>1、尺寸：晾杆长238cm，两边绳子长各660cm。</p> <p>2、高低伸缩调节杆，调节适合自己的高度，晾挂不用抬头抬臂运动，减小劳动强度。</p> <p>3、称重量30~50Kg。</p> <p>4、铝合金材质，升降高度可达到330cm。</p>	件	1	可选
107		电动升降晾衣架	<p>1、产品配置：主机、晾衣杆、晒被杆、托架、连接片、说明书、遥控器、包装盒；</p> <p>2、具有风干、热风PTC烘干和紫外线除菌功能；</p> <p>3、支持遥控器、AI智能语音和手机APP远程控制；</p> <p>4、照明功率：18W；</p> <p>5、烘干功率：350W*2；</p> <p>6、风干功率：13.5W*2；</p> <p>7、灯板尺寸：21*50cm；</p> <p>8、晾衣挂钩：50个；</p> <p>9、承重重量：35Kg；</p> <p>10、升降高度：15~160cm；</p> <p>11、整机尺寸：106*54.5*15cm；</p>	件	1	可选
108		升降衣柜	<p>1、升降衣柜由：衣柜、升降衣架等组成。</p> <p>2、升降衣柜的尺寸为：高200cm、宽100cm、深60cm（允许偏差±2cm）。</p> <p>3、承重重量：35Kg。</p> <p>4、更加方便坐轮椅者使用。</p> <p>5、衣柜采用复合板材，挂衣区宽为100cm（允许偏差±2cm）。</p> <p>6、角柜宽为40cm（允许偏差±2cm），配置3个抽屉和1个储物区。</p> <p>7、充分利用高柜空间、拿取衣服不再难。</p> <p>8、花形手柄防滑更省力。</p>	组	1	可选

				<p>9、高档环保 ABS 材质握柄。</p> <p>10、平缓回位静音不碰碰，液压缓冲回位无跳跃防止衣服掉落。</p> <p>11、宽度可调适应多种柜体宽度，可调节伸缩挂衣横杆。</p> <p>12、承重稳定。</p>			
109	(七)老年用品配置	手杖	单脚拐杖	<p>1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成、表面经氧化处理；</p> <p>2、上支冲有 10 个调节孔、下支冲有 1 个调节孔，可供使用者随意调节使用高度；</p> <p>3、采用 PVC 拐杖头，不吸汗、不易破损；</p> <p>4、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚；</p> <p>5、产品调节高度 71~94cm，管直径：直径 2.2cm，壁厚：0.12cm，净重量 0.4kg。</p>	根	1	基础
110			三脚拐杖	<p>1、材质：由不锈钢等材料制成，以确保耐用性和稳定性。</p> <p>2、长度：根据使用者的身高和需求，可以调节长度。</p> <p>3、重量：轻便的拐杖更易于携带和使用。</p> <p>4、表面处理：表面通常采用阳极氧化处理，以提高美观度和耐久性。</p> <p>5、把手设计：采用人体工程学设计，以提供舒适的握感。</p> <p>6、底部设计：采用防滑设计，以增加稳定性。</p> <p>7、承重能力：200kg。</p> <p>8、稳定性：有三个支撑点，与地面接触面积大，能够提供更好的稳定性和平衡性，帮助老年人保持身体平衡，减少摔倒的风险。</p>	根	1	基础
111			四脚拐杖	<p>1、铝合金杖身，稳固耐用。</p> <p>2、多档高度调节，适合身高 140~190cm。</p> <p>3、橡胶或防滑材质脚垫，稳固不打滑。</p> <p>4、承重≥200kg。</p> <p>5、稳定性高：四脚拐杖有四个支撑点，能够提供更大的支撑力，有助于保持平衡，防止摔倒。</p> <p>6、适应性强：四脚拐杖可以调节高度，适应不同身高的老年人。</p> <p>7、易于携带：四脚拐杖通常比较轻便，方便老年人携带，可以随时随地使用。</p> <p>8、产品的第三方检测机构出具的检测报告。</p>	根	1	基础
112			带凳拐杖	<p>1、展开尺寸：45~72cm(允许偏差±2cm)；凳面：22*25cm(允许偏差±1cm)(坐姿需注</p>	根	1	基础

			<p>意，要面向拐杖面)</p> <p>2、座板：PVC 材质</p> <p>3、主架：铝合金、ABS 塑料</p> <p>4、重量：1.04kg</p> <p>5、承重重量：100kg</p> <p>6、可以作为拐杖使用，辅助老年人行走，减轻关节和肌肉的负担，提高行走的稳定性和舒适性；</p> <p>7、可以作为凳子使用，让老年人在行走的过程中随时休息，缓解疲劳，提高行走的持久性和耐力；</p> <p>8、产品的第三方检测机构出具的检测报告。</p>			
113		腋拐	<p>1、拐杖弯管、伸缩管采用高强度不锈钢焊接而成；</p> <p>2、腋托套、手把采用无毒，表面光滑的优质发泡海绵材料；</p> <p>3、底部配有伸缩管，可供使用者随意调节高度，适用于高度 155cm~175cm 人群使用；</p> <p>4、左右弯管冲调节孔，可供使用者随意调节握把适用位置；</p> <p>5、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚，让老年人用得放心；</p> <p>6、产品可调节高度：114~135cm（允许偏差±0.1cm），壁厚：0.12cm；</p> <p>7、承重重量：180kg。</p>	根	1	基础
114		带灯手杖	<p>1、主架：采用国家标准铝合金为主要材料，主体部分管径 2.2cm（±0.2cm），腿部管径 1.9cm（±0.2cm），壁厚 0.12cm（±0.01cm）。材质：表面阳极氧化处理的铝合金管；手把采用工程聚酯材料一次注塑成型。</p> <p>2、脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；</p> <p>3、性能：高度可调节，10 档调节高度，调节范围是 115cm~135cm，适合 1.5m~1.8m 人群使用。</p> <p>4、调节方式：弹珠式调节；</p> <p>5、可以为老年人在夜间或低光环境下提供照明，帮助老年人更好地看清周围的环境，减少摔倒的风险，提高行走的安全性。</p>	根	1	基础

115		轮椅/ 助行器/ 移位机	普通 轮椅	<p>1、整车长度：101cm，整车宽度：67cm，整车高度 89cm、座宽度：46cm，座高度：46cm，座进深 40cm，扶手高 71cm，靠背高 42cm，大轮直径 61cm，小轮直径 17cm（允许偏差±0.5cm），最大载荷：100kg。</p> <p>2、椅架：优质钢管喷涂，管直径 2.2cm，管壁厚 0.12cm，固定式扶手，脚托、脚踏板高度可调节，车架可折叠结构；表面静电喷涂处理，所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料，抗锈能力强。</p> <p>3、把手：塑胶握把，经久耐用；佩带有手刹。</p> <p>4、座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，材料为 600D 阻燃牛津尼龙布，中间有帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷，配有安全带。</p> <p>5、前轮：直径 17cm（允许偏差±1cm）高品质免充气轮胎。</p> <p>6、后轮：直径 61cm（允许偏差±2cm）优质充气橡胶轮胎。</p> <p>7、刹车：配置高强度手动刹车，使用安全可靠。</p> <p>8、扶手：固定扶手，配优质 PVC 扶手垫、配有护板。</p> <p>9、脚踏板：可调高低踏板，踏板与车架连接牢靠，无前后移动、脱落等缺陷。</p>	辆	1	可选
116			坐便 轮椅	<p>1、车架选用 Q195 高强度钢焊接而成，最大承重≥100kg，总长≥98cm，总宽≥62cm，总高≥86.5cm，靠背高度≥36cm，座位深度≥44cm，座位宽度≥42cm，座位离地面高度≥51cm，净重：15.2kg，表面经电镀处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点；</p> <p>2、整车按人体工程学设计，让使用者更加舒适，健康；</p> <p>3、背垫：黑色 PVC 车缝成型，质地柔软、抗拉强度高，带背袋，柔软舒适，可擦拭易打理</p> <p>4、座垫：PVC 材料，内置高密度海绵，柔软舒适，可水洗；</p> <p>5、前轮：8 寸防震黑色 PVC 轮，配合加厚电着黑铁前叉，坚固耐用；</p> <p>6、后轮：22 寸灰色免充气钢丝轮，防震效果好，耐磨性高；</p> <p>7、扶手：PVC 皮料，内部填充高密度海</p>	辆	1	可选

			<p>绵，柔软舒适耐磨，可擦拭；</p> <p>8、脚踏板：环保 PP，脚踏可上下调节，强度高，韧性好；</p> <p>9、便桶：PE 材质，长方形便桶不漏尿，更加方便实用；</p> <p>10、刹车：手刹及助刹双煞方式，便于使用者操作，让使用者更加安全，放心；</p> <p>11、整车可交叉折叠，便于储存及运输且运输成本低。</p>			
117		高靠背轮椅	<p>1、车架选用 Q195 高强度钢焊接而成，总长 110cm，总宽 67cm，总高 132cm，折叠宽度≥29cm，靠背高度 45cm，座位深度 44cm，座位宽度 46cm，座位离地面高度 51cm，前轮直径 20cm，后轮直径 61cm，扶手高度 22.5cm，最大载荷 100kg；</p> <p>2、车架：优质钢管喷涂，管直径 2.2cm、壁厚 0.12cm 焊接组合成型，采用可拆式扶手、可拆腿，可折叠结构，安全性能好，表面电镀处理，美观耐用；</p> <p>3、前轮：外径 8 英寸（20cm）PVC 实心轮，配一体冲压成型钢制拐臂，采用双轴承，转向灵活减少颠簸；</p> <p>4、后轮：外径 24 英寸（60cm）后轮，36 条钢丝铝圈，免充气耐磨橡胶实心轮；配置高强度钢制手轮；</p> <p>5、刹车：配备钢制手动刹车，后把手刹车；</p> <p>6、扶手：快拆式扶手，更加便于使用者挪移。</p> <p>7、背部：靠背角度可无级调节，范围 0~90°，可方便平躺休息，双升降支撑杆坚固可靠；</p> <p>8、座靠垫：背垫采用黑色 PVC 车缝成型，质地柔软、抗拉强度高，带背袋；座便板采用前抽拉式，方便护理操作；</p> <p>9、拆腿：腿部可拆卸，向外旋转灵活方便，配可转动 PVC 腿托板，腿部可升降；</p> <p>10、脚踏：配置高品质铝制脚踏板，高度上下无级伸缩可调，支架可内外旋转 180°。</p>	辆	1	可选
118		液压式移位机	<p>1、采用高强度钢体结构，结实耐用，载重量 100kg 以下，配备医用级静音脚轮。</p> <p>2、配备可拆卸便盆，方便外出，无需拖拽，轻松位移。</p>	辆	1	可选

			<p>3、大范围可调节升降，方便应用于各种场景。</p> <p>4、推入床底或沙发底部，需要有 15cm 以上空间，省力又省心。</p> <p>5、后背 180°开合，方便进出，不用费力抱动，一个人轻松操作，减轻照顾难度。安全带防止前倾跌倒。</p> <p>6、丝杆+链轮作为传动系统，动力稳定、持久。四轮刹车安全可靠。</p> <p>7、座椅升降范围 44~64cm。机身采用防水设计，方便如厕、淋浴、洗澡。</p> <p>8、可折叠摇柄节省空间。宽度 60cm 以上的门，轻松通过。</p> <p>★9、提供本产品第一类医疗器械生产备案凭证。</p>			
119		普通助行器	<p>1、铝合金氧化车架，轻便美观、不褪色、防锈能力强，更加稳固；</p> <p>2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节使用高度。</p> <p>3、四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心；</p> <p>4、PVC 把手，表面做纹条防滑处理、不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长；</p> <p>5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间；</p> <p>6、阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者要站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用；</p> <p>7、产品管直径 4cm，壁厚 0.12cm，承载量 75kg，净重 2.2kg。</p>	个	1	可选
120		带轮助行器	<p>1、铝合金氧化车架，防锈能力强；</p> <p>2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度；</p> <p>3、前置：2 个 2.5 寸 PU 轮。后配：防滑耐磨胶脚；</p> <p>4、PVC 把手，不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长；</p> <p>5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置；</p> <p>6、产品总长：49cm，总宽：56cm，总高：76~94cm 可调，前轮直径：6cm；</p> <p>7、产品管直径 4cm，壁厚 0.12cm，承载量 75kg、净重量 3.5kg。</p>	个	1	可选

121			带轮带座板助行器	<p>1、采用壁厚 0.12cm 的加厚不锈钢材质，表面经氧化处理，轻便美观、不褪色、防锈能力强、坚固耐用，可折叠式设计方便携带出行；</p> <p>2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度，前置：2 个 2.5"PU 轮。后配：防滑耐磨胶脚；</p> <p>3、使用者可根据需求徒手调节高度，高度调节范围：76~94cm，四脚套有防滑耐磨胶脚，PVC 把手不吸汗、不易破损、变形，使用寿命长；</p> <p>4、安全承重：100Kg；</p>	个	1	可选
122		放大装置	带 LED 灯手持式放大镜	<p>1、手柄采用符合人体工程学原理设计，配有软胶，使用手感更佳并能起到防滑作用，长时间使用不会产生疲劳。</p> <p>2、全新设计的三角形重叠型电池舱，占用空间小，并能提升 LED 灯蓄电能力。</p> <p>3、LED 开关选用拨动型开关，波浪纹开关推板，操作方便更多能延长开关的使用寿命。</p> <p>4、手柄前端有两个插槽，用于快速安装或者拆卸镜片。</p> <p>5、镜片采用亚克力树脂材料，经过特殊强化处理，使表面硬度达到 5H，镜片难以磨损，不易破碎，长时间存放不会发生霉变而产生雾状。</p> <p>6、在光线不足的情况下观察物体，需打开 LED 光源，使放大效果更加清晰。</p>	支	1	可选
123		放大装置	电子助视器 3.5 寸	<p>1、显示屏类型：3.5 英寸，TFT、LCD 显示屏（真彩）</p> <p>2、显示屏分辨率：QVGA(320x240) 像素：30 万硬件</p> <p>3、亮度：LCD 屏幕亮度 1~5 档可调，250cd/M</p> <p>4、可连接电视大屏幕</p> <p>5、可折叠支架</p> <p>6、倍数：2 倍到 25 倍放大（2，4，8，16，25 倍）</p> <p>7、产品尺寸：12.8cm*7.8cm*3.4cm</p> <p>8、显示模式选择：8 种色彩模式。</p> <p>9、支内存卡，最大支持 32G</p> <p>10、支持拍照，支持连接电脑查看照片，支持画面冻结。</p> <p>11、电池供电，连续工作时间：3 小时以上，内置锂电池数据线充电</p>	件	1	可选

				12、产品重量：140.2g 13、包装彩盒：英文中性包装。			
124		电子助视器 4.3寸		<p>1、显示屏类型：4.3英寸高清液晶显示屏</p> <p>2、放大倍数：4倍~32倍无限放大</p> <p>3、像素大小：VGA</p> <p>4、LCD屏幕亮度1~5档可调。</p> <p>5、镜头焦距：3.5cm~6cm（允许偏差±0.2cm）</p> <p>6、17种色彩模式，适应不同人群需求。</p> <p>7、视频输接口（AVOUT）</p> <p>8、带miniUSB线（接口2、0）</p> <p>9、蜂鸣器提示音可关闭和打开。</p> <p>10、折叠手柄（打开或关闭都可以使用）。</p> <p>11、机子自带记忆功能，可记住关机前的用户使用习惯。</p> <p>12、可插TF卡（最大支持32GB），可进行拍照以及回放。</p> <p>13、电池供电连续工作时间：4小时以上，充电时间5~6小时。</p> <p>14、电池：外置锂电池2500mAH（可拆卸）。</p> <p>15、外观尺寸：15.4cm*8.6cm*3cm（允许偏差±0.2cm）</p> <p>16、重量：220g（含电池）</p>	件	1	可选
125		助听器	耳背助听器	<p>1、基本情况：8通道信号处理，6个声音档位。</p> <p>2、配置：675/13电池（HP/P），桥式按键。</p> <p>3、言语：高效反馈抑制，固定指向性麦克风（P）</p> <p>4、声音质量和舒适度：噪音管理。</p> <p>5、APP：灵动APP（验配师专用）、SMARTREMOTEAAPP声控</p> <p>6、饱和声压级：峰值132dbSOL、高频平均值：125dbSOL</p> <p>7、满档声增益：峰值70db、高频平均值60db、参考测试增益49db</p> <p>8、频率，噪音及指向性：频率范围110—6000Hz、等效输入噪音24dbSPL、500/800/1600Hz3/2/1%</p> <p>9、电池：电池电压1.3V、电池电流1.3mA、电池寿命（锌空电池）~170h</p> <p>10、IRILIEC118-13：2011（待机）：800-960MHz<-35dbSPL、1400-2000MHz<-24dbSPL、ANSIC63、19M3；</p>	台	1	可选

126			防洒碗/盘	<p>1、产品材质：食品级 PP 塑料；</p> <p>2、规格尺寸：12cm（直径）、300 毫升水</p> <p>3、适用人群：儿童、老年人、残疾人中风偏瘫等特殊群体；</p> <p>4、重量：约 80 克。</p> <p>5、产品功能：上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、儿童等手握力不足、手抖的人群使用的日常实用餐具。</p>	个	1	可选
127			防水围嘴	<p>1、材质：硅胶，尺寸：45*29cm，兜深：7.5cm，3D 体版型，饭粒汤汁不外漏，揉捏不变形。</p> <p>2、防水性能：防水级别高，耐水压能力强。</p> <p>3、可拆卸设计：具有可拆卸设计，方便清洗和携带。</p>	张	1	可选
128		自助进食器具	助食筷	<p>1、规格：（长*顶部宽*底部宽）：≤ 22.5cm*3.2cm—5.1cm。</p> <p>2、材质：ABS+竹质，两根筷子间用虎口握式夹器连接，两种材料质地需经久耐用，不发霉和变形。</p> <p>重量：约 50 克。</p> <p>3、弧形坡度根据人体工学设计，贴合指形掌形，体积轻巧，可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的老年人自主进食。</p> <p>4、独特的设计，能解决手指无法正常弯曲或无法正常配合使用的情况。</p> <p>5、筷子可自动张开，进入夹取食物的准备阶段；也能解决无法完成筷子的夹紧动作的情况，使老年人可较为轻松地夹起食物。</p>	双	1	可选
129			弯柄勺（叉）	<p>1、尺寸：整体长度为 24.6cm，握把长度 13cm，勺（叉）金属柄长度 11.6cm</p> <p>2、净重：114g。</p> <p>3、能在水平 140°、轴向旋转 360°的空间范围内任意调整及锁定位置，并保持其状态。</p> <p>4、手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。</p>	把	1	可选
130			防漏水杯	<p>1、材质：使用 tritan 材料，这种材料可装开水，且密封性能好。</p> <p>2、容量：300ml。</p> <p>3、尺寸：杯高为 8.5cm，杯底直径 8cm，带盖高为 15cm。</p> <p>4、外观设计：简洁时尚，便携易用，刻度清晰。</p> <p>5、功能特点：具有防漏、防洒、耐摔、</p>	个	1	可选

				耐冷耐热、便携、简约、安全；具有提绳，便于携带；			
131			助食辅具套装	<ol style="list-style-type: none"> 1、由圆柄勺子、圆柄叉子、助食筷子、防洒碗四件套组成； 2、特点：无毒环保，防滑，防溢，手感舒适； 	套	1	可选
132			防呛杯	<ol style="list-style-type: none"> 1、防止老年人喝水时仰头呛到。 2、杯身本体设计两侧防滑防烫握把。杯盖为硅胶紧扣杯口并有止漏设计，防洒防漏防呛。 3、杯本体材质为食品级PP，杯盖为食品级硅胶，可微波加热，可低温冷藏，安全放心。 4、容量：350ml。 5、带盖，带吸管，宽大瓶口瓶身，方便清洗，柔软硅胶吸管，细腻触感。 	个	1	可选
133			血糖仪	<ol style="list-style-type: none"> 1、测试时间：10±1 秒 2、测试温度：10℃-35℃ 3、测量范围：1.1~33.0.3cmol/L 4、需用血量：约 0.6μl（微升） 5、调码类型：智能免调码 6、记忆容量：200 组 7、检测血糖：新鲜毛细血管全血、静脉全血 8、具有智能语音播报功能 9、产品附件：试纸（50 条）、采血针（50 支） 	台	1	可选
134		健康管理仪器	数字式心率血压计	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品名称：数字式心率血压计 2、测量范围： <ol style="list-style-type: none"> (1) 压力：至少 0~260mmHg（0~34、7kPa） (2) 心率：5~199 次/分钟 3、测量方式：示波测量法 4、屏幕显示：LCD 数字显示 5、适用臂围：22~36cm 6、充气加压：电子泵自动加压 7、内建内存：128 组测量记录 8、测量精度： <ol style="list-style-type: none"> (1) 压力：±0.3cmHg(±0.4kPa) 以内 (2) 心率：±5 次/分钟于 30~199 次/分钟的测量范围内 9、操作环境：5℃~40℃、相对湿度 15%~80% 10、储存环境：-20℃~+55℃、相对湿度 ≤85% 11、电源供给：4 节 7 号碱性电池 	台	1	可选

			<p>12、电池寿命：全新4节碱性电池可以进行300次以上测量</p> <p>13、外形尺寸：约长：12.8*宽12.8*高4cm（不包括袖带）</p> <p>14、本体重量：约300g（不包括电池）</p> <p>15、心电信号导入系统：双电极单通道</p> <p>16、带宽：0.05~40Hz</p> <p>17、取样率：256Hz</p> <p>18、产品附件：袖带、使用说明书、BPECGStudio安装光盘、7号碱性电池4节（试用电池）、收纳提袋、保修卡/检验合格证、USB延长线</p>				
135		防走失胸卡	<p>1、材质：PVC（聚氯乙烯）</p> <p>2、颜色：透明</p> <p>3、其他特性：采用PVC高透明膜，阅读毫不费力；密封夹链插口，严丝合缝，避免受潮，掉落；软质PVC多次折叠不留痕，不裂开；</p> <p>4、尺寸：12.5*8.5cm，建议用纸尺寸：10.5*7.2cm。</p> <p>5、自带挂脖绳。</p>	张	1	基础	
136		防走失装置	防走失录音笔	<p>1、降噪等级：20级降噪</p> <p>2、录音方式：上推录音、下推保存</p> <p>3、麦克风：指向性环绕高分辨率硅麦</p> <p>4、TF卡扩展：可扩展到256GB</p> <p>5、电池：聚合物锂电池</p> <p>6、播放规格：MP3、WAV、WMA、APE、FLAC</p> <p>7、产品规格：约3*10*1cm</p> <p>8、产品附件：口袋录音麦克风、无损耳机、Type-c快充数据线、防丢挂绳、说明书；</p> <p>9、按键功能独立、操作简单；</p> <p>10、具有立体强磁大喇叭、音质好；</p> <p>11、可设置录音书签、当录音完成后、聆听录音、可选择一个时间开始播放，也可选择书签开始播放；</p> <p>12、可在本机操作、对录音文件进行编辑、剪辑等整理；</p> <p>13、可以定时单次、每天的某个时间、精确到秒时开启录音并保存；</p> <p>14、有声录音、无声待机、节省电量、高效工作；</p> <p>15、独立删除案件、可本机删除音频文件；</p> <p>16、录音文件加密保存、保护隐私不泄露；</p>	支	1	基础

137			<p>防走失智能定位手表 4G 全网通</p> <p>产品功能：实时定位、历史轨迹、电子围栏、通话功能（电话本、一键 SOS 呼叫）、微聊对讲、视频聊天、拍照功能、健康计步（计步、心率血压、睡眠监测）、拒绝陌生人电话、支付宝、久坐提醒、吃药提醒、跌倒报警、电话单独存储、微信 QQ，抖音应用程序可以下载 APP，短信，天气。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材料：ABS+PC 2、表带：软硅胶表带 3、尺寸：0.38cm*1.38cm*26cm <p>电池：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4、最大充电电压 5.0V 5、容量：550mAH 锂电池 6、待机时间：5—7 天 7、通话时间：8—10 小时 8、电压：5V 9、电池材质：聚合物高压电池 <p>芯片：</p> <ol style="list-style-type: none"> 10、CPU：ASR3603S 11、WiFi：芯片内置 12、BDS：可选一支持 BDS 13、防水等级：IP67 <p>提示模式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 14、铃声：支持 15、免提：支持 16、喇叭：0815 高音质喇叭 17、震动：支持 18、麦克风：抗干扰受话器 19、SOS：支持按键（可以设置，三个紧急联系人） <p>接口：</p> <ol style="list-style-type: none"> 20、充电接口：磁吸充电接口 21、SIM 卡槽：侧插防水卡槽 22、升级端口：5pin 23、拍照：支持（选配） 24、计步：有 25、血氧：有 26、感应器 G-sensor：有 27、心率血压：支持 28 体温：可定制 29、吃药闹钟提醒：支持 30、跌倒提醒：支持 31、震动提醒：支持 32、网络通讯：全网通的电话卡 33、定位：支持 BDS（北斗卫星） 	1.69 寸高清液晶屏	1	基础
-----	--	--	--	-------------	---	----

			<p>+WiFi+LBS 信息： 34、视频通话：根据主绑定者和监护人的绑定可以进行视频通话 35 电话本：根据主绑定者设定 10 个亲情号码 36、微聊功能：语音双向群组微聊功能 37、充电文字提醒：支持 38、低电量文字提醒：支持 39、自动接听电话：支持 40、PC 端管理设备：支持 41、TCP 协议对接：支持 App 端（IOS+安卓）： 42、双向通话：支持双向通话 43、电子围栏：可设定多个电子围栏 44、消息提醒：可提醒进出电子围栏状态、电池电量低或充满状态、 45、多个设备添加：可在 1 个 app 中添加多个腕表 46、历史轨迹查询：可查询 1 个月时间范围内的使用者历史轨迹 47、历史轨迹播放功能：可自动播放轨迹 48、WIFI 定位+北斗星定位：基站辅助定位 wifi 定位精度 3—50 米，定位精确度可达到 3~10 米、LBS 精确度可达到 100~500 米范围，具体看收到什么信号。电池电量监控可随时知道宝贝腕表电池电量。网络自动为腕表校时绑定后腕表自动与网络时间同步。 49、裸机重量：53G 50、加盒子单个重量：182G 51、盒子尺寸：长 16.5*宽 8*高 4.5cm</p>			
138		防走失智能定位手表 4G 全网通	<p>产品功能：实时定位、历史轨迹、电子围栏、通话功能（电话本、一键 SOS 呼叫）、微聊对讲、视频聊天、拍照功能、健康计步（计步、心率血压、睡眠监测）、拒绝陌生人电话、支付宝、久坐提醒、吃药提醒、跌倒报警、电话单独存储、微信 QQ，抖音应用程序可以下载 APP，短信，天气。 结构部分： 1、ID 风格：运动时尚。 2、整机尺寸：5.1cm*4.07cm*1.33cm。 3、整机重量：59g。 4、颜色：金属灰，银色。 5、按键：两个按键（电源 SOSQ 键/返回键编码器）。</p>	1.83 寸 高清液晶屏	1	基础

			<p>6、屏：1.83 寸 IPS 高清大屏 240X286。</p> <p>7、天线：北斗双星定位+WIFI+LBS。</p> <p>8、FDD 天线：镭雕天线。</p> <p>9、电池：900mAh。</p> <p>10、SIM 卡：1 个。</p> <p>11、重力感应器：支持。</p> <p>12、防水：IPX7 防水等级。</p> <p>13、心率：支持。</p> <p>14、I/O 接口：磁吸。</p> <p>硬件部分：</p> <p>1、芯片：SC8541E。</p> <p>2、欧亚非+国内版频段：FDD： Band1\3\5\7\8；TDD：Band38\39\40\41(100M)； WCDMA：Band1\5\8GSM：Band2\3\5\8；</p> <p>3、内存：2G+16G。</p> <p>4、200 万像素。</p> <p>5、信号：L1，1575.42MHzC/A。</p> <p>6、通道数：22 通道。</p> <p>7、芯片级接收灵敏：跟踪：-165dBm， 捕获：-148dBm。</p> <p>8、定位精度：5~15m。</p> <p>9、基站定位精度：100~1000M。</p> <p>10、最小待机电流：小于 0.9mA。</p> <p>11、平均待机电流：小于 6.5mA。</p> <p>12、平均工作电流：约 55mA。</p> <p>13、工作温度：-20~50°C。</p> <p>14、工作湿度：5%to95%不凝固。</p> <p>15、天线：高灵敏度镭雕天线。</p> <p>16、GSM 天线：镭雕天线。</p> <p>17、重力感应器：支持。</p> <p>18、心率：支持。</p> <p>19、触摸屏：OGS 单点触摸。</p> <p>20、MIC：支持。</p> <p>软件部分：</p> <p>1、APP 支持操作系统：支持安卓 2.3 及以上系统 IOS5.0 及以上。</p> <p>2、语言支持：简体中文，英语可兼容支持多国语言。</p> <p>3、GSM：北斗+WIFI+LBS 多模定位。</p> <p>4、支持 ABDS：冷启动 26 秒定位。</p> <p>5、通话功能：SOS 呼叫，语音监护，白名单免打扰功能。</p> <p>6、电源管理：超低功耗电源管理，智能休眠。</p> <p>7、一键急救：SOS 一键急救功能，自动</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>拨号。</p> <p>8、智能围栏：超出设定范围可自动报警。</p> <p>9、历史轨迹：可查 30 天的历史轨迹</p> <p>10、无线升级：软件远程升级，远程调试维护，远程设定参数。</p> <p>11、本产品 3c 认证证书。</p>			
139		SIM 卡	<p>1、通话分钟数：800 分钟/月；</p> <p>2、通用流量：3GB/月；</p> <p>3、支持网络：4G；</p> <p>4、投标（响应）单位需自行承担 3 年的通话和流量费用，同时须提供与县级以上（包含县级）的通信公司签署的为期三年的合作协议或合同；</p>		1	基础
140		智慧养老预警系统平台	<p>平台操作说明：</p> <p>1.可根据自己语言需求可选择切换语言。</p> <p>2.主功能设计：</p> <p>（1）第一栏顶部信息栏包括；管理、统计中心、自助服务、信息中心、测试录户。</p> <p>（2）第二栏可查看总设备数量及在线设备数量，和在线搜索。</p> <p>（3）第三栏可快速进入菜单面和查看异常报警信息。</p> <p>3.设备管理：进入之后可查看管理名下的所有设备信息及数据状态。</p> <p>4.平台基本功能：</p> <p>（1）实时定位。</p> <p>（2）历史轨迹。</p> <p>（3）电子围栏。</p> <p>（4）通话功能。</p> <p>（5）一键紧急呼叫。</p>		1	基础
141		LED 显示屏	<p>1、模组尺寸：32*160cm；模组分辨率：172 * 86；白平衡亮度：500 cd/m²；色温：3000-10000 K 可调；可视角：160°(H)/160°(V)；亮度均匀性：≥97%；色度均匀性：±0.003Cx, Cy 之内；对比度：3000：1；峰值功耗：450W/m²；平均功耗：150W/m²；工作温度：-10℃~40℃；工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）存储温度：-20℃~60℃；存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水）；素结构：1R1G1B；封装方式：SMD；像素间距：0.186cm；像素密度：288906 点/m²；维护方式：完全前维护；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60 Hz；刷新率：3840 Hz；灰度等级：最大支持 16 bit。</p> <p>2、显示屏有效显示尺寸宽≥10.24m*高≥5.76m，误差范围不超过 2%；</p>	每平方单价	1	基础

			<p>3、显示单元采用压铸铝箱设计，表面航天级防辐散热涂料，一次性整体压铸，无风扇，防尘、静音设计、全维护更换配件。</p> <p>4、投标产品的 LED 显示屏整屏像素失控率小于 0.000001 且区域像素失控率小于 0.000003 无连续失控点，呈离散状态。提供第三方权威机构出具的质量检测报告；</p> <p>5、投标产品亮度在 100cd/m²，灰度等级为 14bit，刷新率 2500Hz 以上；亮度在 200cd/m²，灰度等级为≥14bit，刷新率≥3200Hz 以上；亮度在 500cd/m²，灰度等级为 16bit，刷新率≥3800Hz 以上。</p> <p>6、投标产品的显示单元亮度≥800Nits（色温 6500K，校正后），亮度调节 0~800cd/m²可调，256 级无灰度损失调节，支持手动、自动、软件三种调节方式，对比度≥8000: 1；色温 2000K~10000K 可调；刷新率≥3840Hz。</p> <p>7、投标产品的 LED 显示屏整屏像素失控率≤0.000001 且区域像素失控率≤0.000003 无连续失控点，呈离散状态。</p> <p>8、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%；</p> <p>9、投标产品符合 HDR 显示认证技术规范 CESI/TS008-2016；</p> <p>10、投标产品具有抗高低温性能，产品放入 60±2℃，与-20±2℃环境中，通电连续工作≥48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作；</p> <p>11、投标产品采用无风扇散热、低噪音，支持 PFC 开关电源。</p> <p>12、投标产品采用前维护磁吸结构，维护方便快捷，支持用户级模组前维护方式，可在正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔。</p> <p>13、投标产品具有电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施。</p> <p>14、投标产品平均无故障工作时间 MTBF≥99999 小时，故障平均修复时间 MTTR≥15 分钟。</p> <p>15、投标产品整机阻燃防护等级均优于 UL94-V0 等级要求；选用的 PCB 阻燃防护等级均优于 UL94-V0 等级要求。</p> <p>16、投标产品符合 GB22337-2008 《社会生活环境噪声排放标准》，前后左右噪声均≤2dB。</p> <p>17、投标产品符合 CQC3158-2016《LED</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			显示单元节能认证技术规范》。 18、投标产品信号输入支持 DVI、HDMI、DP。 19、显示屏需提供权威机构所出具的 CCC、CE、FCC、ROSH、WEEE 认证证书。				
142		电视机	<p>一，显示参数：</p> <p>1、分辨率：1366*768。</p> <p>2、背光：直下式。</p> <p>3、可视角度：178°。</p> <p>4、刷频率：60Hz。</p> <p>二，处理器和储存：</p> <p>1、CPU：四核。</p> <p>2、GPU：Mali GPU。</p> <p>3、内存：1G。</p> <p>4、闪存：8GB。</p> <p>三，无线配置：</p> <p>1、WIFI：双频 2.4GHz/5GHz。</p> <p>2、红外：支持。</p> <p>四，接口及数量：</p> <p>1、HDMI：1 个（含 ARC）。</p> <p>2、AV：2 个。</p> <p>3、USB：2 个。</p> <p>4、ATV/DTMB：1 个。</p> <p>五，扬声器：2*8W。</p> <p>六，电源和操作环境：</p> <p>1、电压：220V~50/60Hz。</p> <p>2、工作温度：0℃~40℃。</p> <p>3、储存温度：-15℃~45℃。</p> <p>4、待机功率：≤0.5W。</p> <p>5、功率：50W。</p> <p>6、相对湿度：<80%。</p> <p>7、湿度：20%~80%。</p>	台	1	基础	
143		安全装置	挂脖式一键预报器	<p>1、发射频率：通常采用 315MHz 的无线电频率。</p> <p>2、发射距离：发射距离通常在 100~500m 之间。</p> <p>3、预报方式：通常采用灯光闪烁的方式进行预报。</p> <p>4、电池寿命：通常在 2~3 个月。</p> <p>5、其他特性：具有防水、防尘、耐摔等特性，适用于不同的环境和气候条件。6、按钮上只设计一个按键，呼叫只需要按 1 下。</p> <p>7、远距离无线传输，1 按就响，音量大，4 级音量可调。</p>	部	1	可选

144		紧急呼救按钮	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品由发射器、接收器、说明书组成； 2、发射器规格：充电款（按钮防水） 3、按键类型：CR2032 电池（已配送）（电池可待机 3 年左右） 4、接收器类型：锂电池充电（USB 充电可随身携带） 5、提醒模式：6 种模式可随意调节（响铃+闪灯+震动、响铃+闪灯、单响铃、单闪灯、单震动）； 6、防水等级 IP68 7、尺寸：发射器：8.5*4.3*2cm，接收器：9.9*5.8*3cm 8、信号穿透力强，一按即响； 9、发射器带有挂绳，可随身佩戴，随时可按； 10、4 级音量可调，音量高达 90 分贝； 	部	1	可选
145		无线智能紧急呼叫器	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品由呼叫器、接收器、遥控器、说明书组成； 2、频率：433MHz 3、工作电压：5V 4、声压：JP1-120DB/JP2-100DB 5、遥控器：12V23a 电池 6、执行标准：GB4943、1-2011 7、尺寸：长*宽*高：20*11*7.5cm、按钮长*宽：8.6*8.6cm、 8、呼叫器报时接收器会发出预报和闪光； 9、声音大小两档调节； 10、可通过遥控器直接接触预报； 11、适用场景：用于老年人遇到紧急情况需要求助时按下紧急按钮立马发出声音、无需布线，安装简单。 	部	1	可选
146		人体跌倒呼叫器	<ol style="list-style-type: none"> 1、跌倒识别自动呼叫：基于毫米波雷达技术，全天候监护老年人在室内的活动状态并识别跌倒姿态；探测老年人是否跌倒，跌倒自动呼叫，并对老年人的危险情况进行识别，判断当老年人在雷达监测区域发生拟跌倒行为，雷达会迅速上报跌倒信息，同时持续监测老年人状态，如老年人可正常远离，则自动取消报警； 2、三种活动状态显示：提供探测范围内人的活动状态显示（有人/无人/静息/少许活动/频繁活动）； 3、远程自动预报，家人远程查看：家人通过小程序/微信/短信/电话远程了解老年人活动状态； 	部	1	可选

			<p>4、精准数据识别妙计告通知，跌倒检出率高误报率低；</p> <p>5、非视觉、非接触式毫米波雷达只能感知姿态监测设备，无需佩戴，不涉及隐私；</p> <p>6、尺寸：11.2*11.2*3.25cm；</p> <p>7、频率：60Ghz</p> <p>8、工作电压：USBType-C5V；</p> <p>9、工作电流：0.8A；</p> <p>10、接口能力：WiFi/BLE；</p> <p>11、工作温度：-10°C~50°C。</p> <p>12、检测范围：顶装：雷达正下方投影4m直径的圆形区域。壁装：雷达为中心，左右2m正前方5m区域；</p> <p>13、安装方式：</p> <p>(1) 顶装：用螺丝将产品安装在上方天花板，高度：2.2m~3m（推荐2.4m）</p> <p>(2) 壁装：用螺丝将产品安装在侧方墙上，高度：2.35m~1.5m（推荐1.35m）。</p>			
147		烟雾呼叫报	<p>1、电源：9V 电池；</p> <p>2、待机电流：≤10uA；</p> <p>3、电流：≤75mA；</p> <p>4、声音：85dB；</p> <p>5、工作温度：-10°C~+50°C；</p> <p>6、工作湿度：≤95%RH；</p> <p>7、重量：130g（含电池）。</p> <p>8、尺寸：11*11*5.2cm。</p> <p>9、安装方式：螺钉安装/粘贴安装。</p> <p>10、功能特性：通过光子学迷宫感知烟雾浓度，来判断是否有火灾发生，通过指示灯与高分贝蜂鸣器发出预报。具有高灵敏智能芯片，精准探测，反应快，低功耗。具有网状探测窗口设计，有效防止飞虫和细小微尘进入。</p>	部	1	可选
148		防溢呼叫器	<p>1、性能参数：</p> <p>(1) 工作时间：待机时间≥180天</p> <p>(2) 供电方式：1节23A12V 电池</p> <p>2、规格：（长*宽*高）69*36*20.1cm</p> <p>3、材质：外壳采用ABS工程塑料</p> <p>4、功能：</p> <p>(1) 具有防溢声音预报提醒功能</p> <p>(2) 具有SOS紧急预报功能</p> <p>(3) 具有自检功能</p> <p>5、包装：配有独立包装盒</p>	部	1	可选

计划对 365 户特殊困难老年人家庭适老化改造，本次根据文件精神要求，配置改造服务户均≤3500 元。因每户改造需求不同，所以本项目采购产品无固定采购数量，均按单件（个）计入。本项目分项报价表填写货物单价均与本项目响应总报价无关，本项目分项报价表填写货物单价仅供后期项目审计结算为参考。实际供货过程中，根据实际评估后，严格控制在采购预算内，项目实施后审计时根据实际情况采购每种产品的数量进行结算。以上清单中内容需全部在分项报价中进行报价。

商务要求

序号	目录	磋商商务需求
(一) 评估实施要求		
1	项目评估	为改造对象家庭发放《特殊困难老年人家庭适老化改造告知书》，及时安排入户进行需求评估。本次根据文件精神要求，配置等改造服务户均≤3500元，进行特殊困难老年人家庭适老化改造。改造对象家庭确定具体改造事项，核对改造方案确认表，约定开工完工时间，保存改造前的图片资料。改造方案确认表须经过特殊困难老年人或者其代理人签字确认后方可实施。对短期内不宜进行特殊困难老年人家庭适老化改造的，做好解释说明。
(二) 采购货物实施要求		
1	货物预检	中标（供应商）单位在中标（成交）结果公示后3日内按采购人要求提供相关样品到采购人指定地点进行查验。
2	货物安装	本项目所有采购内容都必须含安装，安装费用已在采购费用中包含。
3	供货时间和地点	1. 履约期限：具体以签订合同为准。 2. 实施（交货）地点：采购人指定地点
4	货物质保	对所供应的货物一年免费质保（SIM卡3年）（自货物验收合格并进行移交之日起），质保期内业主不承担额外的设备维修、更换配件、系统维护、系统升级等费用。
(三) 售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺及其他要求		
1	售后服务	1、确保产品正常使用、负责调试设备的兼容和匹配，及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对产品的维护和技术咨询服务。 2、保证在接到请求技术服务（或用户的报修通知）后立即响应，最晚需在4小时之内到达现场解决问题，（如遇不可抗力因素除外）。 3、对所供应的货物一年免费质保（SIM卡3年）（自货物验收合格并进行移交之日起），质保期内业主不承担额外的设备维修、更换配件、系统维护、系统升级等费用。

2	产品质量保证	<p>1、供应商将严格控制采购、检验、生产、包装、调试和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。</p> <p>2、认真与需方配合，严格按照合同要求，确保产品符合需方要求。</p> <p>3、严格控制原材料、元器件、配套件的进厂质量，保证所供产品加工工艺完善，检测手段完备，产品绝不带缺陷出厂。</p> <p>4、对涉及分包商的供货、质量、设备、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求。</p> <p>5、为所供的产品制造、运输、装卸进行投保，一旦发生意外，供应商将按需方要求对所供设备进行免费更换、修理、直到满意为止。</p> <p>6、在交验过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，供应商负责尽快免费补齐所缺零部件。</p> <p>7、若成交，本承诺将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，我们将更进一步严格质量控制，确保提供合格产品及服务</p>
3	货物验收	<p>1、供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。</p> <p>2、质量要求：乙方严格按照双方确认的供应货物。交货时同时提供相关产品合格证或检验报告等相关质量证明文件。若发现乙方未严格按清单供货或产品存在质量问题，甲方有权拒收产品，乙方应负责无偿调换或补齐，且供货期不予顺延。</p> <p>3、验收：甲方按双方确认供应货物的数量，事立的书面材料及本合同约定内容进行验收。验收过程中若存在质量和技术问题，乙方必须在 3 个日历天内整改完毕。若存在严重与招标实际货物重大偏离的，甲方有权取消中标资格。</p> <p>4、产品质保期为一年（SIM 卡 3 年），自验收合格之日起计算，质保期内如出现问题，乙方应在接到甲方报修电话后立即响应，4 小时之内到达现场进行免费维修、更换配件、系统维护、系统升级等并解决问题。</p> <p>5、货到前 24 小时告知甲方，由甲方召集相关单位组织验收于货到时核查数量及产品合格证明文件等原件后，乙方方可进行卸货、搬运至安装位置；安装前，由甲方组织进行安装交底，乙方签署承诺书后方可进场进行安装，乙方不得因搬运或安装损坏单位任何管线及装修成品等已有建设成果，否则甲方有权根据修复所发生的市场实价进行双倍处罚，从合同价款中直接扣除；</p> <p>6、供货安装期内，乙方按照甲方要求完成产品固定安装、调试运行、校正调整、产品保护等全部工作后再次告知甲方，由甲方再次召集相关单位进行检查验收，验收合格、乙方向甲方提交完整产品合格证证件等全部技术资料整理编目成册胶装本 2 套。</p> <p>7、供应商提供的货物及货物安装未达到磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。</p>

第六章、评标方法和标准

本项目将按照磋商文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定成交”及本章的规定评标。

一、评审要求

1. 评审方法

采购方式：**竞争性磋商**；评标办法：**综合评分法**（包含报价分值 30 分，商务和技术 70 分值）。是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（**最低报价不是成交的唯一依据。**）

2. 评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

二、拒绝接收响应文件的情形

在递交响应文件截止时间后送达的响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

三、不得开启响应文件的情形

供应商不足 3 家的，不得开启响应文件。

四. 响应文件无效的情形：

1. 采购人或采购代理机构将在磋商截止后 1 小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其磋商资格将被认定为无效。

2. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其磋商资格将被认定为无效。

3. 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离，将被认定为无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

4. 未按磋商文件规定的形式和金额提交磋商保证金的；

5. 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
6. 未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；
7. 与其他供应商串通参加磋商，或者与采购人串通参加磋商；
8. 属于磋商文件规定的其他无效情形；
9. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；
10. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
11. 不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

五、响应文件的开启

开标

按照磋商文件要求，在投标截止时间之前，开启监控设备，接收供应商递交的响应文件，响应文件截止时间后不再接收供应商递交的响应文件，供应商不足 3 家的，不得开标。

第一项：宣布会议会场纪律

与会各位代表保持网络畅通，并保持会场纪律，开标会议主持人宣布开标环节正式开始，各供应商手机时刻保持畅通，评标专家手机调成静音交由代理公司保管，评标期间不得擅自离开。

第二项：请投标单位对响应文件进行解密，解密时长为 30 分钟。

第三项：由采购代理机构开启标书。

第四项：由磋商小组推选一名组长，负责组织评标。

第五项：由采购人或采购代理机构当众宣读供应商名称、投标报价及招标文件规定的内容。

对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

第六项：未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

第七项：采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表在系统上签字确认，工作人员打印并签字，存档备查。

第八项：供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

六、项目评审专家

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评审小组，负责评审工作；**本项目评审专家由 3 人组成。**

评审专家要求：

-
1. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
 2. 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰，将手机关闭或调成静音交友现场项目监督人员统一保管；
 3. 审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
 4. 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
 5. 对响应文件进行比较和评价；
 6. 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；
 7. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

七、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。
7. 供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

八、有下列情形之一的，属于恶意串通响应

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

九、评标

1、评标的依据为磋商文件和响应文件；

2、本项目采用综合评分法：总分值 100 分，其中报价分值 30 分，商务和技术 70 分值。

3、评标小组成员到齐后，推选评标小组组长。依据招标文件和响应文件进行认真查阅。审查响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的磋商保证金是否提供，文件是否恰当地签署；

4、在对响应文件进行详细评估前，依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和服务能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝；

5、评标小组将确定每一供应商是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指投标符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、服务和性能，或限制了买方的权利和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性投标的投标方的公平竞争地位。

对响应文件的评估和比较：

对响应文件的评估和比较分为两步进行，评标小组首先按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的响应文件，除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：响应文件中所提交的服务的报价及履约能力；人员配备、类似经验业绩；为项目后续实施进展顺利所进行的项目实施方案、突发情况应急预案等各项因素；磋商文件中所要求的有关服务费用；成本、人工费各种应纳的税费等。其他特殊要求因素（如安全和环保等）。

初步评审

评标委员会应当对供应商提交的响应文件进行初步审查。初审分为资格性检查和符合性检查

资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性审查

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由评标小组依据磋商文件规定认定。评标小组决定响应文件的实质性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

1. 未按规定由供应商的法定代表人或投标供应商代表签字，或未加盖投标供应商公章的，或签字人未经法定代表人有效授权委托的。

2. 投标有效期不满足磋商文件要求的；
3. 供应商提交的投标报价高于最高投标限价的；
4. 响应文件付款方式不能满足磋商文件要求的；
5. 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；
6. 投标有效期、交货期、供货范围等商务条款不能满足磋商文件要求的；
7. 未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的。

详细评审

1、经初步评审合格的响应文件，评标小组应当根据本文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

2、磋商结束后，评标小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评标小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

3、采用综合评分法，即响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

评标的保密性

1、开标后，直到授予投标商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等磋商小组成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的评标。

2、投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本次项目中有关规定的活动，将被取消成交资格。

十、终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

(4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

十一、定标

1. 定标标准

(一) 原则：采购人将依据本项目根据评标小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

(二) 程序：

1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、采购单位不退回供应商响应文件和其他资料。

成交候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：(1) 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

(2) 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分不同的，最高分供应商为排名第一的成交候选人。

十二、中小企业落实政策

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于做好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以

上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、本地生产企业证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 / %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 无

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5. 对创新产品或创新性企业的优惠措施为： 无

初步评审—资格性审查表

序号	评审内容	供应商		
		是否合格	是否合格	是否合格
1	提供有效的营业执照；			
2	法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；			
3	本单位缴纳的近三个月中任意一个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；			
4	提供税务局开具依法缴纳近三个月中任意一个月的税收证明的良好记录（完税证明）①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果 查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！			
5	提供 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；			
6	投标供应商参加项目领取磋商文件及投标环节期间采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书；			
7	针对本项目的反商业贿赂承诺书；			
8	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法 失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次招标活动，提供截图（提供网站查询结果截图盖章放入投标响应文件中）；			
9	磋商保证金有效缴纳凭证；			
10	供应商应为中小企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》格式以采购文件要求为准。			
结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”				

注：★备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，审查小组将认定整个响应文件未响应磋商文件而予以废标处理。

1. 《中华人民共和国政府采购法》
2. 财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

初步评审—符合性审查表

评审内容		评审意见
序号		是否合格
1	投标报价高于预算金额；	
2	供应商之间或者供应商与采购人串通投标的；	
3	以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；	
4	评标委员会共同确定有实质上不响应磋商文件要求的；	
5	响应文件上法定代表人或授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定；	
6	投标的政府采购项目完成期限超过磋商文件规定期限的；	
7	响应文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合磋商文件要求的；	
8	响应文件附有采购人不能接受条件的；	
9	不满足磋商文件实质性要求的其他情形。	
结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”		

说明：

- (1) 上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
- (2) 上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
- (3) 响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

★备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件未响应磋商文件而予以废标处理。

商务符合性审查表

审查事项		供应商名称及 审查情况		
磋商文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号）	本项目要求			
中小企业投标要求（1.3.6）	本项目 <u>适用</u>			
联合体投标规定（1.4）	本项目 <u>不接受</u> 联合体投标			
供应商的关联性（1.5）	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。			
未发现影响采购人决策行为（1.5）	供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。			
满足投标范围的完整性要求（8.1）	供应商对所投分包响应文件中所列的所有内容进行投标。			
未包含价格调整要求（11.4）	供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。			
投标保证金（12.1）	符合磋商文件要求			
磋商有效期满足要求（13.1）	自提交响应文件截止之日起 <u>90</u> 日历日内			
接受价格的算术修正（20.3）	响应文件报价出现前后不一致的，应按照磋商文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。			
符合强制采购节能产品要求（20.6）	本项目 <u>不适用</u>			
未发现串通投标（22.2）	未与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标。			
报价说明可以接受（22.2）	供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。			
无采购人不能接受的附加条件（22.2）	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。			
结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”				

★备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件未响应磋商文件而予以废标处理。

技术符合性审查表

审查事项		供应商名称	供应商名称	供应商名称
磋商文件要求	条款号			
服务需求一览表	第 5 章			
结 论				

评分方法（综合评分法）及评分标准

评审项目	评审分项	项目及分值	备注
价格评分 (30分)	投标报价 30分	<p>价格分应当采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值*100</p> <p>1、有效投标报价为通过资格性审查及符合性审查的供应商报价。（注若为中小企业，其投标报价扣除 10%后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。）</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、本地生产企业证明文件的供应商，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。</p>	根据需求提供必要的证明资料。
商务部分 (10分)	产品质量 (2分)	提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供此项得 2 分；未提供的不得分。	根据需求提供必要的证明资料。
	售后服务能力 (5分)	响应文件中有详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺且提供在本地有固定生产备品备件能力的得 4 分；需提供生产场所图片、产权证明或租赁合同，不提供的不得分	
	售后及应急维修响应时间 (3分)	<p>1、承诺质保满足 1 年（SIM 卡 3 年）得 1 分；</p> <p>2、1 小时之内响应，2 小时之内安排相关人员到场解决处理问题得 2 分； 2 小时之内响应，3 小时之内安排相关人员到场解决处理问题得 1 分；（需提供承诺）</p>	

技术部分 (60分)	供货能力及服务方案 (15分)	提供符合项目实际需求的详细的供货进度计划、供货保证措施及服务方案完整并与本项目需求完全吻合，具有科学性、合理性、先进性得 15 分；供货进度计划、供货保证措施及服务方案完整，与本项目需求基本吻合得 10 分；供货进度计划、供货保证措施及服务方案完整性一般得 5 分；未提供的不得分。	
	适老化改造服务方案 (12分)	1、适老化改造服务方案的文明施工、技术控制、质量保障措施、进度计划、重点难点分析、安装人员安排、安装实施方案、验收方案内容完整全面、科学且合理得 12 分； 2、适老化改造服务方案的文明施工、技术控制、质量保障措施、进度计划、重点难点分析、安装人员安排、安装实施方案、验收方案内容基本较完整得 10 分； 3、适老化改造服务方案的文明施工、技术控制、质量保障措施、进度计划、重点难点分析、安装人员安排、安装实施方案、验收方案内容一般得 5 分； 4、未提供不得分。	
	技术培训方案 (6分)	依据技术服务需求制定技术培训方案，编制完整详细且合理可行得 6 分；培训方案编制较完整、较合理可行得 4 分；培训方案编制不够完整、不够合理，可行性一般得 2 分。未提供不得分。	
	管理制度 (10分)	1、适老化改造服务的工作流程、工作制度、岗位职责制度、考核奖惩制度、安全制度、响应供应商与家庭沟通制度、服务需求评估制度等内容，且清晰明确易于执行得 10 分； 2、适老化改造服务的工作流程、工作制度、岗位职责制度、考核奖惩制度、安全制度、响应供应商与家庭沟通制度、服务需求评估制度等内容较完善的得 7 分； 3、适老化改造服务的工作流程、工作制度、岗位职责制度、考核奖惩制度、安全制度、响应供应商与家庭沟通制度、服务需求评估制度等内容一般得 4 分； 4、未提供的不得分。	
	执行团队情况 (12分)	项目组组成人员： 1、项目组的人员构成非常合理，项目经验非常丰富，有利于项目的执行。针对该项目：投标单位自行配备执行团队，项目团队配置非常合理、人员构成科学、专业性非常强得 12 分； 2、项目组的人员构成基本合理，项目团队配置基本符合得 10 分； 3、项目团队配置及专业性一般得 5 分； 4、未提供的不得分。	

	应急预案 (3分)	应急预案方案充分、考虑项目需求特点，风险点合理可行、启动预案的条件措施得当并及时有效得3分；方案较合理，启动预案的条件措施满足特殊情形需求得2分；方案一般，基本满足招标需求得1分；未提供不得分。	
	承诺 (2分)	对产品质量承诺和廉政承诺，根据投标人的响应程度，提供一项承诺得1分；未承诺的不得分。	

英吉沙县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目
竞争性磋商文件

项目编号：XJTD（YJSCG-CS）-2024-001

第三册

第七章 政府采购合同

合同编号：_____

政府采购合同参考范本（仅供参考）

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：_____年___月___日

_____年____月____日，____新疆喀什地区英吉沙县民政局____以____竞争性磋商____对____英吉沙县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目____项目进行了采购。经____评标委员会____评定，____（成交供应商名称）____为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____新疆喀什地区英吉沙县民政局____（以下简称：甲方）和____（成交供应商名称）____（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议：其中，本政府采购合同中各部分内容的效力：第三部分 合同专用条款 > 第一部分 合同书 > 第二部分 合同一般条款；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：_____；

1.2.2 标的数量：_____；

1.2.3 标的质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币），
含税。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

备注：本合同总价包含了为完成本项目所需的服务费、人工费、培训费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等一切费用，乙方明确除此之外，甲方无需向其另行支付任何费用。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：_____；

1.5.2 履行地点：_____；

1.5.3 履行方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力和第一部分中 1.62-1.66 的约定外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约

金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的____%计算，最高限额为本合同总价的____%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 未经甲方书面同意，乙方不得将基于本合同项下义务转托给第三方，否则甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价的____%承担违约责任。

1.6.3 乙方所提供的相应服务，不得侵犯任何第三方的知识产权，否则由此产生的全部责任均由乙方承担。

1.6.4 乙方如未履行基于本合同项下的保密义务，需按合同总价的____%向甲方支付违约金。

1.6.5 因乙方或乙方工作人员的任何不当行为或违约行为造成的损失，均由乙方承担全部违约责任。

1.6.6 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的____%计算，最高限额为本合同总价的____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.7 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，并要求乙方按照合同总价____%向甲方支付违约金；

1.6.8 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违

约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.9 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向____（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）____人民法院起诉。在合同履行期间，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，守约方为维护其合法权益，向人民法院提起诉讼产生的律师费、保全费、诉讼收费、公证费、鉴定费等相关合理费用由违约方承担。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。如系授权代表人签署合同需出示有法律效力的书面委托书和身份证明。

1.9 不可抗力

不可抗力事件发生后，不能履行合同的一方应当立即将不可抗力情况通知对方，若无法立即通知对方，在不可抗力结束后 5 天内通知对方，并在不可抗力结束后 10 天内提出不能履行合同的有效之独立的权威的第三者方证明，否则

相对方有权对不可抗力发生不予认可。按照不可抗力对合同的影响程度，由双方协商确定是否变更或解除合同。

1.10 保密条款

服务期间乙方不得擅自对数据进行存储、提取、分析、截留、篡改、加密等，不得将数据应用于任何其他产品或用途，不得泄露本项目产生的任何数据信息内容。该保密义务在本合同终止后仍然继续有效。任何一方因违反保密义务而给对方造成损失的，均应当赔偿对方的相应损失。

（以下为合同签署处）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号

住所：

住所：

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

联系人：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款

约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的联系方式发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于三个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

