

# 岳普湖县推进特殊困难老年人家庭适老化 改造项目

## 招标文件

项目编号：KSWL-YPH24(GK)-001

采购单位：岳普湖县民政局

项目负责人：李俊杰

联系电话：13657516996

代理机构：喀什未蓝项目管理服务有限公司

联系人：陈婕

联系电话：19146538333

日期：2024年02月

# 目 录

|     |                                   |    |
|-----|-----------------------------------|----|
| 第1章 | 投标人须知.....                        | 3  |
| 一   | 总 则.....                          | 3  |
|     | 1. 采购人、采购代理机构及投标人.....            | 3  |
|     | 2. 资金来源.....                      | 4  |
|     | 3. 投标费用.....                      | 4  |
|     | 4. 适用法律.....                      | 4  |
| 二   | 招标文件.....                         | 4  |
|     | 5. 招标文件构成.....                    | 4  |
|     | 6. 招标文件的澄清与修改.....                | 4  |
|     | 7. 投标截止时间的顺延.....                 | 5  |
| 三   | 投标文件的编制.....                      | 5  |
|     | 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用.....      | 5  |
|     | 9. 投标文件构成.....                    | 5  |
|     | 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件..... | 5  |
|     | 11. 投标报价.....                     | 5  |
|     | 12. 投标保证金.....                    | 6  |
|     | 13. 投标有效期.....                    | 6  |
|     | 14. 投标文件的签署及规定.....               | 6  |
| 四   | 投标文件的递交.....                      | 7  |
|     | 15. 投标文件的密封和标记.....               | 7  |
|     | 16. 投标截止.....                     | 7  |
|     | 17. 投标文件的接收、修改与撤回.....            | 7  |
| 五   | 开标及评标.....                        | 7  |
|     | 18. 开标.....                       | 8  |
|     | 19. 资格审查及组建评标委员会.....             | 8  |
|     | 20. 投标文件的符合性审查与澄清.....            | 8  |
|     | 21. 投标偏离.....                     | 9  |
|     | 22. 投标无效.....                     | 9  |
|     | 23. 比较与评价.....                    | 10 |
|     | 24. 废标.....                       | 10 |
|     | 25. 保密原则.....                     | 10 |
| 六   | 确定中标.....                         | 11 |
|     | 26. 中标候选人的确定原则及标准.....            | 11 |
|     | 27. 确定中标候选人和中标人.....              | 11 |
|     | 28. 采购任务取消.....                   | 11 |
|     | 29. 中标通知书和中标结果通知书.....            | 11 |
|     | 30. 签订合同.....                     | 11 |
|     | 31. 履约保证金.....                    | 11 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 32. 中标服务费.....         | 11  |
| 33. 政府采购信用担保.....      | 12  |
| 34. 廉洁自律规定.....        | 12  |
| 35. 人员回避.....          | 12  |
| 36. 质疑与接收.....         | 12  |
| 附件 1：履约保证金保函（格式）.....  | 16  |
| 附件 2：履约担保函格式.....      | 17  |
| 第 2 章 投标文件格式.....      | 19  |
| 第一部分 开标一览表及资格证明文件..... | 19  |
| 第二部分 商务及技术文件.....      | 29  |
| 第 3 章 投标邀请.....        | 39  |
| 第 4 章 投标人须知资料表.....    | 43  |
| 第 5 章 服务需求.....        | 48  |
| 第 6 章 评标方法和标准.....     | 110 |
| 第 7 章 政府采购合同标准文本.....  | 117 |

# 第1章 投标人须知

## 一 总 则

### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

- 1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。  
本项目的采购人见投标人须知资料表。
- 1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
- 1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：
  - 1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
  - 1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
  - 1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
  - 1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。
  - 1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。
- 1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
  - 1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
  - 1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
  - 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
  - 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。
  - 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
  - 1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
  - 1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
  - 1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其

投标将被认定为投标无效。

- 1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

## 2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
- 2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

## 3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

# 二 招标文件

## 5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件分为三册共 7 章，内容如下：

第一册

- 第 1 章 投标人须知
- 第 2 章 投标文件格式

第二册

- 第 3 章 投标邀请
- 第 4 章 投标人须知资料表
- 第 5 章 采购需求
- 第 6 章 评标方法和标准

第三册

- 第 7 章 政府采购合同格式

- 5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

## 6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。
- 6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修

改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

- 6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

#### 7. 投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

### 三 投标文件的编制

#### 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。
- 8.3 无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 9. 投标文件构成

- 9.1 投标单位应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。投标单位的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（即招标文件开启时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）
- 9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

#### 11. 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价。
- 11.4 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

## 12. 投标保证金

- 12.1 投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
- 12.2 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
  - (1) 在投标有效期内，撤销投标的；
  - (2) 中标后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；
  - (3) 中标后不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；
  - (4) 中标后不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费的；
  - (5) 存在其他违法违规行为的。
- 12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。
- 12.4 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。
  - 12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账；
  - 12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。
- 12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 12.6 **投标保证金的退还**
  - 12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
  - 12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
  - 12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。
- 12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

## 13. 投标有效期

- 13.1 **投标应在供应商资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。**
- 13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 14. 投标文件的签署及规定

- 14.1 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子响应文件。
- 14.2 所有响应文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
- 14.3 响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负

责。

#### 四 投标文件的递交

##### 15. 响应文件的密封和标记（电子投标以政采云系统生成格式为准）

- 15.1 为方便评审及进行资格审查，供应商应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，供应商须在投标截止时间前完成在系统上传递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标截止时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）。
- 15.2 所有供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。
- 15.3 电子响应文件具有法律效力，与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标单位自行承担。

##### 16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标邀请书中规定的截止时间前，将响应文件递交到招标公告中规定的地点。解密时间 30 分钟，逾期未解密的视为投标无效。
- 16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

##### 17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 在投标截止时间后上传响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
- 17.2 采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况。
- 17.3 递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前上传至新疆政采云平台 <https://www.zcygov.cn>，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。
- 17.4 在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。
- 17.5 采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

#### 五 开标及评标

##### 接收投标文件回执单

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| 招标编号   |  |          |  |
| 项目名称   |  |          |  |
| 投标人名称  |  |          |  |
| 递交时间   |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位   |  |          |  |
| 接收人签字： |  |          |  |

## 18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按**投标人须知资料表**中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。  
投标人不足 3 家的，不得开标。
- 18.2 本项目实行电子响应文件，电子响应文件的有关要求按**供应商须知资料表**要求，供应商应该使用供应商 CA 锁对电子响应文件加密，否则，其响应文件将被拒绝评审。开标时，供应商必须使用加密该文件的 CA 锁，以便开标时对其电子响应文件进行解密，由于供应商自身原因未能成功导入评标系统的，均视为不响应招标文件，其响应文件将被拒绝评审。未按规定时间在招标文件要求的开评标系统解密成功的电子响应文件无效。  
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
- 18.3 供应商在规定时间内对响应文件进行解密，时长为 30 分钟。
- 18.4 由采购代理机构开启开标记录，须供应商在政采云平台对报价进行签字确认。

## 19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未按要求提供资格审查资料的供应商或其中一项未通过的供应商，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的供应商不进入下一阶段的评审，将被认定为无效投标。  
**此项目通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。**
- 19.2 供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
- 19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn）网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。  
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
- 19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。  
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

## 20. 投标文件的符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
- 20.2 投标文件的澄清
- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含

义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

## 21. 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

## 22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应

当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明)

- (1) 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；
- (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
- (4) 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；
- (5) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。打分方法：总分为 100 分，价格占 30 分，技术商务 70 分。详见评分标准打分表。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第 6 章。

### 24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

### 25. 保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六 确定中标

### 26. 中标候选人确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

### 27. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29. 中标通知书和中标结果通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2 中标通知书是合同的组成部分；

29.3 中标结果通知书和中标通知书同时发出。中标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的**中标无效或中标结果无效**情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31. 履约保证金

31.1 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32. 中标服务费

中标人须按照投标人须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33. 政府采购信用担保

- 33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
- 33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。
  - 33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。
  - 33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。
  - 33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34. 廉洁自律规定

- 34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
- 34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
- 34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36. 质疑与接收

#### 36. 质疑与接收

- 36.1 供应商认为公开招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

- 36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知资料表。
- 36.4 质疑的提出
- 36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。
- 36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
  - （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  - （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  - （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

- 36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。
- 36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。
- 36.9 提出质疑应当符合下列条件：
- （一）质疑主体应当符合有关规定；
  - （二）在质疑法定期限内提出；
  - （三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；
  - （四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。
- 36.10 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。
- 36.11 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。
- 36.12 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：
- （一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
  - （二）质疑项目的名称、编号；
  - （三）质疑事项；
  - （四）事实依据和证明材料；
  - （五）法律依据；
  - （六）提出质疑的日期。
- 质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。
- 36.13 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。
- 36.14 质疑的审查和受理
- 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。
- 36.15 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：
- （一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
  - （二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
  - （三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
  - （四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
  - （五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

(六) 质疑不符合其他条件的, 告知质疑人不予受理。

36.16 质疑的处理和答复

36.17 采购方受理质疑后, 将及时把质疑函发送给被质疑人, 并要求其在一定期限内提交书面答复, 同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.18 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的, 为了全面查清事实、取得充分的证据, 采购方认为有必要时, 可以进行调查取证或者组织质证。

36.19 对评审过程、成交结果提出质疑的, 采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.20 质疑处理过程中, 质疑人书面申请撤回质疑的, 将终止质疑处理程序。

36.21 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的, 采购方将按质疑人自动撤回质疑处理; 被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的, 采购方将视同其认可质疑事项。

36.22 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的, 采购方将按质疑人自动撤回质疑处理; 被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的, 采购方将视同其认可质疑事项。

36.23 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复。

36.24 质疑答复应当包括下列内容:

(一) 质疑人的姓名或者名称;

(二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据;

(四) 告知质疑供应商依法投诉的权利;

(五) 质疑答复人名称;

(六) 答复质疑的日期。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表: 联系电话:

地址: 邮编:

二、质疑项目基本情况质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 包号: 采购人名称:

采购文件获取日期: 三、质疑事项具体内容质疑事项 1:

事实依据:

法律依据: 质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求请求:

签字(签章): 公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相

关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致：（买方名称）

\_\_\_\_\_号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_项目（以下简称项目）项下提供（服务名称）（以下简称服务）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的\_\_\_\_%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：\_\_\_\_\_

签字人姓名和职务：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

## 附件2：履约担保函格式

### （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

\_\_\_\_\_（采购人）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称供应商）于\_\_年\_\_月\_\_日签订编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在\_\_年\_\_月\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%数额为元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支

付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年 月 日

## 第2章 投标文件格式

### 第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表（见投标文件格式一）；
2. 具有相应经营范围的三证合一的《营业执照》；
3. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（法人投标需提供法人身份证原件及法人身份证明）；
4. 提供本单位近三个月的社保缴纳记录及纳税证明；
5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
6. 针对本次项目的反商业贿赂承诺书；
7. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
8. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；
9. 提供缴纳投标保证金的有效凭证；
10. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

1. 开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

报价单位：人民币 元

| 服物名称 | 投标总价       | 投标保证金 | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
|------|------------|-------|-----|------|----|
|      | 大写：<br>小写： |       |     |      |    |

投标人名称（单位盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

注：1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致

## 2. 具有相应经营范围的三证合一的《营业执照》

说明：说明：

1. 提供有效的营业执照等证明文件扫描件，扫描件上应加盖本单位章。
2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的扫描件。
3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件(本项目不接受联合体投标，不需要提供)

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；(法人投标需提供法人身份证原件及法人身份证明)；

法定代表人授权委托书（投标文件格式二）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（投标人）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）、（项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效,有效期至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日特此声明。

（附法定代人和被授权人身份证复印件正反面）

投标人（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

### 法定代表人身份证明书（投标文件格式三）

本证明书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）为我单位的法定代表人，就（项目名称）、（项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

（附法定代人身份证复印件正反面）

投标人（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

传          真：\_\_\_\_\_

电          话：\_\_\_\_\_

#### 4. 提供本单位近三个月的社保缴纳记录及纳税证明；

说明：1. 提供依法缴纳近三个月社会保险的凭据；扫描件上应加盖本单位公章。

2. 提供税务部门出具的近三个月的完税证明；扫描件上应加盖本单位公章。

注：“提供税务部门出具的近三个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局  
(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main)”的申报结果查询截图；依法免税的应提供相应文件证明；②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意。

#### **5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件**

- 1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告扫描件须加盖本单位章。
- 2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的扫描件。若提供的是扫描件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明(本项目不接受联合体投标，不需提供)。

## 6. 针对本次项目的反商业贿赂承诺书

我公司承诺在\_\_\_\_\_项目招标采购活动中, 不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂 (包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等), 如有上述行为, 我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称 (单位盖章) : \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章) : \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

**7. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

说明：1. 投标人应按照相关法规规定如实作出说明  
2. 按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）

投标单位名称：

投标单位法定代表人签字：

委托代理人签字：

日期： 年 月 日

8. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；

### 9. 提供缴纳投标保证金的有效凭证

缴纳投标保证金的有效凭证扫描件（银行回执单或开户行银行保函）

### 10. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1. 应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。  
2. 扫描件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

## 第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书（投标文件格式三）
- 2、投标分项报价表（投标文件格式五）
- 3、技术规格偏离表（投标文件格式九）
- 4、商务条款偏离表（投标文件格式六）
- 5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）
- 5-1《中小企业声明函》（投标文件格式十一）
- 6、投标人关联单位的说明（格式自拟）
- 7、投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件



## 2 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三），将原件装订在本部分正本中。

### 政府采购投标担保函（项目用）（投标文件格式四）

编号：

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），即本项目的投标保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起\_\_\_\_\_个月止。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在\_\_\_\_\_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

#### 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日





## 5-1 中小企业声明函（工程、服务）（响应文件格式十一）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

## 6 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 7 响应文件还应包括供应商须知第10条的所有技术文件

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有利于投标人的其他证明文件或服务方案。

# 政府采购公开招标文件

## 第二册

## 第3章 投标邀请

# 岳普湖县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目 公开招标公告

项目概况：

岳普湖县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）获取招标文件，并于 2024 年 03 月 13 日上午 12 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：KSWL-YPH24(GK)-001

项目名称：岳普湖县推进特殊困难老年人家庭适老化改造项目

采购需求：根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)，按照户均 3500 元标准实施改造，提供地面、门、卧室、如厕洗浴设备、厨房设备、物理环境、老年用品配置等改造服务。（详细规格参数见招标文件）

预算金额：875000 元 大写：捌拾柒万伍仟元整

### 二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 具有相应经营范围的三证合一的《营业执照》；
3. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（法人投标需提供法人身份证原件及法人身份证明）；
4. 提供本单位近三个月的社保缴纳记录及纳税证明；
5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
6. 针对本次项目的反商业贿赂承诺书；
7. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
8. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；
9. 本项目不接受联合体投标；

### 三、获取招标文件

1、获取招标文件方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

2、获取招标文件时间：2024年02月21日至2024年02月28日（上午10:00-14:00，下午15:30-19:30，（北京时间，法定节假日除外）

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2024年03月13日上午12:00（北京时间）

开标地点：政采云平台

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2. 本项目实行网上投标，采用电子响应文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6. 投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明：招标项目名称+投标保证金。

7. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

#### **特别提示：**

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：岳普湖县民政局

联系人：李俊杰

联系方式：13657516996

采购代理机构名称：喀什未蓝项目管理服务有限公司

联系人：陈婕

联系电话：19146538333

地 址：岳普湖县市政大道 26 号（迎宾馆楼下门面房）

## 第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号   | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | 采购人： <u>岳普湖县民政局</u><br>联系人： <u>李俊杰</u><br>电 话： <u>13657516996</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2   | 采购代理机构： <u>喀什未蓝项目管理服务有限公司</u><br>地址： <u>岳普湖县市政大道 26 号（迎宾馆楼下门面房）</u><br>业务联系人： <u>陈婕</u> 电话： <u>19146538333</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.4 | <p>1. 具有相应经营范围的三证合一的《营业执照》；</p> <p>2. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（法人投标需提供法人身份证原件及法人身份证明）；</p> <p>3. 提供本单位近三个月的社保缴纳记录及纳税证明；</p> <p>4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；</p> <p>5. 针对本次项目的反商业贿赂承诺书；</p> <p>6. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>7. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/">http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/</a>）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（<a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；</p> <p>8. 提供缴纳投标保证金的有效凭证；</p> <p>9. 本项目不接受联合体投标；</p> |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： <u>否</u> （是、否）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： <u>是</u> （是、否）（注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果，本项目属于其他未列明行业）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4  | 是否允许联合体投标： 否（是、否）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2  | 本项目预算金额： 875000 元<br>本项目最高限价： 875000 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.1 | <p>保证金形式： <input checked="" type="checkbox"/>电汇<input checked="" type="checkbox"/>银行保函<input checked="" type="checkbox"/>电子保函<input checked="" type="checkbox"/>转账（本项目允许的其他形式）</p> <p>保证金数额： 15000.00元（贰万伍仟元整）</p> <p>开户名称： 喀什未蓝项目管理服务有限公司</p> <p>开户银行： 中国银行股份有限公司喀什经济开发区支行</p> <p>帐号： 107685426950</p> <p>备注：</p> <p>1、电汇或转账时请在汇款备注栏： 项目名称并注明是投标保证金。</p> <p>2、若采用电汇或转账形式， 投标保证金须于投标截止前转入以上指定账户（资格审查以代理机构实际收到为准）， 不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款， 投标保证金付款凭证（或收据）扫描件制作在投标文件中； 若采用电子保函形式： 按照政采云电子招标投标流程制作并上传电子保函； 采用银行保函时， 出具保函的银行级别： 应为国有商业银行或股份制银行的支行及其以上的银行， 应将银行保函正本扫描件制作在投标文件中。</p> <p>财务室联系方式： 19146538333</p> <p>投标保证金提交截止时间： 2024年03月13日北京时间上午12:00时前。</p> <p>注明： 汇保证金款项时注明项目编号及包号。</p> <p>保证金的退还方式：</p> <p>中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金， 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。</p> <p><b>履约保证金： 履约保证金金额： 合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%）</b></p> <p><b>履约保证金形式： 电汇、网银、支票、银行保函</b></p> <p><b>提交履约保证金的时间： 签订合同后5日历日</b></p> |
| 13.1 | 投标有效期： 60 日历日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.1 | <p>(1) 本项目为电子招投标， 供应商需要使用 CA 加密设备， 凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备， 如原有兵团或公共资源使用的 CA， 可与新疆 CA 联系， 申请增加电子证书即可， 无需重复申领。</p> <p>(2) 本项目实行网上投标， 采用电子响应文件（供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件）。 若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。</p> <p>(3) 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商， 并完成 CA 数字证书申领。 因未注册入库、 未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>(4) 供应商将政采云电子交易客户端下载、 安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。 在使用政采云投标客户端时， 建议使用 WIN7 及以上操作系统。 客户端请至新疆政府采</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>购网( <a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>) 下载专区查看, 如有问题可拨打 政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p> <p>(5) 供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的 CA 锁及电脑, 电脑须提前配置好浏览器(建议使用谷歌浏览器), 以便开标时解锁。</p> <p>(6) 投标保证金缴纳及确认时间: 凡拟参加本次招标项目的供应商, 必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明: 招标项目名称+投标保证金。</p> <p>(7) 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询, 可通过 <a href="https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding">https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding</a> 自助查询, 也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询, 网址为: <a href="https://service.zcygov.cn/#/help">https://service.zcygov.cn/#/help</a>, “项目采购” — “操作流程-电子招投标” — “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 版面获取操作指南, 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号: 政采云新疆供应商服务 1 号群: 30349928 (如已加入 1-11 群, 无需重复加入, 十一个群联动直播), 钉钉工具软件具有回放功能, 直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。</p> <p>(8) 各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。投标 供应商的电子响应文件是经过 CA 证书加密后上传提交的, 任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改, 不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件)。</p> <p>(9) 各供应商在投标截止时间前将加密“响应文件”上传至政采云平台。响应文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。响应文件应按照采购文件规定的格式填写、签署和盖章。</p> <p>(10) 解密时长为 30 分钟。</p> <p>(11) 参与投标供应商应在中标公告公示期结束后 5 个工作日内将纸质版投标文件邮寄至代理机构备案, 投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分, 两部分合并成完整一册。</p> <p>投标文件份数: 正本: 1 份、副本: 2 份;</p> |
| 16.1 | 投标截止时间: 2024 年 03 月 13 日上午 12:00 (北京时间)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.1 | 开标时间: 2024 年 03 月 13 日上午 12:00 (北京时间)<br>开标地点: 政采云平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.1 | 评标小组构成: 5 人 其中招标人代表 0 人, 专家 5 人;<br>评标小组成员确定方式: 政采云平台随机抽取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23.2 | 评标方法: 综合评价法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27   | 推荐中标候选供应商的数量: 5 家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27.1 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人: 否 (是、否)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                           |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.1                      | 履约保证金金额：合同总价的 5%（不得超过政府采购合同金额的 10%）<br>履约保证金形式：合同约定<br>缴纳履约保证金的时间：签订合同后 5 日历日                                                                                                              |
| 32                        | 中标服务费：根据发改价格【2015】299 号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商确定，收费标准：100 万元以下，费率为 1.5%；100-500 万元，费率为 1.1%；500-1000 万元，费率为 0.8%；以上按差额定率累进法计算。中标单位在领取中标通知书前向代理机构一次性支付该费用。<br>支付形式：转账<br>支付时间： 领取成交通知书时_ |
| 33.1                      | 本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否）                                                                                                                                                                     |
| 进口产品制造商授权等是否作为资格要求：否（是、否） |                                                                                                                                                                                            |

## 资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目                 |                                                   |                        |                           |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 结论 |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
|       | 具有相应经营范围的三证合一的《营业执照》 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；<br>(法人投标需提供法人身份证原件及法人身份证明)； | 提供本单位近三个月的社保缴纳记录及纳税证明； | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件； | 针对本次项目的反商业贿赂承诺书； | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动 | 提供缴纳投标保证金的有效凭证 |    |
|       |                      |                                                   |                        |                           |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |
|       |                      |                                                   |                        |                           |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |
|       |                      |                                                   |                        |                           |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |
|       |                      |                                                   |                        |                           |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |
|       |                      |                                                   |                        |                           |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |    |

---

## 第5章 服务需求及参数

### 一、目标任务

“十四五”期间，以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要目标，对我县特殊困难老年人家庭实施 250 户适老化改造。

#### （一）实施对象

范围：特殊困难老年人家庭是指纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭。有条件的地方可以将改造对象范围逐步扩大到城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计划生育特殊家庭。

#### （二）改造项目内容

参考民政部、住房和城乡建设部制定的《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》。并根据实际需求评估情况，为特殊困难老年人家庭提供地面、门、卧室、如厕洗浴设备、厨房设备、物理环境、老年人用品配置等改造服务。

#### （三）改造方案

根据改造方案，应按《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019—2021）标准实施改造。

#### （四）资料归档

中标单位应将特殊困难老年人家庭适老化改造申请表、告知书、需求评估表、方案确认表、改造验收单和放弃承诺书等资料，按照“一户一档”原则进行归档整理，报送至甲方并将改造项目台账报送至各地、州、市民政部门。同时，县、市民政部门要将改造档案同步上传至“金民工程”全国养老服务信息系统。并制作长 25cm 宽 15cm 的金属材质公示牌，公示牌内容按照业主单位实际要求进行制作。

### 二、商务需求

#### （一）采购货物实施要求

1. 货物安装：本项目所有采购内容都必须包安装，安装费用包含在采购费用中。

2. 供货时间和地点：

（1）合同签订后 30 日完成安装调试。

（2）实施（交货）地点：甲方指定地点。

3. 货物质保：

（1）对所供应的货物免费一年质保（自货物验收合格并进行移交之日起），质保期内业主不承担额外的设备维修、更换配件、系统维护、系统升级等费用。

（2）防走失手表的通话和流量免除三年费用。

#### （二）其他要求

1. 售后服务

（1）确保产品正常使用，调试设备的匹配与兼容，及时解答采购方提出的疑问，解决问题，负责对产品的维护和技术咨询服务。

（2）保证在需要技术服务以及或用户的报修通知后 3 小时之内响应，4 小时之内到达现场解决问题（如遇不可抗力因素除外）。

2. 产品质量保证

(1) 供应商将严格控制采购、检验、生产、包装、调试和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准、相关的行业以及国家标准的要求。

(2) 认真配合，严格按照合同规定，确保产品符合要求。

(3) 所提供的产品制造、运输、装卸进行投保，一旦发生意外，供应商将按需方要求对所供设备进行免费修理和更换，保证正常使用。

(4) 在交验过程中如发现缺件或其他原因引起的零部件丢失，供应商需补齐所缺零部件。

### 3. 货物验收

(1) 供应商应在甲方单位人员在场情况下当面共同清点、检查，进行记录，双方签字确认。

(2) 质量要求:乙方严格按照合同规定供应货物。交货时同时提供相关产品合格证或检验报告等相关质量证明文件。若发现乙方未严格按清单供货或产品存在质量问题，甲方有权拒收产品，乙方应负责无偿调换或补齐，且供货期不予顺延。

(3) 验收:甲方按合同约定内容进行验收。验收过程中若存在质量问题，乙方必须在3日内整改完毕。若存在与合同规定发生重大偏离时，甲方有权取消中标资格。

(4) 产品质保期为一年，自验收合格之日起计算。

(5) 到货前24小时告知甲方，由甲方召集相关单位组织验收，核查数量及产品合格证明文件等原件后，乙方可进行卸货、搬运至安装位置。安装前，由甲方组织进行安装交底，乙方签署承诺书后方可进场安装，乙方不得因搬运或安装损坏任何管线及装修成品等已有建设成果，否则甲方有权根据修复所发生的市场实价进行双倍处罚，从合同价款中直接扣除；

(6) 供货安装期内，乙方按照甲方要求完成产品安装、调试运行、校正调整、产品保护等全部工作后再次告知甲方，由甲方再次召集相关单位进行检查验收，验收合格后，乙方向甲方提交2套完整产品合格证件以及全部技术资料的胶装本。

## 三、参数

### 采购清单及参数

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格                                                                                      | 规格/单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
| 1  | 防滑垫  | 1、材质: PVC;<br>2、规格:68*36cm<br>3、吸壁劲强，下部特殊设计小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒。                            | 片     | 1  | 基础 |
| 2  | 防滑拖鞋 | 1、材质: EVA 一体+TPR 防滑垫，蜂巢纹防滑鞋底，专为水性、油性潮湿环境设计，大幅度增加防滑系数，稳稳的抓地力;<br>2、轻便柔软，防滑防臭耐脏易清洗，弹性中底，流线型设 | 双     | 1  | 基础 |

|   |        |                                                                                                                                                                             |              |   |    |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|
|   |        | 计, 有效疏导鞋床积水;<br>3、拖鞋正面弹性中底, 强化双足行走时的舒适度。                                                                                                                                    |              |   |    |
| 3 | 防滑地胶   | 1、产品材质:PVC;<br>2、产品厚度: 0.2cm;<br>3、主要成分; 聚氯乙烯<br>4、耐磨耐用性强, 防水防火, 健康环保;<br>5、适用不同场景, 尺寸可以根据空间大小裁剪。                                                                           | 包工包料, 每平方米单价 | 1 | 基础 |
| 4 | 防滑地砖   | 1、防滑性能: 防滑砖的摩擦系数为 0.3 以上, 以确保足够的防滑效果。<br>2、材质: 防滑砖的材质为质地坚硬、耐磨、不易划破的陶瓷材质。<br>3、尺寸: 尺寸为 30cm*30cm 或 60cm*60cm。<br>4、安装: 在安装防滑砖时, 应注意保持地面平整、干净、干燥, 并按照厂家提供的安装指南进行操作。           | 包工包料, 每平方米单价 | 1 | 基础 |
| 5 | 塑料防滑地垫 | 1、材质: EVA。<br>2、底背防滑材质: PVC 底。<br>3、形状: 方形。<br>4、尺寸: 60cm*70cm(单片规格: 15*15*2.5cm) , (边角规格:7.5*7.5*2.5cm) , (斜边规格: 15*7.5*2.5cm) 。<br>5、连接方式: 拼块链接。<br>6、功能: 防滑, 防水, 可拼接, 蹭灰 | 块            | 1 | 基础 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |    |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
|   |           | ★7、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。                                                                                                                                                                                                                                                |      |   |    |
| 6 | 铝合金折叠移动坡道 | <p>1、底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>2、坡道顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>3、采用优质铝合金，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用。</p> <p>4、产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固。</p> <p>5、两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。</p> <p>6、应便携式设计，可以折叠，并配有提手，便于携带存放。</p>                                            | 60cm | 1 | 基础 |
| 7 | 铝合金折叠移动坡道 | <p>1、底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>2、坡道顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>3、采用优质铝合金，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用。</p> <p>4、产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固。</p> <p>5、两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。</p> <p>6、应便携式设计，可以折叠，并配有提手，便于携带存放。</p> <p>★7、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 90cm | 1 | 基础 |
| 8 | 铝合金折叠移动坡道 | <p>1、底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。</p> <p>2、坡道顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>3、采用优质铝合金，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用。</p> <p>4、产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固。</p> <p>5、两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。</p> <p>6、应便携式设计，可以折叠，并配有提手，便于携带存放。</p>                                            | 1.2m | 1 | 基础 |
| 9 | 铝合金       | 1、底部配有网纹胶防滑贴，安全稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5  | 1 | 基  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                               |                         |   |    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|----|
|    | 金折叠移动坡道 | <p>2、坡道顶端配有插销设计，折叠时起到锁死作用，使用时，可在地面打孔安装插销固定，更加安全稳固。</p> <p>3、采用优质铝合金，表面防滑纹路，外加防滑凹槽，起到绝对防滑的作用。</p> <p>4、产品由多块底部配有加固筋铝板配合防脱连接件连结而成，结构坚固。</p> <p>5、两头外露角均进行圆角化处理，防止意外擦挂发生。</p> <p>6、应便携式设计，可以折叠，并配有提手，便于携带存放。</p> | m                       |   | 基础 |
| 10 | 橡胶坡道    | <p>1、尺寸：长 100cm,高 10cm,宽 25cm。</p> <p>2、材料：由橡胶材料制成，具有较好的耐磨性、防滑性和弹性。</p> <p>3、承重能力：承受高达 500kg 的重量。</p> <p>4、表面处理：橡胶坡道的表面通常有防滑纹理，以提供更好的摩擦力，防止人员滑倒或跌倒时受伤。</p>                                                    | 长 100cm, 高 10cm, 宽 25cm | 1 | 基础 |
| 11 | 水泥坡道    | <p>1、在门槛、过道等有高低差处，施工水泥坡道，方便坐轮椅的老年人进出。</p> <p>2、材质：水泥浇筑。</p> <p>3、要求：需现场勘查，保证坡道倾斜角度适合，坡面平整，并在坡面设置防滑道，现场施工坡道。</p> <p>4、含主材、辅材和施工费用</p> <p>5、轮椅坡道宽度不应小于 120cm，坡度不应大于 1:12。</p>                                   | 门槛、小台阶                  | 1 | 基础 |
| 12 | 水泥坡道    | <p>1、在门槛、过道等有高低差处，施工水泥坡道，方便坐轮椅的老年人进出。</p> <p>2、材质：水泥浇筑。</p> <p>3、要求：需现场勘查，保证坡道倾斜角度适合，坡面平整，并在坡面设置防滑道，现场施工坡道。</p> <p>4、含主材、辅材和施工费用</p> <p>5、轮椅坡道宽度不应小于 120cm，坡度不应大于 1:12。</p>                                   | 落差大于 30cm 的             | 1 | 基础 |

|    |      |                                                                                                                                                                       |                     |   |    |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----|
|    |      |                                                                                                                                                                       | 坡道                  |   |    |
| 13 | 地面硬化 | <p>1.院子地面硬化的参数会因具体要求和材料而异。</p> <p>2.使用水泥进行硬化,需要的水泥和沙子的比例大约 1:3,水泥的厚度通常在 9cm 左右,所需的硬化面积根据实际情况而定。</p> <p>3.砂浆配合比(质量比)为水泥:砂:水宜为 1:(1~1.5):(0.45~0.5),砂的粒径不宜大于 0.3cm。</p> | 厚度 5cm,包工包料,每平方米单价  | 1 | 可选 |
| 14 | 地面硬化 | <p>1.院子地面硬化的参数会因具体要求和材料而异。</p> <p>2.使用水泥进行硬化,需要的水泥和沙子的比例大约 1:3,水泥的厚度通常在 9cm 左右,所需的硬化面积根据实际情况而定。</p> <p>3.砂浆配合比(质量比)为水泥:砂:水宜为 1:(1~1.5):(0.45~0.5),砂的粒径不宜大于 0.3cm。</p> | 厚度 10cm,包工包料,每平方米单价 | 1 | 可选 |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |   |    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----|
| 15 | 定制长度防滑一字扶手  | <p>1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径 2.5*0.11cm，外管为原生料尼龙或 ABS 材质防滑耐磨，直径 3.5*0.4cm（允许偏差±0.1cm），外管具有绝缘功能，不导电。</p> <p>2、扶手表面有防滑浮点。</p> <p>3、强度性能：垂直施压 1kn 的荷重，保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、扶手长度可定制。</p> <p>★6、投标人需提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★7、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> | 每米单价      | 1 | 可选 |
| 16 | 定制长度不锈钢护栏扶手 | <p>1、长度：可以根据具体需求进行定制，常用的长度有 40cm、60cm、80cm、100cm 等（允许偏差±5cm）。</p> <p>2、管径：通常使用直径为 1~0.5 英寸（3.81cm）和 1~0.25 英寸（3.175cm）的不锈钢管扶手较为普遍（允许偏差±0.5cm）。</p> <p>3、管壁厚度：壁厚为 18~16GA（0.12~0.15cm）的不锈钢管扶手适用于水平安装，而壁厚为 16GA（0.15cm）、14GA（0.2cm）或更厚的不锈钢管扶手适用于垂直安装及支撑更大负载的场合。</p>                                                       | 每米单价      | 1 | 可选 |
| 17 | 移除门槛        | 室内门槛对于老年人通行尤其是轮椅通行有极大障碍，室内宜设置无门槛的推拉门，实现高差的平稳过渡。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 包工包料，每道单价 | 1 | 可选 |
| 18 | 平开门改        | 根据老年人身体状况和需求，有条件的可将平开门改为推拉门，通行净宽不宜小于 90cm。卫生间、厨房门宜带观察窗，                                                                                                                                                                                                                                                                 | 包工        | 1 | 可选 |

|    |           |                                                                                                                                                            |          |   |    |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|
|    | 为推拉门      | 当老年人发生意外时，以便家人顺利发现并施救。                                                                                                                                     | 包料，每道单价  |   |    |
| 19 | 门洞拓宽      | 对于门宽较小的房间，在确保结构安全前提下，可适当拓宽门洞并进行加固处理。对于使用轮椅的老年人，通行净宽不应小于 90cm，以满足轮椅通行的需要。                                                                                   | 不含门，不含装修 | 1 | 可选 |
| 20 | 下压式门把手    | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。室外把手固定，室内把手可以下压控制斜舌，在没有钥匙反锁的情况下，室内把手可以直接下压开门，钥匙反锁后，室内必须使用钥匙才能开门。                                                          | 把        | 1 | 可选 |
| 21 | 指纹锁       | 1、产品材质：304 不锈钢，电镀+拉丝外观工艺；<br>2、具有低电指纹等提示；<br>3、上提反锁，屋内反锁，连续 5 次锁定后并报警；<br>4、锁芯级别：C 级防盗锁芯；<br>5、供电方式：4 节 5 号电池；<br>6、开锁方式：指纹/密码/钥匙/磁卡/APP；<br>7、待机时间:13 个月； | 把        | 1 | 可选 |
| 22 | 双语音闪光振动门铃 | 组件：发射器、接收器，振动器<br>一、产品功能介绍：<br>1、材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；<br>2、选用 16 首双音和弦门铃声；<br>3、选用 12 颗超高亮 LED（红，绿，蓝各 4 颗）先以流水方式闪 5 圈，然后同时爆闪 10 秒；                          | 个        | 1 | 可选 |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|    |    | <p>★4、提示有 LED 闪光、振动、音乐、闪光+语音 (国语+维吾尔语)和关闭四档，老年人可根据自己需要自行调节；</p> <p>★5、当有客过来按发射器按钮时，接收器会用真人语音 (国语+维吾尔语) 提示：您好！有客来访！</p> <p>6、无线传输距离：室外可视空间距离≥100m，产品待机功耗≤0.08W；</p> <p>7、自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；</p> <p>8、选配：备有直流低电压 (5V) 输出插口，可供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；</p> <p>9、具有远距离无线声光报警提示功能，操作简单，有客来访按下发射器按钮，有音乐和闪光提示，适合听力、视力障碍人员使用；</p> <p>★10、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> <p>★11、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>二、产品技术参数：</p> <p>1、发射器</p> <p>材质：ABS</p> <p>电源：DC12V (23A 电池)</p> <p>尺寸：8.4*8.4*3.4cm (允许偏差±0.2cm)</p> <p>2、接收器</p> <p>材质：ABS</p> <p>功能：闪光、音乐/语音</p> <p>尺寸：7.8*4.9*1.8cm</p> <p>电源：AC220V50Hz</p> <p>使用环境温度：-5℃~45℃</p> <p>功率：2W</p> <p>3、振动器</p> <p>材质：ABS</p> <p>功能：振动</p> <p>尺寸：6*9*2cm</p> |   |   |   |
| 23 | 语音 | 组件：发射器、接收器，振动器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个 | 1 | 可 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| <p>闪光<br/>振动<br/>门铃</p> | <p>一、产品功能介绍：</p> <p>1、材质：ABS，环保，抗冲击，耐久性好；</p> <p>2、选用 16 首双音和弦门铃声；</p> <p>3、选用 12 颗超高亮 LED（红，绿，蓝各 4 颗）先以流水方式闪 5 圈，然后同时爆闪 10 秒；</p> <p>★4、提示有 LED 闪光、振动、音乐、闪光+语音（国语）和关闭四档，用户可根据自己需要自行调节；</p> <p>★5、当有客过来按发射器按钮时，接收器会用真人语音（国语）提示：您好！有客来访！</p> <p>6、无线传输距离：室外可视空间距离≥100m，产品待机功耗≤0.08W；</p> <p>7、自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；</p> <p>8、选配：备有直流低电压（5V）输出插口，可供振动盘工作，免去振动盘无电不工作之困扰；</p> <p>9、具有远距离无线声光报警提示功能，操作简单，有客来访按下发射器按钮，有音乐和闪光提示，适合听力、视力障碍人员使用；</p> <p>★10、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> <p>★11、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>二、产品技术参数：</p> <p>1、发射器</p> <p>材质：ABS</p> <p>电源：DC12V（23A 电池）</p> <p>尺寸：8.4*8.4*3.4cm（允许偏差±0.2cm）</p> <p>2、接收器</p> <p>材质：ABS</p> <p>功能：闪光、音乐/语音</p> <p>尺寸：7.8*4.9*1.8cm</p> <p>电源：AC220V50Hz</p> <p>使用环境温度：-5℃~45℃</p> <p>功率：2W</p> |  |  | <p>选</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|

|    |         |                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |         | 3、振动器<br>材质：ABS<br>功能：振动<br>尺寸：6*9*2cm                                                                                                                                                                             |   |   |    |
| 24 | 便盆      | 1、尺寸:长*宽*高一34*27*9cm (允许偏差±1cm)<br>2、存储条件：清洗后放置室内干燥通风处<br>3、使用范围：适用于长期卧床病人及行动不便患者<br>4、采用原生 PP 塑料加工而成，强度高、安全卫生、不易滋生细菌，通体光滑，触感良好，方便塞入使用者身下、同时污秽物也不容易附着在盆体内侧，更方便清洗，更人性化更合理的设计，大盆底不易倾倒让使用者更安心，包边内凹造型，结构符合医用护理标准，防止溅液。 | 个 | 1 | 可选 |
| 25 | 尿壶      | 1、产品容量：≥2000ml<br>2、适用范围：卧床老年人、瘫痪病人<br>3、内径约≥4.5cm 大开孔设计，使用方便，自提式把手，拿取方便，使用稳固，可自行使用，轻盈小巧结实耐用；<br>4、尿壶口升级，带盖防侧漏，用着放心。                                                                                               | 个 | 1 | 可选 |
| 26 | 移动式床边餐桌 | 1、产品材质：喷塑支架，工字型支架结构；<br>2、桌面尺寸：60*40*1.5cm (允许偏差±2cm)；<br>3、餐桌可移动，轮部 4 个万向轮具有刹车功能；<br>4、餐桌可根据自身高度调节，拧紧即可固定；                                                                                                        | 张 | 1 | 可选 |
| 27 | 移位板     | 1、尺寸：长 80cm、宽 21cm、厚 1cm；<br>2、材质：高强度工程塑胶；<br>3、承重：150kg(40cm 间距可保不断裂)；<br>4、两端各有 11.5cm 齿型止滑区，防止移位时滑落；<br>5、中间共有 5 条 2.3cm 的加强肋条，提升耐重力；<br>6、两端有斜边，便于位移。                                                          | 个 | 1 | 可选 |
| 28 | 起身带     | 1、材料：为 100%尼龙，30%棉，70%丙纶<br>2、功能：辅助起身，短距离移动<br>3、适用人群：用于偏瘫卧床、腿脚不便的老年人上下床，移位使用。                                                                                                                                     | 条 | 1 | 可选 |
| 29 | 起身      | 1、由五根手把与尼龙绳组成；                                                                                                                                                                                                     | 条 | 1 | 可  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|    | 绳梯     | 2、功能特性：适用于卧床的老年人、残疾人通过它辅助起身或进行锻炼。<br>3、尺寸：总长约 240cm，布带宽度 3.7cm，梯间 20cm，梯宽：28cm（允许偏差±2cm）。                                                                                                                                                |    |   | 选  |
| 30 | 翻身辅助垫  | 1、人性化 U 型设计，凹形卡槽，方便放腿，柔软 PU 革，内部为优质海棉；<br>2、符合工学弧面设计，轻一推即可翻身；<br>3、扶起患者，让其双手执把，扶起肩位和中间凸起处，左右慢摇，使用方便；<br>4、可卡在轮椅上，让患者卸力（适用部分轮椅，肥胖者不适用）。                                                                                                   | 个  | 1 | 可选 |
| 31 | 床上洗头盆  | 1、头枕位置凸出，方便洗头；<br>2、加厚材质，坚固耐用；<br>3、产品规格：ABS 塑胶，长 72cm，宽 37cm，高 7.5cm；<br>4、产品净重：≤2kg。                                                                                                                                                   | 个  | 1 | 可选 |
| 32 | 多功能护理床 | 1、外形尺寸：198*99*55cm；<br>2、起背功能。抬腿功能，调整角度起背：0~65°，可缓解背部压力；<br>3、最大载重：≥240kg；<br>4、木制床头尾板，床侧板为 1.8cm 厚 E1 级三氯胺贴面板；<br>5、具有平躺功能，护理床具有的基本功能，方便使用者静养休息。<br>6、床垫为 6cm 厚半棕半棉床垫；<br>7、木纹铝合金升降护栏，防止使用者意外翻出。<br>★8、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。 | 双摇 | 1 | 可选 |
| 33 | 多功能护理床 | 1、床体材质：加厚钢管。<br>2、尺寸：210*96*54cm。<br>3、最大载重：≤250kg。<br>4、起背角度 0~85°，落腿角度：0~85°，抬腿角度 0~30°，翻身角度：0~55°。<br>5、ABS 床尾，优质冷轧钢窗体。功能特点：翻身护理床，                                                                                                    | 五摇 | 1 | 可选 |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |                     | 可以左右翻身，起背平躺，落腿抬腿，处理大小便。带床垫，护栏，便盆，餐桌，输液架，静音万向轮。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
| 34 | 靠背<br>支架            | 1、带扶手；<br>2、材质：铁管喷塑或不锈钢。<br>3、尺寸：靠背长 68cm 宽 58cm，坐垫 38*38cm,底架长 50cm。<br>4、管直径 0.19cm，实际壁厚 0.07cm。<br>★5、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。                                                                                                                                                                                                                                                        | 个 | 1 | 可选 |
| 35 | 床边<br>护栏            | 1、品名：五挡不锈钢护栏<br>2、尺寸：折叠以后总长度 146cm,上梁长度 116cm,下梁长度 109cm,伸开以后外高度 39cm,内高度 34cm,孔距 50cm,铁片长度 37cm (允许偏差±5cm) ,护栏都是可以折叠的，可使用在家庭卧室床，钢板床，经济适用，安装方便，结实耐用。<br>★3、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。                                                                                                                                                                                                                 | 个 | 1 | 可选 |
| 36 | 移动<br>式床<br>边扶<br>手 | 1、底座尺寸：50*60cm (允许偏差±2cm) ；<br>2、重量：≥10.5kg<br>3、高度：70-90cm (±2cm) ，六档调节<br>产品特点：<br>1、底座：厚度 0.3cm，表面烤漆，稳固安全。<br>2、固定立柱套管采用直径 4.2cm 优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。<br>3、扶手内衬直径 2.5*0.11cm 不锈钢管。<br>4、外面套管采用高强度 ABS 材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS 材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。<br>5、扶手处带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握<br>6、强度性能：垂直施压 1kn 的荷重，保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。<br>7、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。 | 个 | 1 | 基础 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |              | <p>★8、投标人需提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★9、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★10、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |
| 37 | 移动式床边扶手(带抓杆) | <p>1、底座尺寸：50*60cm；</p> <p>2、重量：11.58KG</p> <p>3、高度：90cm</p> <p>产品特点</p> <p>1、底座：厚度 0.3cm，表面烤漆，稳固安全。</p> <p>2、固定立柱套管采用直径 4.2cm 优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。</p> <p>3、扶手内衬直径 2.5*0.11cm 不锈钢/镀锌管。</p> <p>4、外面套管采用高强度 ABS 材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS 材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。</p> <p>5、扶手处带夜光带、方便老人夜间起身抓握</p> <p>★6、投标人需提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★7、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★8、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 个 | 1 | 基础 |
| 38 | 床头柜          | <p>1、尺寸：(长*宽*高) ≥48*48*76(cm)</p> <p>2、耐腐蚀，耐老化，抗冲击，韧性高</p> <p>3、整柜材料用原生 ABS 材质</p> <p>4、柜板面承重≥60kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 个 | 1 | 可选 |
| 39 | 防压疮坐垫        | <p>1、材质：由 PVC 绒布制成，具有柔软、舒适、透气性好等特点。</p> <p>2、尺寸：47cm*47cm。</p> <p>3、表面处理：表面通常采用抗菌、防霉、防静电等特殊处理，以保持清洁卫生。</p> <p>4、承重能力：能够承受较大的重量，例如 100kg 甚至更重。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 张 | 1 | 可选 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
|    |               | 5、功能特点：防压疮坐垫通常具有分散压力、提高血液循环、预防肌肉萎缩、防止产生褥疮等功能特点。                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |        |
| 40 | 凝胶<br>坐垫      | 1、尺寸：46*39*8cm（允许偏差±2cm）；<br>2、凝胶记忆棉，吸收热量，恒温调节；<br>3、密度:约 50D。<br>4、成品重量：约 1.130kg。                                                                                                                                                                                                                                 | 张 | 1 | 可<br>选 |
| 41 | 防压<br>疮靠<br>垫 | 1、尺寸：60cm*25cm*20cm（允许偏差±2cm）。<br>2、内部材质：高回弹海绵。<br>3、外形，透气面料，拉链设计，无异味;成三角形。                                                                                                                                                                                                                                         | 个 | 1 | 可<br>选 |
| 42 | 体位<br>垫       | 1、材质：聚酯纤维，高密度海绵。<br>2、功能特点：高弹密度海绵，耐用不变形；防滑设计，可长时间侧躺；亲肤面料枕套，触感柔软透气；                                                                                                                                                                                                                                                  | 套 | 1 | 可<br>选 |
| 43 | 防压<br>疮床<br>垫 | 1、防褥疮气床垫由主机气泵、气垫部分组成，材质：国际通用尼龙 PVC 医用级布料，耐脏防水。<br>2、主机：采用 ABS 工程塑料，加装充气循环系统；气泵充气性能稳定，防寒级的优质橡胶软管。<br>3、功能：波动、防滑、交替通风，具有阻燃力，能适应坐姿产生的表面张力。<br>4、气条数量：22 条；颜色：藏蓝色。<br>5、气垫尺寸（长宽高）：200cm*90cm*7cm（允许偏差±3cm）<br>6、工作电压/频率：220V/50~60Hz；气泵压力范围 50 ~ 10.1cmHg；气泵流量范围：7 ~ 8 升/分钟；交替波动周期：20 分钟；<br>7、净重：4.6kg<br>8、可承重量：100kg | 张 | 1 | 可<br>选 |
| 44 | 褥疮<br>圈       | 1、材质：（1）外部材质：柔软透气面料；（2）内芯材质：高弹海绵；<br>2、功能特点：高密度海绵，弹性好；360°可旋转设计，手部和脚部都可抬高；采用柔软面料制成，经久耐用，柔软舒适，易清洗；多部位使用，方便护理；                                                                                                                                                                                                        | 个 | 1 | 可<br>选 |
| 45 | 防滑            | 1、产品面料：（1）表层亲肤棉；（2）夹层洗水棉；（3）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 张 | 1 | 可      |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----|
|    | 隔尿垫      | 夹层 TPU 防水层；（4）底层硅胶防滑颗粒面料；<br>2、功能特点：亲肤柔软，防水防漏，易洗易干；                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   | 选  |
| 46 | 一字扶手     | 1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径 2.5*0.11cm，外管为原生料尼龙或 ABS 材质防滑耐磨，直径 3.5*0.4cm（允许偏差±0.1cm），外管具有绝缘功能，不导电。<br>2、扶手表面有防滑浮点。<br>3、强度性能：垂直施压 1kn 的荷重，保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。<br>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。<br>5、扶手抓握部分长度为 60cm（±1cm）。<br>★6、投标人需提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。<br>★7、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。<br>★8、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。 | 60cm, 包安装 | 1 | 基础 |
| 47 | 通道扶手（三通） | 1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重；<br>2、外层材质：尼龙/ABS，采用进口塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁；<br>3、颜色：白色或黄色。<br>★4、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。<br>★5、投标人需提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。<br>★7、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。                                                                                                                         | 包安装、每米单价  | 1 | 基础 |
| 48 | 135°扶手   | 1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径 2.5*0.11cm，外管为原生料尼龙或 ABS 材质防滑耐磨，直径 3.5*0.4cm（允许偏差±0.2cm）。<br>2、扶手表面有防滑浮点。<br>3、强度性能：垂直施压 1kn 的荷重，保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。                                                                                                                                                                                                | 包安装       | 1 | 基础 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |   |    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|
|    |       | <p>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、扶手抓握部分长度<math>\geq 60*40m</math> (<math>\pm 2cm</math>) 。</p> <p>6、连接角度 135°，安装时不分左右。</p> <p>★7、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★8、投标人需提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★9、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★10、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                                                                        |             |   |    |
| 49 | L 型扶手 | <p>1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径 2.5*0.11cm，外管为原生料尼龙或 ABS 材质防滑耐磨，直径 3.5*0.4cm，内衬不锈钢管，不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型，外层为凹凸条纹抗菌尼龙管，抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在 90%以上，扶手固定于浴室、卫生间墙上，上翻浴凳旁边。</p> <p>2、扶手表面有防滑浮点。</p> <p>3、强度性能：垂直施压 1kn 的荷重，保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、扶手抓握部分长度<math>\geq 60*40cm</math> (<math>\pm 0.5cm</math>) 。</p> <p>★6、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★7、投标人需提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★8、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★9、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 包<br>安<br>装 | 1 | 基础 |
| 50 | U 型扶手 | <p>1、材质：内管材质：加厚不锈钢管，内管壁厚<math>\geq 0.2cm</math>，超强承重；外层材质：尼龙/ABS，管壁厚<math>\geq 0.4cm</math>，采用进口塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 包<br>安<br>装 | 1 | 基础 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |    |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|
|    |          | <p>设计, 安全可靠, 美观简洁。</p> <p>2、尺寸: 60cm*13cm (允许偏差±2cm) ;</p> <p>3、颜色: 白色或黄色。</p> <p>4、表面有花纹, 能够防滑;</p> <p>5、扶手承重不低于 100kg;</p> <p>6、带不锈钢底座, U 型上翻支撑扶手。</p> <p>★7、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★8、投标人需提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★9、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★10、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                                                |             |   |    |
| 51 | 马桶扶手     | <p>1、扶手材质:内管材质: 加厚不锈钢管, 内管壁厚度≥0.2cm, 超强承重; 外层材质: 尼龙/ABS, 管壁厚度≥0.4cm,采用进口塑料颗粒一次性注塑成型, 环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌; 表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计, 安全可靠, 美观简洁。</p> <p>2、扶手表面有花纹, 防滑浮点, 能够防滑。</p> <p>3、强度性能: 垂直施压 1kn 的荷重, 保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能: 试验后, 扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、尺寸 60*72cm (±2cm) 。</p> <p>6、扶手承重不低于 100kg;</p> <p>★7、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★8、产品有带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★9、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★10、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 包<br>安<br>装 | 1 | 基础 |
| 52 | 马桶 T 型扶手 | <p>1、外管材质: 尼龙/ABS 材质, 直径 3.5cm;</p> <p>2、内管材质: 不锈钢/镀锌内管, 直径 2.5cm (允许偏差±0.2cm) ;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 包<br>安<br>装 | 1 | 基础 |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |    |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|
|    |                    | <p>3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.05cm。</p> <p>★4、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★5、产品有带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★6、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★7、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                              |             |   |    |
| 53 | 马桶 T 型扶手 (地面加 h 腿) | <p>1、外管材质: ABS 材质, 直径 3.5cm;</p> <p>2、内管材质: 不锈钢内管, 直径 2.5cm</p> <p>3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.05cm。地面增加 h 腿。</p> <p>4、产品承重: 136kg</p> <p>5、产品体积: 62cm*56cm*67cm</p> <p>6、适用人群: 老年人、孕妇、行动不便人士</p> <p>★7、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★8、产品有带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★9、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★10、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 包<br>安<br>装 | 1 | 基础 |
| 54 | 上翻折叠扶手             | <p>1、外管材质: ABS 材质, 直径 3.5cm (允许偏差±0.3cm) ;</p> <p>2、内管材质: 不锈钢/镀锌内管, 直径 2.5cm (允许偏差±0.2)</p> <p>3、加厚不锈钢大底座, 内置弹簧, 可回弹。</p> <p>4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.05cm。内衬不锈钢管, 不锈钢管与螺母圈的连接为铆接型, 外层为凹凸条纹抗菌尼龙管, 抗菌系数抗大肠杆菌金色葡萄球菌在 90%以上, 底座为加厚加大不锈钢底座, 固定于坐便器旁墙体上, 不使用时可向上弹起紧贴墙壁, 节约空间。</p>                                                                 | 包<br>安<br>装 | 1 | 基础 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------|
|    |                | <p>★5、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★6、产品有带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★7、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★8、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |   |        |
| 55 | 落地<br>上翻<br>扶手 | <p>1、扶手材质：不锈钢加厚内管，直径 2.5*0.11cm，外管为原生料尼龙或 ABS 材质防滑耐磨，直径 3.5*0.4cm（允许偏差±0.2cm），内衬不锈钢，内管壁厚度≥0.2cm，外管壁厚度≥0.15cm，外饰为 ABS/尼龙材质，管壁厚度≥0.4cm；。</p> <p>2、扶手表面有花纹，能够防滑防滑浮点。</p> <p>3、强度性能：垂直施压 1kn 的荷重，保持 3min 后没有影响使用上的变形、松动和破损。</p> <p>4、耐家用清洁剂性能：试验后，扶手表面不应出现裂纹、剥离、脱落、软化等缺陷产生。</p> <p>5、尺寸 60*75cm（±2cm）。</p> <p>6、产品承重：136kg，产品体积：62cm*56cm*67cm</p> <p>7、适用人群：老年人、孕妇、行动不便人士。</p> <p>8、带不锈钢底座，U 型上翻支撑扶手。</p> <p>★9、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★10、产品有带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★11、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★12、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 包<br>安<br>装 | 1 | 基<br>础 |
| 56 | 台盆<br>扶手       | <p>1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重；</p> <p>2、外层材质：尼龙/ABS，采用进口塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁</p> <p>3、尺寸：85*65*65cm（允许偏差±2mc）；</p> <p>4、颜色：白色或黄色。</p> <p>5、支撑重量：够支撑 100kg 以上的重量。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 包<br>安<br>装 | 1 | 基<br>础 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|
|    |         | <p>6、具有较好的防腐性能和抗磨损能力。台盆扶手的表面通常经过防滑处理，如拉丝、磨砂等，以增加使用时的安全性和舒适度。</p> <p>★7、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★8、产品有带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★9、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★10、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                    |             |   |    |
| 57 | 小便器落地扶手 | <p>1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重,具有较好的防腐性能和抗磨损能力。；</p> <p>2、外层材质：尼龙/ABS，采用进口塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁</p> <p>3、尺寸：85*65*65cm（允许偏差±2cm）；</p> <p>4、颜色：白色或黄色。</p> <p>5、能够支撑 100kg 以上的重量。</p> <p>★6、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★7、产品有带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★8、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★9、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 包<br>安<br>装 | 1 | 基础 |
| 58 | 马桶架扶手   | <p>1、产品材质；高强度铝合金管，壁厚不低于 1.0.1cm，直径 2.5cm。</p> <p>2、座椅高度；六档可调节，高度 67 ~ 80cm，适用于身高 140 ~ 190cm 的人群。</p> <p>3、产品尺寸:59*44* (51.5-56.5) cm（允许偏差±2cm）。</p> <p>4、承重：≥150kg（允许偏差±5kg）。</p> <p>6、两档宽度调节，单手起身不侧翻，单侧受力依然稳固，隐藏式前湾杆，加厚防滑脚垫，TPY 橡胶脚垫防滑保护，5 档吸盘双夹片（使用真空吸附原理）。</p> <p>7、主架：铝合金材质，厚 1.0.1cm 左右，直径 2.5cm。</p>                                                       | 包<br>安<br>装 | 1 | 基础 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |           | <p>8、360°可旋转夹片，适合任何马桶。</p> <p>9、TPY 防滑脚垫，360°可旋转夹具，抗压承重能力强，不侧翻，不前倾。</p> <p>★10、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★11、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> <p>★12、投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告。</p>                                                                                                           |   |   |    |
| 59 | 简易坐便椅     | <p>1、坐板材质：树脂 PP 塑料</p> <p>2、坐板尺寸：孔位大小 21*25±0.1cm</p> <p>3、框架材质：不锈钢</p> <p>4、主体净重：约 1.5kg</p> <p>5、产品属性：可折叠</p> <p>6、承重：150kg（允许偏差±5kg）</p> <p>7、操作简单携带方便适合卧室、病房、公厕等环境使用，加厚加大防滑脚套，优质橡胶胶套焊接细滑无凸泡，加厚舒适坐垫，触犯柔软，打理方便，不易滋生细菌，结实耐用、舒适防滑、清洗方便、一键折叠轻松收折。</p> <p>★8、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 张 | 1 | 可选 |
| 60 | 带靠背坐便椅    | <p>1、椅架：钢管喷漆，横向穿插式结构，快折叠设计，免安装，面板 ABS 塑料；</p> <p>2、加大加深可拆卸坐便桶，</p> <p>3、加宽舒适靠背，人造皮革料包裹优质海绵，座垫可上翻，配备便桶，上翻提桶式设计；</p> <p>4、承重 100kg（允许偏差±2kg）。</p> <p>★5、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                      | 张 | 1 | 可选 |
| 61 | 带靠背带扶手坐便椅 | <p>1、椅架：钢管喷漆，横向穿插式结构，快折叠设计，免安装；</p> <p>2、扶手：采用 PVC 浸塑防滑扶手；</p> <p>3、人造皮革料包裹优质海绵，座垫可上翻，上翻提桶式设计，加宽舒适靠背；</p>                                                                                                                                                                                       | 张 | 1 | 可选 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|
|    |       | <p>4、加大加深可拆卸坐便桶；</p> <p>5、承重<math>\geq 100\text{kg}</math>（允许偏差<math>\pm 5\text{kg}</math>）。</p> <p>6、防滑橡胶脚垫。</p> <p>★7、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                           |              |   |    |
| 62 | 马桶    | <p>1、盖板 PP 材质，陶瓷底座可拆卸；</p> <p>2、冲水方式：三孔超漩虹吸式；</p> <p>3、冲水量（3/6L）；</p> <p>4、重量：40~50kg；</p> <p>5、一体成型，超高温烧制，智洁釉面；</p> <p>6、优质水件，经久耐用，水封<math>\geq 50\text{cm}</math>；</p>                                                               | 进水、排水改造、安装地漏 | 1 | 可选 |
| 63 | 蹲便改坐便 | <p>减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。</p> <p>1、材质：主架采用高强度铝合金管，管壁厚度不低于 0.1cm。座板采用 PE 吹塑而成，轻便、舒适。</p> <p>2、和墙体连接部分长度 19~24cm 可调节，适用于不同规格的蹲便池。</p> <p>3、尺寸：44*41*45cm（长*宽*高）（允许偏差<math>\pm 3\text{cm}</math>）</p> <p>4、四脚带有防滑脚垫，保障安全。</p> | 张            | 1 | 可选 |
| 64 | 移动马桶  | <p>1、PP 材质，Pu 软垫坐便圈。</p> <p>2、支撑扶手设计，转为老年人、孕妇等不便人士考虑。</p> <p>3、带靠背。</p> <p>4、强韧材质可承重 65Kg，6 边 TPE 防滑设计，可拆分坐便器。</p> <p>5、两侧纸巾盒设计。</p> <p>6、内桶带提手功能。</p> <p>7、双盖设计，防异味。</p>                                                              | 张            | 1 | 可选 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----|
| 65 | 拨杆式水龙头 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、材质：材质为不锈钢，具有耐腐蚀、易清洁的特点。</li> <li>2、外观：外观设计简洁大方，颜色通常为银色或黑色。</li> <li>3、功能：拨杆式水龙头具有开关和水流量调节功能，可以方便地控制水的开关和流量大小。</li> <li>4、加宽防断手柄，光滑耐用，开关顺滑。</li> <li>5、冷热不锈钢软管。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                       | 包工包料，每个单价 | 1 | 可选 |
| 66 | 普通洗手台  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、轻便易装、不易破碎、陶瓷材质</li> <li>2、60±1cm 进水管、8±1cm 下水管、接口*2、安装胶</li> <li>3、釉面：自洁釉面陶瓷体，高温烧制</li> <li>4、尺寸：49*41*80cm</li> <li>5、台面尺寸：61*33cm，洗手盆尺寸：45*43.5cm</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                  | 包安装       | 1 | 可选 |
| 67 | 升降洗手台  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、材质：ABS 工程塑料，不锈钢烤漆；</li> <li>2、内置高效电机，箱体式设计；</li> <li>3、可调幅度 20cm，按钮操控，底部大空间，方便轮椅进出；（允许偏差±1cm）</li> <li>4、输入电压:220V；</li> <li>5、电机额定电压:DC24V；</li> <li>6、额定功率:40W；</li> <li>7、最大可调高度:20cm（允许偏差±1cm）；</li> <li>8、净重:40kg（允许偏差±2kg）；</li> <li>9、运行速度:单次最大行程 18s；</li> <li>10、运行噪音:≤60 分贝；</li> <li>11、产品寿命：10000 次以上；</li> <li>12、防水等级：IP66。</li> <li>13、升降高度在 72-172cm 之间，可调高度为 100cm。</li> </ol> | 包安装       | 1 | 可选 |
| 68 | 普通热水器  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、容量：50L 的电热水器；</li> <li>2、内胆材料：搪瓷内胆，耐腐蚀、不易结垢；</li> <li>3、加热方式：双管加热，加热速度快，加热时间相对较短。</li> <li>4、安全性能：配备防电墙、防干烧和漏电保护等安全技术。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               | 包安装       | 1 | 可选 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |   |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------|
|    |          | <p>5、适用水压 0.7±0.01mpa、额定输入功率: 1000 ~ 2000w、额定电压: 220v-50Hz、热水产率: 60%±5、热效等级: 2 级等;</p> <p>6、尺寸: 71*34*34±0.1cm, 挂钩距离: 30±0.1cm</p> <p>7、产品净重: 15±0.1kg</p> <p>8、配件: 混水阀、隔电墙、花洒连接管、进水管、花洒、膨胀螺钉、使用说明书、花洒卡座、安全阀等。</p>                                                                                                                                                |                  |   |        |
| 69 | 小便池      | <p>1、材质: 材质为陶瓷。陶瓷小便池质地坚硬、易清洗,</p> <p>2、外观设计: 小便池的外观设计简洁大方。</p> <p>3、进水方式: 上进水。</p> <p>4、排水方式: 墙排水。</p> <p>5、冲水量: 1.5L 二级水效。</p> <p>6、功能特点: 机械式冲水, 一按即冲, 简单操作; 新型稀土抗菌釉面, 99.9%抗菌率, 安心使用; 瀑布式出水口, 贴壁下水, 疾速冲净; 防堵隔臭陶瓷塞, 告别异味困扰;</p>                                                                                                                                  | 包<br>安<br>装      | 1 | 可<br>选 |
| 70 | 拆除浴缸/淋浴房 | <p>为老年人拆除浴缸的原因主要是因为浴缸的使用对于老年人存在一些安全隐患。</p> <p>1、浴缸的设计通常需要弯腰和蹲下, 这对于老年人的身体柔韧度和体力都是一个挑战, 可能会引发摔倒等意外风险。</p> <p>2、浴缸的材质和深度也可能导致老年人使用时感到不舒适和不安全。一些浴缸可能会因为太深或太浅, 或者因为材质不适合老年人的身体特点, 从而给老年人带来了安全隐患。</p> <p>3、浴缸的清洁和维护也是一个问题。由于浴缸的材质和结构, 一些老年人可能难以自己完成清洁和维护工作, 需要他人的帮助。这可能会增加老年人的生活负担和心理压力。</p> <p>4、一些老年人可能因为健康原因需要使用轮椅或其他辅助器具, 而浴缸的设计可能不便于这些辅助器具的使用, 从而给老年人带来了安全隐患。</p> | 包<br>工<br>包<br>料 | 1 | 可<br>选 |
| 71 | 更换浴帘     | <p>1、材质: PEVA。</p> <p>2、功能特点: PEVA 面料, 质感柔软, 很舒适; 遮光不透, 保护隐私, 防安全; 气味自然, 环保印染, 无异味; 细腻走线, 美观大方;</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | 包<br>工<br>包      | 1 | 可<br>选 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 料    |   |    |
| 72 | 更换浴杆    | <p>1、材质：304 加厚不锈钢管材。</p> <p>2、尺寸：壁厚度 0.1cm，管径 2.5-2.8cm。</p> <p>3、产品配置：浴杆、葫芦环挂钩（12 个/套）、备用膨胀螺丝、免钉胶。</p> <p>4、功能特点：速干防霉、免打孔、承重量高、材质安全环保；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 包工包料 | 1 | 可选 |
| 73 | 上翻折叠洗澡椅 | <p>1、材质:ABS 与不锈钢内管合成(黄色/白色);</p> <p>2、规格:尺寸:40*35cm, 钢管直径 2.5cm, 外管直径 3.5cm;</p> <p>3、ABS 抗菌材质外管, 具有抗老化、不易掉色、耐磨耐火等特点;</p> <p>4、结构结实, 材料耐腐蚀, 不生锈, 坚固耐用,寿命长;</p> <p>5、防滑凸点设计, 加强表面的阻力, 手感扎实, 安全舒适;</p> <p>6、厚实底座, 螺丝打孔固定, 稳固不脱落, 经久耐用;</p> <p>7、整体采用一体溶固工艺;</p> <p>8、超强承重, 固定底片设计, 承重力强, 更加稳定牢固;</p> <p>9、可拆卸:圆角设计, 不刮手, 无尖锐处, 可自由组装方向, 方便快捷。</p> <p>10、可折叠, 不占空间。</p> <p>11、尼龙底座, 安装底座为整片树脂板, 底座树脂板外包裹抗菌尼龙外壳, 304 不锈钢材质, 底板板四周倒圆角;</p> <p>★12、带夜光圈、方便老年人夜间起身抓握。</p> <p>★13、投标人需提供产品带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★14、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★15、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 包安装  | 1 | 基础 |
| 74 | 带靠背洗澡椅  | <p>1、产品尺寸：47*51*(67~82)±1cm,坐板尺寸：47*31*4±1cm; 承重量：150kg (允许偏差±5kg) , 净重：3kg。</p> <p>2、主架：由高强度铝合金管材组成, 管的厚度 0.12cm, 表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>3、座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型, 坐板表面</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 张    | 1 | 基础 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |           | <p>设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>4、脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。</p> <p>5、PE 吹塑坐板，时刻保持坐板干爽，龟裂防滑纹理，带漏水孔，透气。</p> <p>★7、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
| 75 | 带靠背带扶手洗澡椅 | <p>1、产品尺寸：50*42* (39 ~ 52) cm；净重：3kg。</p> <p>2、主架：由高强度铝合金管材组成，管壁厚度不低于 0.12cm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>3、淋浴椅的扶手与主架连接处采用机器人自动焊接，焊接纹路为鱼鳞焊，强度高，长时间使用不松动。扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4、座靠板：坐板和靠背板采用 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。</p> <p>5、脚腿：四只脚腿高度六档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用，四脚都套有耐磨防滑胶脚。</p> <p>7、承重量：180kg</p> <p>★8、投标人需提供本产品第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★9、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★10、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 张 | 1 | 基础 |
| 76 | 带轮洗澡椅     | <p>1、净重：8Kg</p> <p>2、承重：≥160kg。</p> <p>3、扶手：可拆卸、锁定和翻转，可调节高度。</p> <p>4、脚踏：可拆卸放下，高度可调节。</p> <p>5、框架材质：抗腐蚀铝合金，不锈钢部件和五金件。</p> <p>6、脚轮直径：12.5cm，有脚刹锁定椅子、有便厕功能（允许偏差±2cm）。</p> <p>7、靠枕：可调节，不需工具组装。</p>                                                                                                                                                                                                                                              | 张 | 1 | 基础 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|
|    |         | 8、产品尺寸：总高度 107cm（含轮高）（允许偏差±2cm）。地面到坐板高度 51cm（允许偏差±2cm）。两只扶手外边宽度 57cm（允许偏差±2cm），两只扶手内宽 47.5cm（允许偏差±2cm），支柱内侧 40cm（允许偏差±2cm），坐深 45cm（允许偏差±2cm），后背宽度 46cm（允许偏差±2cm），靠背高 44cm（允许偏差±2cm）。                                                                                                                                                                                     |         |   |    |
| 77 | 普通洗澡椅   | <p>1、产品尺寸：47*51*(67~82)±2cm,坐板尺寸：47*31*4±2cm；承重量：150kg，净重：3kg。</p> <p>2、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度 0.12cm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。</p> <p>3、脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。</p> <p>4、PE 吹塑坐板，时刻保持坐板干爽，龟裂防滑纹理，带漏水孔，透气。</p> <p>★6、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                  | 不带扶手和靠背 | 1 | 基础 |
| 78 | 坐便洗澡两用椅 | <p>1、产品尺寸：48*57*(72~86)±2cm,坐板尺寸：43*37*4±0.5cm；承重：150kg，净重：3kg。</p> <p>2、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度 0.12cm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计，带靠背带扶手，。</p> <p>3、座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，座板开口设计。</p> <p>4、扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>5、脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。</p> <p>6、减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，时刻保持坐板干爽龟裂防滑纹理带漏水孔透气，PE 吹塑坐板，</p> | 张       | 1 | 基础 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |    |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|
|    |      | 加大容量便桶，不漏尿，马桶蹲便匀可以使用。家用多功能，可代替洗澡椅，坐便椅，马桶增高器，蹲厕改坐厕。<br>★7、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。                                                                                                                                                  |             |   |    |
| 79 | 墙刷白  | 1、提高室内亮度：白色墙壁可以让室内更加明亮，有助于改善老年人的视觉环境，提高生活质量。<br>2、提升居室温馨感：通过刷白墙，可以增加室内的柔和感，让老年人感到更加舒适和温馨。<br>3、简化装修风格：白色墙壁不抢眼，可以衬托其他家居装饰，有利于简化装修风格，让整体环境更加和谐。<br>4、降低压抑感：白色是一种比较轻松、自在的颜色，可以降低墙面的压迫感，有利于缓解老年人的心理压力。<br>5、增强空间感：白色墙壁可以让室内更加开阔，增强空间感，适合老年人居住。 | 包工包料，每平方米单价 | 1 | 可选 |
| 80 | 水管子  | 1、连接方式：胶粘<br>2、产品材质：UPVC<br>3、产品颜色：黑、白、灰                                                                                                                                                                                                   | 包工包料，每米单价   | 1 | 可选 |
| 81 | 玻璃胶  | 1、适用于家庭厨卫角落间隙、室内建材填缝、密封、收边；<br>2、防水防渗漏防臭；<br>3、彩弘有机硅中 Si-O 原子交替排列，结构跟硅酸盐相似对大多数基材有良好的润湿力，避免粘结界面开裂脱胶；<br>4、3 倍的拉伸强度，从容应对门窗、马桶、淋浴房门等，存在位移、震动的场所；                                                                                              | 个           | 1 | 可选 |
| 82 | 升降灶台 | 1、升降灶台的高度可以根据老年人和坐轮椅者的身高和坐姿进行调整，使操作更加方便。对于腿部不便或者腰部力量                                                                                                                                                                                       | 包安          | 1 | 可选 |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |                      | 较弱的老年人或坐轮椅者，升降灶台能够降低烹饪过程中的身体负担，减轻腰部和背部的疲劳感。<br>2、高品质、智能升降；<br>3、工作电压/频率：220V-240V/50Hz，输出电压 24V，3A（最大值）；<br>4、尺寸：长 90*宽 60*高（55~85）cm,带备料台；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 装 |   |    |
| 83 | 双语<br>音盲<br>文电<br>饭煲 | 1、产品由电饭煲主机、全铝内胆（480g）、蒸格、量杯、饭勺、电源线、说明书组成；<br>2、额定功率：900W，电压 220V，额定频率：50~60HZ，容量 5L；<br>3、具有显示屏，可显示预约定时信息，以及精煮的 7 段过程：预热、吸水、加热、吸水、沸腾、焖饭、保温；<br>4、具有全程语音（国语+维吾尔语）提示功能，带盲文，具有精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、保温、预约/定时八大功能，并且都由独立按键控制；<br>5、具时间预约和定时功能，每增加减少 30 分钟，增加时间由单独按键控制，减少时间由单独按键控制；<br>6、任何模式下按下取消键，进入安全待机模式；<br>7、功能按键带盲点标识及 LED 指示灯；<br>8、烹饪完成后语音（国语+维吾尔语）播报“烹饪结束”并进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的烹饪功能及烹饪结束语音；<br>9、独立彩包盒泡沫包装。<br>★10、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。<br>★11、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。 | 台 | 1 | 可选 |
| 84 | 语音<br>盲文<br>电饭<br>煲  | 1、产品由电饭煲主机、全铝内胆（480g）、蒸格、量杯、饭勺、电源线、说明书组成；<br>2、额定功率：900W，电压 220V，额定频率：50—60HZ，容量 5L；<br>3、具有显示屏，可显示预约定时信息，以及精煮的 7 段过程：预热、吸水、加热、吸水、沸腾、焖饭、保温；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 1 | 可选 |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |    |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |                      | <p>4、具有全程语音（国语）提示功能，带盲文，具有精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、保温、预约/定时八大功能，并且都由独立按键控制；</p> <p>5、具时间预约和定时功能，每增加减少 30 分钟，增加时间由单独按键控制，减少时间由单独按键控制；</p> <p>6、任何模式下按下取消键，进入安全待机模式；</p> <p>7、功能按键带盲点标识及 LED 指示灯；</p> <p>8、烹饪完成后语音（国语）播报“烹饪结束”并进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的烹饪功能及烹饪结束语音；</p> <p>9、独立彩包盒泡沫包装。</p> <p>★10、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★11、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                              |   |   |    |
| 85 | 双语<br>音盲<br>文电<br>磁炉 | <p>一、产品功能及其特点：</p> <p>1、通电时有语音（国语+维吾尔语）播报欢迎语；</p> <p>2、所有面板按键均带盲文标示和真人语音（国语+维吾尔语）提示，每个功能按键分区独立，方便老年人操作，可定时、预约、增大、减小，具有功能兼具火锅、爆炒、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水功能，支持智能驱虫；</p> <p>3、多种保护功能（过压、欠压、过流、超温、干烧、无锅保护以及防蟑螂等保护功能），能效等级：3 级，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等使用；</p> <p>4、节能：电能转换为热能的效率高达 99.5%；</p> <p>5、便捷：电磁炉外形小巧精致、不浪费空间；</p> <p>6、环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气；</p> <p>7、四位数码显示工作模式，操作更直观；</p> <p>8、多档火力、温度任意调节，使用方便。</p> <p>二、详细参数：</p> <p>1、特别提示功能：盲文、语音（国语+维吾尔语）。</p> <p>2、输入电源：220VAC/50Hz。</p> | 台 | 1 | 可选 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |         | <p>3、额定功率：2200W。</p> <p>4、温度控制；60℃~270℃。</p> <p>5、工作环境温度：-15℃~40℃。</p> <p>★6、产品配置：耐高温黑晶面板、ABS 外壳、无刷散热风扇，赠送汤锅。</p> <p>★7、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★8、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |    |
| 86 | 语音盲文电磁炉 | <p>一、产品功能及其特点：</p> <p>1、通电时有语音（国语）播报欢迎语；</p> <p>2、所有面板按键均带盲文标示和真人语音（国语）提示，每个功能按键分区独立，方便老年人操作，可定时、预约、增大、减小，具有功能兼具火锅、爆炒、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水功能，支持智能驱虫；</p> <p>3、多种保护功能（过压、欠压、过流、超温、干烧、无锅保护以及防蟑螂等保护功能），能效等级：3 级，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等使用；</p> <p>4、节能：电能转换为热能的效率高达 99.5%；</p> <p>5、便捷：电磁炉外形小巧精致、不浪费空间；</p> <p>6、环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气；</p> <p>7、四位数码显示工作模式，操作更直观；</p> <p>8、多档火力、温度任意调节，使用方便。</p> <p>二、详细参数：</p> <p>1、特别提示功能：盲文、语音（国语）。</p> <p>2、输入电源：220VAC/50Hz。</p> <p>3、额定功率：2200W。</p> <p>4、温度控制；60℃~270℃。</p> <p>5、工作环境温度：-15℃~40℃。</p> <p>★6、产品配置：耐高温黑晶面板、ABS 外壳、无刷散热风扇，赠送汤锅。</p> <p>★7、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> | 台 | 1 | 可选 |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |                            | ★8、中标单位应在发布中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
| 87 | 双语<br>语音<br>闪光<br>振动<br>水壶 | <p>1、产品执行标准：GB4706、1-2005；GB4706、19-2008；</p> <p>2、产品由保温防烫水壶、闪光语音接收器、振动器、加热底盘、说明书组成；</p> <p>★3、产品材质：闪光提示器外壳采用 ABS 材料制成，电热水壶材质为 304 不锈钢材质，内胆采用无缝一体成型，产品外观环保，抗冲击，耐久性好；</p> <p>★4、具有闪光+语音（国语+维吾尔语）提示功能。</p> <p>★5、闪光器采用超高亮 LED 炫彩灯循环闪烁；</p> <p>6、通电后有语音播报欢迎语，并语音播报当前模式档位；</p> <p>7、产品具有防干烧断电保护功能、保温功能；</p> <p>8、额定功率：1800W，电压：220V，额定频率：50~60HZ，容量 1.8L；</p> <p>★9、可自由选择 43 首音乐，可选择水壶语音，当水烧开时会用真人语音（国语+维吾尔语）提示：您好！水开了！</p> <p>★10、具有音量最大、音量适中、音量最小、静音四个音量可调功能，音量选择具有语音播报功能；</p> <p>★11、具有多档模式选择：模式一只响铃；模式二只闪光；模式三响铃加闪光；</p> <p>★12、具有小夜灯功能；</p> <p>13、自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；</p> <p>14、具有远距离无线感应，声光报警提示功能，操作简单，水烧开时有语音（国语+维吾尔语）、闪光提示，适合聋人、盲人、老年人使用；</p> <p>★15、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★16、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 台 | 1 | 可选 |
| 88 | 语音<br>闪光<br>振动<br>水壶       | <p>1、产品执行标准：GB4706、1-2005；GB4706、19-2008；</p> <p>2、产品由保温防烫水壶、闪光语音接收器、振动器、加热底盘、说明书组成；</p> <p>★3、产品材质：闪光提示器外壳采用 ABS 材料制成，电热</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 台 | 1 | 可选 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |     | <p>水壶材质为 304 不锈钢材质，内胆采用无缝一体成型，产品外观环保，抗冲击，耐久性好；</p> <p>★4、具有闪光+语音（国语）提示功能。</p> <p>★5、闪光器采用超高亮 LED 炫彩灯循环闪烁；</p> <p>6、通电后有语音播报欢迎语，并语音播报当前模式档位；</p> <p>7、产品具有防干烧断电保护功能、保温功能；</p> <p>8、额定功率：1800W，电压：220V，额定频率：50～60HZ，容量 1.8L；</p> <p>★9、可自由选择 43 首音乐，可选择水壶语音，当水烧开时会用真人语音（国语）提示：您好！水开了！</p> <p>★10、具有音量最大、音量适中、音量最小、静音四个音量可调功能，音量选择具有语音（国语）播报功能。</p> <p>★11、具有多档模式选择：模式一只响铃；模式二只闪光；模式三响铃加闪光；★12、具有小夜灯功能；</p> <p>13、自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；</p> <p>14、具有远距离无线感应，声光报警提示功能，操作简单，水烧开时有语音（国语）、闪光提示，适合聋人、盲人、老年人使用；</p> <p>★14、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★15、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> |   |   |    |
| 89 | 中部柜 | <p>1、尺寸120*40*60cm</p> <p>2、采用环保等级E0级板材，高频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理。</p> <p>3、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>4、封边：厚同色PVC封边</p> <p>5、优质五金件链接。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 组 | 1 | 可选 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |        | ★6、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |    |
| 90 | 语音声控灯  | <p>1、光效：透明 PC 灯罩，大面积透光设计为家居空间提供明亮舒适的健康照明；</p> <p>2、三防设计全密封灯体：防蚊虫、防尘土、防水</p> <p>3、具有语音接收器：能够接受“开灯、关灯、变颜色”语言；</p> <p>4、采用 PC 透光灯罩，光线柔和舒适，感受柔和体验；</p> <p>5、多种标准插口，安装方便，适配大多数灯座，LED 光源。</p> <p>★6、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                                                                              | 个 | 1 | 可选 |
| 91 | 人体感应灯  | <p>1、产品名称：人体感应小夜灯；</p> <p>2、产品尺寸：5*1.9cm(允许偏差±0.2cm)；</p> <p>3、灯光光源：LED 光源；</p> <p>4、灯具功率：0.4W；</p> <p>5、输入电压：USBDC5V；</p> <p>6、产品开关：红外线人体感应；</p> <p>7、供电方式：3.7V400MAh 锂电池；</p> <p>8、产品材质：ABS；</p> <p>9、彩盒尺寸：8*6.4*2.3cm(允许偏差±0.2cm)；</p> <p>10、产品毛重：35g(含电池)；</p> <p>11、功能：0 秒自动亮灯，无需手动，柔和不刺眼；3~6m 左右感应距离，120°左右感应角度；老年人房间、过道、卧室、洗手间、客厅、衣柜、橱柜等都适用；充满可用 90 天；</p> <p>12、多种使用方式，可粘贴（3M 强力胶），可摆放。</p> <p>★13、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 个 | 1 | 可选 |
| 92 | 遥控感应夜灯 | <p>1、额定电压：100 ~ 220V,50HZ, 额定功率：0.8W(8*0.2WLED 模块), 额定电流:45 毫安, 色温:3000K;</p> <p>2、红外遥控+智能操控, 人性化设计, 无需接线, 有插座就能亮;</p> <p>3、柔光灯罩加科学的灯珠排布, 光线轻柔不刺眼;</p> <p>4、遥控功能操作简单, 一键开关机, 调暗调亮功能, 常亮</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | 个 | 1 | 可选 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                          |      |   |    |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
|    |      | 按钮;<br>5、十档调光, 可根据环境选择适当的亮度;<br>6、产品适用不同场景, 过道, 床头, 走廊, 卫生间等处。                                                                                                                                                           |      |   |    |
| 93 | 普通插座 | 1、安装孔距: 6cm<br>2、产品尺寸: 8.6*8.6cm(允许偏差±0.2cm)<br>3、插孔电流: 10A<br>4、灯路控制: 非开关<br>5、开关方式: 非开关<br>6、插座类型: 普通墙插<br>7、单位孔数: 五孔<br>8、功能特点: 经典百搭, 渲染品质生活; 标准尺寸, 通用便捷好安装; 经典圆润方框, 上墙优美大气; 光滑面板, 触感温和细腻; 五孔大间距, 同时使用不拥挤; 耐插拔, 持久耐用; | 包工包料 | 1 | 可选 |
| 94 | 普通开关 | 1、安装孔距: 6cm<br>2、产品尺寸: 8.6*8.6cm(允许偏差±0.2cm)<br>3、插孔电流: 非插座<br>4、灯路控制: 单路<br>5、开关方式: 单开开关<br>6、功能特点: 无框大板, 简而不凡; 顺滑细腻面板, 触感温润舒适; 清洁方便, 一抹即净;                                                                             | 个    | 1 | 可选 |
| 95 | 遥控插座 | 1、遥控距离≤500m<br>2、额定电压: 250V/50Hz<br>3、最大功率: 2500W<br>4、射频参数: 433Mhz<br>5、额定电流: 10A<br>6、材质: 阻燃塑料<br>7、360°全方位信号, 无线射频, 远距离控制, 信号强劲, 信号可穿墙。                                                                               | 个    | 1 | 可选 |
| 96 | 遥控开关 | 1、工作电压: AC380<br>2、遥控距离: ≤2000m<br>3、控制电流: ≤10A                                                                                                                                                                          | 个    | 1 | 可选 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|    |                | <p>4、配置：固定编码</p> <p>5、配置：AC75V-400V 电源方案</p> <p>6、功能特点：采用人体工程学设计，手感好，按键采用硅胶材质，舒适耐用；灵敏度高；距离远，可穿墙；</p> <p>7、360°全方位信号，无线射频，远距离控制，信号强劲，信号可穿墙，大功率负载，加长天线，安装方便，接线简洁，来电自熄功能。</p>                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
| 97 | 插座<br>防水<br>盖  | <p>1、外部尺寸：11.7cm*12.3cm*9cm（长*宽*高）（允许偏差±2cm）。</p> <p>2、安装孔中心距离：5.5cm*7cm（允许偏差±0.2cm）。</p> <p>3、材质：PVC。</p> <p>4、导体材质：黄铜。</p> <p>5、额定电压：AC250V。</p> <p>6、额定电流：15A。</p> <p>7、额定功率：3750。</p> <p>8、额定频率：AC500V（50-60HZ）1MIN。</p> <p>9、阻燃等级：UL94V0。</p> <p>10、外形尺寸：4.95cm*2.25cm。</p> <p>11、防护功能：防水。</p> <p>12、重量：3.5g。</p> <p>13、产品认证：ul。</p> <p>14、应用范围：AC 插座防水。</p> | 个 | 1 | 可选 |
| 98 | 电源<br>保护<br>插套 | <p>1、双重锁扣结构，老年人和宝宝不易打开，移动开关+隐形提拉环、双重防护。</p> <p>2、V0 级阻燃长久安全防护，遇火膨胀发泡、形成耐烧隔热层、离开明火立即熄火、不掉黑渣。</p> <p>3、纯色设计降低吸引力，放弃明艳色彩、与插座相近色降低吸引力、默默守护。</p> <p>4、广泛适配多种类型插座，匹配国内多重标准插座的插孔、两孔与三孔间距≥1.5cm 可以并排使用。</p> <p>5、0.57cm 加厚材质，坚韧耐用、不易变形断裂、使用寿命更长。</p>                                                                                                                      | 个 | 1 | 可选 |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|     |      | <p>5、环保 ABS 阻燃材料，可再生环保材料、耐热抗老化、无毒无异味绝缘性好、安全性高。</p> <p>6、使用方法：按钮管壁状态、旋转 180°解锁、掀开拉环拔出保护盖。</p> <p>8、产品规格：2.3cm*3.2cm。</p>                                                                                                                                                  |   |   |    |
| 99  | 防撞护角 | <p>1、材质：环保橡胶发泡材质；</p> <p>2、尺寸：5*5cm（允许偏差±0.5cm）。</p> <p>3、圆润边角，避免磕碰伤害。</p> <p>4、发生碰撞立即回弹，环保，柔软，无异味。</p> <p>5、紧密贴合全体，不留隐患，全面呵护。</p>                                                                                                                                       | 个 | 1 | 可选 |
| 100 | 防撞条  | <p>1、尺寸：200cm*8.0cm*0.8cm（允许偏差±0.2cm）</p> <p>2、材质：NBR 发泡防撞条。</p> <p>3、适用于墙边等包角处理。</p> <p>4、软弹包裹力，棱角也温柔，可使用各种家具。</p> <p>5、乳胶般的软弹触感，水油不侵，一擦即净。</p> <p>6、强韧防护，拉扯不坏。</p>                                                                                                     | 米 | 1 | 可选 |
| 101 | 防撞板  | <p>1、尺寸：77*70cm。</p> <p>2、用柔性材料（皮革）进行墙面装饰，既能防止老年人在日常生活撞到墙壁受伤，还能美化空间。</p> <p>3、防撞软包具有吸音，隔音，防潮，防霉，抗菌，防水，防油，防尘，防污，防静电，防撞等功能。</p>                                                                                                                                            | 片 | 1 | 可选 |
| 102 | 提示标识 | <p>在面对人口老龄化的社会问题时，我们不仅要在公共场所为老年人提供足够的便利，更要在他们的私人生活中给予更多的关注。由于老年人的视力、听力和行动能力逐渐下降，他们在日常生活中可能会面临各种挑战。因此，我们需要在他们家中设置适当的标识提示，以帮助他们更好地应对生活中的各种情况。</p> <p>家中各区域的标识提示：</p> <p>1、紧急出口标识：在老年人经常活动的区域，如卧室、客厅等，设置明显的紧急出口标识，以便在紧急情况下他们可以快速找到出口。</p> <p>2、消防设备标识：在家中的火灾危险区域，如厨房、卧室</p> | 套 | 1 | 可选 |

|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |               | <p>等，设置明显的消防设备标识，指引老年人如何在火灾时使用灭火器。</p> <p>3、卫生间标识：在卫生间内设置清晰的指示牌，如“小心滑倒”、“注意安全”等，以提醒老年人在使用卫生间时注意安全。</p> <p>4、家具标识：在家具上贴上相应的标签，如“危险区域”、“请勿攀爬”等，以防止老年人误入危险区域或攀爬家具造成意外伤害。</p>                                                                              |   |   |    |
| 10<br>3 | 换鞋<br>凳       | <p>1、尺寸：高度 50cm，宽度 60cm，深度 35cm(允许偏差±2cm)。</p> <p>2、材质：采用木材材料制作。同时，为了方便老年人使用，换鞋凳的表面覆盖柔软、防滑 PEVA 的面料。</p> <p>3、结构：结构简单、稳定，方便老年人坐下和起身。</p> <p>4、扶手：配备扶手，以方便老年人在坐下和起身时支撑身体。</p> <p>5、安全性：换鞋凳的表面平坦、无锐角，扶手牢固且易于抓握，底部防滑。</p> <p>★6、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> | 张 | 1 | 可选 |
| 10<br>4 | 折叠<br>换鞋<br>凳 | <p>1、材质：实木框体，软包坐垫。</p> <p>2、承重量：150kg。</p> <p>3、功能特点：实木材质，稳固厚实结实耐用；折叠设计，随时打开，收纳不占空间；底部静音液压杆设计，稳固承重，收放自如；</p> <p>★4、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p>                                                                                                           | 张 | 1 | 可选 |
| 10<br>5 | 适老<br>椅       | <p>尺寸：54*55*84cm</p> <p>1、实木框架：橡胶木，木质细腻，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%</p> <p>2、靠背：高密度海绵，科技布。耐磨防水，背靠有挂扶手设计。</p> <p>3、坐垫：科技布，高密度海绵，海绵密度，防止褥疮。</p> <p>4、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。</p>                                                               | 张 | 1 | 可选 |

|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |        |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
|         |                     | ★5、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |        |
| 10<br>6 | 手动<br>升降<br>晾衣<br>架 | 1、尺寸：晾杆长 238cm，两边绳子长各 660cm。<br>2、高低伸缩调节杆，调节适合自己的高度，晾挂不用抬头抬臂运动，减小劳动强度。<br>3、称重量 30~50Kg。<br>4、铝合金材质，升降高度可达到 330cm。                                                                                                                                                                                              | 件 | 1 | 可<br>选 |
| 10<br>7 | 电动<br>升降<br>晾衣<br>架 | 1、产品配置：主机、晾衣杆、晒被杆、托架、连接片、说明书、遥控器、包装盒；<br>2、具有风干、热风 PTC 烘干和紫外线除菌功能；<br>3、支持遥控器、AI 智能语音和手机 APP 远程控制；<br>4、照明功率：18W；<br>5、烘干功率：350W*2；<br>6、风干功率：13.5W*2；<br>7、灯板尺寸：21*50cm；<br>8、晾衣挂空：50 个；<br>9、承重重量：35Kg；<br>10、升降高度：15~160cm；<br>11、整机尺寸：106*54.5*15cm；                                                        | 件 | 1 | 可<br>选 |
| 10<br>8 | 升降<br>衣柜            | 1、升降衣柜由：衣柜、升降衣架等组成。<br>2、升降衣柜的尺寸为：高 200cm、宽 100cm、深 60cm(允许偏差±2cm)。<br>3、承重重量：35Kg。<br>4、更加方便坐轮椅者使用。<br>5、衣柜采用复合板材,挂衣区宽为 100cm(允许偏差±2cm)。<br>6、角柜宽为 40cm(允许偏差±2cm) ,配置 3 个抽屉和 1 个储物区。<br>7、充分利用高柜空间、拿取衣服不再难。<br>8、花形手柄防滑更省力。<br>9、高档环保 ABS 材质握柄。<br>10、平缓回位静音不碰碰，液压缓冲回位无跳跃防止衣服掉落。<br>11、宽度可调适应多种柜体宽度，可调节伸缩挂衣横杆。 | 组 | 1 | 可<br>选 |

|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |          | 12、承重稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |    |
| 10<br>9 | 单脚<br>拐杖 | <p>1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成、表面经氧化处理；</p> <p>2、上支冲有 10 个调节孔、下支冲有 1 个调节孔，可供使用者随意调节适用高度；</p> <p>3、采用 PVC 拐杖头，不吸汗、不易破损；</p> <p>4、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚；</p> <p>5、产品调节高度 71 ~ 94cm，管直径：直径 2.2cm，壁厚：0.12cm，净重量 0.4kg。</p> <p>★6、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★7、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                           | 根 | 1 | 基础 |
| 11<br>0 | 三脚<br>拐杖 | <p>1、材质：由不锈钢等材料制成，以确保耐用性和稳定性。</p> <p>2、长度：根据使用者的身高和需求，可以调节长度。</p> <p>3、重量：轻便的拐杖更易于携带和使用。</p> <p>4、表面处理：表面通常采用阳极氧化处理，以提高美观度和耐久性。</p> <p>5、把手设计：采用人体工程学设计，以提供舒适的握感。</p> <p>6、底部设计：采用防滑设计，以增加稳定性。</p> <p>7、承重能力：200kg。</p> <p>8、稳定性：有三个支撑点，与地面接触面积大，能够提供更好的稳定性和平衡性，帮助老年人保持身体平衡，减少摔倒的风险。</p> <p>★9、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★10、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 根 | 1 | 基础 |
| 11<br>1 | 四脚<br>拐杖 | <p>1、铝合金杖身，稳固耐用。</p> <p>2、多档高度调节，适合身高 140 ~ 190cm。</p> <p>3、橡胶或防滑材质脚垫，稳固不打滑。</p> <p>4、承重≥200kg。</p> <p>★5、产品带有第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>6、稳定性高:四脚拐杖有四个支撑点，能够提供更大的支撑</p>                                                                                                                                                                                               | 根 | 1 | 基础 |

|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |          | <p>力, 有助于保持平衡, 防止摔倒。</p> <p>7、适应性强:四脚拐杖可以调节高度, 适应不同身高的老年人。</p> <p>8、易于携带:四脚拐杖通常比较轻便, 方便老年人携带, 可以随时随地使用。</p> <p>★9、投标人需提供产品的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>★10、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★11、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                             |   |   |    |
| 11<br>2 | 带凳<br>拐杖 | <p>1、展开尺寸: 45 ~ 72cm(允许偏差± 2cm) ; 凳面: 22*25cm(允许偏差±1cm) (坐姿需注意, 要面向拐杖面)</p> <p>2、座板: PVC 材质</p> <p>3、主架: 铝合金、ABS 塑料</p> <p>4、重量:1.04kg</p> <p>5、承重重量: 100kg</p> <p>6、可以作为拐杖使用, 辅助老年人行走, 减轻关节和肌肉的负担, 提高行走的稳定性和舒适性;</p> <p>7、可以作为凳子使用, 让老年人在行走的过程中随时休息, 缓解疲劳, 提高行走的吃就行和耐力;</p> <p>★8、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★9、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 根 | 1 | 基础 |
| 11<br>3 | 腋拐       | <p>1、拐杖弯管、伸缩管采用高强度不锈钢焊接而成;</p> <p>2、腋托套、手把采用无毒, 表面光滑的优质发泡海绵材料;</p> <p>3、底部配有伸缩管, 可供使用者随意调节高度, 适用于高度 155cm~ 175cm 人群使用;</p> <p>4、左右弯管冲调节孔, 可供使用者随意调节握把适用位置;</p> <p>5、底部套有弹性好, 耐磨系数高的防滑胶脚, 让老年人用得放心;</p> <p>6、产品可调节高度: 114 ~ 135cm(允许偏差±0.1cm) , 壁厚: 0.12cm;</p> <p>7、承重重量:180kg。</p>                                                                   | 根 | 1 | 基础 |

|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |    |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |          | <p>★8、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★9、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |    |
| 11<br>4 | 带灯<br>手杖 | <p>1、主架:采用国家标准铝合金为主要材料,主体部分管径 2.2cm(±0.2cm),腿部管径 1.9cm(±0.2cm),壁厚 0.12cm(±0.01cm)。材质:表面阳极氧化处理的铝合金管:手把采用工程聚丙烯材料一次注塑成型。</p> <p>2、脚垫:材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料;</p> <p>3、性能:高度可调节,10 档调节高度,调节范围是 115cm~135cm,适合 1.5m~1.8m 人群使用。</p> <p>4、调节方式:弹珠式调节;</p> <p>5、可以为老年人在夜间或低光环境下提供照明,帮助老年人更好的看清周围的环境,减少摔倒的风险,提高行走的安全性。</p> <p>★6、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★7、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                       | 根 | 1 | 基础 |
| 11<br>5 | 普通<br>轮椅 | <p>1、整车长度:101cm,整车宽度:67cm,整车高度 89cm、坐宽度:46cm,座高度:46cm,座进深 40cm,扶手高 71cm,靠背高 42cm,大轮直径 61cm,小轮直径 17cm(允许偏差±0.5cm),最大载荷:100kg。</p> <p>2、椅架:优质钢管喷涂,管直径 2.2cm,管壁厚 0.12cm,固定式扶手,脚托、脚踏板高度可调节,车架可折叠结构;表面静电喷涂处理,所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料,抗锈能力强。</p> <p>3、把手:塑胶握把,经久耐用;佩带有手刹。</p> <p>4、座靠垫:座椅及靠背为软座、软靠背,材料为 600D 阻燃牛津尼龙布,中间有帆布夹层,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和破损等缺陷,配有安全带。</p> <p>5、前轮:直径 17cm(允许偏差±1cm) 高品质免充气轮胎。</p> <p>6、后轮:直径 61cm(允许偏差±2cm) 优质充气橡胶轮胎。</p> | 辆 | 1 | 可选 |

|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |               | <p>7、刹车：配置高强度手动刹车，使用安全可靠。</p> <p>8、扶手：固定扶手，配优质 PVC 扶手垫、配有护板。</p> <p>9、脚踏板：可调高低踏板，踏板与车架连接牢靠，无前后移动、脱落等缺陷。★10、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★11、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |    |
| 11<br>6 | 坐便<br>轮椅      | <p>1、车架选用 Q195 高强度钢焊接而成，最大承重≥100kg，总长≥98cm，总宽≥62cm，总高≥86.5cm，靠背高度≥36cm，座位深度≥44cm，座位宽度≥42cm，座位离地面高度≥51cm，净重：15.2kg,表面经电镀处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点；</p> <p>2、整车按人体工程学设计，让使用者更加舒适，健康；</p> <p>3、背垫：黑色 PVC 车缝成型，质地柔软、抗拉强度高，带背袋，柔软舒适，可擦拭易打理</p> <p>4、座垫：PVC 材料，内置高密度海绵，柔软舒适，可水洗；</p> <p>5、前轮：8 寸防震黑色 PVC 轮，配合加厚电着黑铁前叉，坚固耐用；</p> <p>6、后轮：22 寸灰色免充气钢丝轮，防震效果好，耐磨性高；</p> <p>7、扶手:PVC 皮料，内部填充高密度海绵，柔软舒适耐磨，可擦拭；</p> <p>8、脚踏板：环保 PP，脚踏可上下调节，强度高，韧性好；</p> <p>9、便桶：PE 材质，长方形便桶不漏尿，更加方便实用；</p> <p>10、刹车：手刹及助刹双刹方式，便于使用者操作，让使用者更加安全，放心；</p> <p>11、整车可交叉折叠，便于储存及运输且运输成本低。</p> <p>★12、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 辆 | 1 | 可选 |
| 11<br>7 | 高靠<br>背轮<br>椅 | <p>1、车架选用 Q195 高强度钢焊接而成,总长 110cm，总宽 67cm，总高 132cm，折叠宽度≥29cm，靠背高度 45cm，座位深度 44cm，座位宽度 46cm，座位离地面高度 51cm，前轮直径 20cm，后轮直径 61cm，扶手高度 22.5cm,最大</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 辆 | 1 | 可选 |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |        | <p>载荷 100kg;</p> <p>2、车架：优质钢管喷涂，管直径 2.2cm、壁厚 0.12cm 焊接组合成型，采用可拆式扶手、可拆腿，可折叠结构，安全性能好，表面电镀处理，美观耐用；</p> <p>3、前轮：外径 8 英寸（20cm）PVC 实心轮，配一体冲压成型钢制拐臂，采用双轴承，转向灵活减少颠簸；</p> <p>4、后轮：外径 24 英寸（60cm）后轮，36 条钢丝铝圈，免充气耐磨橡胶实心轮；配置高强度钢制手轮；</p> <p>5、刹车：配备钢制手动刹车，后把手刹车；</p> <p>6、扶手：快拆式扶手，更加便于使用者挪移。</p> <p>7、背部：靠背角度可无极调节，范围 0~90°，可方便平躺休息，双升降支撑杆坚固可靠；</p> <p>8、座靠垫：背垫采用黑色 PVC 车缝成型，质地柔软、抗拉强度高，带背袋；座便板采用前抽拉式，方便护理操作；</p> <p>9、拆腿：腿部可拆卸，向外旋转灵活方便，配可转动 PVC 腿托板，腿部可升降；</p> <p>10、脚踏：配置高品质铝制脚踏板，高度上下无极伸缩可调，支架可内外旋转 180°。</p> <p>★11、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> |   |   |    |
| 11<br>8 | 液压式移位机 | <p>1、采用高强度钢体结构，结实耐用，载重量 100kg 以下，配备医用级静音脚轮。</p> <p>2、配备可拆卸便盆，方便外出，无需拖拽，轻松位移。</p> <p>3、大范围可调节升降，方便应用于各种场景。</p> <p>4、推入床底或沙发底部，需要有 15cm 以上空间，省力又省心。</p> <p>5、后背 180°开合，方便进出，不用费力抱动，一个人轻松操作，减轻照顾难度。安全带防止前倾跌倒。</p> <p>6、丝杆+链轮作为传动系统，动力稳定、持久。四轮刹车安全可靠。</p> <p>7、座椅升降范围 44~64cm。机身采用防水设计，方便如厕、淋浴、洗澡。</p>                                                                                                                                                                                                                                               | 辆 | 1 | 可选 |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |    |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|     |        | <p>8、可折叠摇柄节省空间。宽度 60cm 以上的门，轻松通过。</p> <p>★10、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★11、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> <p>★12、产品带有第一类医疗器械生产备案凭证。</p>                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
| 119 | 普通助行器  | <p>1、铝合金氧化车架，轻便美观、不退色、防锈能力强,更加稳固；</p> <p>2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度。</p> <p>3、四脚都套有耐磨防滑胶脚，让使用者用得放心；</p> <p>4、PVC 把手，表面作纹条防滑处理、不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长；</p> <p>5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间；</p> <p>6、阶梯式车架型，上阶主要辅助行走作用，下阶功能主要让蹲下的使用者站起来时抓住下阶把手，辅助其站起来的作用；</p> <p>7、产品管直径4cm,壁厚0.12cm,承载量75kg,净重2.2kg。</p> <p>★8、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 个 | 1 | 可选 |
| 120 | 带轮助行器  | <p>1、铝合金氧化车架，防锈能力强；</p> <p>2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度；</p> <p>3、前置：2 个 2.5 寸 PU 轮。后配：防滑耐磨胶脚；</p> <p>4、PVC 把手，不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长；</p> <p>5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置；</p> <p>6、产品总长：49cm，总宽：56cm，总高：76~94cm 可调，前轮直径：6cm；</p> <p>7、产品管直径 4cm，壁厚 0.12cm，承载量 75kg、净重量 3.5kg。</p> <p>★9、中标单位应在中标公示 1 个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                       | 个 | 1 | 可选 |
| 121 | 带轮带座板助 | <p>1、采用壁厚 0.12cm 的加厚不锈钢材质，表面经氧化处理，轻便美观、不褪色、防锈能力强、坚固耐用，可折叠式设计方便携带出行；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 个 | 1 | 可选 |

|         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         | 行器          | <p>2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度，前置：2个2.5"PU轮。后配：防滑耐磨胶脚；</p> <p>3、使用者可根据需求徒手调节高度，高度调节范围：76~94cm，四脚套有防滑耐磨胶脚，PVC把手不吸汗、不易破损、变形，使用寿命长；</p> <p>4、安全承重：100Kg；</p> <p>★5、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★6、中标单位应在中标公示1个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p>                                                                                                                  |   |   |    |
| 12<br>2 | 带LED灯手持式放大镜 | <p>1、手柄采用符合人体工程学原理设计,配有软胶,使用手感更佳并能起到防滑作用,长时间使用不会产生疲劳。</p> <p>2、全新设计的三角形重叠型电池仓,占用空间小,并能提升LED灯蓄电能力。</p> <p>3、LED开关选用拨动型开关,波浪纹开关推板,操作方便更注能延长开关的使用寿命。</p> <p>4、手柄前段有两个插槽,用于快速安装或者拆卸镜片。</p> <p>5、镜片采用亚克力树脂材料,经过特殊强化处理,使表面硬度达到5H,镜片难以磨损,不易破碎,长时间存放不会发生霉变而产生雾状。</p> <p>6、在光线不足的情况下观察物体,需打开LED光源,使放大效果更佳清晰。</p> <p>★7、中标单位应在中标公示1个工作日内提供样品到甲方现场查验。</p> | 支 | 1 |    |
| 12<br>3 | 电子助视器3.5寸   | <p>1、显示屏类型:3.5英寸,TFT、LCD显示屏(真彩)</p> <p>2、显示屏分辨率: QVGA(320x240)像素: 30万硬件</p> <p>3、亮度: LCD屏幕亮度1~5档可调, 250cd/M</p> <p>4、可连接电视大屏幕</p> <p>5、可折叠支架</p> <p>6、倍数: 2倍到25倍放大 (2, 4,8, 16, 25倍)</p> <p>7、产品尺寸: 12.8cm*7.8cm*3.4cm</p> <p>8、显示模式选择: 8种色彩模式。</p> <p>9、支内存卡, 最大支持32G</p>                                                                     | 件 | 1 | 可选 |

|         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |
|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |                           | <p>10、支持拍照，支持连接电脑查看照片，支持画面冻结。</p> <p>11、电池供电，连续工作时间：3 小时以上，内置锂电池数据线充电</p> <p>12、产品重量：140.2g13、包装彩盒：英文中性包装。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |    |
| 12<br>4 | 电子<br>助视<br>器<br>4.3<br>寸 | <p>1、显示屏类型:4.3 英寸高清液晶显示屏</p> <p>2、放大倍数：4 倍~ 32 倍无极放大</p> <p>3、像素大小：VGA</p> <p>4、LCD 屏幕亮度 1~5 档可调。</p> <p>5、镜头焦距：3.5cm~6cm（允许偏差±0.2cm）</p> <p>6、17 种色彩模式，适应不同人群需求。</p> <p>7、视频输接口（AVOUT）</p> <p>8、带 miniUSB 线（接口 2、0）</p> <p>9、蜂鸣器提示音可关闭和打开。</p> <p>10、折叠手柄（打开或关闭都可以使用）。</p> <p>11、机子自带记忆功能，可记住关机前的用户使用习惯。</p> <p>12、可插 TF 卡(最大支持 32GB)，可进行拍照以及回放。</p> <p>13、电池供电连续工作时间：4 小时以上，充电时间 5~6 小时。</p> <p>14、电池：外置锂电池 2500mAH（可拆卸）。</p> <p>15、外观尺寸：15.4cm*8.6cm*3cm（允许偏差±0.2cm）</p> <p>16、重量：220g（含电池）</p> | 件 | 1 | 可选 |
| 12<br>5 | 耳背<br>助听<br>器             | <p>1、基本情况：8 通道信号处理，6 个声音挡位。</p> <p>2、配置：675/13 电池（HP/P），桥式按键。</p> <p>3、言语：高效反馈抑制，固定指向性麦克风（P）</p> <p>4、声音质量和舒适度：噪音管理。</p> <p>★5、APP：灵动 APP（验配师专用）、SMARTREMOTEAPP 声控</p> <p>6、饱和声压级：峰值 132dbSOL、高频平均值：125dbSOL</p> <p>7、满档声增益：峰值 70db、高频平均值 60db、参考测试增益 49db</p> <p>8、频率，噪音及指向性：频率范围 110-6000Hz、等效输入噪音 24dbSPL、500/800/1600Hz3/2/1%</p>                                                                                                                                                              | 台 | 1 | 可选 |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |        | <p>9、电池：电池电压 1.3V、电池电流 1.3mA、电池寿命（锌空电池）~170h</p> <p>10、IRILIEC118-13：2011（待机）：800-960MHz&lt;-35dbSPL、1400-2000MHz&lt;-24dbSPL、ANSIC63、19M3;</p>                                                                                                                                          |   |   |    |
| 12<br>6 | 防洒碗/盘  | <p>1、产品材质：食品级 PP 塑料；</p> <p>2、规格尺寸：12cm(直径)、300 毫升水</p> <p>3、适用人群：儿童、老年人、残疾人中风偏瘫、等特殊群体；</p> <p>4、重量：约 80 克。</p> <p>5、产品功能：上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、儿童等手握力不足、手抖的人群使用的日常实用餐具。</p>                                                                                                                  | 个 | 1 | 可选 |
| 12<br>7 | 防水围嘴   | <p>1、材质：硅胶,尺寸：45*29cm,兜深：7.5cm,3D 体版型,饭粒汤汁不外漏，揉捏不变形。</p> <p>2、防水性能：防水级别高，耐水压能力强。</p> <p>3、可拆卸设计：具有可拆卸设计，方便清洗和携带。</p>                                                                                                                                                                     | 张 | 1 | 可选 |
| 12<br>8 | 助食筷    | <p>1、规格：(长*顶部宽*底部宽)：≤ 22.5cm*3.2cm-5.1cm。</p> <p>2、材质：ABS+竹质，两只筷子间用虎口握式夹器连接，两种材料质地需经久耐用，不发霉和变形。</p> <p>重量：约 50 克。</p> <p>3、弧形坡度根据人体工学设计，贴合指形掌形，体积轻巧，可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的老年人自主进食。</p> <p>4、独特的设计，能解决手指无法正常弯曲或无法正常配合使用的情况。</p> <p>5、筷子可自动张开，进入夹取食物的准备阶段；也能解决无法完成筷子的夹紧动作的情况，使老年人可较为轻松的夹起食物。</p> | 双 | 1 | 可选 |
| 12<br>9 | 弯柄勺(叉) | <p>1、尺寸：整体长度为 24.6cm,握把长度 13cm,勺(叉)金属柄长度 11.6cm</p> <p>2、净重：114g。</p> <p>3、能在水平 140°、轴向旋转 360°的空间范围内任意调整及锁定位置，并保持其状态。</p>                                                                                                                                                                | 把 | 1 | 可选 |

|     |          |                                                                                                                                                                                           |   |   |    |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|     |          | 4、手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。                                                                                                                                                                  |   |   |    |
| 130 | 防漏水杯     | 1、材质：使用 tritan 材料，这种材料可装开水，且密封性能好。<br>2、容量：300ml。<br>3、尺寸：杯高为 8.5cm，杯底直径 8cm，带盖高为 15cm。<br>4、外观设计：简洁时尚，便携易用，刻度清晰。<br>5、功能特点：具有防漏、防洒、耐摔、耐冷耐热、便携、简约、安全；具有提绳，便于携带；                           | 个 | 1 | 可选 |
| 131 | 助食辅具套装   | 1、由圆柄勺子、圆柄叉子、助食筷子、防洒碗四件套组成；<br>2、特点：无毒环保，防滑，防溢，手感舒适；                                                                                                                                      | 套 | 1 | 可选 |
| 132 | 防呛杯      | 1、防止老年人喝水时仰头而呛到。<br>2、杯身本体设计两侧防滑防烫握把。杯盖为硅胶紧扣杯口并有止漏设计，防洒防漏防呛。<br>3、杯本体材质为食品级 PP，杯盖为食品级硅胶，可微波加热，可低温冷藏，安全放心。<br>4、容量：350ml。<br>5、带盖，带吸管，宽大瓶口瓶身，方便清洗，柔软硅胶吸管，细腻触感。                             | 个 | 1 | 可选 |
| 133 | 血糖仪      | 1、测试时间：10±1 秒<br>2、测试温度：10℃-35℃<br>3、测量范围：1.1 ~ 33.0.3cmol/L<br>4、需用血量：约 0.6μl (微升)<br>5、调码类型：智能免调码<br>6、记忆容量：200 组<br>7、检测血样：新鲜毛细血管全血、静脉全血<br>8、具有智能语音播报功能<br>9、产品附件：试纸(50 条)、采血针 (50 支) | 台 | 1 | 可选 |
| 134 | 数字式心率血压计 | 1、产品名称：数字式心率血压计<br>2、测量范围：<br>(1)压力：至少 0 ~ 260mmHg (0 ~ 34、7kPa)<br>(2)心率：5 ~ 199 次/分钟                                                                                                    | 台 | 1 | 可选 |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |        | <p>3、测量方式：示波测量法</p> <p>4、屏幕显示：LCD 数字显示</p> <p>5、适用臂围：22~36cm</p> <p>6、充气加压：电子泵自动加压</p> <p>7、内建内存：128 组测量记录</p> <p>8、测量精度：</p> <p>(1) 压力：±0.3cmHg(±0.4kPa)以内</p> <p>(2) 心率：±5 次/分钟于 30~199 次/分钟的测量范围内</p> <p>9、操作环境：5°C~40°C、相对湿度 15%~80%</p> <p>10、储存环境：-20°C~+55°C、相对湿度≤85%</p> <p>11、电源供给：4 节 7 号碱性电池</p> <p>12、电池寿命：全新 4 节碱性电池可以进行 300 次以上测量</p> <p>13、外形尺寸：约长：12.8*宽 12.8*高 4cm(不包括袖带)</p> <p>14、本体重量：月 300g(不包括电池)</p> <p>15、心电信号导入系统：双电极单通道</p> <p>16、带宽：0.05~40Hz</p> <p>17、取样率：256Hz</p> <p>18、产品附件：袖带、使用说明书、BPECGStudio 安装光盘、7 号碱性电池 4 节（试用电池）、收纳提袋、保修卡/检验合格证、USB 延长线</p> |   |   |    |
| 13<br>5 | 防走失胸卡  | <p>1、材质：PVC（聚氯乙烯）</p> <p>2、颜色：透明</p> <p>3、其他特性：采用 PVC 高透明膜，阅读毫不费力；密封夹链插口，严丝合缝，避免受潮，掉落；软质 PVC 多次折叠不留痕，不裂开；</p> <p>4、尺寸：12.5*8.5cm，建议用纸尺寸：10.5*7.2cm。</p> <p>5、自带挂脖绳。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 张 | 1 | 基础 |
| 13<br>6 | 防走失录音笔 | <p>1、降噪等级：20 级降噪</p> <p>2、录音方式：上推录音、下推保存</p> <p>3、麦克风：指向性环绕高分辨率硅麦</p> <p>4、TF 卡扩展：可扩展到 256GB</p> <p>5、电池：聚合物锂电池</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支 | 1 | 基础 |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |   |    |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|----|
|         |                  | <p>6、播放规格：MP3、WAV、WMA、APE、FLAC</p> <p>7、产品规格：约 3*10*1cm</p> <p>8、产品附件：口袋录音麦克风、无损耳机、Type-c 快充数据线、防丢挂绳、说明书；</p> <p>9、按键功能独立、操作简单；</p> <p>10、具有立体强磁大喇叭、音质好；</p> <p>11、可设置录音书签、当录音完成后、聆听录音、可选择一个时间开始播放、也可选择书签开始播放；</p> <p>12、可在本机操作、对录音文件进行编辑、剪辑等整理；</p> <p>13、可以定时单次、每天的某个时间、精确到秒时开启录音并保存；</p> <p>14、有声录声、无声待机、节省电量、高效工作；</p> <p>15、独立删除案件、可本机删除音频文件；</p> <p>16、录音文件加密保存、保护隐私不泄露；</p>                                                                                                             |                                     |   |    |
| 13<br>7 | 防走失智能定位手表 4G 全网通 | <p>★1、主要特点：1.69IPS 高清屏，GPS+AGPS+WIFI+LBS 多模精准定位，视频通话。</p> <p>★2、支付宝，机器人，咪咕音乐，实时定位,SOS 呼救，IPX6 防水。</p> <p>3、整机尺寸：4.78cm*3.8cm*1.36cm。</p> <p>4、整机重量：53g。</p> <p>5、按键：按键（电源键/SOS 键）。</p> <p>6、屏：1.69 寸 IPS 高清屏 240X280。</p> <p>7、电池：550mAh。</p> <p>8、SIM 卡：1 个</p> <p>9、重力感应器：支持。</p> <p>10、防水：IPX6 防水。</p> <p>11、I/O 接口：磁吸。</p> <p>12、内存：192MB(ROM)+128MB(RAM)。</p> <p>13、摄像头一个：30 万像素。</p> <p>14、WIFI 定位：802.11b\802.11g\802.11n。</p> <p>15、基站定位精度：100-1000M。</p> <p>16、FDD-GSM 天线：高灵敏度天线。</p> | 1.6<br>9 寸<br>高<br>清<br>液<br>晶<br>屏 | 1 | 基础 |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|
|     |                  | <p>17、触摸屏：OGS 触摸全贴</p> <p>18、震动：支持</p> <p>19、MIC：支持</p> <p>20、定位方式：GPS+AGPS+WIFI+LBS 多模定位</p> <p>★21、通话功能：SOS 呼叫,语音监护，白名单免打扰功能</p> <p>★22、具有 24 小时血压、心率、血氧检测、运动监测、睡眠监测功能</p> <p>★23、APP 专属家庭圈支持不限数量、多人同时查看老年人情况</p> <p>★24、支持手表与手机之间视频通话、老年人外出无忧、子女随时查看爸妈的周围环境</p> <p>25、无磁喇叭设计音量可达 90 贝分，让老年人更好用</p> <p>★26、通过 APP 设置录自身语音来提醒老年人吃药</p> <p>★27、按下 SOS 键、预警信息和精准位置、将及时推送至家人手机 APP、并拨出紧急联系人号码。</p> <p>★28、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★29、投标人需提供本产品 3c 认证证书。</p> |             |   |    |
| 138 | 防走失智能定位手表 4G 全网通 | <p>★主要特点：1.83IPS 高清大屏，GPS+北斗+WIFI+LBS 多模精准定位，SOS 呼救，录音录像，心率，血压健康计步，安卓 8.1 系统，编码器，视频聊天，微信，支持 APP 下载。</p> <p>结构部分：</p> <p>1、ID 风格：运动时尚。</p> <p>2、整机尺寸：5.1cm*4.07cm*1.33cm。</p> <p>3、整机重量：59g。</p> <p>4、颜色：金属灰，锖色。</p> <p>5、按键：两个按键(电源 SOSQ 键/返回键编码器)。</p> <p>6、屏:1.83 寸 IPS 高清大屏 240X286。</p> <p>7、GPS 天线:GPS+北斗双星定位+WIFI+LBS。</p> <p>8、FDD 天线:镭雕天线。</p> <p>9、电池:900mAh。</p> <p>10、SIM 卡:1 个。</p> <p>11、重力感应器:支持。</p>                                             | 1.83 寸高清液晶屏 | 1 | 基础 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>12、防水:IPX7 防水等级。</p> <p>13、心率:支持。</p> <p>14、I/O 接口:磁吸。</p> <p>硬件部分。:</p> <p>1、芯片: SC8541E。</p> <p>★2、欧亚非+国内版频段: FDD:Band1\3\5\7\8;<br/>TDD:Band38\39\40\41(100M);WCDMA:Band1\5\8GSM<br/>:Band2\3\5\8;</p> <p>3、内存: 2G+16G。</p> <p>4、摄像头: 200 万像素。</p> <p>5、GPS 信号: L1,1575.42MHzC/A。</p> <p>★6、GPS 通道数: 22 通道。</p> <p>7、GPS 芯片级接收灵敏: 跟踪:-165dBm, 捕获:-148dBm。</p> <p>8、GPS 定位精度: 5~15m。</p> <p>9、基站定位精度: 100~1000M。</p> <p>10、最小待机电流: 小于 0.9mA。</p> <p>11、平均待机电流: 小于 6.5mA。</p> <p>12、平均工作电流: 约 55mA。</p> <p>13、工作温度: -20~50°C。</p> <p>14、工作湿度: 5%to95%不凝固。</p> <p>15、GPS 天线: 高灵敏度镭雕天线。</p> <p>16、GSM 天线: 镭雕天线。</p> <p>17、重力感应器: 支持。</p> <p>18、心率: 支持。</p> <p>19、触摸屏: OGS 单点触摸。</p> <p>20、MIC: 支持。</p> <p>软件部分:</p> <p>1、APP 支持操作系统: 支持安卓 2.3 及以上系统 IOS5.0 及以上。</p> <p>2、语言支持: 简体中文, 英语可兼容支持多国语言。</p> <p>3、GSM+GPRS+GPS: GPS+北斗+WIFI+LBS 多模定位。</p> <p>4、支持 AGPS: 冷启动 26 秒定位。</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |    |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|     |            | <p>★5、通话功能：SOS 呼叫，语音监护，白名单免打扰功能。</p> <p>6、电源管理：超低功耗电源管理，智能休眠。</p> <p>★7、一键急救：SOS 一键急救功能，自动拨号。</p> <p>★8、智能围栏：超出设定范围可自动报警。</p> <p>★9、历史轨迹：可查 30 天的历史轨迹</p> <p>10、无线升级：软件远程升级,远程调试维护，远程设定参数。</p> <p>★12、投标人需提供本产品制造商出具的唯一授权书。</p> <p>★13、投标人需提供本产品 3c 认证证书。</p>                                                        |    |   |    |
| 139 | SIM 卡      | <p>1、通话分钟数：800 分钟/月；</p> <p>2、通用流量：3GB/月；</p> <p>3、支持网络：4G；</p> <p>★4、投标单位需自行承担 3 年的通话和流量费用，同时须提供与县级以上（包含县级）的通信公司签署的为期三年的合作协议或者合同；</p>                                                                                                                                                                               |    | 1 | 基础 |
| 140 | 智慧养老预警系统平台 | <p>平台操作说明：</p> <p>1.可根据自己语言需求可选择切换语言。</p> <p>2.主功能设计：</p> <p>（1）第一栏顶部信息栏包括；管理、统计中心、自助服务、信息中心、测试录户。</p> <p>（2）第二栏可查看总设备数量及在线设备数量，和在线搜索。</p> <p>（3）第三栏可快速进入菜单面和查看异常报警信息。</p> <p>3.设备管理：进入之后可查看管理名下的所有设备信息及数据状态。</p> <p>4.平台基本功能：</p> <p>（1）实时定位。</p> <p>（2）历史轨迹。</p> <p>（3）电子围栏。</p> <p>（4）通话功能。</p> <p>（5）一键紧急呼叫。</p> |    | 1 | 基础 |
| 141 | LED 显示     | <p>★1、模组尺寸：32*160cm；模组分辨率：172 * 86；白平衡亮度：500 cd/m<sup>2</sup>；色温：3000-10000 K 可调；可视角：</p>                                                                                                                                                                                                                            | 每平 | 1 | 基础 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| 屏 | <p>160°(H)/160°(V); 亮度均匀性: <math>\geq 97\%</math>; 色度均匀性: <math>\pm 0.003Cx, Cy</math> 之内; 对比度: 3000: 1; 峰值功耗: 450W/m<sup>2</sup>; 平均功耗: 150W/m<sup>2</sup>; 工作温度: -10 °C ~ 40 °C; 工作湿度: 10%~80% RH (无冷凝水) 存储温度: -20 °C ~ 60 °C; 存储湿度: 10%~85% RH (无冷凝水); 素结构: 1R1G1B; 封装方式: SMD; 像素间距: 0.186cm; 像素密度: 288906 点/m<sup>2</sup>; 维护方式: 完全前维护; 驱动方式: 恒流驱动; 换帧频率: 60 Hz; 刷新率: 3840 Hz; 灰度等级: 最大支持 16 bit。</p> <p>★2、显示屏有效显示尺寸宽<math>\geq 10.24m</math>*高<math>\geq 5.76m</math>, 误差范围不超过 2%;</p> <p>★3、显示单元采用压铸铝箱设计, 表面航天级防辐散热涂料, 一次性整体压铸, 无风扇, 防尘、静音设计、前维护更换配件。</p> <p>★4、投标产品的 LED 显示屏整屏像素失控率小于 0.000001 且区域像素失控率小于 0.000003 无连续失控点, 呈离散状态。提供第三方权威机构出具的质量检测报告;</p> <p>★5、投标产品亮度在 100cd/m<sup>2</sup>, 灰度等级为 14bit, 刷新率 2500Hz 以上; 亮度在 200cd/m<sup>2</sup>, 灰度等级为<math>\geq 14bit</math>, 刷新率<math>\geq 3200Hz</math> 以上; 亮度在 500cd/m<sup>2</sup>, 灰度等级为 16bit, 刷新率<math>\geq 3800Hz</math> 以上。</p> <p>★6、投标产品的显示单元亮度<math>\geq 800Nits</math> (色温 6500K, 校正后), 亮度调节 0~800cd/m<sup>2</sup>可调, 256 级无灰度损失调节, 支持手动、自动、软件三种调节方式, 对比度<math>\geq 8000: 1</math>;色温 2000K~10000K 可调;刷新率<math>\geq 3840Hz</math>。</p> <p>★7、投标产品的 LED 显示屏整屏像素失控率<math>\leq 0.000001</math> 且区域像素失控率<math>\leq 0.000003</math> 无连续失控点, 呈离散状态。</p> <p>★8、具备防蓝光护眼功能, 蓝光辐射能量<math>\leq 20\%</math>;</p> <p>★9、投标产品符合 HDR 显示认证技术规范 CESI/TS008-2016;</p> <p>★10、投标产品具有抗高低温性能, 产品放入 <math>60\pm 2^{\circ}C</math>, 与 <math>-20\pm 2^{\circ}C</math> 环境中, 通电连续工作<math>\geq 48</math> 小时, 产品外观结构和</p> | 方<br>单<br>价 |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |         | <p>功能均能正常工作；</p> <p>11、投标产品采用无风扇散热、低噪音，支持 PFC 开关电源。</p> <p>12、投标产品采用前维护磁吸结构，维护方便快捷，支持用户级模组前维护方式，可在正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔。</p> <p>13、投标产品具有电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施。</p> <p>14、投标产品平均无故障工作时间 MTBF≥99999 小时，故障平均修复时间 MTTR≥15 分钟。</p> <p>15、投标产品整机阻燃防护等级均优于 UL94-V0 等级要求；选用的 PCB 阻燃防护等级均优于 UL94-V0 等级要求。</p> <p>16、投标产品符合 GB22337-2008 《社会生活环境噪声排放标准》，前后左右噪声均≤2dB。</p> <p>17、投标产品符合 CQC3158-2016 《LED 显示单元节能认证技术规范》。</p> <p>18、投标产品信号输入支持 DVI、HDMI、DP。</p> |   |   |    |
| 14<br>2 | 电视<br>机 | <p>一，显示参数：</p> <p>1、分辨率：1366*768。</p> <p>2、背光：直下式。</p> <p>3、可视角度：178°。</p> <p>4、刷频率：60Hz。</p> <p>二，处理器和储存：</p> <p>1、CPU：四核。</p> <p>2、GPU：Mali GPU。</p> <p>3、内存：1G。</p> <p>4、闪存：8GB。</p> <p>三，无线配置：</p> <p>1、WIFI：双频 2.4GHz/5GHz。</p> <p>2、红外：支持。</p> <p>四，接口及数量：</p> <p>1、HDMI：1 个（含 ARC）。</p> <p>2、AV：2 个。</p>                                                                                                                                  | 台 | 1 | 基础 |

|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |        |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
|         |                      | <p>3、USB: 2 个。</p> <p>4、ATV/DTMB: 1 个。</p> <p>五, 扬声器: 2*8W。</p> <p>六, 电源和操作环境:</p> <p>1、电压: 220V~50/60Hz。</p> <p>2、工作温度: 0°C~40°C。</p> <p>3、储存温度: -15°C~45°C。</p> <p>4、待机功率: ≤0.5W。</p> <p>5、功率:50W。</p> <p>6、相对湿度: &lt; 80%。</p> <p>7、湿度: 20%~80%。</p>                                                                                           |   |   |        |
| 14<br>3 | 挂脖<br>式一<br>键报<br>警器 | <p>1、发射频率: 通常采用 315MHz 的无线电频率。</p> <p>2、发射距离: 发射距离通常在 100 ~ 500m 之间。</p> <p>3、报警方式: 通常采用灯光闪烁的方式进行报警。</p> <p>4、电池寿命: 通常在 2 ~ 3 个月。</p> <p>5、其他特性: 具有防水、防尘、耐摔等特性, 适用于不同的环境和气候条件。6、按钮上只设计一个按键, 呼叫只需要按 1 下。</p> <p>7、远距离无线传输, 1 按就响, 音量大, 4 级音量可调。</p>                                                                                                | 部 | 1 | 可<br>选 |
| 14<br>4 | 紧急<br>呼救<br>按钮       | <p>1、产品由发射器、接收器、说明书组成;</p> <p>2、发射器规格: 充电款(按钮防水)</p> <p>3、按键类型: CR2032 电池(已配送)(电池可待机 3 年左右)</p> <p>4、接收器类型: 锂电池充电(USB 充电可随身携带)</p> <p>5、提醒模式: 6 种模式可随意调节 (响铃+闪灯+震动、响铃+闪灯、单响铃、单闪灯、单震动) ;</p> <p>6、防水等级 IP68</p> <p>7、尺寸: 发射器:8.5*4.3*2cm, 接收器:9.9*5.8*3cm</p> <p>8、信号穿透力强, 一按即响;</p> <p>9、发射器带有挂绳, 可随身佩戴, 随时可按;</p> <p>10、4 级音量可调, 音量高达 90 贝分;</p> | 部 | 1 | 可<br>选 |
| 14<br>5 | 无线<br>智能             | <p>1、产品由报警器、接收器、遥控器、说明书组成;</p> <p>2、频率: 433MHz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 部 | 1 | 可<br>选 |

|                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
|                 | <p>紧急<br/>呼叫<br/>报警<br/>器</p> | <p>3、工作电压：5V<br/>4、报警声压：JP1-120DB/JP2-100DB<br/>5、遥控器：12V23a 电池<br/>6、执行标准：GB4943、1-2011<br/>7、尺寸：报警器长*宽*高:20*11*7.5cm、按钮长*宽:8.6*8.6cm、<br/>8、报警器报警时接收器会发出警报和闪光；<br/>9、报警器声音大小两档调节；<br/>10、可通过遥控器直接接触报警；<br/>11、适用场景：用于老年人遇到紧急情况需要求助时按下紧急按钮报警器立马发出报警声、无需布线，安装简单。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                |
| <p>14<br/>6</p> | <p>人体<br/>跌倒<br/>报警<br/>器</p> | <p>1、跌倒识别自动报警：基于毫米波雷达技术，全天候监护老年人在室内的活动状态并识别跌倒姿态；探测老年人是否跌倒，跌倒自动报警，并对老年人的危险情况进行识别，判断当老年人在雷达监测区域发生拟跌倒行为，雷达会迅速上报跌倒信息，同时持续监测老年人状态，如老年人可正常远离，则自动取消报警；<br/>2、三种活动状态显示：提供探测范围内人的活动状态显示（有人/无人/静息/少许活动/频繁活动）；<br/>3、远程自动报警，家人远程查看：家人通过小程序/微信/短信/电话远程了解老年人活动状态；<br/>4、精准数据识别妙计告警通知，跌倒检出率高误报率低；<br/>5、非视觉、非接触式毫米波雷达只能感知姿态监测设备，无摄像头，无需佩戴，不涉及隐私；<br/>6、尺寸：11.2*11.2*3.25cm；<br/>7、频率：60Ghz<br/>8、工作电压：USBType-C5V；<br/>9、工作电流：0.8A；<br/>10、接口能力：WiFi/BLE；<br/>11、工作温度：-10℃~50℃。<br/>12、检测范围:顶装：雷达正下方投影 4m 直径的圆形区域。<br/>壁装：雷达为中心，左右 2m 正前方 5m 区域；</p> | <p>部</p> | <p>1</p> | <p>可<br/>选</p> |

|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |    |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|         |       | <p>13、安装方式：</p> <p>(1) 顶装:用螺丝将产品安装在上方天花板，高度：2.2m ~ 3m(推荐 2.4m)</p> <p>(2) 壁装：用螺丝将产品安装在侧方墙上，高度：2.35m ~ 1.5m(推荐 1.35m)。</p>                                                                                                                                                                                              |   |   |    |
| 14<br>7 | 烟雾报警器 | <p>1、电源：9V 电池；</p> <p>2、待机电流：≤10uA；</p> <p>3、报警电流：≤75mA；</p> <p>4、报警声音：85dB；</p> <p>5、工作温度：-10°C ~ +50°C；</p> <p>6、工作湿度：≤95%RH；</p> <p>7、重量：130g(含电池)。</p> <p>8、尺寸：11*11*5.2cm。</p> <p>9、安装方式：螺钉安装/粘贴安装。</p> <p>10、功能特性：通过光子学迷宫感知烟雾浓度，来判断是否有火灾发生，通过指示灯与高分贝蜂鸣器发出报警。具有高灵敏智能芯片，精准探测，反应快，低功耗。具有网状探测窗口设计，有效防止飞虫和细小微尘进入。</p> | 部 | 1 | 可选 |
| 14<br>8 | 防溢报警器 | <p>1、性能参数：</p> <p>(1) 工作时间：待机时间≥180 天</p> <p>(2) 供电方式：1 节 23A12V 电池</p> <p>2、规格：(长*宽*高) 69*36*20.1cm</p> <p>3、材质：外壳采用 ABS 工程塑料</p> <p>4、功能：</p> <p>(1) 具有防溢声音报警提醒功能</p> <p>(2) 具有 SOS 紧急报警功能</p> <p>(3) 具有自检功能</p> <p>5、包装：配有独立包装盒</p>                                                                                 | 部 | 1 | 可选 |

## 附件三老年人家庭适老化改造项目和老年人用品配置推荐清单

| 序号 | 类别              | 项目名称       | 具体内容                                                                 | 项目类型 |
|----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | (一)<br>地面改造     | 防滑处理       | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。                             | 基础   |
| 2  |                 | 高差处理       | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。                          | 基础   |
| 3  |                 | 平整硬化       | 对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。                                               | 可选   |
| 4  |                 | 安装扶手       | 在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。                                                  | 可选   |
| 5  | (二)<br>门改造      | 门槛移除       | 移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出                                               | 可选   |
| 6  |                 | 平开门改为推拉门   | 方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。                                                  | 可选   |
| 7  |                 | 房门拓宽       | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。                                    | 可选   |
| 8  |                 | 下压式门把手改造   | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。                                    | 可选   |
| 9  |                 | 安装闪光振动门铃   | 供听力视力障碍老年人使用。                                                        | 可选   |
| 10 | (三)<br>卧室改造     | 配置护理床      | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。                                | 可选   |
| 11 |                 | 安装床边护栏（抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。                                    | 基础   |
| 12 |                 | 配置防压疮垫     | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。                                | 可选   |
| 13 | (四)<br>如厕洗浴设备改造 | 安装扶手       | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。 | 基础   |
| 14 |                 | 蹲便器改坐便器    | 采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。                                               | 可选   |

|    |                       |                 |                                                                        |    |
|----|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 15 |                       | 水龙头改造           | 采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。                                                 | 可选 |
| 16 |                       | 浴缸/淋浴房改造        | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。                                 | 可选 |
| 17 |                       | 配置淋浴椅           | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。                                                | 基础 |
| 18 | (五)<br>厨房<br>设备<br>改造 | 台面改造            | 降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。                           | 可选 |
| 19 |                       | 加设中部柜           | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品                                            | 可选 |
| 20 | (六)<br>物理<br>环境<br>改造 | 安装自动感应灯具        | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。                                  | 可选 |
| 21 |                       | 电源插座及开关改造       | 视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。                                  | 可选 |
| 22 |                       | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。        | 可选 |
| 23 |                       | 适老家具配置          | 比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。                                                    | 可选 |
| 24 | (七)<br>老年<br>用品<br>配置 | 手杖              | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。                                            | 基础 |
| 25 |                       | 轮椅/助行器          | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。                                       | 可选 |
| 26 |                       | 放大装置            | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。                                               | 可选 |
| 27 |                       | 助听器             | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。                       | 可选 |
| 28 |                       | 自助进食器具          | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。                                   | 可选 |
| 29 |                       | 防走失装置           | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。                          | 基础 |
| 30 |                       | 安全监控装置          | 佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。 | 可选 |

---

## 第6章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

(内容要包括**投标无效**界定和详细评标标准)

注：1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

**附表一 初步评审—资格性审查表**

| 序号                        | 评审内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 投标人名称及审查情况 |      |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是否合格       | 是否合格 | 是否合格 |
| 1                         | 具有相应经营范围的三证合一的《营业执照》                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |      |
| 2                         | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（法人投标需提供法人身份证原件及法人身份证明）；                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |
| 3                         | 提供本单位近三个月的社保缴纳记录及纳税证明；                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |      |
| 4                         | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |      |
| 5                         | 针对本次项目的反商业贿赂承诺书；                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |      |
| 6                         | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |      |
| 7                         | 提供缴纳投标保证金的有效凭证；                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |      |
| 8                         | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动； |            |      |      |
| 结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |      |

**说明：**

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能

通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

**附表二 初步评审—符合性审查表**

|                       |                                                              | 评审意见 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 序号                    | 评审内容                                                         | 是否合格 |
| 1                     | 各供应商投标报价未高于预算金额；                                             |      |
| 2                     | 评审小组认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |      |
| 3                     | 在评标过程中，未发现供应商之间或者供应商与采购人串通投标的；                               |      |
| 4                     | 投标有效期满足招标文件要求；                                               |      |
| 5                     | 响应文件按照招标文件规定要求签署、盖章；                                         |      |
| 6                     | 所投产品的货物及数量满足招标文件要求的；                                         |      |
| 7                     | 响应文件载明的技术规格、技术标准、技术指标、项目要求等，符合招标文件要求的；                       |      |
| 8                     | 投标的政府采购项目完成期限未超过招标文件规定期限的；                                   |      |
| 9                     | 没有采购人不能接受的附加条件的；                                             |      |
| 10                    | 符合招标文件中规定的其他实质性要求；                                           |      |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |                                                              |      |

**说明：**上述各项中如有一项为不符合，则结论为不符合，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过符合性审查，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。评标委员会对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。

投标文件最终符合与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。未通过符合性审查的投标人不进入评审；通过符合性审查的投标人不足三家的，不得评审

### 综合评分表

| 序号 |               | 评标项目              | 评分标准                                                                                                                                                                                                                              | 备注 |
|----|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 报价部分<br>(30分) | 项目报价<br>(满分30分)   | 采用低价优先法计算。以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。                                                                                                                                                                                   |    |
| 2  | 商务部分<br>(20分) | 售后服务体系(3分)        | 响应文件中有明确售后服务体系，有相应的售后服务方案以及专门配备对应联络员，能够及时解决用户诉求得3分；提供详细的体系说明。                                                                                                                                                                     |    |
|    |               | 售后服务响应时间(3分)      | 1. 1小时之内响应，2小时之内安排相关人员到场解决处理问题得3分；<br>2. 2小时之内响应，3小时之内安排相关人员到场解决处理问题得2分；<br>3. 3小时之内响应，4小时之内安排相关人员到场解决处理问题得1分。                                                                                                                    |    |
|    |               | 售后维修服务(3分)        | 保修期满后，承诺终身免费维修服务且免费更换配件的得2分；承诺终身免费维修的得1分。                                                                                                                                                                                         |    |
|    |               | 产品质量(1分)          | 提供产品带有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供此项得1分；未提供的不得分。                                                                                                                                                                                       |    |
|    |               | 企业业绩(2分)          | 企业类似业绩每提供一个得1分，满分2分。需提供中标通知书扫描件或者合同扫描件其中一个即可，附在投标文件中。                                                                                                                                                                             |    |
|    |               | 配送及安装验收方案(3分)     | 1. 配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点得1分。<br>2. 安装人员安排合理，安装实施方案以及验收方案内容符合实际情况，内容详细明确，条理清晰得2分；安装人员安排较为合理，安装实施方案以及验收方案内容符合实际情况，内容较为详细明确，条理相对清晰得1分；未提供不得分。                                                                          |    |
|    |               | 投标文件及相关资料的完整性(5分) | 1. 相关资料的提供情况真实、完整、清晰、有序、合理，投标文件编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾得5分；<br>2. 相关资料的提供情况相对真实、完整、清晰、有序、合理，投标文件编制相对完整、格式相对规范、内容相对齐全、表述相对准确、条理相对清晰，内容无前后矛盾得3分；<br>3. 相关资料的提供情况较为真实、完整、清晰、有序、合理，投标文件编制不完整、格式不规范、内容齐全、表述准确、条理不清晰，内容前后矛盾得1分。 |    |

|   |               |                          |                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | 技术部分<br>(50分) | 供货能力及服务方案<br>(4分)        | 1.提供符合项目实际需求的详细的供货进度计划、供货保证措施及服务方案完整并与本项目需求完全吻合，具有科学性、合理性、先进性得 4分；<br>2.供货进度计划、供货保证措施及服务方案完整，与本项目需求基本吻合得 2分；<br>3.未提供不得分。                                                                                                           |   |
|   |               | 对投标文件技术规格要求响应程度<br>(12分) | 所采购的货物的性能、特点满足采购需求、技术参数全部满足得 10分，每正偏离一项加 1分，最多 2分，负偏离不得分。                                                                                                                                                                           |   |
|   |               | 安装方案适配性<br>(4分)          | 根据每户不同房屋布局和结构，提供不同的安装方案，安装方案不得少于两种，每多一种加 1分，基础分值为 2分，最高加至 4分。                                                                                                                                                                       |   |
|   |               | 根据所投产品（设备选型）配货方案<br>(4分) | 供应商在应标过程中充分替用户考虑，在产品选型过程中，同时保证提供的设备性能满足用户需求得 1分。供应商基于不同情况下老人需求，提供的配货方案不少于两种，得 3分。                                                                                                                                                   |   |
|   |               | 适老化改造服务方案<br>(5分)        | 1.项目改造方案的文明施工、技术控制、质量保障措施、进度计划、重点难点分析、安装人员安排、安装实施方案、验收方案内容完整全面、科学且合理得 5分；<br>2.项目改造方案的文明施工、技术控制、质量保障措施、进度计划、重点难点分析、安装人员安排、安装实施方案、验收方案内容基本较完整得 3分；<br>3.未提供不得分。                                                                      | 5 |
|   |               | 技术培训方案（4分）               | 1.培训方案编制完整，合理可行并符合实际情况得 4分；<br>2.培训方案编制描述不清，可行性一般得 2分，<br>3.未提供不得分。                                                                                                                                                                 |   |
| 3 |               | 管理制度<br>(3分)             | 1、适老化改造服务的工作流程、工作制度、岗位职责制度、考核奖惩制度、安全制度、响应供应商与家庭沟通制度、服务需求评估制度等内容，清晰明确易于执行得 3分；<br>2、适老化改造服务的工作流程、工作制度、岗位职责制度、考核奖惩制度、安全制度、响应供应商与家庭沟通制度、服务需求评估制度等内容较完善的得 2分；<br>3、适老化改造服务的工作流程、工作制度、岗位职责制度、考核奖惩制度、安全制度、响应供应商与家庭沟通制度、服务需求评估制度等内容一般得 1分。 |   |

|  |                        |                                                                                                      |  |
|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 供货时间<br>(2分)           | 供货时间完全满足招标文件的得1分，供货时间每提前1天加0.5分，最高1分。                                                                |  |
|  | 每户调研情况说明<br>方案<br>(3分) | 需具备针对每户实际情况设立调研方案，包括调研流程、调研表格以及调研汇总归类，以便后续工作开展。调研方案内容完整，条理清晰，可行性高，需会双语且善于沟通的人员与每户人员沟通，确保调研结果真实性。得3分。 |  |
|  | 提供双语手册及讲解<br>(4分)      | 供应商在现场培训进行双语详细讲解并同时提供双语的图文讲解手册得4分。需提供相应的证明材料。描述不清或者未提供相应材料的不得分。                                      |  |
|  | 适老化每户实施方案<br>(3分)      | 每户实施方案需基于实际需求，确保能保证对每户匹配性高的进行适老化改造，分解细化，科学制定合理的方案，方案内容完整，条理清晰，可行性高，得3分。描述不清或者未提供相应材料的不得分。            |  |
|  | 执行团队情况<br>(2分)         | 1、项目组的人员经验丰富，项目团队配置合理、专业性强得2分；<br>2、项目组的人员有一定经验，项目团队配置较为合理得1分。                                       |  |

# 政府采购公开招标文件

## 第三册

## 第7章 政府采购合同

请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：\_\_\_\_\_

# 政府采购合同参考范本

(服务类)

### 第一部分 合同书

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_以\_\_\_\_（政府采购方式）\_\_\_\_对\_\_\_\_（同前页项目名称）\_\_\_\_项目进行了采购。经\_\_\_\_（相关评定主体名称）\_\_\_\_评定，\_\_\_\_（中标供应商名称）\_\_\_\_为该项目中标供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_（以下简称：甲方）和\_\_\_\_（中标供应商名称）\_\_\_\_（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 标的

- 1.2.1 标的名称：\_\_\_\_\_；
- 1.2.2 标的数量：\_\_\_\_\_；
- 1.2.3 标的质量：\_\_\_\_\_。

### 1.3 价款

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
| 总价 |      |      |

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：\_\_\_\_\_；

1.4.2 发票开具方式：\_\_\_\_\_。

#### 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：\_\_\_\_\_；

1.5.2 履行地点：\_\_\_\_\_；

1.5.3 履行方式：\_\_\_\_\_。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## **1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_\_种方式解决：

1.7.1 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向\_\_\_\_（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）\_\_\_\_人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

乙方：

统一社会信用代码：  
码：

统一社会信用代码或身份证号

住所：

住所：

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商

标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

## **2.4 履约检查和问题反馈**

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## **2.5 结算方式和付款条件**

详见合同专用条款。

## **2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方的上述保密信息和资料。

## **2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、

场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

## 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收。

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于\_\_\_个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## **2.17 合同使用的文字和适用的法律**

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

## **2.18 履约保证金**

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起\_\_\_\_个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## **2.19 合同份数**

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

