


2. 投标分项报价表

项目名称:喀什地区公安局交通管理支队车驾管耗材采购项目

招标编号:KSDQZFCG (CS) 2024-34

报价单位:人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	机动车检验合格标志(2024版)	 <p>(75±0.5) mm×(75±0.5) mm, 模切圆角半径为5mm±0.1mm, 2. 规格, 数字字符的字体为18pt方正检验月检标志, “检”字体为17.5pt方正宋体, “号”字体为17.5pt方正黑体, 字宽为85%; “检”字体为17.5pt方正宋体, 字宽为176.3%; 检验年份数字字符的字体为87pt方正小标宋体, 字宽为95%。背面: 检验月份数字字符的字体为18pt方正小标宋体; “机动车检验合格标志”字体为17pt黑体, 字宽为95%, 下划线线形为实线, 粗细为1pt; “合格标志号”、“号牌号码”等文字为9pt汉仪楷体, 字宽为90%;</p> <p>2. 机动车检验合格标志纸张为157g/m<sup>2</sup>. 双面涂布、有光型、质量为一等品及以上等级的铜版纸, 技术指标应符合GB/T 10335.1-2005的规定。</p> <p>4. 正方形机动车检验合格标志正面涂覆压敏</p>	2000	新疆	新疆华隆印刷包装有限责任公司	0.1	200	/

		<p>胶粘剂并附防粘纸。符合《机动车检验合格标志》(GA811-2008)的要求。</p>						
2	<p>机动车号牌固封螺帽</p>	<p>型号: HL-002 规格: 符合《机动车号牌专用固封装置》(GA804-2008)的要求; 不锈钢材质; 装配前后两面车牌为一副, 每副8个, 每个质量大于或等于18克; 通过公安部交通安全产品质量监督检测中心关于防松脱性能、防拆卸性能、防锈性能等性能测试, 并出具其在有效期内的检测合格报告; 1 外观结构: 号牌固封装置外观、结构设计应符合如下要求: 号牌固封装置主要由螺栓、螺帽、底座和固封扣盖组成; 号牌固封装置由螺帽、底座和固封扣盖组成; 号牌固封装置在螺帽、底座和固封扣盖表面应均匀光滑、无镀层脱落现象; 固封扣盖上应有代表省、自治区、直辖市简称的汉字和代表发牌机关代号的汉字, 且与号牌上的汉字和代表发牌机关代号的汉字一致; 号牌上的汉字和代表发牌机关代号的汉字应与号牌上的汉字和代表发牌机关代号的汉字一致; 省、自治区、直辖市简称和发牌机关代号一致。汉字和字体的印刷。省、自治区、直辖市简称应符合GA36-2007中5.7的要求, 发牌机关代号应符合GA36-2007附录A的要求。 2 规格尺寸: 固封底座和固封扣盖组合的外径尺寸为18mm~22mm。固封扣盖上汉字字体为7.8mm宋体, 英文字母字体为9.2mm Times New Roman, 汉字和英文字母的字符宽比为95%。汉字和英文字母的字符组合位于</p>	220000	新疆	<p>新疆华隆印刷 包装有限责任公司</p>	3.9	858000	/



	<p>固封扣盖中央;螺栓规格为 M6. 3 材质:号牌固封装置各组成部件均为合金或钢质。</p> <p>4 螺栓抗拉伸性能:在环境温度下,按 GB/T 228-2002 中规定的方法进行试验时,螺栓的抗拉强度应不小于 500N/mm<sup>2</sup>。</p> <p>5 螺栓硬度性能:在环境温度下,按的方法进行试验时,螺栓的洛氏硬度应不小于 GB/T3098.1-2000 中 8.4 规定22。</p> <p>6 螺栓抗扭性能:在环境温度下,按 GB/T 3098.13-1996 中规定的方法进行试验时,螺栓的最小破坏扭矩应不小于 13N·m。</p> <p>7 盐雾腐蚀试验后,号牌固封装置表面应无明显的锈蚀痕迹。</p> <p>8 安装要求:号牌固封装置应使用通用安装工具进行安装;安装数量:每号牌应至少使用两个号牌固封装置固定。</p> <p>9 外观要求:用号牌固封装置安装号牌时,号牌固封装置不得遮盖号牌上任何字符;号牌固封装置应登记编号;紧固要求:用号牌固封装置安装好号牌后,固封底座应紧贴号牌,且固封底座和固封扣盖结合紧密,固封装置不得有松动。</p> <p>9 防松脱性能:振动试验后,固封扣盖和固封底座不应分离,号牌固封装置不应出现松动现象。</p> <p>10 防拆卸性能:使用常规工具拆卸号牌固封装置,固封扣盖和固封底座在 5min 内不应</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



		分离。拆卸后的号牌固封装置，应当被损坏，无法重复使用。						
3	驾驶证证夹	<p>型号: HL-003</p> <p>规格: 材质: 外皮为黑色人造革, 插页及内皮为透明无色塑料。2. 式样: 正面压字“中华人民共和国机动车驾驶证”, 其中“中华人民共和国”字体为16pt宋体, “机动车驾驶证”字体为34pt长宋体。3. 规格: 折叠后: 长度为102mm±1mm, 宽度为73mm±1mm, 圆角半径为4mm±0.1mm。4. 外观: 证夹外表手感柔软, 外皮无挺括, 折叠后不错位, 外表颜色均匀, 压印字清晰无边刺, 插页和内皮无裂纹, 内外皮封口牢固、均匀、无错位, 证卡应能轻松地插入和取出。5. 耐温性能: 证夹在温度-50℃~+60℃的环境下无开裂、脆化、软化等现象。符合《中华人民共和国机动车驾驶证》(GA36-2008)的关于证夹的要求</p>	200000	新疆 新疆华隆印刷 包装有限责任公司	0.4	80000	/	
4	行驶证证夹	<p>型号: HL-004</p> <p>规格: 材质: 外皮为蓝色人造革, 插页及内皮为透明无色塑料。2. 式样: 正面压字“中华人民共和国机动车驾驶证”, 其中“中华人民共和国”字体为16pt宋体, “机动车驾驶证”字体为34pt长宋体。3. 规格: 折叠后: 长度为102mm±1mm, 宽度为73mm±1mm, 圆角半径为4mm±0.1mm。4. 外观: 证夹外表手感</p>	350000	新疆 新疆华隆印刷 包装有限责任公司	0.4	140000	/	



		柔软，外型规正挺括，折叠后不错位，外表无气泡，色泽均匀，压印字清晰无边刺，插页和内皮透明无裂纹，内外皮封口牢固、均匀、无错位，证卡应能轻松地插入和取出。 5. 耐温性能：证夹在温度-50℃~+60℃的环境下无开裂、脆化、软化等现象。符合《中华人民共和国机动车行驶证》(GA37-2008)中关于证夹的要求						
5	双临牌	型号: HL-005 规格: 尺寸: 220mm×140 mm。纸质材料、临时行驶证牌使用 125g 白卡纸。外观应满足: 行驶牌背面应使用临时行驶证号牌底色(蓝底黑字黑框线)。黏附功能: 临时行驶牌正面上下边缘应涂可移除胶, 涂胶宽度为 30mm, 涂胶后覆盖小于 40g 的离型纸。临时行驶证号牌黏附性应符合以下要求: A、能正反面打印; B、连续牢固黏附在汽车级浮法玻璃上的时间不小于 360h; C、能用人工方式从汽车级浮法玻璃上完整剥离行驶证号牌, 玻璃上没有残胶。符合《中华人民共和国公共安全行业标准<中华人民共和国机动车号牌>》(GA36-2014)中关于临时号牌的要求。	300000	新疆 新疆华隆印刷 包装有限责任公司	0.6	180000	/	
6	单临牌	型号: HL-006 规格: 尺寸: 220mm×140 mm。纸质材料、临时行驶证号牌使用 125g 白卡纸。外观应满足: 行	100000		0.3	30000	/	



7	机动车档案袋 电子标签	<p>政辖区内临时行驶使用的临时行驶车号牌底色采用GB/T3181-1995 中的天(酞)蓝(PB09)；天(酞)蓝底纹黑字黑框线。黏附功能：临时行驶车号牌正面上下边缘应涂可移除胶，涂胶宽度8mm-10mm，涂胶后覆盖小于40g的离型纸。临时行驶车号牌黏附性应符合以下要求：A、能正常进行双面打印；B、连续牢固黏附在汽车级浮法玻璃上的时间不小于360h；C、能用人力方式从汽车级浮法玻璃上完整剥离行驶车号牌，玻璃上符合《中华人民共和国公共安全行业标准 GB 15762-2005 中华人民共和国机动车号牌》中关于临时号牌的要求。</p> <p>型号：HL-007 规格：材质：铜板，规格：90mm×50mm，数量：9000卷，边角：圆角，系统后台支持：(配备卷带)</p>	1160	新疆	新疆华隆印刷 包装有限责任公司	55	63800	/	
8	档案资料架	<p>型号：HL-008 规格：尺寸：80mm×250mm×290mm，材质：PS 硬胶。</p>	5000	新疆	新疆华隆印刷 包装有限责任公司	7.2	36000	/	
总价：1388000									

