


1.1. 开标一览表

项目名称：额敏县公安局专用设备购置（六标段）（三次）	
项目编号：NO.2024(PGJT-ZB)006	
总报价/元	大写：肆拾肆万捌仟柒佰伍拾元整
	小写：448750 元
供货期	交货期：供货时间为签订合同后 15 日内（以合同签订为准） 质保期：自交货验收合格之日起 1 年。
投标有效期	90 日（日历日）

供应商名称：（全称并加盖单位公章） 乌鲁木齐鸿利盛祥安防技术有限公司

法定代表人/或被授权人（签字或盖章）：



日期：2024 年 8 月 2 日

1.2. 投标报价明细表

序号	设备名称	产品品牌	设备型号	规格参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	简易版 登记一体机	德奥	DA-SQ-S2	<p>含：基于生物识别技术的嵌入式办案自助服务终端系统 V1.0(简称：办案自助服务终端系统)</p> <p>硬件参数：主控：四核处理器；RAM:2G；FLASH:8G；</p> <p>显示：主屏 11.6 寸电容触摸屏；副屏 11.6 寸 LED 屏</p> <p>身份识别：读卡符合公安部 GA450/IGA450；标准：符合非接触 IC 卡 ISO14443 标准；读卡时间：<=1 秒；</p> <p>读卡距离，<=50MM；</p> <p>摄像头：高清人脸摄像头</p> <p>人证比对：小于 1S</p> <p>通讯：有线；</p> <p>系统：安卓</p> <p>软件参数：1、支持嫌疑人、</p>	台	5	6250	31250	

			<p>证人、被害人、警员等多种身份人员入区登记;</p> <p>2、人证比对入区: 支持读取二代身份证, 在人证比对成功后进行入区登记;</p> <p>3、人脸识别入区: 支持与办案场所管理平台共享警员/涉案人员信息, 警员可通过人脸识别进行入区登记, 涉案人员可通过人脸识别进行出区登记;</p> <p>4、人脸比对入区: 支持通过身份证号提取身份信息及证件照, 现场人脸与证件照比对成功后进行入区登记 (须提供相关接口) ;</p> <p>5、无证人员入区: 支持手动登记入区人员信息, 完成入区登记;</p> <p>6、支持登记人员身份信息、现场照片、案件信息、入区原由/出区去向等信息;</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>7、★背景核查：支持人员身份背景核查,在重点人员入区时自动提醒(须提供相关接口)；</p> <p>8、人员关联：支持不同身份人员互相关联；</p> <p>9、★人员定位：在入出区登记成功后,支持自动更新登记人员位置至设备所处功能区域(须办案场所管理平台提供接口)；</p> <p>10、警员补录：支持本地补录警员人脸照片及身份信息；</p> <p>11、★数据标准：支持与案件信息(须提供相关接口)、场所信息等自动关联,数据采集及上传满足部标数据要求；</p> <p>12、数据上传：支持将入出区人员身份信息及照片、案件信息、场所信息上传智</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				能办案区管理主机系统; 13、★操作引导: 支持通过语音、文字等方式引导操作, 提高登记效率;					
2	对讲分机	来邦	NSV-A3B+	1、可双键呼叫、双工对讲、蓝牙通讯、监听监视, 含蓝牙模块;	套	11	1100	12100	
3	对讲机电源	来邦	14V 2A	14V 2A	套	8	70	560	
4	电子签名捺印板	德奥	DA-ESP-10C	含: 基于生物识别技术的嵌入式办案自助服务终端系统 V1.0(简称: 办案自助服务终端系统) 1、 屏幕: 10.1 寸, 分辨率 1280 x 800 (16:10), 对比度 800:1, 亮度 200cd/m ² 。 2、 手写: 无线无源手写笔, 分辨率 5080LPI, 感应高度 10mm。 3、 指纹: 指纹图像分辨率 508DPI, 符合公安认证居	套	9	3000	27000	

				民身份证指纹采集规范。					
				4、设备要求与警综平台对接					
5	审讯客户端	德奥	基于实人认证的智能采集及综合应用系统 V1.0	<p>含:基于实人认证的智能采集及综合应用系统 V1.0</p> <p>1、系统使用电子笔录功能代替传统笔录制作,支持对询问笔录、讯问笔录等笔录制作。笔录模板支持自定义功能,用户可根据实际需要自行设定模板,模板内容可直接通过文件导入,同时对模板进行添加、删除、更改等操作;</p> <p>2、系统支持同步录音录像功能,支持一键开启讯问过程,支持多画中画功能,提供正面特写视频;(需硬件支持)</p> <p>3、支持笔录校对功能,可进行笔录朗读、打印和副屏显示;(需硬件支持)</p>	套	11	7000	77000	

				<p>4、支持向被审讯对象展示视频、文档、图片等多媒体形式电子证物；(需硬件支持)</p> <p>5、系统支持对涉案人员讯/询问过程中的权力义务告知书宣读、电子笔录、电子示证管理,系统支持对未进行信息采集就开始审讯的行为锁屏及预警；(需硬件支持)</p> <p>6、当审讯室里仅有涉案人员和一名警员时,系统会进行自动告警,并且审讯客户端会自动锁屏；</p>					
6	声光报警器	德奥	AS-103	<p>1、报警音量: 不小于 105 dB, 30cm;</p> <p>2、防护等级: 支持 IP54, 室外防水;</p> <p>3、支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换;</p>	套	3	60	180	

				4、支持 8-12V 直流供电， 并含 12V1A 电源；					
7	智能审讯指挥模块	德奥	基于真人认证的智能采集及综合应用系统 V1.0	<p>含:基于真人认证的智能采集及综合应用系统 V1.0</p> <p>1、文字指挥,支持实时发送文字指挥到审讯终端;</p> <p>2、语音指挥, 执行发送实时语音到审讯终端;</p> <p>3、远程桌面屏幕共享, 可实时查看审讯终端的桌面;</p> <p>4、与智能办案区管理主机联动, 实现审讯指挥</p>	套	1	7190	7190	
8	办案区管理主机	德奥	DA-ZF-G2	<p>含: 智能办案区管理主机系统 v1.0</p> <p>★系统要求利用 Saas 技术实现平台集群部署, 统一在办案中心部署系统, 实现统一管理。</p> <p>1、支持提供当天处理人数统计, 办案区当前在区人数实时数据统计。</p> <p>2、支持人身安全检查登记</p>	套	2	3000 0	60000	

			<p>功能。支持查看需要进行安全检查的人员列表,支持手动录入人身检查记录信息,具体包括自述症状、伤情照片、检查情况。支持相关人员(民警、见证人、被检查人、监护人)签名捺印的功能</p> <p>3、系统提供对机构新增、修改、删除、查询,设置机构行政关系等功能。</p> <p>4、系统提供对用户进行新增、修改、删除、查询、批量导入导出、分配用户角色等功能。</p> <p>5、系统提供对角色进行新增、修改、删除、查询,分配权限等功能。</p> <p>6、系统支持用户使用密码登录等方式,严格控制系统访问,保证系统和业务数据的安全性和保密性(需提供</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>相关接口)。</p> <p>7、系统提供数据备份功能，充分考虑人为破坏因素，减少和避免各种情况对系统中的数据造成的危害。</p> <p>8、支持人员登记、预约登记、安全检查、财物暂存、信息采集、尿检结果录入、候问、审讯、物品返还、出区登记等办案流程信息管理。</p> <p>9、支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记。</p> <p>10、支持人员入离区登记、支持现场多种身份人脸照片采集(包含嫌疑人、证人、民警等)、身份信息采集录入，案件信息关联等。</p> <p>★11. 系统支持“一人一档”功能，系统展示涉案人员在办案区的全流程音视</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>频、文档,包括入离区信息、个人基本信息、信息采集信息、随身物品信息、讯询问笔录及音视频等,可按照嫌疑人姓名、身份证号、时间、案件名称、警情编号、物品名称进行搜索;(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>12.支持进行同案协同审讯、指挥审讯和审讯监督;(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>13.支持协同办案功能,两个办案室能互相查看对方的实时视频和电子笔录;支持并案指挥功能,可在指挥端同时查看两个办案室的视频和笔录;(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>14.支持当未进行信息采集就开始审讯时,系统会自动告警;当审讯室里仅有</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>涉案人员和一个警员时,系统会自动告警,并且审讯客户端会自动锁屏;支持对办案室内多种违规行为的检测,包括单人讯问、无人看管、羁押超时、异常入区等,当发生以上行为系统会自动告警;(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>15. 系统支持记录嫌疑人在办案区的活动信息,生成、查看、打印涉案人员办案区使用情况登记表。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>★16.支持展示办案场所的运行情况数据概览,多维度统计办案区入区和出区人员数量。展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使用状态、对在区涉案人员的信息进行轮</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>播, 直观显示嫌疑人的照片</p> <p>以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数, 离开总人数, 今日办理案件总数及当前在押人数。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>★17.支持以场所地图的形式, 可视化展示辖区内各个办案场所各功能室(包括讯问室、候问室)的使用状态, 包括使用、预约、故障、禁用、消毒杀菌、空闲等状态。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>18.支持对在区涉案人员的信息进行轮播, 直观显示涉案人员的姓名、照片等身份信息, 以及其对应的各流程环节的完成状态, 支持数据下钻, 查看任意涉案人员在区详情。(提供公安部检测</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>报告证明材料)</p> <p>★19.支持查看涉案人员在区详情,以流程图+时间形式顺序展示该人员在区各个环节信息,可一键查看该人员在任意环节的开始/结束时间、文书、视频等详细数据。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>20.显示今日入区总人数、离区总人数、信息采集人数、安全检查人数、审讯视频数、笔录数等关键数据。 (提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>21.显示辖区内各区域、各办案场所今日办理案件总数、当前在押人数、待入人员数、预警/违规数、应尽入率、嫌疑人信息采集率、嫌疑人安全检查率、审讯室使用率、场所接入率等</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>数据。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>22.支持以图表展示在区涉案人员信息, 并支持案件类型、人员类型、性别、入区/离区时间、人员姓名等多条件人员查询。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>23.支持展示辖区内各行政区域“应入进入”汇总数据, 并支持下钻查询详细数据。 (提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>★24.支持展示辖区内各行政区域“四个一律”执行情况汇总数据, 并支持下钻查询详细数据。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>25.支持展示辖区内各行政区域办案场所实时使用情况, 并支持下钻查询详细数据。(提供公安部检测报告</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>证明材料)</p> <p>26.支持查看公告内容, 并支持公告发布权限管理。</p> <p>(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>★27.支持展示办案场所的运行情况数据概览, 从行政区域、办案单位、时间等多维度统计办案区入区和出区人员数量。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>★28.支持多条件查询涉案人员信息。支持根据案件编号、案件名称、涉案人员姓名、办案单位、案件性质、关联状态、创建时间进行案件查询。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>案件查询信息包括案件编号、案件名称、案件类型或性质等、涉案人员身份查询信息包括姓名、证件号码、</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>照片、性别等、办案单位信息(所属行政区域、单位名称等)、关联状态、时间(创建时间、入区时间、离区时间等)进行案件查询。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>★29.支持查询涉案人员在办案场所内的活动轨迹详情,将其轨迹以时间轴方式直观展示,支持点击任意流程节点查询详情,详情包括活动信息、文书、视频等,可查看/下载/打印文书,可播放/回放/下载/刻录视频,支持手动合成涉案人员在办案场所内的轨迹视频,在视频合成成功后,应通过弹窗、短信等多种方式提醒。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>30.支持在办案自助终端采</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>集人员信息,并将现场人脸照片与证件照比对、核验,并根据身份比对结果向办案人员提示;同时支持在办案场所管理平台上登记、编辑人员身份信息、案件信息、入区原由等。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>31.支持为涉案人员发起临时离区申请,在返回办案区时进行检测及记录,自动恢复办案流程。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>在涉案人员出区时,支持在办案自助终端上解绑并回收手环/卡片,自动生成办案场所使用情况登记表,支持外接打印设备用于打印报表,并支持电子签名捺印。(提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>★预警违规管理</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>32.支持对办案场所内各个监控视频进行图像分析,及时发现涉案人员及民警异常/违规行为, 并支持进行弹窗、短信等各种方式告警, 弹窗时支持自动打开异性/违规行为 (提供公安部检测报告证明材料)</p> <p>1、2U 机架式服务器;</p> <p>2、CPU:≥2 颗, 单颗处理器主频≥2.1Ghz, 核数≥8;</p> <p>3、内存: 不低于 32GB;</p> <p>4、硬盘: 不低于 4TB;</p> <p>5、网口: 至少 2*双端口千兆电口网卡;</p> <p>6、电源: 2*≥550W 电源;</p>					
9	办案区 定位系 统主机	德奥	DA-Z08-F	<p>含:智能办案区定位管理主机系统 V1.0</p> <p>硬件参数: 8G*2 1T 普通机械硬盘 250W 电源 主板</p> <p>参数: 2 个千兆网口、6 个 USB2.0、2 个串口、1 个</p>	套	1	6400 0	64000	

			<p>VGA、1 个 DVI 显示接口</p> <p>软件参数：1.采用人脸识别、行为分析技术对进入办案场所的涉案人员进行识别，并实时获取定位信息，并通过电子地图形式实时直观的显示各涉案人员所在位置，自动记录涉案人员在办案区内行动轨迹和办案流程，并记录音视频、审讯记录等信息与轨迹关联；</p> <p>2.人员实时定位：可以实时查看人员当前位置；</p> <p>3.轨迹查询：支持涉案人员在办案区内的轨迹信息查询，结合视频监控，可动态追踪人员并自动触发视频实时预览；</p> <p>4.轨迹回放：支持回放某个人某个时间段的移动轨迹，并同步播放历史视频；</p> <p>5.可支持不少于 60 路相机</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>的实时人脸分析;</p> <p>6.人脸识别速度不低于 1S。</p> <p>7.可实现陌生人进入办案区、未进行信息采集开始审讯、未进行人身安全检查、单人审讯、无人看管、睡岗脱岗、同案混关等预警</p> <p>8、设备需要包含 2 套审讯终端、4 套电子笔录生成器</p> <p>9、系统使用电子笔录功能代替传统笔录制作,支持对询问笔录、讯问笔录等笔录制作。笔录模板支持自定义功能,用户可根据实际需要自行设定模板,模板内容可直接通过文件导入,同时对模板进行添加、删除、更改等操作;</p> <p>10、审讯终端要求国产 CPU 不低于 8 核, 2.8GHz/16G 内存/256G SSD/1TB HDD/2G 独显</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				/DVD 刻录光驱/有线键鼠套件/不小于 23.8 英寸显示器 11、电子笔录生成器要求黑白激光; 支持 A4; 最高分辨率 600×1200dpi; 黑白速度 18ppm; 。					
10	电源线	邗江	RVV2*1.0	国标, RVV 2*1.0mm ² ;	米	200	2.2	440	
11	网线	邗江	国标超五类	室内超五类网线、高速无氧、铜、监控网络线	米	3050	2	6100	
12	尿样保管柜	德奥	定制	1.额定电压: 220V, 额定输入功率: 15W; 2.有效容积: 100L; 3.能效等级: 2 级; 4.制冷剂: R600a, 22g; 5.重量 20Kg; 6.尺寸: 400*425*833;	台	1	1500	1500	
13	窗口对讲	来邦	SD-2006V +	采用物理式按压按键, 一体式高性能会议话筒; 窗口机配外贴话筒。 1、支持窗口内外双向对讲。 2、支持耳机插口, 可输出	套	2	282	564	

				窗口内外双路声音信号。 3、支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。					
14	随身物品保管柜	德奥	DA-G5-M10	<p>含：基于物品识别技术的嵌入式智能随身物品登记保管终端系统 V1.0(简称：智能随身物品登记保管终端)</p> <p>硬件参数：</p> <p>1、尺寸： 1980mm*1000mm*450mm (高*宽*深)；</p> <p>2、门数：用户门 10 门，具备大中小三种尺寸存取单元；</p> <p>3、屏幕：≥15 寸触摸屏，分辨率 1920*1080；</p> <p>4、工控机：4 核及以上处理器，4G 内存，16G 存储；</p> <p>5、双目摄像头：双 200 万像素；</p> <p>6、指纹模块：支持；</p> <p>7、二维码模块：支持；</p>	台	1	18400	18400	

				<p>8、材质及工艺：钣金结构，采用优质钢材；</p> <p>软件参数：</p> <p>9、支持与上级平台人员数据关联；</p> <p>10、支持嫌疑人暂时存放/拿取；</p> <p>11、支持人脸开柜；</p> <p>12、支持操作日志上传平台；</p> <p>13、支持通过上级平台分配物品存放位置、控制远程开柜、查看柜格的使用状态和存放物品名称；</p> <p>14、支持管理员密码开柜，在紧急情况下，可进行机械应急开锁；</p> <p>15、支持离线工作方式，待网络连通后可上传历史记录。</p>					
15	高拍仪	良田	V1000A3A F	<p>最大幅面 A3</p> <p>扫描元件 CMOS</p>	台	1	600	600	

				像素 1000 万 最大分辨率 3648× 2736dpi 扫描范围 A3, A4, A5 扫描速度 1 秒 接口类型 USB2.0 扫描光源 自然光+LED 补光灯 (带 360°广角透镜, 1W 大功 率) 扫描镜头 对焦模式: 自动对焦 输出格式 动态: AVI, WMV 静态: JPG, TIF, PDF, BMP, PNG 等					
16	精密电 子秤	英衡	精准电子台 秤	精准电子台秤	台	1	496	496	
17	腐蚀性 物品保 管柜	德奥	定制	PP 酸碱柜实验室化学药品 安全柜耐防腐蚀强酸强碱 pp 双锁试剂储存柜 45 加 仑, 带 4 对防腐蚀手套	台	1	5000	5000	

18	防腐蚀 手套	德奥	定制	定制防腐蚀	套	4	0	0	
19	案卷装 订机	德奥	定制	商品毛重: 7.43kg 商品产地: 中国大陆货号: CM-2801 净重: 10kg 以下装订厚度: 31-50mm 类型: 财务装订机尺寸: 其他装订方式: 半自动	台	1	0	0	
20	玻璃保 管瓶	翔润	定制	定制	个	5	0	0	
21	三色识 别服	安徽九 锦	定制	定制	套	60	50	3000	
22	制度标 识牌	德奥	定制	定制	批	1	5500	5500	
23	门禁开 关电源	固尚	12V	输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: $\geq 4A$; 输出功率: 50W; 工作温度: $-10^{\circ}C$ - $+50^{\circ}C$; 工作湿度: $< 95\%$;	台	4	150	600	
24	磁力锁 (双门)	固尚	双门	锁体主体颜色为: 氧化银。 最大静态直线拉力: 280kg	把	2	300	600	

				<p>± 5%;</p> <p>断电开锁, 满足消防要求;</p> <p>具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态);</p> <p>支持锁状态侦测信号(门磁)输出: NO/NC/COM 接点;</p> <p>工作电压: 12V/500mA 或 24V/250mA;</p> <p>使用环境: 室内 (不防水);</p> <p>适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门;</p>					
25	磁力锁	固尚	单门	<p>选用材料: 高强铝合金, 表面喷沙, 颜色为氧化银。</p> <p>外壳处理: 阳极硬化电镀处理</p> <p>适用门型: 木门、金属门</p> <p>开门方式: 90 度内开式门</p>	只	2	200	400	
26	对讲主机	来邦	NLV-15	<p>具有双工对讲, 主机托管, 呼叫上传, 通话转移, 通话保持, 地图显示, 监听、插</p>	台	1	8000	8000	

				话, 遇忙转移, 全区、分区 广播, 喧哗报警, 信息发布, 数据保密, 在线检测等功能 (含 8 套蓝牙耳机、1 台地 址盒)					
27	审讯状 态屏	彩虹	P4.75	单基色 LED 状态显示屏	台	3	300	900	
28	网线	邗江	RVV2*1.0	国标, RVV 2*1.0mm ² ;	箱	1	500	500	
29	电源线	邗江	国标超五类	室内超五类网线、高速无 氧、铜、监控网络线	卷	1	400	400	
30	8口POE 交换机	德奥	DA-8SP-S	1、提供 8 个百兆 PoE 电口, 1 个百兆网络电口。 2、支持 IEEE 802.3at/af。 3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 4、支持红口保障。 5、支持 8 芯供电。 6、支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 7、支持 PoE 输出功率管理。 8、百兆网络接入设计。"	台	2	360	720	
31	高清摄	德奥	DA-2GQ-I	存储编码支持 H.265 像素	套	3	400	1200	

	像机		A	<p>不低于 200W 焦距, 其他</p> <p>红外夜视距离不低于 30m</p> <p>变倍变焦支持数字+光学,</p> <p>支持电源供电, 夜视类型支持红外夜视</p> <p>探头个数不少于 1 个智能识别; 移动识别适用面积 40-80 m²</p> <p>监控语音类型支持语音对讲</p> <p>监控类型支持球机;</p> <p>云存安全协议支持</p> <p>ISO27001</p> 					
32	硬盘录像机	德奥	定制	<p>【硬件规格】</p> <p>3U 标准机架式 16 盘位网络硬盘录像机, 高性能 ATX 电源</p> <p>支持满配 12TB 硬盘 (总容量可达 192TB)</p> <p>2 个 HDMI 接口, 2 个 VGA 接口, 异源输出, 最大支持 8K 输出</p>	套	2	7000	14000	

				<p>2 个</p> <p>10M/100M/1000Mbps</p> <p>网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口, 2 个</p> <p>USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口</p> <p>16 路报警输入, 9 路报警</p> <p>输出 (其中第 9 路支持</p> <p>CTRL 12V)</p> <p>反向供电接口: 1 路</p> <p>(DC12V 1A)</p> <p>串行接口: 1 路全双工 485</p> <p>接口, 1 路标准 RS-232 接</p> <p>口</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽: 384Mbps</p> <p>输出带宽: 256Mbps</p> <p>接入能力: 64 路 H.264、</p> <p>H.265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力: 最大支持 24×</p> <p>1080P</p> <p>RAID 模式: RAID0、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备盘 (仅支持监控级 AI 盘或企业级硬盘启用 RAID)					
33	硬盘	德奥	8T	1. 监控设备硬盘; 2. 硬盘容量不低于 8TB ; 3. 缓存不低于 256MB 转速不低于 7200 转;	块	32	1100	35200	
34	400 万音 视频 AI 半球摄 像机	德奥	定制	1.内置一体化高速电动变焦, 自动跟随聚焦镜头, 变焦同时快速完成聚焦, 变焦过程画面不能完全虚焦, 需具有 22 路取流路数能力, 以满足更多用户同时在线访问摄像机视频; 2.需支持三码流技术, 支持主码流 1920x1080@30fps、第三码流 1920x1080@25fps 和子码流 704x576@25fps; 在 1920x1080 @ 25fps 下,	套	52	1100	57200	

			<p>清晰度 1100TVL;</p> <p>3.支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式,且具有 High Profile 编码能力;</p> <p>4.视频图像传输至客户端的延时不大于 80ms; 信噪比 60dB; 具有 106dB 宽动态;</p> <p>5.支持人脸区域自动曝光功能,可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数;需支持 12 行字符显示,字体颜色可设置,需具有图片叠加到视频画面功能;</p> <p>6.具有 1 个报警输入、1 个报警输出接口、1 个音频输入、1 个音频输出接口、1 个 CVBS 输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位键,支持 MP2L2、AAC 和 PCM</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>音频编码;</p> <p>7.在音频编码格式设置为 AAC 时, 音频采样率 72kHz。支持 IK10 防暴等级; 具有 1 个 RJ-45 10M/100M/1000M 自适应网络接口; 同时支持 DC12V、AC24V 和 POE 供电, 且在 AC10V~36V/DC8V~48V 范围内变化时可以正常工作;</p> <p>8.红外补光距离 60 米;</p> <p>9.设备与客户端之间用 200 米网线进行传输, 数据包丢包率 0.1%;</p> <p>3.在丢包率设置为 20%的网络环境下, 可正常显示监视画面;</p> <p>10.摄像机能够在-45~70 摄氏度, 湿度小于 93%环境下稳定工作;</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>11. 设备工作状态时, 支持空气放电 8kV, 接触放电 6kV, 通讯端口支持 6kV 峰值电压。</p> <p>12. 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等 8 种功能。</p> <p>13. 具有实时视频透雾、电子防抖、ROI 感兴趣区域、视频水印等功能。</p> <p>14. 400 万像素, 具有 1/1.8"靶面尺寸;</p> <p>15. 最低照度彩色: 0.0004lx, 黑白:0.0002 lx, 灰度等级 11 级;</p>					
35	智能伤痕抓拍球机	德奥	定制	<p>1、视频输出分辨率不低于 1920×1080, 内置 GPU 芯片</p> <p>2、支持 23 倍光学变倍, 16 倍数字变倍;</p>	台	1	1600	1600	

			<p>3、支持最低照度可达彩色 0.0003Lux, 支持水平手控速度不小于 400°/S, 云台定位精度为±0.01</p> <p>4、水平旋转范围为 0°~360°, 垂直旋转范围为 -5°~90°;</p> <p>5、支持 300 个预置位, 支持 30 条巡航路径, 支持 7 条以上的模式路径设置, 支持预置位视频冻结功能, 当红外开启后, 透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时, 采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象;</p> <p>6、支持最多同时开启 20 个视频窗口进行画面预览;</p> <p>7、样机与客户端之间用 100m 五类非屏蔽网线直接连接, 网络传输能力满足发送 1000 个数据包, 重复测试 3 次, 每次丢包数不大</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>于 1 个,具备较强的网络适应能力,在丢包率为 20% 的网络环境下,仍可正常显示监视画面,支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片,并支持面部跟踪,支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片,人脸检出率不小于 99%。</p> <p>8、★当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时,设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心,并对人脸进行抓拍。</p> <p>9、★支持检测水平转动角度不大于 90°、垂直俯仰角度不大于 60°、垂直倾斜角度不大于 45°的人脸。</p> <p>10、★支持攀高检测,可通过 IE 浏览器设置最多 9 段的折线段,当人员攀高超过设置的折线段高度时可触</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>发报警。</p> <p>11、★可通过 IE 浏览器在监视画面中设置 1 个检测区域,检测到区域中人员坐立起身、玩手机、如厕超时可触发报警。</p> <p>12、★支持人数异常检验,可通过 IE 浏览器在监视画面中设置 1 个检测区域,当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时,可触发报警。</p> <p>13、★支持剧烈运动检验,可通过 IE 浏览器在监视画面中设置 1 个检测区域,当检测区域中人员剧烈运动时可触发报警,灵敏度可设。</p> <p>14、★支持离岗检测,可通过 IE 浏览器在监视画面中设置 1 个检测区域,当检测</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>区域中人员离岗可触发报警，离岗时间可设。</p> <p>15、★支持区域关注度功能，可通过 IE 设置区域类型为区域人员数量/人员停留时长，关注区域可自定义名称和报警间隔时长。</p> <p>16、具备较好的电源适应性，电压在 DC12V±25% 范围内变化时，设备可正常工作。</p> <p>17、具备区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、音频异常检测等分析功能。</p> <p>18、具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40°C-70°C。</p> <p>19、具备较好的电源适应性，电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，设备可</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>正常工作。</p> <p>20、符合</p> <p>《GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。</p>					
36	人脸门禁一体机	德奥	DA-T4-3	<p>1、设备外观：采用 4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离大于 2m，支持照片视频防假；</p> <p>2、设备容量：支持 5000 张人脸白名单，1:N 人脸比对时间 < 0.2S/人，支持 10000 张卡片，20000 条记录；</p> <p>3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码；</p> <p>4、通信方式及网络协议：有线网络；</p> <p>5、视频对讲：支持与客户端、主副室内分机、管理机</p>	台	4	900	3600	

				<p>的视频对讲功能;支持远程视频预览功能,可以通过RTSP 协议输出视频码流,编码格式 H.264;</p> <p>6、接口: LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、MicroUSB*1、门磁*1、开门按钮*1;</p> <p>7、使用环境: 室内外环境,室外使用需要做遮阳措施,避免阳光直射;</p> <p>8、安装方式: 标配金属安装挂板, 支持明装, 86 底盒安装;</p>					
37	紧急报警产品	德奥	DA-BJ103	<p>经典款非可视报警盒; 适用于室内场景</p> <p>内置全频段扬声器麦克风,支持有线网络和管理中心双向语音对讲; 支持中心监听、录音与广播功能; 支持紧急报警;</p> <p>支持多种网络通信协议:</p>	台	3	750	2250	

				TCP/IP、RTSP；支持外接 警灯警号； 支持 DC12V&POE 供电；					
38	远程示 证相机	德奥	DA-CS200	采用大功率玻璃加热自动 温控除雾方案,可应用于冷 库、高湿等环境; 支持最大 1920× 1080@25fps 高清画面输 出; 支持 4 倍光学变倍; 采用高效红外阵列,低功 耗,照射距离最远可达 30m; 支持 3D 数字降噪、强光抑 制、SmartIR; 支持 350°水平旋转,垂直 方向-5°-90° ; 支持 Wi-Fi 功能; 内置麦克风,同时支持 1 路音频输入和 1 路音频输 出; IP66, 抗干扰能力强,适用	个	1	700	700	

			<p>于严酷的电磁环境, 符合</p> <p>GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准;</p> <p>默认支持吸顶安装方式;</p> <p>传感器类型: 1/2.8 "</p> <p>progressive scan CMOS</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005</p> <p>Lux @ (F1.5, AGC ON) ;</p> <p>黑白: 0.001 Lux @ (F1.5,</p> <p>AGC ON) ; 0 Lux with IR</p> <p>变倍: 4 倍光学变倍</p> <p>焦距: 2.8~12 mm</p> <p>视场角: 98.2~52.2 度(广角~望远)</p> <p>补光灯类型: 红外补光</p> <p>补光灯距离: 30 m</p> <p>防补光过曝: 支持</p> <p>红外波长范围: 850 nm</p> <p>水平范围: 0°~350°</p> <p>垂直范围: -5°~90°</p> <p>垂直速度: 0.1°~40°/s,</p> <p>速度可设; 垂直预置点速</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>度: 15°/s</p> <p>水平速度: 0.1°~45°/s,</p> <p>速度可设; 水平预置点速</p> <p>度: 20°/s</p> <p>主码流帧率分辨率: 50</p> <p>Hz: 25 fps (1920 ×</p> <p>1080, 1280 × 960, 1280</p> <p>× 720)</p> <p>60 Hz: 24 fps (1920 ×</p> <p>1080, 1280 × 960, 1280</p> <p>× 720)</p> <p>视频压缩标准:</p> <p>H.265/H.264/MJPEG</p> <p>加密方式: 64/128-bit</p> <p>WEP, WPA/WPA2,</p> <p>WPA-PSK/WPA2-PSK</p> <p>无线标准: IEEE802.11b,</p> <p>802.11g, 802.11n</p> <p>频率范围: 2.4</p> <p>GHz~2.4835 GHz</p> <p>信道带宽: 支持 20/40</p> <p>MHz</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>调制方式: 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK</p> <p>802.11g: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK</p> <p>802.11n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK</p> <p>传输速率: 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps</p> <p>802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps</p> <p>802.11n: mcs0~mcs7</p> <p>网络接口: RJ45 网口, 自适应 10 M/100 M 网络数据</p> <p>SD 卡扩展: 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大支持 256GB</p> <p>内置麦克风: 1 个内置麦克风, 可清晰接收到半径 5 m 以内的声音</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				恢复出厂设置：支持					
总价								44875	0


说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

4. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

供应商名称（签章）： 乌鲁木齐鸿利盛祥安防技术有限公司

供应商法定代表人（签章）：

日期：2024年8月2日

