

品目号	品目名称	服务名称	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	C13050200 垃圾处理服务	扎赉诺尔区垃圾转运站运行维护项目	<p>料平台, 并在工作人员调度下, 将垃圾卸入指定区域内。 (4) 卸料时, 必须同时启动通风、除尘、除臭系统。 16. 填装与压缩 (服务范围) 压缩设备应保持正常工作状态。 (2) 操作人员应按填装与压缩工艺技术要求操作, 并保证工艺流程的稳定性和各工艺步骤的协调性。</p> <p>(3) 转运站内垃圾渗沥液收集设施应做好日常维护工作。 17. 转运容器装卸 (1) 转运站应做好垃圾转运车的指挥调度工作。 (2) 转运车到达垃圾接受场所后, 应按规定倾倒垃圾。倒空的容器应运回转运站备用。车体及容器必须清理干净。 (3) 垃圾推 (压) 入垃圾转运容器前, 应将转运容器与压缩机对接好。转运容器装满后, 应将容器封板关好。 (4) 操作完毕后应及时清理作业区。 18. 污水收集 (1) 转运站污水收集系统应保持完好, 并应加强雨污分流管理。 (2) 转运站生活污水、洗车污水、地坪冲洗污水和垃圾填装、压缩及转运过程中产生的渗沥液的收集、贮存、运输、处理, 必须符合国家有关规定。 (3) 转运站污水的排放应按国家与地方标准的有关要求预处理后排入城市污水管网或单独处理达标后排放。 19. 维护保养 (1) 转运站供电设施、设备, 电气、照明设备, 通信管线等应定期检查维护。 (2) 转运站内通道、给水、排水、除尘、脱臭等设施应定期检查维护, 发现异常及时修复。 (3) 转运站内各种机械设备应进行日常维护保养, 并应按照有关规定进行大、中、小修。 (4) 转运站避雷、防爆等装置应按有关规定进行检测维护。 (5) 转运站消防设施、设备应按有关消防规定进行检查、更换。 (6) 转运站内各种交通、警示标志应定期检查、更换。 (7) 贵重、精密仪器设备应由专人管理。 (8) 计量仪器的检修和核定应定期进行, 并挂合格证。 (9) 监测仪器及取样器具应保持清洁。 20. 安全操作 (1) 一般规定: 转运站应制定操作和管理人员安全与卫生管理规定; 并应严格执行各岗位安全操作规程。生产作业过程安全卫生管理应符合现行国家标准《生产过程安全卫生要求总则》GB12801的有关规定。运输管理应符合现行国家标准《工业企业厂内运输安全规程》GB4387的有关规定, 转运车辆应保持完好。转运站操作人员必须穿戴必要的劳保用品, 做好安全防范工作; 夜间作业现场应穿反光背心。生产作业区严禁吸烟, 严禁酒后作业。皮带传动、链传动、联轴器等传动部件必须有有机罩, 不得裸露运转。电气设备的操作与检修应严格执行电工安全的有关规定。维修机械设备时, 不得随意搭接临时动力线。机械设备的使用、维修必须由受过专业训练的人员进行, 严禁非专业人员操作、使用相关设备。操作人员应严格遵守机械设备安全操作规程, 对违章指挥, 有权拒绝操作。作业区必须按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定配备消防器材, 并保持完好。转运站应制订防火、防爆、防洪、防风、防滑、防疫等方面的应急预案和措施。严禁带火种车辆进入作业区, 站区内应设置明显防火标志。在事故易发地点应设置醒目标志, 并应符合国家现行标准的有关规定。转运站内应配备必要的防护救生用品和药品, 存放位置应有明显标志。 (2) 计量: 地磅前后方应设置醒目具有反光效果的提示标志, 并保持完好。在地磅前方设置的减速装置应保持完好。地磅照明设施应保持完好。卸料平台道路入口处必须设置减速标志。卸料时, 无特殊情况, 卸料平台上不得有无关人员停留。当卸料槽或专用容器辅助装置损坏时, 不得进行卸料作业。卸料槽或专用容器入口堆满垃圾时, 不得继续卸料。待垃圾被推入压缩箱或专用容器, 入口处有空间后方可卸料。卸料槽或专用容器中发现大件垃圾及危险废物时, 应及时清理。 (3) 填装与压缩: 采用直接进料工艺的压缩机, 在压缩垃圾时不得往压缩机料斗口进料。卸料时, 压缩机对接与锁紧机构应保持完好。在填装作业时压缩机的推头或压头和滑动支架必须缩回到最末端时, 才能进料。在填装或压缩作业时, 工作人员不得靠近转运容器。 (4) 转运容器装卸: 转运容器在开启、装料和关闭过程中, 容器后面严禁站人。转运容器出站时, 应密闭完好。</p>	对扎赉诺尔区垃圾转运站运行维护, 保障垃圾转运至满洲里垃圾焚烧厂, 达到现行国家质量验收规范合格标准并符合采购人需求	达到现行国家质量验收规范合格标准并符合采购人需求 合同签订后12个月	995,800.00	1.00	项	995,800.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
			<p>(5) 污水收集：渗沥液收集、贮存、运输过程中不得泄漏。污水池检查入口处应锁定并悬挂有关的警示及安全告示牌，并应备有安全带、安全带扣、扶手、救生绳、挂钩、吊带等附件。对存在安全隐患的场所，应在采取有效防护措施后方可进入。</p> <p>(6) 消杀作业：灭蝇、灭鼠药物应按危险品规定管理。消杀人员必须穿戴安全防护用品后方可进行药物配制和喷洒作业。消杀人员应严格按照药物喷洒操作规程作业。</p> <p>21. 供应商成交后必须在规定时间内实施作业。</p> <p>22. 供应商应建立内部督查考核机制，落实专人巡查、考核。</p> <p>23. 供应商必须服从采购方的管理和督查考核，由采购人依照考核表（详见附件）组织考核，逐月兑现。</p> <p>24. 节假日期间须正常进行服务。有重大保障活动和创建任务时，增加服务人员，必须按响应文件所承诺的环境应急预案组织实施，因工作需要延长时间的，应采购人统一安排。</p> <p>25. 报价：供应商的报价为固定总价，即成交后在合同有效期内除非合同约定的情况发生，价格固定不变报价应含税及完成采购内容及要求中规定的工作内容等所有费用以及由此条引起的风险。</p>							

内蒙古金焯域建设工程管理有限责任公司
2026年04月23日