

序号	标的名称	单位	数量	产地	品牌	规格	生产厂家	单价报价 (元)	小计(元)
		m ²	33.87	河南省安阳市内黄县产业集聚区南片区内	贝利泰	亮光, 尺寸(±5mm): 600mm×600mm。	安阳贝利泰陶瓷有限公司	161	5453.07
2	乳胶漆	m ²	505.14	湖南省怀化市中方县工业园	梨树园	1. 白色; 2. 对原有的室内乳胶漆铲除, 室内乳胶漆刮腻子底漆一遍, 面漆两遍; ★3. 环保等级: 符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2020 要求。	湖南梨树园涂料有限公司	56	28287.84
3	页岩多孔砖砌块墙	m ³	0.58	河南省安阳市内黄县产业集聚区南片区内	贝利泰	1. 尺寸(±5mm): 240mm×115mm×90mm。	安阳贝利泰陶瓷有限公司	480	278.40
4	防盗门	樘	3	四川省遂宁市蓬溪县上	美立方	1. 成品乙级钢制防盗	四川美立方门业有限公司	1650	4950.00



四川政府采购一体化平台 2026-05-09 10:09:20
四川重城建设工程有限公司 2026-05-09 10:09:20



				游工业园德才西路	门,尺寸(±50mm): 宽度为1000mm, 高度为2100mm; 2. 防盗等级乙级、防火等级乙级; 3. 门扇厚度: ≥50mm; 4. 开启方向: 左开 / 右开 (需现场适配) 【注意: 需含有配套配件(防盗锁、合页、门吸, 为成品门必备)】	司		
5	窗户	m ²	9	成都市青白江区工业集中发展区	金致尚品	四川金致尚品门窗有限公司	402	3618.00



						5mm 单层白玻; 4. 开启方式: 平开窗。			
6	吊顶	m ²	90.2	广汉市向阳镇工业集中区	润邦	1. 木龙骨: 方形龙骨的截面尺寸(±5mm): 40mm×40mm、50mm×50mm、60mm×60mm; 面层: 碳化桑拿板, 厚≥15mm; 2. 吊顶离地平均高度(±100mm): 5100mm。	四川润邦建材有限公司	111	10012.20
7	抹灰	m ²	376.98	成都市新都区石板滩建材产业园	恒固	1. 抹灰范围: 室内、外墙面; 2. 厚 20mm。	四川恒固新型建材有限公司	58	21864.84
8	分户控制箱	台	1	成都市金牛区金泉街道高科技工业园	国电	1. 规格尺寸(mm): 300×400×120(±5mm);	成都国电开关成套设备有限公司	680	680.00



四川政府采购一体化平台 N513232202600014 第2包 2026-05-07 09:21:04
四川置城建设工程有限公司

					2. 额定电压: AC 220V/50Hz (单相); 3. 总开关额定电流: 32A; 4. 漏电保护 (RCD): 动作电流 ≤ 30mA, 动作时间 ≤ 0.1s; 5. 分回路电流: 照明: 10A; 插座 / 空调: 32A; 6. 绝缘电压: ≥ 500V; 7. 防护等级 (IP): IP30; 8. 材质: 镀锌冷轧钢板, 厚: ≥ 1.2mm。				
9	led 吸顶灯	套	10	四川省成都高新区(西	昕诺飞	1. 色温: ≥ 3000K;	昕诺飞灯具(成都)有限	198	1980.00



				区)天源路 91号		2. 功率: \geq 30W; 3. 支持 AC 220V 50Hz; 4. 灯罩材 质: PVC 灯 罩; 5. 使用寿 命: \geq 30000 h。	公司		
10	塑料接线盒	个	26	成都市彭州 市隆丰镇塑 胶产业园	豪洁	1. 规格 (± 5mm): 86mm ×86mm (正 方形); 2. 材质:PVC (聚氯乙 烯); 3. 阻燃等 级:PVC:V- 0 / V-1; ABS/PC:V- 0; 4. 耐热温 度: \geq 70°C; 5. 绝缘电 阻: \geq 100M Ω (500V)。	成都豪洁塑 胶制品有限 公司	13	338.00
11	配管 PC20	m	96	浙江省绍兴 市新昌县新	中财	1. 规格: 20 mm;	浙江中财管 道科技股份	23	2208.00



				昌大道东路 658号		2. 材质：聚碳酸酯（PC），刚性阻燃型； 3. 壁厚：≥ 1.2 mm； 4. 阻燃等级：UL94 V-0 级； 5. 工作温度：-20℃ ~ +85℃。	有限公司		
12	配管 PC25	m	85	浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路658号	中财	1. 规格：25 mm； 2. 材质：聚碳酸酯（PC），刚性阻燃型； 3. 壁厚：≥ 1.2 mm； 4. 阻燃等级：UL94 V-0 级； 5. 工作温度：-20℃ ~ +85℃。	浙江中财管道科技股份有限公司	23.7	2014.50
13	配管 PC32	m	30	浙江省绍兴	中财	1. 规格：32	浙江中财管	25.4	762.00



				市新昌县新昌大道东路658号		mm; 2. 材质: 聚碳酸酯(PC), 刚性阻燃型; 3. 壁厚: ≥1.2 mm; 4. 阻燃等级: UL94 V-0 级; 5. 工作温度: -20℃ ~ +85℃。	道科技股份有限公司		
14	配线 BV-2.5mm ²	m	320	成都市郫都区现代工业港北片区	川塔	1. 型号: BV; 2. 规格: 2.5mm ² ; 3. 材质: 单芯铜芯; 4. 额定电压: 450/750V; 5. 绝缘电阻: ≥100 MΩ · km (20℃) ; 6. 工作温度: -15℃ ~	四川川塔线缆有限公司	10	3200.00



						+70℃。			
15	配线 BV-4mm ²	m	355	成都市郫都区现代工业港北片区	川塔	1. 型号: BV; 2. 规格: 4mm ² ; 3. 材质: 单 芯铜芯; 4. 额定电 压: 450/750V; 5. 绝缘电 阻: ≥100 M Ω · km (20 ℃) ; 6. 工作温 度: -15℃ ~ +70℃。	四川川塔线 缆有限公司	13.4	4757.00
16	配线 BV-6mm ²	m	126	成都市郫都区现代工业港北片区	川塔	1. 型号: BV; 2. 规格: 6mm ² ; 3. 材质: 单 芯铜芯; 4. 额定电 压: 450/750V; 5. 绝缘电 阻: ≥100 M Ω · km (20 ℃) ;	四川川塔线 缆有限公司	14.1	1776.60

						6. 工作温度： -15℃ ~ +70℃。			
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--



序号	标的物名称	单位	数量	产地	品牌	规格	生产厂家	单价报价(元)	小计(元)
1	钢檩条	t	4.326	成都市青白江区祥福镇钢结构产业园	嘉华	1. 60mm×40mm×3mm 镀锌矩管; 2. 镀锌层厚度: ≥80g/m²。	成都嘉华钢结构有限公司	6490	28075.74
2	彩钢瓦	m²	592.2	成都市新都区马家镇钢材加工产业园	鑫盛达	1. 单层, 厚 ≥0.3mm; 2. 镀锌层厚度: ≥80g/m²。	成都鑫盛达彩钢有限公司	128	75801.60
3	SBS 卷材防水层	m²	592.2	中国山东省青岛市莱西市望城街道办事处友谊路1号	东方雨虹	厚 ≥1.5mm;	青岛东方雨虹建筑材料有限公司	105	62181.00
4	C20 细石混凝土保护层	m²	592.2	云南省昆明市经济技术开发区大冲	云南建投	1. 厚 ≥40mm; C20 细石混凝土	云南建投绿色高性能混凝土股份有	60	35532.00

				工业区 II-3号地 块		保护层。	限公司昆明 分公司		
--	--	--	--	--------------------	--	------	--------------	--	--



四、巴南镇

序号	标的名称	单位	数量	产地	品牌	规格	生产厂家	单价报价 (元)	小计(元)
1	吊顶	m ²	172.37	广汉市向阳 镇工业集中 区	润邦	1. 木龙骨； 方形龙骨的 截面尺寸 (±5mm)： 40mm× 40mm、50mm ×50mm、 60mm× 60mm； 2. 吊顶离地 平均高度 (±100mm)： 2800mm； 3. 面层：碳 化桑拿板， 厚≥15mm。	四川润邦建 材有限公司	111	19133.07
2	抹灰	m ²	338.73	成都市新都 区石板滩建 材产业园	恒固	1. 铲除原墙 面水泥砂浆 面层； 2. 抹灰范	四川恒固新 型建材有限 公司	58	19646.34

						围：室内、 外墙面； 3. 厚 \geq 20mm。			
	乳胶漆	m ²	363	湖南省怀化市中方县工业园	梨树园	1. 白色； 2. 涂抹墙内约 210 m ² 及墙外约 153 m ² 。	湖南梨树园涂料有限公司	56	20328.00
4	彩钢瓦	m ²	392	成都市新都区马家镇钢材加工产业园	鑫盛达	1. 单层，厚 \geq 0.3mm； 2. 镀锌层厚度： \geq 80g/m ² 。	成都鑫盛达彩钢有限公司	128	50176.00
5	防盗门	樘	3	四川省遂宁市蓬溪县上游工业园德才西路	美立方	1. 成品乙级钢制防盗门，尺寸(±50mm)：900mm×2100mm； 2. 防盗等级乙级、防火等级乙级； 3. 门扇厚度： \geq 50mm； 4. 开启方向：左开 / 右开（需现场适配）	四川美立方门业有限公司	1650	4950.00



四川美立方工程有限公司 2026-05-07 09:21:00
 四川省政府采购一体化平台 NS1323202600014 第 2 包 2026-05



									【注意：需含有配套配件(防盗锁、合页、门吸,为成品门必备)】。
	散水	m ²	68.63	成都市龙泉驿区大面街道建材加工区	鑫诚	1. C30 散水; 2. 宽度: 850mm; 3. 抹面厚度: ≥20mm。	四川鑫诚建工建材有限公司	350	24020.50
7	砂砾石	m ³	20.59	成都市金堂县淮州新城砂石加工园区	恒瑞	1. 换填砂砾石; 2. 换填厚度: ≥30cm; 3. 砂砾石级配: 中粗砂 + 碎石, 粒径 5-30mm, 含泥量 ≤ 5%。	成都恒瑞砂石建材有限公司	124	2553.16
8	分户控制箱	台	1	成都市金牛区金泉街道高科技工业园	国电	1. 规格尺寸 (mm): 300 × 400 × 120 (±5mm); 2. 额定电压: AC 220V/50Hz	成都国电开关成套设备有限公司	680	680.00



四川政府采购一体化平台 N513232202600014 第2包 2026-05-07 09:20:00
四川置城建设工程有限公司

					(单相); 3. 总开关额定电流: 32A; 4. 漏电保护(RCD): 动作电流 ≤ 30mA, 动作时间 ≤ 0.1s; 5. 分回路电流: 照明: 10A; 插座 / 空调: 32A; 6. 绝缘电压: ≥ 500V; 7. 防护等级(IP): IP30; 8. 材质: 镀锌冷轧钢板, 厚: ≥ 1.2mm。			
9	led 吸顶灯	套	7	四川省成都高新区(西区)天源路91号	昕诺飞 1. 色温: ≥ 3000K; 2. 功率: ≥ 30W; 3. 支持 AC	昕诺飞灯具(成都)有限公司	198	1386.00



						220V 50Hz; 4. 灯罩材质: PVC 灯罩; 5. 使用寿命: \geq 30000 h。			
10	塑料接线盒	个	20	成都市彭州市隆丰镇塑胶产业园	豪洁	1. 规格 (±5mm): 86mm × 86mm (正方形); 2. 材质: PVC (聚氯乙烯); 3. 阻燃等级: PVC: V-0 / V-1; ABS/PC: V-0; 4. 耐热温度: \geq 70°C; 5. 绝缘电阻: \geq 100M Ω (500V)。	成都豪洁塑胶制品有限公司	13	260.00
11	配管 PC20	m	45	浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路658号	中财	1. 规格: 20mm; 2. 材质: 聚碳酸酯 (PC), 刚	浙江中财管道科技股份有限公司	23	1035.00



						性阻燃型; 3. 壁厚: \geq 1.2 mm; 4. 阻燃等级: UL94 V-0 级; 5. 工作温度: -20℃ ~ +85℃。			
12	配管 PC25	m	48	浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路658号	中财	1. 规格: 25 mm; 2. 材质: 聚碳酸酯 (PC), 刚性阻燃型; 3. 壁厚: \geq 1.2 mm; 4. 阻燃等级: UL94 V-0 级; 5. 工作温度: -20℃ ~ +85℃。	浙江中财管道科技股份有限公司	23.7	1137.60
13	配管 PC32	m	46	浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路658号	中财	1. 规格: 32 mm; 2. 材质: 聚碳酸酯	浙江中财管道科技股份有限公司	25.4	1168.40



						(PC), 刚性阻燃型; 3. 壁厚: ≥ 1.2 mm; 4. 阻燃等级: UL94 V-0 级; 5. 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 。			
14	配线 BV-2.5mm ²	m	185	成都市郫都区现代工业港北片区	川塔	1. 型号: BV; 2. 规格: 2.5mm ² ; 3. 材质: 单芯铜芯; 4. 额定电压: 450/750V; 5. 绝缘电阻: ≥ 100 M $\Omega \cdot \text{km}$ (20 $^{\circ}\text{C}$) ; 6. 工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 。	四川川塔线缆有限公司	10	1850.00
15	配线 BV-4mm ²	m	176	成都市郫都区现代工业	川塔	1. 型号: BV; 2. 规格:	四川川塔线缆有限公司	13.4	2358.40



				港北片区		4mm ² ; 3. 材质: 单 芯铜芯; 4. 额定电 压: 450/750V; 5. 绝缘电 阻: ≥100 M Ω · km (20 ℃) ; 6. 工作温 度: -15℃ ~ +70℃。			
16	配线 BV-6mm ²	m	164	成都市郫都 区现代工业 港北片区	川塔	1. 型号: BV; 2. 规格: 6mm ² ; 3. 材质: 单 芯铜芯; 4. 额定电 压: 450/750V; 5. 绝缘电 阻: ≥100 M Ω · km (20 ℃) ; 6. 工作温 度: -15℃ ~	四川川塔线 缆有限公司	14.1	2312.40

						+70℃。			
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

- 注：1、本项目为总价报价，投标人根据自身提供的产品进行填报单价；
- 2、投标人各项单价报价的合计金额不得超过招标文件规定的最高限价；
- 3、本报价明细表的总合计金额应与投标人“报价表”的报价总价金额一致。

投标人名称：四川置城建设工程有限公司

日期：2026年05月06日

四川置城建设工程有限公司 2026-05-07 09:21:03