


| 序号 | 产品名称         | 规格/型号   | 单位 | 数量                              | 单价限价<br>(元) | 技术参数要求  | 是否<br>核心<br>产品 | 是否<br>节能环保<br>产品 | 是否<br>环境标志<br>产品 | 所属<br>行业 | 是否<br>进口 |
|----|--------------|---|----|---------------------------------|-------------|---|----------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 1  | 砂基透水砖 1      | 300*300*60mm、<br>500*250*60mm                                   | m² | 800<br>(暂定为每规格平均分配，<br>具体以实际为准) | 49.00       | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 30MPa。  | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 2  | 砂基透水砖 2      | 600*300*60mm  | m² | 2000                            | 49.00       | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 30MPa。  | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 3  | 陶瓷透水砖及盲砖     | 300*300*50mm、<br>600*300*50mm                                   | m² | 2000 (暂定为每规格平均分配，<br>具体以实际为准)   | 200.00      | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 45MPa。  | 否              | 否                | 是                | 工业       | 否        |
| 4  | 芝麻白花岗石地砖     | 500*500*50mm、<br>600*300*50mm、<br>600*600*50mm、<br>400*200*50mm | m² | 3000 (暂定为每规格平均分配，<br>具体以实际为准)   | 180.00      | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 150MPa。 | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 5  | 小方块<br>黑色花岗石 | 100*100*50mm  | m² | 50                              | 140.00      | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 150MPa。 | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 6  | 水泥           | PC42.5R   | T  | 300                             | 600.00      | ★外包装符合国家相关要求，净含量符合国家标准 GB/T 9774-2020 要求。     | 否              | 否                | 是                | 工业       | 否        |
| 7  | 中砂           | /   | m³ | 20                              | 230.00      | ★符合 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质                    | 否              | 否                | 否                | 工        | 否        |

| 序号 | 产品名称                         | 规格/型号   | 单位             | 数量                        | 单价限价<br>(元) | 技术参数要求  | 是否<br>核心<br>产品 | 是否<br>节能环保<br>产品 | 是否<br>环境标志<br>产品 | 所属<br>行业 | 是否<br>进口 |
|----|------------------------------|---|----------------|---------------------------|-------------|---|----------------|------------------|------------------|----------|----------|
|    |                              |   |                |                           |             | 量及检验方法标准》要求，含泥量≤5 %。  |                |                  |                  | 业        |          |
| 8  | 石屑                           | /   | m <sup>3</sup> | 980                       | 226.00      | ★符合 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》要求，含泥量≤5 %。                        | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 9  | 碎石                           | 10-20mm   | m <sup>3</sup> | 50                        | 201.00      | ★符合 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》要求，含泥量≤1 %                         | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 10 | 水洗米石                         | 3-5mm   | m <sup>3</sup> | 150                       | 226.00      | ★符合 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》要求，含泥量≤1 %                         | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 11 | 芝麻白花岗石盲道砖                    | 300*300*30mm                                      | m <sup>2</sup> | 500                       | 152.00      | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 150MPa。                         | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 12 | 砂基透水盲道砖                      | 300*300*60mm                                      | m <sup>2</sup> | 100                       | 50.00       | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 30MPa。                          | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 13 | PC 砖地铺石<br>(芝麻白、芝麻黑、黄金麻、藏青等) | 600*300*20mm、<br>300*300*20mm                     | m <sup>2</sup> | 300 (暂定为每规格平均分配，具体以实际为准)  | 91.00       | ★外观尺寸要求：厚度偏差±1 毫米；长度偏差±2 毫米；单块抗压强度大于 80 MPa，防滑要求符合 JC/T 1050-2007 要求。 | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 14 | 花岗石路沿石<br>(芝麻白)              | 900*300*120mm、<br>200*300*120mm、<br>900*350*120mm | m              | 3800 (暂定为每规格平均分配，具体以实际为准) | 170.00      | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 150MPa。                         | 是              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 15 | C30 混凝土路沿石、嵌边石               | 1000*300*120mm、                                   | m              | 100 (暂定为每规格平均分            | 50.00       | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 30MPa。                          | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |

| 序号 | 产品名称   | 规格/型号                           | 单位 | 数量             | 单价限价<br>(元) | 技术参数要求  | 是否<br>核心<br>产品 | 是否<br>节能环保<br>产品 | 是否<br>环境标志<br>产品 | 所属<br>行业 | 是否<br>进口 |
|----|--------|---------------------------------|----|----------------|-------------|---|----------------|------------------|------------------|----------|----------|
|    |        | 300*300*120mm、<br>500*100*100mm |    | 配，具体以实<br>际为准) |             |   |                |                  |                  |          |          |
| 16 | 花岗石隔离桩 | d200*600                        | 个  | 400            | 235.00      | 外观尺寸要求：厚度偏差±2 毫米；垂直度偏差±2 毫米；单块抗压强度不低于 150MPa。                                       | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 17 | 铁质隔离柱  | d114×1000，厚度大于<br>4.5mm         | 个  | 200            | 155.00      |  | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 18 | 沥青灌缝胶  | /                               | 吨  | 2              | 7500.00     | ★符合 JT/T 740-2024《路面加热型灌缝胶》中 II 型的技术要求。   | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 19 | 快干高强水泥 | 52.5 快硬                         | 吨  | 5              | 2048.00     | ★净含量符合国家标准 GB/T 9774-2020 要求。   | 否              | 否                | 是                | 工业       | 否        |
| 20 | 改性沥青   | 聚乙烯 (PE) 改性沥青                   | 吨  | 4              | 5500.00     | ★符合 JTGF 40-2004《公路沥青路面施工技术规范》要求  | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |
| 21 | 商品混凝土  | C30                             | m3 | 650            | 455.00      | ★符合 GB/T 14902-2012 要求。   | 否              | 否                | 是                | 工业       | 否        |
| 22 | 石英砂    | 40 目                            | 吨  | 5              | 2696.00     | ★无重金属超标，符合 GB5085.3-2007 危险废物鉴别标准。  | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |

| 序号 | 产品名称   | 规格/型号                               | 单位 | 数量  | 单价限价<br>(元) | 技术参数要求  | 是否<br>核心<br>产品 | 是否<br>节能环保<br>产品 | 是否<br>环境标志<br>产品 | 所属<br>行业 | 是否<br>进口 |
|----|--------|-------------------------------------|----|-----|-------------|---|----------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 23 | 户外休闲座椅 | 宽度 550mm 以上, 长度<br>1200mm 以上, 有扶手座椅 | 把  | 300 | 750.00      |  <p>材质: 铝合金+塑木</p> | 否              | 否                | 否                | 工业       | 否        |

**注:** 1、本项目核心产品为“花岗石路沿石(芝麻白)”(投标文件“报价明细表”中必须填报所有产品品牌。); 投标人所提供的中小企业声明中函须按采购清单产品的名称提供, 如未按采购清单产品名称提供视为无效投标。

2、本项目实行分项明细报价, 超过最高单价限价或最高总价限价均视为无效报价。最终以实际供货量为准进行结算为准。

3、产品单价为综合单价, 包含成本、运输、税收、利润、保险等国家规定的所有费用构成。

4、上述标准如在服务期限内作出调整则按最新标准执行。

5、本章节中★项为实质性要求, 不允许有负偏离, 否则作无效投标处理, 如需提供证明材料的, 投标人需按要求提供。

6、本项目采购的产品不属于品目清单中的强制采购范围。